NICHIEI INTEC

配管支持金具
総合カタログ
2021-2022 vol.2

Pipe Hangers & Supports•Bracket catalog of NICHIEI INTEC




横走り配管支持	01	P008
各種形鋼・デッキ吊り下げ支持	02	P030
立て配管振れ止め支持	03	P048
床貫通立て配管振れ止め支持	04	P066
排水管勾配支持	05	P070
排水特殊継手支持	06	P078
床・壁直付け支持	07	P090
電気絶縁・管保護屋内配管支持	08	P096
給水・給湯配管システム支持	09	P106
断熱配管支持	10	P110
熱伸縮配管支持	11	P122
U 字ボルト配管支持	12	P124
アングル・チャンネル配管支持	13	P132
日栄製作品	14	P144
架台基礎・周辺部材	15	P154
設備耐震支持	16	P158
軽量吊り・落下防止・振れ止め支持	17	P162
消火設備	18	P170
スリーブ関連	19	P178
角形鋼管用支持	20	P188
インサート金物	21	P192
アンカー・ドリル	22	P202
ボルト・ナット・フランジ・パッキン	23	P226
ホッパー・化粧金物・保護キャップ	24	P236
ニップル・プラグ・ソケット・ホース類	25	P242
その他製品／規格・推奨資料	26	P248

日栄インテック株式会社

業界の常識を変えた「らく吊エース」の沿革

いまでは業界のスタンダードとなった「らく吊エース」。その誕生は、20年以上前にさかのぼります。
現場の作業を徹底的に洗い直し、過去の常識にとらわれることなく、安全で効率的な吊配管金具とは何かを追求した結果、誕生したのが、「らく吊エース」の原点ともいえる「パッキン付吊バンド」です。
以来約20年、常に改良を重ね、より安全で、より使いやすい吊配管金具の開発を続け、その経験や実績を背景に、多くの現場で受け入れられてきました。
今後も、吊配管金具はもちろん、さまざまな配管支持金具について、過去の因習に縛られることなく、現場の声を最優先に取り入れながら、商品を開発し続けることが、日栄インテックの使命です。

1995 パッキン付吊バンドの誕生

吊バンドのボルトが落ちやすいのは、今までの常識。小さなパッキンを付けたことで、ボルトの落下防止を実現。何十年も変わらなかった常識を変えた第一歩。「ひとつの管材で仕事が変わる」が業界の合言葉になりました。

1997 らく吊の誕生

ボルトの落下防止パッキンに加え、ボルトの伴廻りを防止する「廻り止め」と片手で締め付け可能な蝶ナットを採用。「何人集まってもこんな知恵は浮かばなかった」をキャッチフレーズに業界のスタンダードになりました。らく吊シリーズの展開が開始されました。

1998 クイックレベルの誕生

従来のレベルバンドで好評だった全ねじの取り外し機能に、バンドを外さずナットを緩めるだけで配管作業のできるクイック式バンドの採用。作業時間が従来の1/2以下になりました。

らく立の誕生

あの「廻り止め」が立バンドに付きました。ボルトの落下防止機能「マジックシート」も加えました。作業時間が従来の1/2以下になりました。

1999 らく吊エースの誕生

業界では既にスタンダードになったらく吊シリーズに「らく吊エース」が新登場。おなじみの「廻り止め」は勿論、吊バンド下部センターからずらした蝶番が、作業効率を大幅にアップ。バンドにパイプを仮置きできるため、配管時に手や肩でパイプを支え続ける必要が無くなりました。
また、新機能「マジックピース」により、バンドかけもスムーズに行え、使って違いが実感できる吊バンドです。作業時間が従来の33%アップ実現。

2007 吊金具（Xシリーズ）の誕生

形鋼への固定ボルトの先端に回転式座金をセットしたことで、従来品と比較し、保持力が30%～50%アップを実現。保持力に加え、安全性を向上させた吊金具のスタンダード品です。

2014 エースハンガーの誕生

らく吊エースの施工性と、吊金具（Xシリーズ）で得た安全性のノウハウから生まれた新商品。
2014年に施行された国の新指針に基づいた安全性と施工性の規定に適合した商品です。



2021 らく吊Xの誕生

すべてのモノは落下する、万有引力の法則は今では常識です。何十年もお客様が困られていた「吊バンドのナットが落ちる」は、いままでの常識!? 徹底的に作業のディテールを一から見直し、業界の常識を塗り替え完成させた究極の吊バンド。
ひとつの金具がすべてを変える「らく吊X」。わたしたちの「落ちないニュートンのりんご」。世界最速の施工を体感せよ! 変わる「プロ」力、10秒施工をこの手に!

NICHIEI INTEC

配管支持金具 総合カタログ 2021-2022 vol.2

Pipe Hangers & Supports • Bracket catalog of NICHIEI INTEC

配管支持金具とは…

配管支持には、自重を支える支持と、地震による損傷を防止する耐震支持、配管の振動の伝搬を防止する防振支持に分かれ、一般構造用圧延鋼板、または合成樹脂(ABS・PP)、ステンレス鋼板とし、十分な強度を有する構造の、配管を振れ止め支持する金物です。日栄インテックでは、上記3点での配管施工において、配管支持に必要な金物などを製造しています。

配管とは…

気体・液体などの輸送に用いる筒や管類(ダクト・パイプ・チューブ)の敷設をいい、それに接続する機器、装置を含めて配管設備といいます。また、配管設備に必要な配管材料は、用途によって以下の3種類に大きく分けられます。

●給水・給湯・排水用 ●給水・給湯用 ●排水用

用途に応じて、さまざまな素材の配管を使い分けますが、その配管を支える配管支持金具も、配管の素材に合った金具を選ぶ必要があります。日栄インテックでは、各種素材の配管に応じた支持金具を製造しており、あらゆる現場のニーズにお応えします。

〉〉〉配管材料の種類

用語	適合管表記	工事分類	特長
鋼管	SGP	排水・通気工事	配管用炭素鋼鋼管(黒管・白管)、水配管用亜鉛めっき鋼管があります。尚、配管用炭素鋼鋼管は、一般的にガス管と呼ばれています。
塩ビライニング鋼管	SGP/PC	給水工事・給湯工事	鋼管内部のさや管に硬質塩化ビニルを使用した配管材料。給水配管に用いられる水道用硬質塩ビライニング鋼管(VA・VB・VD)、給湯配管に用いられる水道用耐熱硬質塩ビライニング鋼管(HVA)があります。
ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP	給水工事	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)とも言い、配管用炭素鋼鋼管にポリエチレンを被覆した樹脂ライニング鋼管です。
塩ビ管	VP/VU/SGP/塩ビSU	排水・通気工事	塩化ビニル樹脂を主原料とした配管材料。錆などが出ないため、水道管をはじめ、下水道管、電線管・土木用など極めて広範囲に使用されています。水道用硬質塩化ビニル管(VP)、硬質塩化ビニル管(VU)、水道用対衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)、水道用耐熱性ポリ塩化ビニル管(HTVP)があります。
銅管	CU	給湯・空調工事	銅製の配管材料。鋼管より耐食性・可とう性に優れており、主に給湯設備配管や空調の冷媒管などに使用されます。
ステンレス管	SU/SGP	給水工事・給湯工事	ステンレス性のため、腐食による錆や異味・異臭が発生したり、環境ホルモンが溶出する心配がなく、人体に対しての安全性の高い非石油科学系の配管材料。
耐火二層管	FTP/TP	排水工事	硬質塩化ビニル管に繊維モルタルの外管を被覆している配管材料。繊維モルタルで加工されているため、吸水性や吸湿性があり、金属管・塩ビ管のような防露施工を必要としません。また、水流音の遮音性や耐熱・耐震などの特長を持っています。
鋳鉄管	CIP	給排水工事	上水道・下水道、工業用水、農業用水、ガス導管などの配管に用いられる。
架橋ポリエチレン管(PE) ポリブテン管(PB)	—	給水工事・給湯工事	優れた耐食性・対塩素水性・耐寒性・耐熱性があり、一般の給水配管から給湯配管や床暖房の温水配管などに使用できる配管材料。
冷媒管	—	冷暖房・空調工事	熱を移動させるための媒体管で、主にフロンが利用されている。フロンの凝縮・蒸発熱を利用しての熱移動を行う。
ダクト	—	換気工事	空調、換気設備とし、空気を所定の場所に送る管路。風道とも言います。長方形を角ダクト、円形を丸ダクト、或いは、スパイラルダクトといい、工場生産による規格品があります。
ドレン	—	排水工事	雨水、雑排水や汚水などを排水するための管や溝、及び、そのための部品を指します。また、冷暖房機器(エアコン)の結露水などの排液などのことをいい、それに使われる管を「ドレン管」と言います。

オプションマーク説明(例)

15A-50A ← 範囲サイズ

蝶ナット付

施工がらくらく蝶ナットのスグレもの。

15A-150A ← 範囲サイズ

パッキン付

六角ボルト落下防止。微震動を吸収するスグレもの。

15A-50A ← 範囲サイズ

マジックピース

吊バンド、タンバックル、六角ボルトの落下を防止する魔法のピース。

電気亜鉛めっき仕上げ

センターライン

組み合わせ方向を正確に案内。

2Dビス穴

垂直、斜めと2方向からのビス止めが可能です。

セットピース

釘の落下を防止
施工らくらく。

15A-50A ← 範囲サイズ

廻り止め

ナットを締め付けても六角ボルトの伴廻りを防ぐニューストッパー。

15A-100A ← 範囲サイズ

マジックシート

六角ボルト落下防止。

らく吊シリーズ

使いやすくて大評判のシリーズで、施工らくらく。

平座

回転式平座ボルトにより保持力をUP。

カットライン

切断のお助けマーク。

締め付け施工いろいろ

さまざまな工具で締め付け施工が可能になりました。

15A-100A ← 範囲サイズ

袋詰め

袋の中に商品を入れることにより、品出しらくらく。

15A-250A ← 範囲サイズ

納期確認マーク

受注製作品などがある為、確認してください。

らく立シリーズ

お馴染みの廻り止めを立バンドにも採用。

センターマーク

墨出し位置への施工がらくらく。

見やすい表示

パイプの種類・サイズを見やすく表示。

TIG加工

真円と強度の向上を実現。

ご注意	※各拠点により在庫商品等が異なる場合がございます。発注される前に必ずご確認ください。 ※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

その他、ご使用上の注意 ⚠

①製品仕様は、改良の為、予告なく変更することがあります。
②配管重量、支持間隔・振れ止め支持間隔、基準吊ボルト等は、当社の推奨値になっております。
③製品は、図面を基準に製造されていますが、加工状況や材料種類により、寸法誤差が生じる場合があります。
④その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。
⑤施工作業を行う時には、現場の環境を良く理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
⑥安全手袋、安全めがね、ヘルメット等の保護具や施工工具などの点検整備を十分に行ってください。
⑦安全保護具は、定められた着用方法で、きちんと身につけて作業を行ってください。
⑧命綱を使用する際には、十分な点検を行い、安全を確かめてから使用してください。
また、命綱の使用を命じられた時は、すみやかに指示に従ってください。
⑨脚立を使用して作業を行う時は、しっかりと固定し、安全性を確認してください。
⑩防塵マスクを使用する時は、説明書をよく読み、正しい使い方をしてください。
⑪安全靴は、自分に合ったサイズを選び、ヒモの緩みなど無いよう、正しく着用してください。
⑫作業を行う時は、自らの安全だけでなく、周りの人々の安全も気遣ってください。

カタログ記載内容についてのご注意 ⚠

●本カタログには当社製品の他に、他社仕入れ品も多数掲載されています。仕入れ品については本カタログ発行時の最新情報を掲載しておりますが、品質改良、その他理由により、掲載内容と実際のスペックが異なる場合があります。

Contents

01
横走り配管支持 …… 008
吊配管支持金具

02
各種形鋼・デッキ吊り下げ支持 …… 030
吊金具・ハンガー類

03
立て配管振れ止め支持 …… 048
立配管支持金具

04
床貫通立て配管振れ止め支持 …… 066
床貫通配管支持金具

05
排水管勾配支持 …… 070
レベルバンド

06
排水特殊継手支持 …… 078
集合住宅排水用支持金具

07
床・壁直付け支持 …… 090
サドルバンド

08
電気絶縁・管保護屋内配管支持 …… 096
樹脂バンド

09
給水・給湯配管システム支持 …… 106
ヘッダー用支持金具

10
断熱配管支持 …… 110
ウレタン

11
熱伸縮配管支持 …… 122
ローラーバンド

12
U字ボルト配管支持 …… 124
Uボルト・Uバンド

13
アングル・チャンネル配管支持 …… 132
アングル君・チャンネル君

14
日栄製作品 …… 144

15
架台基礎・周辺部材 …… 154

16
設備耐震支持 …… 158
設備耐震用補助金具(エースハンガー)

17
軽量吊り・落下防止・振れ止め支持 …… 162
ワイヤシステム

18
消火設備 …… 170
巻出し金具

19
スリーブ関連 …… 178
スリーブ

20
角形鋼管(コラム柱)用支持 …… 188
コラムセッター類

21
インサート金物 …… 192
インサート

22
アンカー・ドリル …… 202

23
ボルト・ナット・フランジ・パッキン …… 226

24
ホッパー・化粧小物・保護キャップ …… 236

25
ニップル・プラグ・ソケット・ホース類 …… 242

26
その他製品/規格・推奨資料 …… 248

営業所案内 …… 264
索引 …… 266

Category Index

横走り配管支持
各種形鋼・デッキ吊り下げ支持
立て配管振れ止め支持
床貫通立て配管振れ止め支持
排水管勾配支持
排水特殊継手支持
床・壁直付け支持
電気絶縁・管保護屋内配管支持
給水・給湯配管システム支持
断熱配管支持
熱伸縮配管支持
U字ボルト配管支持
アングル・チャンネル配管支持
日栄製作品
架台基礎・周辺部材
設備耐震支持
軽量吊り・落下防止・振れ止め支持
消火設備
スリーブ関連
角形鋼管用支持
インサート金物
アンカー・ドリル
ボルト・ナット・フランジ・パッキン
ホッパー・化粧小物・保護キャップ
ニップル・プラグ・ソケット・ホース類
その他製品／規格・推奨資料

01 横走り配管支持

››› P.008

▶ 吊配管支持金具

天井から吊り下げられた横走り配管を支持するための
配管支持金具



02 各種形鋼・デッキ吊り下げ支持

››› P.030

▶ 吊金具・ハンガー類

各種形鋼やデッキプレートに、
穴を開けることなく吊りボルトを吊りおろすための金具



03 立て配管振れ止め支持

››› P.048

▶ 立配管支持金具

立て管の振れ止め支持するための配管支持金具



04 床貫通立て配管振れ止め支持

››› P.066

▶ 床貫通配管支持金具

床貫通立て管の振れ止め支持するための配管支持金具



05 排水管勾配支持

››› P.070

▶ レベルバンド

排水管の勾配を取るための配管支持金具





06 排水特殊継手支持

››› P.078

▶ 集合住宅排水用支持金具

集合住宅で使用される排水特殊継手(集合管)と排水立て管
及び横枝管の支持金具

07 床・壁直付け支持

››› P.090

▶ サドルバンド

壁や床面へ配管を直付けする配管支持金具

08 電気絶縁・管保護屋内配管支持

››› P.096

▶ 樹脂バンド

管の電気絶縁・きず等の保護に優れた配管支持金具

09 給水・給湯配管システム支持

››› P.106

▶ ヘッダー用支持金具

給水・給湯配管システム及び周辺部材を
支持するための配管支持金具

10 断熱配管支持

››› P.110

▶ ウレタン

冷温水配管の結露防止、温水・蒸気配管の熱損失防止、
配管高さ調整の支持金具

11 熱伸縮配管支持

››› P.122

▶ ローラーバンド

蒸気管などの伸縮配管を支持するための配管支持金具



12 U字ボルト配管支持

››› P.124

▶ Uボルト・Uバンド

架台やブラケットでの横走り・立て管の振れ止め支持するための
配管支持金具

13 アングル・チャンネル配管支持

››› P.132

▶ アングル君・チャンネル君

切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材を主体とした
各種架台、ブラケットタイプの金具



14 日栄製作品

››› P.144



15 架台基礎・周辺部材

››› P.154



16 設備耐震支持

››› P.158

▶ 設備耐震用補助金具（エースハンガー）

配管及び各種設備用振れ止め金具



17 軽量吊り・落下防止・振れ止め支持

››› P.162

▶ ワイヤシステム

ステンレスワイヤを使用した軽量物の吊り、落下防止、振れ止めシステム



18 消火設備

››› P.170

▶ 巻出し金具

スプリンクラー設備での給水配管の振れ止め金具

19 スリーブ関連

››› P.178

▶ スリーブ

空調・衛生・電気工事における配管を、梁・壁・床などに貫通させる場合に、その開口を確保する為の管体です。

20 角形鋼管用支持

››› P.188

▶ コラムセッター類

コラム柱へ後付けで設備の取付けが可能



21 インサート金物

››› P.192

▶ インサート

配管やダクト、機器などを天井や壁に取り付けるために、コンクリート躯体に埋設されるおねじ・めねじ金物。



22 アンカー・ドリル

››› P.202

▶ アンカー・ドリル

配管材を天井や壁、床に固定する場合、ドリルなどで穴をあけ設置するめねじ・おねじの金物「あと施工アンカー」

23 ボルト・ナット・フランジ・パッキン

››› P.226

24 ホッパー・化粧小物・保護キャップ

››› P.236

25 ニップル・プラグ・ソケット・ホース類

››› P.242

26 その他製品／規格・推奨資料

››› P.248

01 横走り配管支持

吊配管支持金具



天井から吊り下げられた横走り配管を支持するための配管支持金具

吊バンド類に使用される主材質

- 鉄製
- ステンレス製(SUS304・SUS430)

吊バンド類に使用されるその他材料

- 防振ゴム(CR/NR)
- 軟質塩ビコーティング

表面処理(鉄製)

- 電気亜鉛めっき
- 溶融亜鉛めっき
- 溶融亜鉛めっき鋼板

支持間隔(推奨)



分類		呼び径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A
1本吊り支持間隔	鋼管及びステンレス鋼管		2m以下									3m以下				
	塩ビ管、耐火二層管及びポリエチレン管		1m以下								2m以下					
	銅管		1m以下								2m以下					
	鋳鉄管		1.5m以下													
	ポリブテン管		0.6m以下	0.7m以下			1m以下		1.3m以下		1.6m以下	—				
	鉛管		1.5m以下													
形鋼振れ止め支持間隔	鋼管、鋳鉄管及びステンレス鋼管		—						8m以下			12m以下				
	塩ビ管、耐火二層管、ポリエチレン管及びポリブテン管		—		6m以下			8m以下				12m以下				
	銅管		—		6m以下			8m以下				12m以下				

※鋼管及びステンレス鋼管の横走り配管の吊りボルト径は、配管呼び径100A以下は呼び径称M10又は9mm、呼び径125A以上200A以下は呼称M12又は呼び径12mm、呼び径250A以上は呼称M16又は径16mmとする。ただし、吊り荷重により吊りボルトの径を選定してもよい。形鋼振れ止め支持間隔は、上記を標準とし、必要に応じた材料・材質にて支持する。

⚠ 吊配管支持金具ご使用上の注意

①吊配管支持金具類は、垂直方向の荷重に対し強度を得られる設計となっております。
②記載されている使用パイプと径にあった支持金具を、適切な支持間隔で正しくご使用ください。
③らく吊エースは、記載されている注意事項を確認の上、ご使用ください。
④耐火二層管用吊バンドは、耐火二層管の特性上、配管径が異なる場合がありますのでご相談ください。
⑤デップコーティング吊バンドは、常温60℃までの配管にご使用ください。
⑥防振吊バンド類は、内面に装着したゴムパットにより、パイプに対しての衝撃緩和の役目を果たしておりますが、その目的は防振支持の補助であり、防振伝達率を明確に軽減する効果はありません。尚、防振ゴムの耐熱温度は常温60℃までになります。
⑦スパイラル吊バンド(ステン、デップ、亜鉛鉄板製)は、軽量用の為、換気ダクト以外には使用しないでください。
⑧ステンスパイラル吊バンドは、ダクトに防食テープ処理を行なってから使用してください。
⑨NSダクターは軽量用の為、1箇所の荷重を25kg内で使用してください。
⑩吊用タンバックル、ストロングタンバックルは、配管径に応じた基準吊ボルト径以上の適合サイズ製品をご使用ください。
⑪吊用タンバックル、ストロングタンバックルは、吊ボルトにねじ込んでいき、タンバックルのナット部から吊ボルトが出ているのを確認してからご使用ください。
⑫吊用タンバックル、ストロングタンバックルは、SGP300A以上等の大口径重量の吊配管の場合、状況に応じての設計変更が必要な場合がありますのでご注意ください。
⑬ステン吊バンド類でSGP管に使用される場合、防食テープ処理を行ってから使用してください。
⑭らく吊シリーズに使用されている蝶ナットは、施工時に「手締め」を想定して設計されております。手締めトルクを超える工具での取付けは行わないでください。
⑮その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。

らく吊エースタン付

15A-100A 15A-100A 15A-100A

10110012195



特長・用途

- 適合管：SGP(VP40A～VP100Aも併用できます)
- 配管仮置きタイプの吊バンドです。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.8×25	3/8	M6×20	26	77	210(10×21)
0200	20A	27.2	1.8×25	3/8	M6×20	26	81	200(10×20)
0250	25A	34.0	1.8×25	3/8	M6×20	26	86	200(10×20)
0320	32A	42.7	1.8×25	3/8	M6×25	26	90	180(10×18)
0400	40A	48.6	1.8×25	3/8	M6×25	26	92	150(10×15)
0500	50A	60.5	2.0×25	3/8	M6×25	26	100	120(10×12)
0650	65A	76.3	2.0×32	3/8	M8×25	28	107	100(10×10)
0800	80A	89.1	2.3×32	3/8	M8×25	28	114	70(10×7)
1000	100A	114.3	3.0×32	3/8	M8×25	28	133	50(10×5)

Function

仮り置きしても落ちません!



従来品　らく吊エースタン付

優れた機能

廻り止め

ナットを締め付けても
六角ボルトの伴廻りを防ぐ
ニューストッパー。

マジックピース

吊バンド、タンバックル、
六角ボルトの落下を
防止する魔法のピース。

POINT 1 パイプが仮置きできる!

POINT 2 ボルトが水平を保つため、バンドかけがスムーズに行えます。

POINT 3 廻り止めで締め付け効率アップ!

作業比較

時間別施工数



費用別施工数



使用上の注意

①ナットは必ず、バンドにパイプをのせてから外して下さい。(ナットを外してからパイプをのせないで下さい)
②バンドの支持間隔は、2.0m以下とし、パイプをバランスよくのせて下さい。
③らく吊エースタン付は、配管仮置タイプの吊バンドですが、配管効率を目的とした商品です。
　配管の仮置をしたままにせず必ずナットはめ込み作業までして下さい。

注)施工時にバンドには、パイプ以外の荷重を一切かけないで下さい。
※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

マジックピース　らく吊シリーズ　廻り止め　袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

らく吊X

10110012303





特長・用途

■適合管：SGP
■鉄製（電気亜鉛めっき）

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.8×25	M6×25	52	150(10×15)
0200	20A	27.2	1.8×25	M6×25	55	150(10×15)
0250	25A	34.0	1.8×25	M6×25	58	120(10×12)
0320	32A	42.7	1.8×25	M6×25	63	120(10×12)
0400	40A	48.6	1.8×25	M6×25	66	120(10×12)
0500	50A	60.5	2.5×25	M6×25	72	90(10×9)

サイズの単位はmmです。

注記

締付ボルトナットの締付工具（ソケットサイズ10）
推奨締付適正トルク（5.2 N･m）
タンバックル部ナットの締付工具(レンチサイズ12)

「最速の施工」動画

新機構によりナットを外さなくても取付けできます

施工性が格段に向上
(部品分解ゼロ)

抜群の施工性

ナットを外さずらくらく取付け



パイプの仮置き可能、
ナット取外し不要で
施工性が格段に向上

抜群の施工・安全性

パイプの可動が容易



配管吊り込み時にパイプの調整が楽にでき施工性が格段に向上(バンドの外れ防止、ナットの脱落防止機構付き)

安全性

ナットの締め忘れ防止



ナットが締まるとパッキンが
潰れて目視で確認できます

らく吊シリーズ　蝶ナット　パッキン付　廻り止め　袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

■バンドの施工 工数比較表

● 一般品

● らく吊X(電動工具)

施工工数 約70%カット
※弊社施工テスト時

● らく吊X(手動工具)

施工工数 約60%カット
※弊社施工テスト時

注）・バンド数比較、工数比較は、実施工とは異なります。
・吊バンド1個を取付けた場合の比較例になります。

⚠ 使用上の注意

① らく吊Xは、垂直方向の荷重に対し強度を得られる設計となっております。
② らく吊Xの支持間隔は2.0m以下とし、配管をバランスよくのせて正しくご使用ください。
③ 取付けは、取付手順書を確認し正しくご使用ください。
④ らく吊Xは配管の仮置きタイプの吊バンドですが、省力化施工を目的とした製品です。配管を仮置きにしたままにせず、必ずバンドを嵌合させてください。
⑤ バンドの嵌合後、締付ナットがバンド凹部の位置にあることを確認してください。
⑥ さまざまな試験により万全な設計になっていますが、施工方法や設置条件によっては、仮止めセット時のバンド嵌合外れに注意してください。
⑦ 取付け時には、配管以外の荷重をかけないでください。
⑧ 吊りボルトはタンバックル(ナット下部)より三山以上ねじ込んでください。
⑨ 締付ボルトナットはパッキンが潰れるまで行い、M6適正トルク(5.2N・m)で締結ください。
⑩一度締結した製品は再利用しないでください。

優れた機能

廻り止め

ナットを締め付けても
六角ボルトの伴廻りを防ぐ
ニューストッパー。

パッキン付

六角ボルト落下防止。
微震動を吸収する
スグレもの。

蝶ナット付

施工がらくらく
蝶ナットの
スグレもの。



作業比較

時間別施工数



費用別施工数



蝶番式吊バンドタン付

15A-50A 15A-150A 15A-150A 15A-100A

10110010103



特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP300Aも併用できます)
■200A以上は平板製となります。 ■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.8×25	3/8	M6×20	24	77	230(10×23)
0200	20A	27.2	1.8×25	3/8	M6×20	24	77	200(10×20)
0250	25A	34.0	1.8×25	3/8	M6×20	24	86	200(10×20)
0320	32A	42.7	1.8×25	3/8	M6×25	24	88	200(10×20)
0400	40A	48.6	1.8×25	3/8	M6×25	24	91	150(10×15)
0500	50A	60.5	1.8×25	3/8	M6×25	24	98	120(10×12)
0650	65A	76.3	2.0×25	3/8	M8×25	24	103	120(10×12)
0800	80A	89.1	2.0×25	3/8	M8×25	24	109	100(10×10)
4900	90A	101.6	2.0×25	3/8	M8×25	24	114	100(10×10)
1000	100A	114.3	2.0×25	3/8	M8×25	24	123	100(10×10)
5170	200A	216.3	4.5×38	3/8	M10×35	40	184	10
1250	125A	139.8	3.0×32	1/2	M10×35	30	152	50
1500	150A	165.2	3.0×32	1/2	M10×35	30	165	40
2000	200A	216.3	4.5×38	1/2	M12×45	40	207	10
2500	250A	267.4	4.5×50	5/8	M16×50	55	257	10
3000	300A	318.5	6.0×50	5/8	M16×50	55	286	5
5250	250A	267.4	4.5×50	1/2	M12×45	55	251	10
5260	300A	318.5	6.0×50	1/2	M12×45	55	280	5

ステンレス蝶番式吊バンドタン付

15A-150A 15A-150A 15A-100A

10110010106



特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A～VP250Aも併用できます。
■SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
■90A・200A以上は平板製となります。 ■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	3/8	M6×20	24	75	200(10×20)
0200	20A	27.2	2.0×25	3/8	M6×20	24	78	200(10×20)
0250	25A	34.0	2.0×25	3/8	M6×20	24	84	200(10×20)
0320	32A	42.7	2.0×25	3/8	M6×25	24	87	180(10×18)
0400	40A	48.6	2.0×25	3/8	M6×25	24	90	150(10×15)
0500	50A	60.5	2.0×25	3/8	M6×25	24	93	150(10×15)
0650	65A	76.3	2.0×25	3/8	M8×25	28	106	130(10×13)
0800	80A	89.1	2.0×25	3/8	M8×25	28	111	120(10×12)
0900	90A	101.6	2.0×25	3/8	M8×25	24	114	—
1000	100A	114.3	2.0×25	3/8	M8×25	28	124	100(10×10)
1250	125A	139.8	3.0×32	1/2	M10×35	32	155	50
1500	150A	165.2	3.0×32	1/2	M10×35	32	166	40
2000	200A	216.3	3.0×32	1/2	M12×40	32	192	30
2500	250A	267.4	4.0×50	5/8	M16×50	48	256	10

らく吊シリーズ 蝶ナット パッキン付 廻り止め 袋入り 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

組式吊バンドタン付

10110010112



特長・用途

- 適合管：SGP(VP40A～VP300Aも併用できます)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- 250A以上は平板製となります。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.2×25	3/8	M6×20	24	76	250(10×25)
0200	20A	27.2	1.2×25	3/8	M6×20	24	76	200(10×20)
0250	25A	34.0	1.2×25	3/8	M6×20	24	83	250(10×25)
0320	32A	42.7	2.0×25	3/8	M6×25	24	88	180(10×18)
0400	40A	48.6	2.0×25	3/8	M6×25	24	91	150(10×15)
0500	50A	60.5	2.0×25	3/8	M6×25	24	96	130(10×13)
0650	65A	76.3	2.0×32	3/8	M8×25	26	102	90(10×9)
0800	80A	89.1	2.0×32	3/8	M8×25	26	110	80(10×8)
1000	100A	114.3	2.0×32	3/8	M8×25	26	123	60(10×6)
1250	125A	139.8	3.0×32	1/2	M10×35	30	155	40
1500	150A	165.2	3.0×32	1/2	M10×35	30	167	30
2000	200A	216.3	3.0×50	1/2	M12×35	47	215	20
2500	250A	267.4	4.5×50	5/8	M12×45	55	260	12
3000	300A	318.5	4.5×50	5/8	M12×45	55	285	8
5170	200A	216.3	3.0×50	3/8	M10×35	47	190	20

ステンレス組式吊バンドタン付

10110010117



特長・用途

- 適合管：ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A～VP300Aも併用できます。
- SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
- ステンレス製(SUS304)
- 250A以上は平板製となります。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.5×25	3/8	M6×25	24	72	350
0200	20A	27.2	1.5×25	3/8	M6×25	24	75	250
0250	25A	34.0	1.5×25	3/8	M6×25	24	78	250
0320	32A	42.7	1.5×25	3/8	M6×25	24	84	250
0400	40A	48.6	1.5×25	3/8	M6×25	24	84	200
0500	50A	60.5	1.5×25	3/8	M6×25	24	93	200
0650	65A	76.3	2.0×32	3/8	M8×25	32	104	90
0800	80A	89.1	2.0×32	3/8	M8×25	32	113	80
1000	100A	114.3	2.0×32	3/8	M8×25	32	123	60
1250	125A	139.8	2.5×38	1/2	M10×30	35	161	40
1500	150A	165.2	3.0×50	1/2	M12×35	40	180	30
2000	200A	216.3	3.0×50	1/2	M12×35	47	213	20
2500	250A	267.4	3.0×50	5/8	M12×35	55	261	12
3000	300A	318.5	3.0×50	5/8	M12×35	55	291	8

ステンレス組式吊バンドタン付 Bタイプ

10110010122



特長・用途

- 適合管：ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A～VP150Aも併用できます。
- SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
- ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.2×25	3/8	M6×20	24	74	300(10×30)
0200	20A	27.2	1.2×25	3/8	M6×20	24	77	250(10×25)
0250	25A	34.0	1.2×25	3/8	M6×20	24	81	250(10×25)
0320	32A	42.7	1.2×25	3/8	M6×20	24	84	250(10×25)
0400	40A	48.6	1.2×25	3/8	M6×20	24	88	200(10×20)
0500	50A	60.5	1.2×25	3/8	M6×20	24	90	200(10×20)
0650	65A	76.3	1.5×32	3/8	M8×25	30	109	130(10×13)
0800	80A	89.1	1.5×32	3/8	M8×25	30	108	100(10×10)
1000	100A	114.3	1.5×32	3/8	M8×25	30	124	100(10×10)
1250	125A	139.8	2.0×32	3/8	M8×25	33	139	50
1500	150A	165.2	2.0×32	3/8	M8×25	42	150	40

蝶番式吊バンドBN付

10110010102

特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP300Aも併用できます)
■200A以上は平板製となります。　■鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	S	C	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.8×25	7	24	M6×20	35	350
0200	20A	27.2	1.8×25	7	24	M6×20	39	300(10×30)
0250	25A	34.0	1.8×25	7	24	M6×20	43	250(10×25)
0320	32A	42.7	1.8×25	7	24	M6×25	47	150(10×15)
0400	40A	48.6	1.8×25	7	24	M6×25	50	150(10×15)
0500	50A	60.5	1.8×25	7	24	M6×25	56	150
0650	65A	76.3	2.0×25	7	24	M8×25	64	150(10×15)
0800	80A	89.1	2.0×25	7	24	M8×25	71	140(10×14)
1000	100A	114.3	2.0×25	7	24	M8×25	85	100(10×10)
1250	125A	139.8	3.0×32	8.5	30	M10×35	103	50
1500	150A	165.2	3.0×32	8.5	30	M10×35	116	50
2000	200A	216.3	4.5×38	10	40	M12×45	153	10
2500	250A	267.4	4.5×50	10	55	M16×50	193	10
3000	300A	318.5	6.0×50	10	55	M16×50	220	5

ステンレス蝶番式吊バンドBN付

10110010105

特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A～VP250Aも併用できます。
■SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
■200A以上は平板製となります。　■ステンレス製(SUS304)



コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	S	C	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	7	24	M6×20	37	400(10×40)
0200	20A	27.2	2.0×25	7	24	M6×20	39	350(10×35)
0250	25A	34.0	2.0×25	7	24	M6×20	43	300(10×30)
0320	32A	42.7	2.0×25	7	24	M6×25	47	250(10×25)
0400	40A	48.6	2.0×25	7	24	M6×25	50	200(10×20)
0500	50A	60.5	2.0×25	7	24	M6×25	56	150(10×15)
0650	65A	76.3	2.0×25	7	28	M8×25	70	150(10×15)
0800	80A	89.1	2.0×25	7	28	M8×25	75	150(10×15)
1000	100A	114.3	2.0×25	7	28	M8×25	88	100(10×10)
1250	125A	139.8	3.0×32	7	32	M10×35	108	50
1500	150A	165.2	3.0×32	7	32	M10×35	121	50
2000	200A	216.3	3.0×32	9	32	M12×40	145	30
2500	250A	267.4	4.0×50	10	48	M16×50	187	10

ドブ蝶番式吊バンドタン付

10110010109

特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP150Aも併用できます)　■鉄製(溶融亜鉛めっき)



コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.8×25	3/8	M6×20	24	77	230(10×23)
0200	20A	27.2	1.8×25	3/8	M6×20	24	79	200(10×20)
0250	25A	34.0	1.8×25	3/8	M6×20	24	82	200(10×20)
0320	32A	42.7	1.8×25	3/8	M6×25	24	88	200(10×20)
0400	40A	48.6	1.8×25	3/8	M6×25	24	90	150(10×15)
0500	50A	60.5	1.8×25	3/8	M6×25	24	95	120(10×12)
0650	65A	76.3	2.0×25	3/8	M8×25	24	102	120(10×12)
0800	80A	89.1	2.0×25	3/8	M8×25	24	108	100(10×10)
1000	100A	114.3	2.0×25	3/8	M8×25	24	121	100(10×10)
1250	125A	139.8	3.0×32	1/2	M10×35	30	155	50
1500	150A	165.2	3.0×32	1/2	M10×35	30	167	40

ドブ組式吊バンドタン付

10110012120

特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP150Aも併用できます)　■鉄製(溶融亜鉛めっき)



コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.2×25	3/8	M6×20	24	76	250(10×25)
0200	20A	27.2	1.2×25	3/8	M6×20	24	76	200(10×20)
0250	25A	34.0	1.2×25	3/8	M6×20	24	83	250(10×25)
0320	32A	42.7	2.0×25	3/8	M6×25	24	88	180(10×18)
0400	40A	48.6	2.0×25	3/8	M6×25	24	91	150(10×15)
0500	50A	60.5	2.0×25	3/8	M6×25	24	96	130(10×13)
0650	65A	76.3	2.0×32	3/8	M8×25	26	102	90(10×9)
0800	80A	89.1	2.0×32	3/8	M8×25	26	110	80(10×8)
1000	100A	114.3	2.0×32	3/8	M8×25	26	123	60(10×6)
1250	125A	139.8	3.0×32	1/2	M10×35	30	155	40
1500	150A	165.2	3.0×32	1/2	M10×35	30	167	30
2000	200A	216.3	3.0×50	1/2	M10×35	47	218	20

らく吊シリーズ　パッキン付　廻り止め　袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ハード吊バンドタン付

10110010173



特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP300Aも併用できます)
■250A以上は補強リブ付きとなります。 ■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	3/8	M6×25	25	78	250
0200	20A	27.2	2.0×25	3/8	M6×25	25	80	200
0250	25A	34.0	2.0×25	3/8	M6×25	25	83	200
0320	32A	42.7	2.0×25	3/8	M8×25	25	85	160
0400	40A	48.6	2.0×25	3/8	M8×25	25	88	150
0500	50A	60.5	2.0×25	3/8	M8×25	25	94	120
0650	65A	76.3	2.6×25	3/8	M10×35	25	98	90
0800	80A	89.1	2.6×25	3/8	M10×35	25	107	80
1000	100A	114.3	2.6×25	3/8	M10×35	25	120	80
1250	125A	139.8	4.5×32	1/2	M12×45	35	154	40
1500	150A	165.2	4.5×32	1/2	M12×45	35	167	30
2000	200A	216.3	6.0×50	1/2	M12×45	50	234	—
2500	250A	267.4	6.0×50	5/8	M16×50	50	250	—
3000	300A	318.5	6.0×50	5/8	M16×50	50	285	—
3500	350A	355.6	6.0×50	5/8	M16×50	50	304	—
4000	400A	406.4	6.0×50	5/8	M16×50	50	329	—

PC吊バンドタン付

15A-150A 15A-150A 15A-100A

10110010179



特長・用途

■適合管：塩ビライニング鋼管(VD/PC) ■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	25.7	1.8×25	3/8	M6×20	24	80	200(10×20)
0200	20A	31.2	1.8×25	3/8	M6×20	24	83	200(10×20)
0250	25A	37.6	1.8×25	3/8	M6×20	24	85	200(10×20)
0320	32A	46.3	1.8×25	3/8	M6×20	24	90	150(10×15)
0400	40A	52.2	1.8×25	3/8	M6×25	24	94	130(10×13)
0500	50A	64.1	1.8×25	3/8	M6×25	24	97	110(10×11)
0650	65A	79.9	2.0×25	3/8	M8×25	24	105	130(10×13)
0800	80A	92.7	2.0×25	3/8	M8×25	24	110	100(10×10)
1000	100A	118.3	2.0×25	3/8	M8×25	24	125	100(10×10)
1250	125A	143.8	3.0×32	1/2	M10×35	32	160	25
1500	150A	170.2	3.0×32	1/2	M10×35	32	175	20

PC吊バンドBN付

15A-150A 15A-100A

10110010178



特長・用途

■適合管：塩ビライニング鋼管(VD/PC) ■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	S	C	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	25.7	1.8×25	7	24	M6×20	38	400(10×40)
0200	20A	31.2	1.8×25	7	24	M6×20	41	300(10×30)
0250	25A	37.6	1.8×25	7	24	M6×20	44	200(10×20)
0320	32A	46.3	1.8×25	7	24	M6×20	48	250(10×25)
0400	40A	52.2	1.8×25	7	24	M6×25	51	130(10×13)
0500	50A	64.1	1.8×25	7	24	M6×25	58	130(10×13)
0650	65A	79.9	2.0×25	7	24	M8×25	66	130(10×13)
0800	80A	92.7	2.0×25	7	24	M8×25	72	100(10×10)
1000	100A	118.3	2.0×25	7	24	M8×25	85	100(10×10)
1250	125A	143.8	3.0×32	8	32	M10×35	107	25
1500	150A	170.2	3.0×32	8	32	M10×35	120	20

ステンレスPC吊バンドタン付

15A-150A 15A-150A 15A-100A

10110010182



特長・用途

■適合管：塩ビライニング鋼管(VD/PC) ■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	25.7	1.8×25	3/8	M6×20	24	76	200(10×20)
0200	20A	31.2	1.8×25	3/8	M6×20	24	79	200(10×20)
0250	25A	37.6	1.8×25	3/8	M6×20	24	82	200(10×20)
0320	32A	46.3	1.8×25	3/8	M6×20	24	87	150(10×15)
0400	40A	52.2	1.8×25	3/8	M6×25	24	90	130(10×13)
0500	50A	64.1	1.8×25	3/8	M6×25	24	96	110(10×11)
0650	65A	79.9	1.8×25	3/8	M8×25	24	104	130(10×13)
0800	80A	92.7	1.8×25	3/8	M8×25	24	110	100(10×10)
1000	100A	118.3	1.8×25	3/8	M8×25	24	123	100(10×10)
1250	125A	143.8	3.0×32	1/2	M10×35	32	160	25
1500	150A	170.2	3.0×32	1/2	M10×35	32	173	20

VP吊バンドタン付

13A-50A 13A-150A 13A-150A 13A-50A

10110010194



特長・用途

■適合管：塩ビ管(VP)　■200A以上は平板製となります。　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0130	13A(10)	18	0.8×25	3/8	M6×25	24	73	300(10×30)
0160	16A(15)	22	0.8×25	3/8	M6×25	24	76	300(10×30)
0200	20A	26	0.8×25	3/8	M6×25	24	78	250(10×25)
0250	25A	32	0.8×25	3/8	M6×25	24	78	250(10×25)
0300	30A	38	0.8×25	3/8	M6×25	24	81	250(10×25)
0400	40A	48	0.8×25	3/8	M6×25	24	86	180(10×18)
0500	50A	60	0.8×25	3/8	M6×25	24	93	150(10×15)
0650	65A	76	0.8×32	3/8	M8×25	24	102	70
0800	80A	89	0.8×32	3/8	M8×25	24	108	60
1000	100A	114	1.0×32	3/8	M8×25	24	115	50
1250	125A	140	2.0×32	3/8	M8×25	27	137	30
1500	150A	165	2.0×32	3/8	M8×25	27	148	25
2000	200A	216	2.0×32	3/8	M8×25	30	176	15

ステンレスVP吊バンドタン付

13A-150A 13A-150A 13A-50A

10110010197



特長・用途

■適合管：塩ビ管(VP)　■200A以上は平板製となります。　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0130	13A(10)	18	0.8×25	3/8	M6×25	24	75	300(10×30)
0160	16A(15)	22	0.8×25	3/8	M6×25	24	75	300(10×30)
0200	20A	26	0.8×25	3/8	M6×25	24	76	250(10×25)
0250	25A	32	0.8×25	3/8	M6×25	24	78	250(10×25)
0300	30A	38	0.8×25	3/8	M6×25	24	81	250(10×25)
0400	40A	48	0.8×25	3/8	M6×25	24	86	180(10×18)
0500	50A	60	0.8×25	3/8	M6×25	24	93	150(10×15)
0650	65A	76	0.8×32	3/8	M8×25	24	102	70
0800	80A	89	0.8×32	3/8	M8×25	24	108	60
1000	100A	114	1.0×32	3/8	M8×25	24	121	50
1250	125A	140	2.0×32	3/8	M8×25	27	137	30
1500	150A	165	2.0×32	3/8	M8×25	27	148	25
2000	200A	216	2.0×32	3/8	M8×25	30	176	15

ドブVP吊バンドタン付

13A-150A 13A-150A 13A-50A

10110012121



特長・用途

■適合管：塩ビ管(VP)　■200A以上は平板製となります。　■鉄製(溶融亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0130	13A(10)	18	0.8×25	3/8	M6×25	24	73	300(10×30)
0160	16A(15)	22	0.8×25	3/8	M6×25	24	76	300(10×30)
0200	20A	26	0.8×25	3/8	M6×25	24	78	250(10×25)
0250	25A	32	0.8×25	3/8	M6×25	24	78	250(10×25)
0300	30A	38	0.8×25	3/8	M6×25	24	81	250(10×25)
0400	40A	48	0.8×25	3/8	M6×25	24	86	180(10×18)
0500	50A	60	0.8×25	3/8	M6×25	24	93	150(10×15)
0650	65A	76	0.8×32	3/8	M8×25	24	102	70
0800	80A	89	0.8×32	3/8	M8×25	24	108	60
1000	100A	114	1.0×32	3/8	M8×25	24	115	50
3120	125A	140	2.0×32	3/8	M8×25	27	137	30
3150	150A	165	2.0×32	3/8	M8×25	27	148	25
2000	200A	216	2.0×32	3/8	M8×25	30	176	15

塩ビSU吊バンドタン付

10110010191



特長・用途

■適合管：塩ビ管(SU)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	C	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0500	50A	54	2.3×25	3/8	25	M8×25	92	120
0650	65A	68	2.3×25	3/8	25	M8×25	98	130
0800	80A	81	2.3×25	3/8	25	M8×25	105	120
1000	100A	106	2.3×25	3/8	25	M8×25	120	100
1250	125A	134	3.0×32	1/2	32	M10×35	155	50
1500	150A	165	3.0×32	1/2	32	M12×35	170	40

らく吊シリーズ　蝶ナット　パッキン付　廻り止め　袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

耐火二層管用配管支持金具

硬質塩化ビニル管に繊維モルタルの外管を被覆した耐火二層管は、パイプメーカーにより管外径が異なります。
フネンパイプ(フネンアクロス株式会社) ……FTP

TP吊バンドタン付

40A-150A 40A-150A

10110010146



特長・用途

■適合管：耐火二層管　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0400	40A	63	2.0×25	3/8	M8×25	24	97	160
0500	50A	76	2.0×25	3/8	M8×25	24	100	120
0650	65A	92	2.0×25	3/8	M8×25	24	107	100
0800	75A	105	2.0×25	3/8	M8×25	24	117	100
1000	100A	131	2.0×25	3/8	M8×25	24	130	70
1250	125A	159	3.0×32	1/2	M10×35	30	165	50
1500	150A	186	3.0×32	1/2	M10×35	30	180	40

ステンレスTP吊バンドタン付

10110012135



特長・用途

■適合管：耐火二層管　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0400	40A	63	2.0×25	3/8	M8×25	25	95	80
0500	50A	76	2.0×25	3/8	M8×25	25	103	80
0650	65A	92	2.0×25	3/8	M8×25	25	110	70
0800	75A	105	2.0×25	3/8	M8×25	25	115	70
1000	100A	131	2.0×25	3/8	M8×25	25	130	70
1250	125A	159	3.0×32	1/2	M10×35	32	163	25
1500	150A	186	3.0×32	1/2	M10×35	32	178	20

FTP吊バンドタン付

25A-150A 25A-150A 25A-100A

10110010185



特長・用途

■適合管：耐火二層管(フネンパイプ)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0250	25A	47.0	2.0×25	3/8	M8×25	26	87	160(10×16)
0300	30A	52.0	2.0×25	3/8	M8×25	26	90	150(10×15)
0400	40A	61.0	2.0×25	3/8	M8×25	24	95	140(10×14)
0500	50A	73.7	2.0×25	3/8	M8×25	24	100	120(10×12)
0650	65A	89.7	2.0×25	3/8	M8×25	24	110	100(10×10)
0750	75A	102.9	2.0×25	3/8	M8×25	24	115	100(10×10)
1000	100A	129.0	2.0×25	3/8	M8×25	24	130	80(10×8)
1250	125A	156.0	3.0×32	1/2	M10×35	30	160	50
1500	150A	183.0	3.0×32	1/2	M10×35	30	175	40
2000	200A	237.0	4.0×32	1/2	M10×35	40	205	20
5030	125A	156.0	3.0×32	3/8	M10×35	30	160	50
5040	150A	183.0	3.0×32	3/8	M10×35	30	175	40
5050	200A	237.0	4.0×32	3/8	M10×35	40	205	20

ステンレスFTP吊バンドタン付

10110012157



特長・用途

■適合管：耐火二層管(フネンパイプ)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0250	25A	47.0	2.0×25	3/8	M8×25	25	90	80
0300	30A	52.0	2.0×25	3/8	M8×25	25	93	80
0400	40A	61.0	2.0×25	3/8	M8×25	25	94	80
0500	50A	73.7	2.0×25	3/8	M8×25	25	100	80
0650	65A	89.7	2.0×25	3/8	M8×25	25	108	70
0750	75A	102.9	2.0×25	3/8	M8×25	25	117	70
1000	100A	129.0	2.0×25	3/8	M8×25	25	127	70
1250	125A	156.0	3.0×32	1/2	M10×35	32	164	25
1500	150A	183.0	3.0×32	1/2	M10×35	32	175	20

絶縁用配管支持金具

デップ・コーティング…軟質塩ビコーティング加工により、電気絶縁性に優れております。
常温60℃までの屋内配管にご使用ください。

軟質塩ビコーティング製品は、硬質ポリ塩化ビニル管・ポリブテン管・架橋ポリエチレン管には使用できません。管や継手に影響を及ぼす可能性があります。

デップGP吊バンドタン付N

納 1011N010161



特長・用途

■適合管：SGP　■本体：ステンレス製(SUS430)
■タンバックル・ボルトナット：鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	0.6×25	3/8	M6×25	27	77	200
0200	20A	27.2	0.6×25	3/8	M6×25	27	80	200
0250	25A	34.0	0.6×25	3/8	M6×25	25	86	200
0320	32A	42.7	0.6×25	3/8	M6×25	25	91	150
0400	40A	48.6	0.6×25	3/8	M6×25	25	91	130
0500	50A	60.5	0.6×25	3/8	M6×25	25	97	80
0650	65A	76.3	1.0×32	3/8	M8×25	25	105	60
0800	80A	89.1	1.0×32	3/8	M8×25	25	112	50
1000	100A	114.3	1.0×32	3/8	M8×25	25	125	30

ステンレスデップGP吊バンドタン付N

納 1011N012164



特長・用途

■適合管：SGP　■本体：ステンレス製(SUS430)
■タンバックル・ボルトナット：ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	0.6×25	3/8	M6×25	27	75	200
0200	20A	27.2	0.6×25	3/8	M6×25	27	80	200
0250	25A	34.0	0.6×25	3/8	M6×25	25	85	200
0320	32A	42.7	0.6×25	3/8	M6×25	25	87	150
0400	40A	48.6	0.6×25	3/8	M6×25	25	91	130
0500	50A	60.5	0.6×25	3/8	M6×25	25	98	80
0650	65A	76.3	1.0×32	3/8	M8×25	25	104	60
0800	80A	89.1	1.0×32	3/8	M8×25	25	112	50
1000	100A	114.3	1.0×32	3/8	M8×25	25	125	30

コーティング吊バンドタン付

電気亜鉛めっき 10110010133



特長・用途

■適合管：SGP　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	3/8	M6×25	27	78	200
0200	20A	27.2	2.0×25	3/8	M6×25	27	81	200
0250	25A	34.0	2.0×25	3/8	M6×25	27	85	180
0320	32A	42.7	2.0×25	3/8	M6×25	27	89	150
0400	40A	48.6	2.0×25	3/8	M6×25	27	92	110
0500	50A	60.5	2.0×25	3/8	M6×25	27	98	90
0650	65A	76.3	2.0×25	3/8	M8×25	27	106	80
0800	80A	89.1	2.0×25	3/8	M8×25	27	113	60
1000	100A	114.3	2.0×25	3/8	M8×25	27	125	35
1250	125A	139.8	3.2×32	1/2	M10×35	45	165	18
1500	150A	165.2	3.2×32	1/2	M10×35	45	178	15
2000	200A	216.3	3.2×32	1/2	M12×45	45	203	—

※在庫なくなり次第、廃盤とさせていただきます。

ステンレスコーティング吊バンドタン付

納 10110012166



特長・用途

■適合管：SGP　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	3/8	M6×25	27	78	200
0200	20A	27.2	2.0×25	3/8	M6×25	27	81	200
0250	25A	34.0	2.0×25	3/8	M6×25	27	85	180
0320	32A	42.7	2.0×25	3/8	M6×25	27	89	150
0400	40A	48.6	2.0×25	3/8	M6×25	27	92	110
0500	50A	60.5	2.0×25	3/8	M6×25	27	98	90
0650	65A	76.3	2.0×25	3/8	M8×25	27	106	80
0800	80A	89.1	2.0×25	3/8	M8×25	27	113	60
1000	100A	114.3	2.0×25	3/8	M8×25	27	125	35
1250	125A	139.8	3.0×32	1/2	M10×35	45	165	18
1500	150A	165.2	3.0×32	1/2	M10×35	45	178	15

※在庫なくなり次第、廃盤とさせていただきます。

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

デップSU吊バンドタン付N

13SU-50SU

1011N012162



特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(薄肉/SU)
■本体：13SU～100SU/ステンレス製(SUS430)、125SU・150SU/蝶番式・鉄製(電気亜鉛めっき)
■タンバックル・ボルトナット：鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0130	13SU	15.88	0.6×25	3/8	M6×25	27	70	300(10×30)
0200	20SU	22.23	0.6×25	3/8	M6×25	27	79	200(10×20)
0250	25SU	28.58	0.6×25	3/8	M6×25	25	80	200(10×20)
0300	30SU	34.0	0.6×25	3/8	M6×25	25	84	200(10×20)
0400	40SU	42.7	0.6×25	3/8	M6×25	25	88	150(10×15)
0500	50SU	48.6	0.6×25	3/8	M6×25	25	89	130(10×13)
0600	60SU	60.5	0.6×25	3/8	M6×25	25	97	80
0750	75SU	76.3	1.0×32	3/8	M8×25	25	104	60
0800	80SU	89.1	1.0×32	3/8	M8×25	25	113	50
1000	100SU	114.3	1.0×32	3/8	M8×25	25	125	30
1250	125SU	139.8	3.0×32	1/2	M10×35	45	167	18
1500	150SU	165.2	3.0×32	1/2	M10×35	45	180	15

ステンレスデップSU吊バンドタン付N

13SU-50SU

1011N012191



特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(薄肉/SU)　■本体：ステンレス製(SUS430)
■タンバックル・ボルトナット：ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0130	13SU	15.88	0.6×25	3/8	M6×25	27	70	300(10×30)
0200	20SU	22.23	0.6×25	3/8	M6×25	27	79	200(10×20)
0250	25SU	28.58	0.6×25	3/8	M6×25	25	80	200(10×20)
0300	30SU	34.0	0.6×25	3/8	M6×25	25	84	200(10×20)
0400	40SU	42.7	0.6×25	3/8	M6×25	25	88	150(10×15)
0500	50SU	48.6	0.6×25	3/8	M6×25	25	89	130(10×13)
0600	60SU	60.5	0.6×25	3/8	M6×25	25	97	80
0750	75SU	76.3	1.0×32	3/8	M8×25	25	104	60
0800	80SU	89.1	1.0×32	3/8	M8×25	25	113	50
1000	100SU	114.3	1.0×32	3/8	M8×25	25	125	30

デップCU吊バンドタン付N

10A-50A

1011N010164



特長・用途

■適合管：銅管(CU)　■本体：ステンレス製(SUS430)
■タンバックル・ボルトナット：鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0100	10A	12.70	0.6×25	3/8	M6×25	27	70	300(25×12)
0150	15A	15.88	0.6×25	3/8	M6×25	27	74	300(25×12)
0190	19A	19.05	0.6×25	3/8	M6×25	27	75	250(25×10)
0200	20A	22.23	0.6×25	3/8	M6×25	27	79	200(25×8)
0250	25A	28.58	0.6×25	3/8	M6×25	25	80	200(25×8)
0320	32A	34.93	0.6×25	3/8	M6×25	25	85	200(25×8)
0400	40A	41.28	0.6×25	3/8	M6×25	25	87	150(25×6)
0500	50A	53.98	0.6×25	3/8	M6×25	25	94	130(10×13)
0650	65A	66.68	0.8×25	3/8	M8×25	25	100	80
0800	80A	79.38	0.8×25	3/8	M8×25	25	107	60
1000	100A	104.78	0.8×25	3/8	M8×25	25	120	50

ステンレスデップCU吊バンドタン付N

10A-50A

1011N012189



特長・用途

■適合管：銅管(CU)　■本体：ステンレス製(SUS430)
■タンバックル・ボルトナット：ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0100	10A	12.70	0.6×25	3/8	M6×25	27	71	300(25×12)
0150	15A	15.88	0.6×25	3/8	M6×25	27	73	300(25×12)
0190	19A	19.05	0.6×25	3/8	M6×25	27	75	250(25×10)
0200	20A	22.23	0.6×25	3/8	M6×25	27	76	200(25×8)
0250	25A	28.58	0.6×25	3/8	M6×25	25	80	200(25×8)
0320	32A	34.93	0.6×25	3/8	M6×25	25	83	200(25×8)
0400	40A	41.28	0.6×25	3/8	M6×25	25	86	150(25×6)
0500	50A	53.98	0.6×25	3/8	M6×25	25	92	130(10×13)
0650	65A	66.68	0.8×25	3/8	M8×25	25	98	80
0800	80A	79.38	0.8×25	3/8	M8×25	25	105	60
1000	100A	104.78	0.8×25	3/8	M8×25	25	117	50

防振補助用配管支持金具

配管の衝撃緩和を目的としており、防振伝達率を明確に軽減する効果はありません。
耐熱温度は常温60℃までの屋内配管にご使用ください。
防振ゴム付製品は、硬質ポリ塩化ビニル管・ポリブテン管・架橋ポリエチレン管には使用できません。管や継手に影響を及ぼす可能性があります。

防振ハード吊バンドタン付

15A-150A 15A-150A 15A-100A

10110013138



特長・用途

■適合管：SGP　■防振ゴム：CR(硬度50±5)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	3/8	M6×20	25	80	3.0	150(10×15)
0200	20A	27.2	2.0×25	3/8	M6×20	25	83	3.0	150(10×15)
0250	25A	34.0	2.0×25	3/8	M6×20	25	87	3.0	150(10×15)
0320	32A	42.7	2.0×25	3/8	M6×25	25	92	3.0	100(10×10)
0400	40A	48.6	2.0×25	3/8	M6×25	25	95	3.0	100(10×10)
0500	50A	60.5	2.0×25	3/8	M6×25	25	101	3.0	100(10×10)
0650	65A	76.3	2.0×25	3/8	M8×25	25	109	3.0	100(10×10)
0800	80A	89.1	2.0×25	3/8	M8×25	25	113	3.0	70(10×7)
1000	100A	114.3	2.0×25	3/8	M8×25	25	126	3.0	70(10×7)
1250	125A	139.8	3.0×32	1/2	M10×30	30	157	3.0	30
1500	150A	165.2	3.0×32	1/2	M10×30	30	168	3.0	20

ステンレス防振ハード吊バンドタン付

15A-150A 15A-150A 15A-100A

10110013149



特長・用途

■適合管：SGP　■防振ゴム：CR(硬度50±5)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	3/8	M6×20	25	77	3.0	150(10×15)
0200	20A	27.2	2.0×25	3/8	M6×20	25	80	3.0	150(10×15)
0250	25A	34.0	2.0×25	3/8	M6×20	25	88	3.0	150(10×15)
0320	32A	42.7	2.0×25	3/8	M6×25	25	90	3.0	100(10×10)
0400	40A	48.6	2.0×25	3/8	M6×25	25	95	3.0	100(10×10)
0500	50A	60.5	2.0×25	3/8	M6×25	25	101	3.0	100(10×10)
0650	65A	76.3	2.0×25	3/8	M8×25	25	108	3.0	100(10×10)
0800	80A	89.1	2.0×25	3/8	M8×25	25	112	3.0	70(10×7)
1000	100A	114.3	2.0×25	3/8	M8×25	25	125	3.0	70(10×7)
1250	125A	139.8	3.0×32	1/2	M10×30	30	152	3.0	30
1500	150A	165.2	3.0×32	1/2	M10×30	30	168	3.0	20

防振ハードPC吊バンドタン付

納 15A-100A 15A-100A

10110013170



特長・用途

■適合管：塩ビライニング鋼管(VD/PC)　■防振ゴム：CR(硬度50±5)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
0150	15A	25.7	2.0×25	3/8	M6×25	25	83	3.0	150(25×6)
0200	20A	31.2	2.0×25	3/8	M6×25	25	84	3.0	150(25×6)
0250	25A	37.6	2.0×25	3/8	M6×25	25	88	3.0	150(25×6)
0320	32A	46.3	2.0×25	3/8	M6×25	25	94	3.0	100(25×4)
0400	40A	52.2	2.0×25	3/8	M6×25	25	97	3.0	100(25×4)
0500	50A	64.1	2.0×25	3/8	M6×25	25	100	3.0	100(25×4)
0650	65A	79.9	2.3×25	3/8	M8×25	25	108	3.0	100(25×4)
0800	80A	92.7	2.3×25	3/8	M8×25	25	114	3.0	50(25×2)
1000	100A	118.3	2.3×25	3/8	M8×25	25	125	3.0	50(25×2)

ステンレス防振ハードPC吊バンドタン付

納 15A-100A 15A-100A

10110013173



特長・用途

■適合管：塩ビライニング鋼管(VD/PC)　■防振ゴム：CR(硬度50±5)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
0150	15A	25.7	2.0×25	3/8	M6×25	25	80	3.0	150(25×6)
0200	20A	31.2	2.0×25	3/8	M6×25	25	83	3.0	150(25×6)
0250	25A	37.6	2.0×25	3/8	M6×25	25	86	3.0	150(25×6)
0320	32A	46.3	2.0×25	3/8	M6×25	25	88	3.0	100(25×4)
0400	40A	52.2	2.0×25	3/8	M6×25	25	91	3.0	100(25×4)
0500	50A	64.1	2.0×25	3/8	M6×25	25	97	3.0	100(25×4)
0650	65A	79.9	2.0×25	3/8	M8×25	25	105	3.0	100(25×4)
0800	80A	92.7	2.0×25	3/8	M8×25	25	111	3.0	50(25×2)
1000	100A	118.3	2.0×25	3/8	M8×25	25	124	3.0	50(25×2)

らく吊シリーズ　パッキン付　廻り止め　袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

絶縁防振吊バンドタン付

15A-150A 15A-150A 15A-100A

10110010149



特長・用途

■適合管：SGP　■防振ゴム：CR(硬度50±5)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	3/8	M6×20	25	88	10.0	100(10×10)
0200	20A	27.2	2.0×25	3/8	M6×20	25	89	10.0	100(10×10)
0250	25A	34.0	2.0×25	3/8	M6×20	25	93	10.0	100(10×10)
0320	32A	42.7	2.0×25	3/8	M6×25	25	98	10.0	80(10×8)
0400	40A	48.6	2.0×25	3/8	M6×25	25	102	10.0	80(10×8)
0500	50A	60.5	2.0×25	3/8	M6×25	25	107	10.0	70(10×7)
0650	65A	76.3	2.0×25	3/8	M8×25	25	114	10.0	50(10×5)
0800	80A	89.1	2.0×25	3/8	M8×25	25	118	10.0	50(10×5)
1000	100A	114.3	2.0×25	3/8	M8×25	25	135	10.0	50(10×5)
1250	125A	139.8	3.0×32	1/2	M10×30	30	166	10.0	15
1500	150A	165.2	3.0×32	1/2	M10×30	30	178	10.0	15

ステンレス絶縁防振吊バンドタン付

15A-150A 15A-150A 15A-100A

10110012172



特長・用途

■適合管：SGP　■防振ゴム：CR(硬度50±5)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	3/8	M6×20	25	88	10.0	100(10×10)
0200	20A	27.2	2.0×25	3/8	M6×20	25	91	10.0	100(10×10)
0250	25A	34.0	2.0×25	3/8	M6×20	25	94	10.0	100(10×10)
0320	32A	42.7	2.0×25	3/8	M6×25	25	98	10.0	80(10×8)
0400	40A	48.6	2.0×25	3/8	M6×25	25	102	10.0	80(10×8)
0500	50A	60.5	2.0×25	3/8	M6×25	25	108	10.0	70(10×7)
0650	65A	76.3	2.0×25	3/8	M8×25	25	114	10.0	50(10×5)
0800	80A	89.1	2.0×25	3/8	M8×25	25	120	10.0	50(10×5)
1000	100A	114.3	2.0×25	3/8	M8×25	25	134	10.0	50(10×5)
1250	125A	139.8	3.0×32	1/2	M10×30	30	158	10.0	15
1500	150A	165.2	3.0×32	1/2	M10×30	30	174	10.0	15

絶縁防振PC吊バンドタン付

10110010150

ステンレス絶縁防振PC吊バンドタン付

10110012171



特長・用途

■適合管：塩ビライニング鋼管(VD/PC)　■防振ゴム：CR　■鉄製(電気亜鉛めっき)／ステンレス製(SUS304)
■125A以上は接着タイプのゴムになります。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
0150	15A	25.7	2.0×25	3/8	M6×25	25	90	10.0	—
0200	20A	31.2	2.0×25	3/8	M6×25	25	90	10.0	—
0250	25A	37.6	2.0×25	3/8	M6×25	25	95	10.0	—
0320	32A	46.3	2.0×25	3/8	M6×25	25	100	10.0	—
0400	40A	52.2	2.0×25	3/8	M6×25	25	103	10.0	—
0500	50A	64.1	2.0×25	3/8	M6×25	25	108	10.0	—
0650	65A	79.9	2.3×25	3/8	M8×25	25	115	10.0	—
0800	80A	92.7	2.3×25	3/8	M8×25	25	120	10.0	—
1000	100A	118.3	2.3×25	3/8	M8×25	25	133	10.0	—
1250	125A	143.8	3.0×32	1/2	M10×30	31	170	10.0	—
1500	150A	170.2	3.0×32	1/2	M10×30	31	185	10.0	—

絶縁防振FTP吊バンドタン付

10110010186



特長・用途

■適合管：耐火二層管(フネンパイプ)　■防振ゴム：CR　■鉄製(電気亜鉛めっき)
■125A以上は接着タイプのゴムになります。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
0400	40A	61.0	2.0×25	3/8	M8×25	24	104	10.0	—
0500	50A	73.7	2.0×25	3/8	M8×25	24	110	10.0	—
0650	65A	89.7	2.0×25	3/8	M8×25	24	118	10.0	—
0750	75A	102.9	2.0×25	3/8	M8×25	24	130	10.0	—
1000	100A	129.0	2.0×25	3/8	M8×25	24	140	10.0	—
1250	125A	156.0	3.0×32	1/2	M10×35	30	178	10.0	—
1500	150A	183.0	3.0×32	1/2	M10×35	30	193	10.0	—

KCPE吊バンドタン付

10110017101

ドブKCPE吊バンドタン付

10110017111

ステンレスKCPE吊バンドタン付

10110017121



特長・用途

■適合管：クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)
■防振ゴム付(3mm、10mm)もご用意できます。
■鉄製(電気亜鉛めっき/溶融亜鉛めっき)/ステンレス製(SUS304)

コード No.	型番	管径称	適合配管径 (A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H
0200	KCPE-20	20A	27	2.0×25	W3/8	M6×25	25	78
0250	KCPE-25	25A	32	2.0×25	W3/8	M6×25	25	81
0300	KCPE-30	30A	40	2.0×25	W3/8	M6×25	25	85
0400	KCPE-40	40A	50	2.0×25	W3/8	M6×25	25	91
0500	KCPE-50	50A	63	2.0×25	W3/8	M6×25	25	97
0650	KCPE-65	65A	75	2.0×25	W3/8	M6×25	25	104
0750	KCPE-75	75A	90	2.0×25	W3/8	M6×25	25	110
1000	KCPE-100	100A	125	2.0×25	W3/8	M6×25	25	130
1250	KCPE-125	125A	160	2.0×32	W3/8	M10×40	32	148
1500	KCPE-150	150A	180	2.0×32	W3/8	M10×40	32	155
2000	KCPE-200	200A	250	2.0×32	W3/8	M10×40	32	192

KCPE防振ハード吊バンドタン付

10110017102

ステンレスKCPE防振ハード吊バンドタン付

10110017122



特長・用途

■適合管：クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)
■絶縁防振ゴム(3mm)：CR(硬度60±5)
■鉄製(電気亜鉛めっき)/ステンレス製(SUS304)

コード No.	型番	管径称	適合配管径 (A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H
0200	KCPE-20	20A	27	2.0×25	W3/8	M6×25	25	81
0250	KCPE-25	25A	32	2.0×25	W3/8	M6×25	25	85
0300	KCPE-30	30A	40	2.0×25	W3/8	M6×25	25	88
0400	KCPE-40	40A	50	2.0×25	W3/8	M6×25	25	93
0500	KCPE-50	50A	63	2.0×25	W3/8	M6×25	25	100
0650	KCPE-65	65A	75	2.0×25	W3/8	M6×25	25	107
0750	KCPE-75	75A	90	2.0×25	W3/8	M6×25	25	113
1000	KCPE-100	100A	125	2.0×25	W3/8	M6×25	25	133
1250	KCPE-125	125A	160	2.0×32	W3/8	M10×40	32	150
1500	KCPE-150	150A	180	2.0×32	W3/8	M10×40	32	163
2000	KCPE-200	200A	250	2.0×32	W3/8	M10×40	32	200

KCPE絶縁防振吊バンドタン付

10110017103

ステンレスKCPE絶縁防振吊バンドタン付

10110017123



特長・用途

■適合管：クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)
■防振ゴム(10mm)：CR(硬度50±5)
■鉄製(電気亜鉛めっき)/ステンレス製(SUS304)
■150A以上は接着タイプのゴムになります。

コード No.	型番	管径称	適合配管径 (A)	t×B	d	締付けボルトナット	C	H
0200	KCPE-20	20A	27	2.0×25	W3/8	M6×25	25	89
0250	KCPE-25	25A	32	2.0×25	W3/8	M6×25	25	90
0300	KCPE-30	30A	40	2.0×25	W3/8	M6×25	25	96
0400	KCPE-40	40A	50	2.0×25	W3/8	M6×25	25	100
0500	KCPE-50	50A	63	2.0×25	W3/8	M6×25	25	108
0650	KCPE-65	65A	75	2.0×25	W3/8	M6×25	25	115
0750	KCPE-75	75A	90	2.0×25	W3/8	M6×25	25	120
1000	KCPE-100	100A	125	2.0×25	W3/8	M6×25	25	137
1250	KCPE-125	125A	160	2.0×32	W3/8	M10×40	32	160
1500	KCPE-150	150A	180	2.0×32	W3/8	M10×40	32	170
2000	KCPE-200	200A	250	2.0×32	W3/8	M10×40	32	200

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

プリゾール用吊バンドタン付

13A-20A 電気亜鉛めっき 10110010176



特長・用途

■適合管：プリゾールチューブ
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0130	13A	23	0.8×25	3/8	M6×20	23	74	250(25×10)
0200	20A	31	0.8×25	3/8	M6×20	23	80	250(25×10)

ステンレスプリゾール用吊バンドタン付

13A-20A 10110010188



特長・用途

■適合管：プリゾールチューブ
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0130	13A	23	0.8×25	3/8	M6×20	23	73	250(25×10)
0200	20A	31	0.8×25	3/8	M6×20	23	77	250(25×10)

鋳鉄吊バンドタン付

納 電気亜鉛めっき 10110010155



特長・用途

■適合管：鋳鉄管(CIP)
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	C	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0500	50A	59	2.3×25	3/8	25	M8×25	95	—
0650	65A	74	2.3×25	3/8	25	M8×25	102	—
0800	80A	84	2.3×25	3/8	25	M8×25	107	—
1000	100A	109	2.3×25	3/8	25	M8×25	120	—

※在庫なくなり次第、廃盤とさせていただきます。

ステンレス鋳鉄吊バンドタン付

納 10110012187



特長・用途

■適合管：鋳鉄管(CIP)
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	C	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0500	50A	59	2.0×25	3/8	25	M8×25	95	—
0650	65A	74	2.0×25	3/8	25	M8×25	102	—
0800	80A	84	2.0×25	3/8	25	M8×25	107	—
1250	125A	134	3.0×32	1/2	32	M10×35	150	—
1500	150A	159	3.0×32	1/2	32	M10×35	160	—
2000	200A	212	3.0×32	1/2	32	M12×35	180	—

※在庫なくなり次第、廃盤とさせていただきます。

提灯吊バンドBN付

電気亜鉛めっき 10110010157



特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP200Aも併用できます)
■鉄製(電気亜鉛めっき)　■塩ビライニング鋼管(VD/PC)用も用意できます。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	S	C	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.2×25	8	23	M6×25	35	400
0200	20A	27.2	2.0×25	8	25	M6×25	42	350
0250	25A	34.0	2.0×25	8	25	M6×25	45	250
0320	32A	42.7	2.0×25	8	23	M6×25	47	200
0400	40A	48.6	2.0×25	8	23	M6×25	50	150
0500	50A	60.5	2.0×25	8	23	M6×25	58	140
0650	65A	76.3	2.6×25	8	25	M8×25	66	100
0800	80A	89.1	2.6×25	8	25	M8×25	73	50
1000	100A	114.3	2.6×25	8	25	M8×25	86	50
1250	125A	139.8	3.0×32	8	32	M10×30	105	25
1500	150A	165.2	3.0×32	8	32	M12×35	118	25
2000	200A	216.3	3.0×32	8	32	M12×35	143	15

鉄スパイラル吊バンドタン付

10110010140



特長・用途

■適合管：スパイラルダクト
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
1000	100φ	103.0	2.6×25	3/8	M8×30	25	121	100
1250	125φ	128.0	2.6×25	3/8	M8×30	25	131	50
1500	150φ	153.0	2.6×25	3/8	M8×30	25	135	80
1750	175φ	178.0	2.6×25	3/8	M8×30	25	154	60
2000	200φ	203.0	2.6×25	3/8	M8×30	25	171	50

亜鉛スパイラル吊バンドタン付

10110010137



特長・用途

■適合管：スパイラルダクト
■本体：亜鉛めっき鋼板製
■タンバックル・ボルトナット：鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0750	75φ	80	0.8×25	3/8	M8×25	25	102	140
1000	100φ	103	0.8×25	3/8	M8×25	25	113	90
1250	125φ	128	0.8×25	3/8	M8×25	25	128	80
1500	150φ	153	0.8×25	3/8	M8×25	25	140	80
1750	175φ	178	0.8×25	3/8	M8×25	25	153	80
2000	200φ	203	0.8×25	3/8	M8×25	25	165	80
2250	225φ	228	0.8×25	3/8	M8×25	25	175	80
2500	250φ	253	0.8×25	3/8	M8×25	25	191	60
2750	275φ	278	0.8×25	3/8	M8×25	25	203	20
3000	300φ	303	0.8×25	3/8	M8×25	25	211	20
3500	350φ	353	0.8×25	3/8	M8×25	25	236	20
4000	400φ	403	0.8×25	3/8	M8×25	25	261	20

ステンレススパイラル吊バンドタン付

10110010143



特長・用途

■適合管：スパイラルダクト
■本体：ステンレス製(SUS430)
■タンバックル・ボルトナット：鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0750	75φ	80	0.6×25	3/8	M8×25	25	102	140
1000	100φ	103	0.6×25	3/8	M8×25	25	113	90
1250	125φ	128	0.6×25	3/8	M8×25	25	124	80
1500	150φ	153	0.6×25	3/8	M8×25	25	136	80
2000	200φ	203	0.6×25	3/8	M8×25	25	161	80
2250	225φ	228	0.6×25	3/8	M8×25	25	173	80
2500	250φ	253	0.6×25	3/8	M8×25	25	186	60

デップスパイラル吊バンドタン付N

1011N010167



特長・用途

■適合管：スパイラルダクト
■本体：ステンレス製(SUS430)
■タンバックル・ボルトナット：鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
1000	100φ	103	0.6×25	3/8	M8×25	25	115	70
1250	125φ	128	0.6×25	3/8	M8×25	25	126	70
1500	150φ	153	0.6×25	3/8	M8×25	25	140	70

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

NSダクター

10110011207

ステンレスNSダクター

10110011218



特長・用途

■適合管：ダクト用万能タイプ　■亜鉛めっき鋼板製　■ステンレス製(SUS304)
■釘穴無し(0.6×10)　■許容静荷重を25kg以下としてください。

コードNo.	P	P1	t×B	d	d1	長さ(m)	材料	入数(1袋×数)
0100	12.5	25	0.5×25	10×12	3.5	25	亜鉛めっき鋼板製	10
0300	—	10	0.6×10	4	—	20	亜鉛めっき鋼板製	25
1310	12.5	25	0.6×25	11×12	4	25	ステンレス製(SUS304)	10



スーパープレート

10110014301



■スーパープレートL　■スーパープレートS

特長・用途

■断熱材被覆銅管用保護プレート
■適合支持金具：らく吊エース・らく吊(SGP)
■材質：ポリエチレン(高耐候性)

コードNo.	商品名	H	適合吊バンドサイズ	入数(1袋×数)
0010	スーパープレート S	100	50A・65A・80A	10×10
0020	スーパープレート L	150	100A・125A・150A	10×6

らく吊エース・らく吊　適合サイズ一覧表

断熱材被覆銅管規格		適合吊バンドサイズ
断熱材被覆銅管	保温材厚	
6.35×9.52	10×10	50A
6.35×12.7		
6.35×15.88		65A
9.52×15.88		
9.52×19.05		
12.7×19.05		
6.35×9.52	10×20	
15.88×19.05	10×20	80A
12.7×22.22		

断熱材被覆銅管規格		適合吊バンドサイズ
断熱材被覆銅管	保温材厚	
15.88×25.4	10×10	80A
15.88×28.58		
19.05×25.4		
19.05×28.58		
22.22×28.58		100A
15.88×50.8		
22.22×31.75		
22.22×38.1		
28.58×34.92		

断熱材被覆銅管規格		適合吊バンドサイズ
断熱材被覆銅管	保温材厚	
28.58×38.1	10×10	100A
12.7×22.22	10×20	
15.88×25.4		
19.05×25.4		
19.05×28.58		
22.22×28.58		
22.22×31.75		
25.4×31.75		125A
25.4×34.92		

断熱材被覆銅管規格		適合吊バンドサイズ
断熱材被覆銅管	保温材厚	
22.22×38.1	10×20	125A
25.4×44.45		
28.58×38.1		
28.58×44.45		
25.4×28.58×15.88	10×10×10	
28.58×31.75×19.05		150A
25.4×28.58×19.05	10×10×20	

※単位：mm
※当社推奨の目安表になります
※設置状況により、適合吊バンドサイズは異なります

直管部　支持例



曲がり・分岐・末端部　支持例

ペアスピーディー SG型

納 20210141210

ペアスピーディー NPF型

納 20210141210

ペアスピーディー SPF型

納 20210141210

特長・用途

■適合管：冷媒管
■鉄製(塗装品)

SG型



NPF型



SPF型



品番	型式			適合サイズ A×B×(C)	
	SG型	NPF型	SPF型	保温材厚(mm)	銅管サイズ(mm)
00A	○	—	—	10×10	φ6.35×φ9.52
46A	○	—	—	10×10	φ6.35×φ12.70
					φ6.35×φ15.88
					φ9.52×φ15.88
					φ9.52×φ19.05
					φ12.70×φ19.05
					φ15.88×φ19.05
51A	○	—	○	10×10	φ12.70×φ22.22
					φ15.88×φ25.40
					φ15.88×φ28.58
		—	—	10×20	φ6.35×φ9.52
95A	○	○	○	10×10	φ19.05×φ25.40
					φ19.05×φ28.58
					φ22.22×φ28.58
					φ6.35×φ12.70
					φ6.35×φ15.88
					φ9.52×φ15.88
					φ9.52×φ19.05
				10×20	φ12.70×φ19.05
					φ15.88×φ19.05
3470A	○	○	○	10×10	φ15.88×φ50.80
					φ22.22×φ31.75
					φ22.22×φ38.10
				10×20	φ12.70×φ22.22
					φ15.88×φ25.40
115A	—	○	○	10×10	φ28.58×φ34.92
					φ28.58×φ38.10
	○			10×20	φ19.05×φ25.40
					φ19.05×φ28.58
					φ22.22×φ28.58
					φ22.22×φ31.75
					φ25.40×φ31.75
					φ25.40×φ34.92
	—			10×10×10	φ25.40×φ28.58×φ15.88
130A	—	○	○	10×20	φ22.22×φ38.10
				10×10×10	φ28.58×φ31.75×φ19.05
140A	—	○	○	10×20	φ25.40×φ44.45
					φ28.58×φ38.10
				10×10×20	φ25.40×φ28.58×φ19.05
165A	—	○	○	10×20	φ28.58×φ44.45
				20×20×10	φ25.40×φ28.58×φ15.88
210A	—	○	○	20×20×10	φ28.58×φ31.75×φ19.05
230A	—	○	○	20×20×10	φ28.58×φ31.75×φ19.05

シングルスピーディー SG型

納 20210141210

特長・用途

■適合管：冷媒管
■鉄製(塗装品)



SG型



コードNo.	品番	型式	適合サイズ A			
		SG型	保温材厚(mm)	塩ビ管	保温材厚(mm)	銅管サイズ(mm)
9683	5A	○	なし	VP-20	10	φ6.35
9690	10A	○	なし	VP-25	10	φ12.70
9706	15A	○	なし	VP-30	10	φ15.88
			10	VP-13		
9713	20A	○	10	VP-20	10	φ25.40
					20	φ6.35
9720	23A	○	なし	VP-40	10	φ28.58
9737	25A	○	10	VP-25	10	φ31.75
					20	φ12.70
9744	30A	○	10	VP-30	10	φ38.10
					20	φ15.88
9751	35A	○	なし	VP-50	20	φ19.05
9768	40A	○	10	VP-40	20	φ25.40
9782	50A	○	10	VP-50	20	φ38.10
9805	65A	○	10	VP-65	—	—

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

サットバンド

納 20210141010







特長・用途

■適合管：冷媒管
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品番	用途	適合サイズ A	a	b
9883	SB-46	ペア被覆銅管 保温材10t	φ9.52×φ15.88 φ12.70×φ19.05	φ30	φ38
9906	SB-51		φ15.88×φ25.40	φ35	φ48
9920	SB-611		φ19.05×φ28.58	φ38	φ52
9937	SB-614		φ19.05×φ38.10	φ40	φ60
9913	SB-62		φ19.05×φ50.80	φ40	φ74
9845	SB-20	シングル (VP・被覆銅管) 保温材10t	VP20+保温材	φ46	—
9852	SB-25		VP25+保温材	φ52	—
9869	SB-30		VP30+保温材	φ58	—
9876	SB-40		VP40+保温材	φ68	—
9890	SB-50		VP50+保温材	φ80	—

三連タンバックル(W)

電気亜鉛めっき 10110010503

特長・用途

■管の伸縮を吸収するためのタンバックル
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	t×B	d	締付ボルトナット	φ×L×W	H	入数(1袋×数)
3250	3/8	1.6×25	3/8	M8×25	6.5×50×23	200	150
4320	1/2	2.3×32	1/2	M10×35	8.3×56×29	235	100

三連タンバックル(M)

納 電気亜鉛めっき 10110010512



特長・用途

■管の伸縮を吸収するためのタンバックル
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	t×B	d	締付ボルトナット	φ×L×W	H	入数(1袋×数)
3250	M10	1.6×25	M10	M8×25	6.5×50×23	200	150
4320	M12	2.3×32	M12	M10×35	8.3×56×29	225	100

ステンレス三連タンバックル(W)

10110010510

特長・用途

■管の伸縮を吸収するためのタンバックル
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	サイズ	t×B	d	締付ボルトナット	φ×L×W	H	入数(1袋×数)
3250	3/8	1.5×25	3/8	M8×25	6×43×22	170	150
4320	1/2	2.0×32	1/2	M10×35	8×54×27	220	100

ステンレス三連タンバックル(M)

納 10110010511

特長・用途

■管の伸縮を吸収するためのタンバックル
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	サイズ	t×B	d	締付ボルトナット	φ×L×W	H	入数(1袋×数)
3250	M10	1.5×25	M10	M8×25	6×43×22	170	150
4320	M12	2.0×32	M12	M10×35	8×54×27	220	100

タンバックル(W)

10110010504





(1/2×25)

特長・用途

■吊りボルトと吊バンドの接続金具
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	t×B	d	ϕ	L	H	入数(1袋×数)
3250	3/8×25	1.5×25	3/8	10.5	50	60	500(50×10)
3320	3/8×32	1.5×32	3/8	10.5	50	60	400

ストロングタンバックル(W)

10110010507

特長・用途

■吊りボルトと吊バンドの接続金具
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	t×B	d	ϕ	L	H	入数(1袋×数)
3250	3/8×25	2.0×25	3/8	10.5	50	60	500
4250	1/2×25	2.3×25	1/2	13.0	60	78	250
4320	1/2×32	2.0×32	1/2	13.0	62	80	250
4380	1/2×38	2.3×38	1/2	15.0	80	98	120
4500	1/2×50	2.3×50	1/2	15.0	80	99	100
5500	5/8×50	3.2×50	5/8	19.0	87	105	60

ステンレスタンバックル(W)

10110010505



特長・用途

■吊りボルトと吊バンドの接続金具
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	サイズ	t×B	d	ϕ	L	H	入数(1袋×数)
3250	3/8×25	1.5×25	3/8	10.5	50	60	500
3320	3/8×32	1.5×32	3/8	10.5	50	60	400
4250	1/2×25	2.3×25	1/2	13.5	58	74	250
4320	1/2×32	2.0×32	1/2	12.5	58	78	250
4380	1/2×38	2.0×38	1/2	15.0	85	97	200
4500	1/2×50	2.0×50	1/2	15.0	85	95	100
5500	5/8×50	3.0×50	5/8	19.0	89	105	60

タンバックル(M)

納

10110010508





(M12×25)

特長・用途

■吊りボルトと吊バンドの接続金具
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	t×B	d	ϕ	L	H	入数(1袋×数)
2250	M10×25	1.6×25	M10	10.5	49	61	500
3320	M10×32	1.6×32	M10	10.5	49	68	400
4250	M12×25	2.3×25	M12	13.0	62	80	250
4320	M12×32	2.3×32	M12	13.0	62	80	250
4380	M12×38	2.3×38	M12	15.0	80	99	150
4500	M12×50	2.3×50	M12	15.0	80	99	100
5500	M16×50	3.2×50	M16	19.0	87	105	60

ステンレスタンバックル(M)

納

10110010515



特長・用途

■吊りボルトと吊バンドの接続金具
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	サイズ	t×B	d	ϕ	L	H	入数(1袋×数)
3250	M10×25	1.5×25	M10	10.5	50	60	500
3320	M10×32	1.5×32	M10	10.5	50	68	400
4250	M12×25	2.3×25	M12	13.5	60	73	250
4320	M12×32	2.0×32	M12	13.5	58	75	250
4380	M12×38	2.0×38	M12	15.0	85	97	150
4500	M12×50	2.0×50	M12	15.0	85	95	100
5500	M16×50	3.0×50	M16	19.0	89	105	60

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

1ツ穴ターボ羽子板

10110010416



特長・用途

■吊バンドに接続することで、省スペースの横走り支持が可能です。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	L	d	t×B	D	入数(1袋×数)
0500	50	3/8	3.0×20	11×15	500
1000	100	3/8	3.0×20	11×15	400
1500	150	3/8	3.0×20	11×15	200
2000	200	3/8	3.0×20	11×15	160
2500	250	3/8	3.0×20	11×15	140
3000	300	3/8	3.0×20	11×15	100

ステンレス1ツ穴ターボ羽子板

10110010412



特長・用途

■吊バンドに接続することで、省スペースの横走り支持が可能です。
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	L	d	t×B	D	入数(1袋×数)
0500	50	3/8	3.0×20	11×15	500
1000	100	3/8	3.0×20	11×15	400
1500	150	3/8	3.0×20	11×15	200

固定タンバックル(外ねじ)

10110010501



■電気亜鉛めっき



■有色クロメート

特長・用途

■吊バンドに接続することで、省スペースの横走り支持が可能です。

コードNo.	サイズ	表面処理(鉄製)
0110	3/8	電気亜鉛めっき
0120	3/8	有色クロメート

固定タンバックル(内ねじ)

10110010501



特長・用途

■吊バンドに接続することで、省スペースの横走り支持が可能です。
■鉄製(有色クロメート)

コードNo.	サイズ	入数(1袋×数)
0100	3/8	50

02 各種形鋼・デッキ吊り下げ支持

吊金具・ハンガー類

各種形鋼やデッキプレートに、
穴を開けることなく吊りボルトを吊りおろすための金具

吊金具類に使用される主材質
- 鉄製
- ステンレス製(SUS304)

表面処理(鉄製)
- 電気亜鉛めっき
- 溶融亜鉛めっき/高耐食性めっき鋼板/亜鉛めっき鋼板

»» 一般形鋼吊り例



⚠ 吊金具類　ご使用上の注意

①締付ボルトのトルクは60kgf・cmとしてください。(NP-Xの締付ボルトトルクは、40kgf・cmとしてください)
②振動する場所での使用はできません。
③取り付ける部分にテーパーを有する鋼材(I形鋼等)には使用できません。
④吊金具が外れる方向への取り付けはできません。



⚠ 3Dタンバックル　施工上の注意

①3Dタンバックルを使用する場合は、吊金具又は天井インサート、アンカーに取り付け後、⊕ドライバーでしっかりと締めてください。
②NHB-X3D、HC-SX3Dは商品到着時に3Dタンバックルが緩んでいる場合がありますので、必ず⊕ドライバーで締め付け作業を行ってから使用してください。



⚠ 吊金具・ハンガーご使用上の注意

①許容荷重および取付け方に注意してください。
②吊金具・ハンガー類は、記載されている注意事項を確認の上、ご使用ください。
③NHB-X補強金具(H形鋼用)のフックボルトをH形鋼にしっかり引っ掛けてください。
④デッキハンガー類は、必ずデッキメーカーにあった金具をご使用ください。
⑤ザビデ金具は、軽量物用なので許容荷重を厳守してください。また、中空での偏心取りは、強度バランスが保ちづらい為、使用しないでください。
⑥防振吊金具は、垂直方向に荷重がかかるように設置してください。また、防振ゴム側への吊ボルト等の取り付けには、緩み止めナット等での締め付けを行い、外れ防止対策をしてください。
⑦フックボルトをH形鋼にしっかり引っ掛けてください。
⑧I形鋼には使用できません。

使用例・許容静荷重（推奨）

NHB-X（ステンNHB-1）

－吊り例1－



100kgf以下

－吊り例2－



120kgf以下

－吊り例3－



60kgf以下

－吊り例4－



100kgf以下

NP-X



40kgf以下

NHB-X 3D（HC-SX3D）

－吊り例1－



100kgf以下

－吊り例2－



100kgf以下

3Dタンバックル



100kgf以下

吊りボルトを片側に最大45°まで振れた円錐状内になります。

HC-X（HCクランプ）

－吊り例1－



60kgf以下

－吊り例2－



120kgf以下

HC-SX（HC-Sクランプ）

－吊り例1－



100kgf以下

－吊り例2－



60kgf以下

－吊り例3－



120kgf以下

NHB-X本体N付（ステンNHB-1本体）

－吊り例1－



100kgf以下

－吊り例2－



120kgf以下

吊ハンガー

－吊り例1－



100kgf以下

－吊り例2－



200kgf以下

ライトゲージ吊金具

50kgf以下

※ナットでロックしてご使用ください

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ストロング吊金具 Xシリーズ

Function

1. 安全機能向上

平座

回転式
平座ボルトにより
保持力をUP。

更に安全
機能を充実
させました。

2. 優れた機能

締め付け施工
いろいろ

様々な工具で
締め付け施工が可能に
なりました。

❶ドライバー等



❷ソケット等

❸スパナ等

自由な角度・向きに
吊りボルトを
吊りおろせます。

3D



3. 耐震設計推奨仕様（建築設備耐震設計・施工指針2014年版）

各種形鋼用の耐震設計推奨仕様
補強金具を新発売。

4. 高強度仕様

耐荷重
500kg

新商品NHB-GJ

5. H鋼ハンガー（HC-SX+フリーチャンネル）





HC-SXとフリーチャンネルを組合せすることで
H鋼から吊ボルトを吊りおろせます。

サイズの単位はmmです。

NHB-X　10120144301

ドブNHB-X　10120144307

特長・用途

■形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具
■鉄製(電気亜鉛めっき/溶融亜鉛めっき)



コードNo.	表面処理	サイズ(適合吊りボルト)	適合フランジ厚	入数(1袋×数)
1010	電気亜鉛めっき	W3/8	3~27	50
1030	電気亜鉛めっき	W1/2	3~27	50
0010	溶融亜鉛めっき	W3/8	3~27	50

NHB-X 3D　10120144321

ドブNHB-X 3D　10120144323

特長・用途

■形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具
■自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
■鉄製(電気亜鉛めっき/溶融亜鉛めっき)



コードNo.	表面処理	サイズ(適合吊りボルト)	適合フランジ厚	入数(1袋×数)
1010	電気亜鉛めっき	W3/8	3~27	50
0010	溶融亜鉛めっき			

NHB-X 本体N付　10120144322

ドブNHB-X 本体N付　10120144324

特長・用途

■形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具
■鉄製(電気亜鉛めっき/溶融亜鉛めっき)



コードNo.	表面処理	サイズ(適合吊りボルト)	適合フランジ厚	入数(1袋×数)
0110	電気亜鉛めっき	W3/8	3~27	50
0010	溶融亜鉛めっき			

HC-X　10120144302

特長・用途

■形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定金具
■ナットスライド式
■鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	サイズ(適合吊りボルト)	適合フランジ厚	入数(1袋×数)
1010	W3/8	3~29	100

HC-SX　10120144302

ドブHC-SX　10120144308

特長・用途

■形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具
■鉄製(電気亜鉛めっき/溶融亜鉛めっき)



コードNo.	表面処理	サイズ(適合吊りボルト)	適合フランジ厚	入数(1袋×数)
1020	電気亜鉛めっき	W3/8	3~18	200
0020	溶融亜鉛めっき			

HC-SX 3D　10120144303

ドブHC-SX 3D　10120144309

特長・用途

■形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具
■自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
■鉄製(電気亜鉛めっき/溶融亜鉛めっき)



コードNo.	表面処理	サイズ(適合吊りボルト)	適合フランジ厚	入数(1袋×数)
1010	電気亜鉛めっき	W3/8	3~18	125
0010	溶融亜鉛めっき			

吊金具用 補強金具対応一覧表

商品名	めっき処理	形状	対応補強金具		
			等辺山形鋼用	溝形鋼用(リップ溝形鋼)	H形鋼用
NHB-X(3D)3/8	電気亜鉛めっき	振り子付	NHLC-OO / LC-OO		NHJ-OOOO
NHB-X 1/2					
NHB-X 本体N付		振り子無	NHLC-OON / LC-OO		NHH
ドブNHB-X(3D)	溶融亜鉛めっき	振り子付	DLC-OO		ドブNHJ-OOOO
ドブNHB-X 本体N付		振り子無			—
HC-X	電気亜鉛めっき	振り子無	LC-OO		
HC-SX					
HC-SX 3D		3Dタンバックル付			
ドブHC-SX	溶融亜鉛めっき	振り子無	DLC-OO		
ドブHC-SX 3D		3Dタンバックル付			
ステンレスNHB-1 W3/8	ステンレス製	振り子付	SLC-OO		
ステンレスNHB-1 W1/2					
ステンレスNHB-1 本体		振り子無			
ステンレスHC クランプ					
ステンレスHC-S クランプ					

■NHLC、NHJ、NHH
・吊金具を形鋼に設置後に後付けできる〈後付けタイプの補強金具〉です。
■LC、DLC、SLC
・吊金具と補強金具を組み合わせて形鋼に取り付ける〈先付けタイプの補強金具〉です。

⚠ 注意
■HC - SX、ステンレスHC - S クランプはリップ溝形鋼に使用できません。

NHB-X 補強金具(等辺山形鋼・溝形鋼用)

対応吊金具:NHB-X、NHB-X 3D

電気亜鉛めっき 10120144314

特長・用途
■等辺山形鋼・溝形鋼用
■※印はリップ溝形鋼にも使用できます。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

■適合形鋼





コード No.	品名	ボルト長さ	B	C	入数(1袋×袋)
1040	NHLC-40	90	40	×	100(5×20)
1050	NHLC-50※	95	50	25以下	100(5×20)
1060	NHLC-65※	110	65		80(5×16)
1070	NHLC-75※	120	75		80(5×16)

⚠ 注意
■補強金具を形鋼にしっかり引っ掛けてください。
■サイズによって形状が異なります。詳しくはお問い合わせください。

対応吊金具:NHB-X 本体N付

電気亜鉛めっき 10120144315

特長・用途
■等辺山形鋼・溝形鋼用
■※印はリップ溝形鋼にも使用できます。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

■適合形鋼





コードNo.	品名	ボルト長さ	B	C	入数(1袋×袋)
1040	NHLC-40N	20	40	×	60(5×12)
1050	NHLC-50N※	25	50	25以下	60(5×12)
1060	NHLC-65N※	35	65		60(5×12)
1070	NHLC-75N※	45	75		60(5×12)

⚠ 注意
■補強金具を形鋼にしっかり引っ掛けてください。
■サイズによって形状が異なります。詳しくはお問い合わせください。

袋入り 納 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

NHB-X 補強金具(H形鋼用)

対応吊金具：NHB-X、NHB-X 3D

10120144311

特長・用途

- H形鋼用
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

■適合形鋼



コードNo.	品名	L	M	B	適合フランジ厚(t)	入数(1袋×数)
1110	NHJ-1012	170	45	100～125	7～26	100(5×20)
1120	NHJ-1520	245	70	150～200		100(5×20)
1130	NHJ-2530	355	80	250～300		50(5×10)

注意

- フックボルトをH形鋼にしっかり引っ掛けてください。
- I形鋼には使用できません。

対応吊金具：NHB-X 本体N付

10120144313

特長・用途

- H形鋼用
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

■適合形鋼



コードNo.	品名	取付可能全ねじ	適合フランジ厚(t)	入数(1袋×数)
1010	NHH	3/8	9～26	60(5×12)

注意

- 補強金具をH形鋼にしっかり引っ掛けてください。
- I形鋼には使用できません。
- 全ねじは別売です。

高強度吊金具NHB-GJ

NHB-GJ

10120144601



特長・用途

- 形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定金具
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- 耐荷重500kgまで使用可

コードNo.	サイズ(適合吊りボルト)	適合フランジ厚	入数(1袋×数)
1010	W3/8・W1/ 2	5～30	25

注意

- 構造体の耐荷重を確認してから設置してください。

NHB-GJ用 補強金具

H形鋼用

10120144611



特長・用途

- H形鋼用
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

■適合形鋼



コードNo.	品名	L	B	適合フランジ厚	入数(1袋×数)
1110	GJH-9125	185	90～125	7～20	150(5×30)
1120	GJH-1520	260	150～200		125(5×25)
1130	GJH-2530	360	250～300		50(5×10)

注意

- フックボルトをH形鋼にしっかり引っ掛けてください。
- I形鋼には使用できません。

LC（電気亜鉛めっき）／DLC（溶融亜鉛めっき）

10120144316



例：リップ溝形鋼+
NHB-X+LC-50



例：溝形鋼+
HC-SX+LC-50

特長・用途

■等辺山形鋼・溝形鋼用
■※印はリップ溝形鋼にも使用できます。
■鉄製（電気亜鉛めっき/溶融亜鉛めっき）

■適合形鋼

コードNo.	表面処理	品名	B	C	入数（1袋×数）
1040	電気亜鉛めっき	LC-40	40	×	150（10×15）
1050		LC-50 ※	50	25以下	
1060		LC-65 ※	65		100（10×10）
1070		LC-75 ※	75		
2040	溶融亜鉛めっき	DLC-40	40	×	150（10×15）
2050		DLC-50 ※	50	25以下	
2060		DLC-65 ※	65		100（10×10）
2070		DLC-75 ※	75		

■対応補強金具一覧

商品名	形鋼		
	等辺山形鋼用	溝形鋼	リップ溝形鋼
NHB-Xシリーズ	○	○	○
HC-X	○	○	○
HC-SXシリーズ	○	○	×

注意

■補強金具を形鋼にしっかり引っ掛けてください。
■HC-SXはリップ溝形鋼に使用できません。



SLC（ステンレス）

10120144316

例：リップ溝形鋼+
ステンレスHCクランプ+SLC-50

例：溝形鋼+
ステンレスNHB-1+SLC-50

特長・用途

■等辺山形鋼・溝形鋼用
■※印はリップ溝形鋼にも使用できます。
■ステンレス製（SUS304）

■適合形鋼

コードNo.	品名	B	C	入数（1袋×数）
3040	SLC-40	40	×	150（10×15）
3050	SLC-50 ※	50	25以下	150（10×15）
3060	SLC-65 ※	65		100（10×10）
3070	SLC-75 ※	75		100（10×10）

■対応補強金具一覧

商品名	形鋼		
	等辺山形鋼	溝形鋼	リップ溝形鋼
ステンレスNHB-1	○	○	○
ステンレスHCクランプ	○	○	○
ステンレスHC-S	○	○	×

注意

■補強金具を形鋼にしっかり引っ掛けてください。
■ステンレスHC-Sクランプはリップ溝形鋼に使用できません。



平座　締め付け施工いろいろ　袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

スライドハンガー

10120144101





特長・用途

■H形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品番	適合フランジ幅	板厚×板幅	L	W	許容荷重	入数(1袋×数)
0010	NSH1012	100～125	6×25	77	20	350kg	60
0020	NSH1520	150～200	6×25	97	30	320kg	50
0030	NSH2530	250～300	6×32	190	30	300kg	25

ステンレスNHB-1

10120144109

特長・用途

■形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具
■ステンレス製(SUS304)



コードNo.	サイズ(適合吊りボルト)	適合フランジ厚	入数(1袋×数)
0100	W3/8	3～25	50
0160	W1/2	3～25	50

ステンレスHCクランプ

10120144111

特長・用途

■形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定金具
■ナットスライド式
■ステンレス製(SUS304)



コードNo.	サイズ(適合吊りボルト)	適合フランジ厚	入数(1袋×数)
0100	W3/8	3～24	100

ステンレスHC-Sクランプ

10120144111

特長・用途

■形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具
■ステンレス製(SUS304)



コードNo.	サイズ(適合吊りボルト)	適合フランジ厚	入数(1袋×数)
0050	W3/8	3～18	200

ステンレスNHB-1本体

10120144109

特長・用途

■形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具
■ステンレス製(SUS304)



コードNo.	サイズ(適合吊りボルト)	適合フランジ厚	入数(1袋×数)
0010	W3/8	3～25	50

NP-X(N付)

10120144116

特長・用途

- 形鋼用吊金具
- ナット付
- 鉄製(有色クロメート)



コードNo.	サイズ(適合吊りボルト)	適合フランジ厚	小箱×数
0010	W3/8	3~10	20×10

NP-X(N無)

10120144116

特長・用途

- 形鋼用吊金具
- ナット無し
- 鉄製(有色クロメート)



コードNo.	サイズ(適合吊りボルト)	適合フランジ厚	小箱×数
0020	W3/8	3~10	20×10

3Dタンバックル

10120010532

特長・用途

- 天井や吊金具から吊りボルトを吊りおろす金具
- 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	サイズ(適合吊りボルト)	入数(1袋×数)
3250	W3/8	350(10×35)

ドブ3Dタンバックル

10120010533

特長・用途

- 天井や吊金具から吊りボルトを吊りおろす金具
- 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
- 鉄製(溶融亜鉛めっき)



コードNo.	サイズ(適合吊りボルト)	入数(1袋×数)
3250	W3/8	350(10×35)

吊ハンガー

10120144104

特長・用途

- 形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具
- 鉄製(電気亜鉛めっき)





コードNo.	サイズ(適合吊りボルト)	入数(1袋×数)
0100	W3/8	120
0160	W1/2	120

ライトゲージ吊金具

10120144115

特長・用途

- 軽量形鋼(リップ溝形鋼)から吊りボルトを吊りおろす金具
- ねじ部(ナット仕様…有色クロメート)
- 取り付ける吊ボルトは、六角ナットでゆるみ止めをしてください。
  ゆるみ、落下の恐れがあります。



コードNo.	サイズ(適合吊りボルト)	表面処理(鉄製)
0110	W3/8	有色クロメート

平座　締め付け施工いろいろ　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

NDK-T38

納 10120200502

寸法図



特長・用途

■軽みぞ形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具　■高耐食めっき鋼板

コードNo.	品名	サイズ(適合吊りボルト)	許容静荷重(kgf)	入数
0010	NDK-T38	W3/8	60	200

■使用方法



1 NDK-T38を軽みぞ形鋼の真下から持ち上げる。

2 NDK-T38を90°回転させて、引き下げる。

3 NDK-T38のねじ穴にW3/8全ねじをねじ込み、固定する。

ザビデ金具

納 電気亜鉛めっき 10120144115

寸法図



特長・用途

■天井インサートから吊りボルトの偏心取り金具　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	H	ℓ	W	A	B	入数
0010	S	15	90	80	5	5	—
0020	M	25	80	60	10	10	—
0030	L	25	130	110	10	10	—

注意

■中空での偏心取りにつきましては、強度バランスが保ちづらいため、使用しないでください。
■軽量用ですのでご注意ください(偏心時の荷重45kg以下)。

■使用方法



QTハンガー

納 電気亜鉛めっき 10120144501

寸法図



特長・用途

■H社ガス式鋲打ち機に対応した軽量物用吊金具　■コンクリート打設・硬化後のデッキプレートスラブ用
■吊荷重は、30kg以下としてください　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	型番	サイズ(適合ボルト)	入数
0100	QTWH	W3/8	200

注意

■コンクリート打設前のデッキプレートや、デッキプレートの中空部には使用しないでください。
■コンクリート面には、直接取り付けないでください。
■鋲打ち後、強度が得られていることを確認してください。
■スラブ状況や鋲の打ち込み状況により強度が異なります。
■ガス式鋲打ち機の取り扱いは、メーカーの取扱説明書に従ってください。

■使用例



①ガス式鋲打ち機の先端部にひっかけ、45度回して取り付けます。

②所定の位置に、確実に取り付けてください。(二箇所以上の固定をしてください)

③ねじ穴に、3/8吊りボルトをねじ込み完了です。

各(フラット・合成)デッキ用吊金具適合表

■フラットデッキタイプ

※ご使用の際は、デッキ名称・デッキメーカーをご確認ください。

デッキおよびメーカー名	デッキ断面	適合吊金具	掲載ページ
Fデッキ JFE日建板(株)製		F-N型	P043
Nデッキ JFE建材(株)製		F-N型	P043
雪印Fデッキ 北海鋼機(株)製		F-N型	P043
SFデッキ 日鐵住金建材(株)製		H-SF型	P043
ハイデッキ(75タイプ) JFE建材(株)製		H-SF型	P043
アイデッキ 東邦シートフレーム(株)製		I-U型	P043
Lデッキ 関包スチール(株)製		L型	P043
スーパーUデッキ 植木フォーミング(株)製		I-U型	P043

■合成スラブ用デッキタイプ

デッキおよびメーカー名	デッキ断面	適合吊金具	掲載ページ
スーパーEデッキ (EZ50-600、EZ75-600) 日鐵住金建材(株)製		マジックハンガーE	P041
		マジックハンガー1	P041
		SEハンガー	P041
		E2	P043
		E3	P043
QLデッキ (QL99-50、QL99-75) JFE建材(株)製		マジックハンガーK	P042
		QL-B型	P043
Cデッキ (C50、C75) 日本鋼管ライトスチール(株)製		マジックハンガーC	P042
		C1型	P043
USデッキ (US50、US75) 植木フォーミング(株)製	デッキ谷部のアリ溝に 使用して下さい。	マジックハンガーU	P042

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

マジックハンガーE

20210305010

特長・用途

- スーパーEデッキ(EZ50-600、EZ75-600)用吊金具
- 鉄製(亜鉛めっき鋼板)

コードNo.	サイズ	入数
9940	W3/8	500

■取付方法



①マジックハンガーEに吊りボルトを取付け、アリ溝にあわせてください。

②軽く締め付けてボルトの位置を確認してください。

③位置の確認後、電動インパクトドライバー等で、ボルトの先端がデッキに当たるまで締付けてください。
(注) 溝幅によってデッキに当たらない場合もあります。

⚠ 注意

- デッキ接続部には使用しないで下さい。
- 垂直吊り専用。斜め吊りはできません。
- 許容設計荷重50kg以下。

マジックハンガー1

20210305010



特長・用途

- スーパーEデッキ(EZ50-600、EZ75-600)用吊金具
- 用途に合わせ、3色の選定が可能です。
- 鉄製(電気亜鉛めっき・有色クロメート)

コードNo.			適合	入数	
赤	青	黄	吊りボルト	小箱	大箱
9940	9957	9971	W3/8	50	500

■取付方法



①吊りボルトを金具に先付するか、又は、手でデッキ溝に押し上げます。

②吊りボルトを右に90°回すと仮止されます。(カチッと音がします。)

③吊りボルトの先端がデッキに当るまで、締付工具などで締付固定してください。

⚠ 注意

- デッキ接続部には使用しないで下さい。
- 垂直吊り専用。斜め吊りはできません。
- 許容設計荷重100kg以下。

SEハンガー

20210302110



特長・用途

- スーパーEデッキ用吊金具
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	入数
9986	W3/8	500

■取付方法



①SEハンガーをかぎ溝にさし込みます。

②吊りボルトがかぎ溝に当るまで回転させ工具で締め付け固定します。

⚠ 注意

- デッキ接続部には使用しないでください。
- 垂直吊り専用。斜め吊りはできません。
- 許容設計荷重100kg/本以下。

マジックハンガーK

20210305010



特長・用途

■QLデッキ(QL99-50、QL99-75)用吊金具
■鉄製(亜鉛めっき鋼板)

コードNo.	サイズ	入数	
		小箱	大箱
9995	W3/8	50	200

■取付方法



①マジックハンガーKに吊りボルトを取り付けデッキの片溝に合わせます。
②もう片方の溝に合わせ吊りボルトを押し上げるとカチッと音がし、セットされます。
③吊りボルトの先端がデッキに当るまで、締め付けてください。これで完了です。

注意
■デッキ接続部には使用しないで下さい。
■垂直吊り専用。斜め吊りはできません。
■許容設計荷重50kg以下。

マジックハンガーC

20210305011

特長・用途

■Cデッキ(C50、C75)用吊金具
■鉄製(亜鉛めっき鋼板)

コードNo.	サイズ	入数	
		小箱	大箱
0007	W3/8	50	400

■取付方法



①マジックハンガーCに吊りボルトを取付け、アリ溝にあわせてください。
②吊りボルトを締付けて位置を確認してください。
③位置の確認後、電動インパクトドライバー等で、ボルトの先端がデッキに当たるまで締付けてください。
(注) デッキに当たらない場合もあります。

注意
■デッキ接続部には使用しないで下さい。
■垂直吊り専用。斜め吊りはできません。
■許容設計荷重50kg以下。

マジックハンガーU

20210305011

特長・用途

■USデッキ(US50、US75)用吊金具
■鉄製(亜鉛めっき鋼板)

コードNo.	サイズ	入数	
		小箱	大箱
0014	W3/8	50	500

■取付方法



①マジックハンガーUに吊りボルトを取付け、デッキ溝にあわせてください。
②軽く締め付けてボルトの位置を確認してください。
③位置の確認後、電動インパクトドライバー等で、ボルトの先端がデッキに当たるまで締め付けてください。
(注) 溝幅によってデッキに当たらない場合もあります。

注意
■デッキ接続部には使用しないで下さい。
■垂直吊り専用。斜め吊りはできません。
■許容設計荷重50kg以下。

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

KS天井吊金具（フラットデッキ用）

納 20211441011

F-N型



コードNo.	入数
0551	100個

JFE建材（株）/Fデッキ用
JFE建材（株）/Nデッキ用

I-U型



コードNo.	入数
0575	100個

東邦シートフレーム（株）/アイデッキ用
植木フォーミング（株）/Uデッキ用

H-SF型



コードNo.	入数
0568	100個

JFE鋼板（株）/ハイデッキ用

L型



コードNo.	入数
0582	100個

関包スチール（株）/Lデッキ用

■フラットデッキ用

F-N、H-SF、I-U、L型 許容荷重：980N



①吊りボルトを開き止めに当たるまで、軽くねじ込んで下さい。（締めすぎないこと）

②デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。

③吊りボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。

特長・用途

- 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
- 取付はワンタッチ押込み、吊りボルト（W3/8）をねじ込むだけ。
- 仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。
- デッキに穴開け不要、高所作業がなく工期が短縮できます。
- コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。

⚠ 注意

- 必ずデッキメーカーにあった金具をご使用下さい。
- 吊りボルト（W3/8）の締め付けトルクは80～100kgf-cmです。
- 取り付け後、吊りボルトを曲げるなど金物を変形させるような使い方はしないで下さい。

KS天井吊金具（合成スラブデッキ用）

納 20211441011

QL-B型

コードNo.	入数
0599	100個

JFE建材（株）/
QLデッキ50・75用

E2型



コードNo.	入数	許容荷重
0629	200個	980N[100kgf]

日鐵住金建材（株）/
スーパーEデッキ用

E3型

コードNo.	入数	許容荷重
0636	200個	980N[100kgf]

日鐵住金建材（株）/
スーパーEデッキ用

C1型



コードNo.	入数	許容荷重
0643	200個	980N[100kgf]

日本鋼管ライトスチール/
Cデッキ50・75用

防振吊金具(S・シングル型)

20218073310

防振吊金具(W・ダブル型)

20218073410

<S・シングル型>

<W・ダブル型>

特長・用途

■配管、機器類の防振吊金具
■専用ハンガー：鉄製(電気亜鉛めっき)
■ボルト・ナット・ワッシャーは付属しておりません。

<S・シングル型>

コードNo.	製品型式	寸法							最大ボルト径	静的バネ定数 N/mm(Kgf/mm)	使用荷重範囲 N(kgf)
		A	B	L	φd1	φd2	φD	H			
0220	NPT22SR	24	38	85	11	15.5	22	25	M10 (W3/8)	35(3.6)	98～147 (10～15)
0300	NPT30SR	30	50	85	11	19.5	30	21	M10 (W3/8)	137(14)	147～441 (15～45)
9083	NPT40SR	40	55	100	15	21	40	25	M12 (W1/2)	216(22)	441～883 (45～90)
9090	NPT50SR	50	65	100	15	21	50	23	M12 (W1/2)	490(50)	883～1765 (90～180)

<W・ダブル型>

コードNo.	製品型式	寸法							最大ボルト径	静的バネ定数 N/mm(Kgf/mm)	使用荷重範囲 N(kgf)
		A	B	L	φd1	φd2	φD	H			
0220	NPT22WR	24	38	110	15.5	15.5	22	25	M10 (W3/8)	18(1.8)	98～147 (10～15)
0300	NPT30WR	30	50	110	19.5	19.5	30	21	M10 (W3/8)	69(7.0)	147～441 (15～45)
9106	NPT40WR	40	55	130	21	21	40	25	M12 (W1/2)	108(11)	441～883 (45～90)
9113	NPT50WR	50	65	130	21	21	50	23	M12 (W1/2)	245(25)	883～1765 (90～180)

番号	名称	材質
④	ハンガー	SPHC
③	上側金具	SS400
②	ゴム本体	合成ゴム
①	下側金具	SS400

●ボルト・ナット・ワッシャーは付属しておりません。
●長ナット付をご希望の場合は別途ご相談ください。

<NPT22～30>



<NPT40～50>



⚠ 取扱い上の注意

■製品には傷などが付かないようにしてください。
■製品には強酸、強アルカリ、有機溶剤、油脂などが付着しないようにしてください。
■ゴムには垂直・圧縮方向に均等に荷重がかかるようにお取付けください。
■使用荷重範囲内でご使用ください。
■製品には、溶接などの火花がかからないようにしてください。
■製品は必ずダブルナットでお取付けください。
■配管を支持する場合、バルブやフランジ、その他の重量を加算してください。
■複数の配管を共通吊りする場合、各吊りボルトにかかる荷重を求めてから製品の選定を行ってください。
■製品は組立てて出荷しておりますが、衝撃や無理な力が加わると部品が外れるおそれがあります。

(シングル型)



※NPT40/50 SR

(ダブル型)



※NPT40/50 WR

〔防振ゴム〕



袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ALCハンガー

納 20211441411



特長・用途

■気泡コンクリート用　■下穴不用の簡単施工で確実に取付けできます。

コードNo.	品番	L	十字ビット	推奨使用工具	最大引張強度 N(kgf)	入数
0694	6.2×43N	43	No.2	回転専用 毎分500回転以下	1373(140)	100
0700	6.2×73N	73	No.2	回転専用 毎分500回転以下	2157(220)	100

コンクリートハンガー

納 20211441411



特長・用途

■コンクリート・ブロック用

コードNo.	品番	下穴	十字ビット	推奨使用工具	最大引張強度 N(kgf)	入数
0717	6.2×39N	φ5.5	No.3	回転専用 500ワット以上の強力型	3923(400)	100

チャンネルハンガー

納 20211441411



特長・用途

■鉄板用　■下穴不用の簡単施工で確実に取付けできます。

コードNo.	品番	適用板厚	十字ビット	推奨使用工具	入数
0526	5.0×23N	0.8～3.2	No.2	回転専用 毎分2,500回転以下	150

鋼板厚	最大引張強度 N(kgf)
1.6	3825(390)
2.3	3923(400)
3.2	3923(400)

ステンレスチャンネルハンガー

納 20211441411



特長・用途

■鉄板用　■下穴不用の簡単施工で確実に取付けできます。

コードNo.	品番	適用板厚	十字ビット	推奨使用工具	入数
0540	5.0×23N	0.8～3.2	No.2	回転専用 毎分2,500回転以下	150

鋼板厚	最大引張強度 N(kgf)
1.6	3825(390)
2.3	3923(400)
3.2	3923(400)

ウッドハンガー

納 20211441411



特長・用途

■木材用　■下穴不用の簡単施工で確実に取付けできます。

コードNo.	品番	十字ビット	推奨使用工具	最大引張強度 N(kgf)	入数
0663	4.5×38N	No.2	回転専用 毎分500回転以下	2452(250)	125

ステンレスウッドハンガー

納 20211441411



特長・用途

■木材用　■下穴不用の簡単施工で確実に取付けできます。

コードNo.	品番	十字ビット	推奨使用工具	最大引張強度 N(kgf)	入数
0687	4.5×38N	No.2	回転専用 毎分500回転以下	2452(250)	125

ねじ込T足

10120080403

特長・用途

■吊りボルト接続金具
■鉄製(電気亜鉛めっき)



■ W1/2 の寸法は異なります。

コードNo.	サイズ	入数
0100	W3/8	500
0120	W1/2	—

ステンレスねじ込T足

10120080403

特長・用途

■吊りボルト接続金具
■ステンレス製(SUS304)



コードNo.	サイズ	入数
1110	W3/8	500

ナット付吊足

10120080402

特長・用途

■木材などから吊りボルトを吊りおろす金具
■鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	サイズ	入数
0010	W3/8	300

ステンレスナット付吊足

10120080402

特長・用途

■木材などから吊りボルトを吊りおろす金具
■ステンレス製(SUS304)



コードNo.	サイズ	入数
0110	W3/8	300

つぶし羽子板

10120080401

特長・用途

■木材固定吊りボルト
■鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	サイズ	入数
0010	W3/8×120	500

ペアワン

10120010525

特長・用途

■ペア配管用接続金具　■鉄製(電気亜鉛めっき)

取付例



コードNo.	サイズ	入数
0010	W3/8	200

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ガスバンド

20210121811



特長・用途

■適合管：SGP
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	締付ボルトナット	入数(1袋×数)
0166	15A	21.7	2.0×15	M6×20	500
0173	20A	27.2	2.0×15	M6×20	500
0180	25A	34.0	2.0×15	M6×20	500
0197	32A	42.7	2.0×20	M6×20	300
0203	40A	48.6	2.0×20	M6×20	250
0210	50A	60.5	3.0×20	M8×25	200
0227	80A	89.1	3.0×25	M8×25	100
0234	100A	114.3	3.0×30	M8×30	100

足付ガスバンド

20210121811



特長・用途

■足付きガスバンドです。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	締付ボルトナット	L
0241	15A	21.7	M6×20	150
0258	20A	27.2	M6×20	150
0265	25A	34.0	M6×20	150
0272	32A	42.7	M6×20	170
0289	40A	48.6	M6×20	170
0296	50A	60.5	M8×25	200
0302	80A	89.1	M8×25	250
0319	100A	114.3	M8×30	250

ガス用平板

20210121811



特長・用途

■ガスバンド用平板足
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	L	d2×d3	C
0326	150	7×15	4
0333	170	7×15	4
0340	200	10×15	5
0357	250	10×15	5

ガス用羽子板ボルト

20210121811



特長・用途

■ガスバンド用ねじ込み足
■吊バンドに接続することで、省スペースの横走り支持が可能です。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	L	入数(1袋×数)
0364	40	100
0371	50	100
0388	60	100
0395	70	100
0401	80	100
0418	90	100
0425	100	100
0449	150	100
0456	200	100

03 立て配管振れ止め支持

立配管支持金具

立て管の振れ止め支持するための配管支持金具

立バンド類に使用される主材質

- 鉄製
- ステンレス製(SUS304・SUS430)

表面処理(鉄製)

- 電気亜鉛めっき
- 溶融亜鉛めっき

立バンド類に使用されるその他材料

- 防振ゴム(CR/NR)
- 軟質塩ビコーティング

支持間隔(推奨)

分類	管種	支持間隔
立て管支持間隔	鋼管及びステンレス鋼管	各階1箇所以上(立バンド用取付足使用時)
	鋳鉄管	
	塩ビ管、耐火二層管及びポリエチレン管	
	銅管	
形鋼振れ止め支持間隔	鋼管及びステンレス鋼管	各階1箇所
	鋳鉄管	
	塩ビ管、耐火二層管及びポリエチレン管	
	銅管	

※鋼管及びステンレス鋼管で、床貫通等により振れが防止されている場合は、形鋼振れ止め支持を3階ごとに1箇所としてもよい。



⚠ 立配管支持金具・取付足ご使用上の注意

①立バンド類は、基本的に立て管の振れ止め支持を目的にした支持金具です。
②立バンド類は、立て管自体の重量を支える形状にはなっていません。
③記載されている配管分類と径にあった支持金具を、適切な支持間隔で正しくご使用ください。
④耐火二層管用立バンドは、耐火二層管の特性上、配管径が異なる場合がありますのでご相談ください。
⑤デップコーティング立バンドは、常温60℃までの配管にご使用ください。
⑥防振立バンド類は、内面に装着したゴムパットにより、パイプに対しての衝撃緩和の役目を果たしておりますが、その目的は防振支持の補助であり、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。尚、防振ゴムの耐熱温度は常温60℃までになります。
⑦屋外で使用される場合は、ステンレス製(SUS304)または防食処理(ドブめっき)等の製品をご使用ください。
⑧ステン立バンド類で、SGP管に使用される場合、防食テープ処理を行なってから使用してください。
⑨125A以上の立バンドを使用される場合、取付足の穴の寸法を確認してください。
⑩その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。

Function

優れた機能

マジックシート

六角ボルト落下防止。

廻り止め

ナットを締め付けても
六角ボルトの伴廻りを防ぐ
ニューストッパー。



作業比較

時間別施工数



費用別施工数



蝶番式立バンドBN付



10130010202

特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP300Aも併用できます)
■90A・200A以上は平板製となります。 ■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.8×25	44	20	M6×20	54	280(10×28)
0200	20A	27.2	1.8×25	44	20	M6×20	58	220(10×22)
0250	25A	34.0	1.8×25	44	20	M6×20	62	170(10×17)
0320	32A	42.7	1.8×25	44	20	M6×20	67	150(10×15)
0400	40A	48.6	1.8×25	44	20	M6×20	69	120(10×12)
0500	50A	60.5	1.8×25	44	20	M6×20	76	150(10×15)
0650	65A	76.3	2.0×25	44	20	M6×20	84	150(10×15)
0800	80A	89.1	2.0×25	44	20	M6×20	90	120(10×12)
1000	100A	114.3	2.0×25	44	20	M6×20	104	100(10×10)
1250	125A	139.8	3.0×32	55	25※	M10×30	127	50
1500	150A	165.2	3.0×32	55	25※	M10×30	140	50
2000	200A	216.3	4.5×32	60	25※	M10×30	172	10
2500	250A	267.4	4.5×38	70	35※	M12×35	207	10
3000	300A	318.5	4.5×50	65	30※	M12×35	225	10
0900	90A	101.6	2.0×25	44	20	M8×25	97	—

※取付足の穴の寸法を確認してください。

ステンレス蝶番式立バンドBN付



10130010204

特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A～VP300Aも併用できます。
■SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です) ■ステンレス製(SUS304)
■90A・200A・250Aは平板製となります。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	44	20	M6×20	56	280(10×28)
0200	20A	27.2	2.0×25	44	20	M6×20	59	250(10×25)
0250	25A	34.0	2.0×25	44	20	M6×20	62	200(10×20)
0320	32A	42.7	2.0×25	44	20	M6×20	67	150(10×15)
0400	40A	48.6	2.0×25	44	20	M6×20	70	150(10×15)
0500	50A	60.5	2.0×25	44	20	M6×20	76	150(10×15)
0650	65A	76.3	2.0×25	47	20	M6×20	87	150(10×15)
0800	80A	89.1	2.0×25	47	20	M6×20	94	150(10×15)
1000	100A	114.3	2.0×25	47	20	M6×20	108	100(10×10)
1250	125A	139.8	3.0×32	55	25※	M10×30	134	50
1500	150A	165.2	3.0×32	55	25※	M10×30	145	50
2000	200A	216.3	3.0×32	55	25※	M10×30	166	30
2500	250A	267.4	4.0×50	65	30※	M10×30	210	10
5250	125A	139.8	3.0×32	55	25	M8×30	134	50
5500	150A	165.2	3.0×32	55	25	M8×30	145	50
6250	125A	139.8	2.0×25	45	20	M6×25	117	50
6500	150A	165.2	2.0×25	45	20	M6×25	130	50
0900	90A	101.6	2.0×25	44	20	M8×25	97	—

※取付足の穴の寸法を確認してください。

らく立シリーズ マジックシート 廻り止め 袋入り 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

組式立バンドBN付

15A-100A 15A-100A 15A-100A

10130010208



特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP300Aも併用できます)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.2×25	44	20	M6×20	54	400(10×40)
0200	20A	27.2	1.2×25	44	20	M6×20	58	300(10×30)
0250	25A	34.0	1.2×25	44	20	M6×20	62	250(10×25)
0320	32A	42.7	2.0×25	44	20	M6×20	67	200(10×20)
0400	40A	48.6	2.0×25	44	20	M6×20	70	200(10×20)
0500	50A	60.5	2.0×25	44	20	M6×20	77	150(10×15)
0650	65A	76.3	2.0×32	46	20	M8×20	86	100(10×10)
0800	80A	89.1	2.0×32	46	20	M8×20	91	80(10×8)
1000	100A	114.3	2.0×32	46	20	M8×20	104	70(10×7)
1250	125A	139.8	3.0×32	55	25※	M10×30	127	50
1500	150A	165.2	3.0×32	55	25※	M10×30	143	30
2000	200A	216.3	3.0×50	74	27	M12×35	190	20

※取付足の穴の寸法を確認してください。

ステンレス組式立バンドBN付

15A-100A 15A-100A

10130010212



特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A～VP300Aも併用できます。
■SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.5×25	44	20	M6×20	55	400
0200	20A	27.2	1.5×25	44	20	M6×20	58	300
0250	25A	34.0	1.5×25	44	20	M6×20	61	250
0320	32A	42.7	1.5×25	44	20	M6×20	66	250
0400	40A	48.6	1.5×25	44	20	M6×20	69	200
0500	50A	60.5	1.5×25	44	20	M6×20	75	200
0650	65A	76.3	2.0×32	48	20	M8×20	89	100
0800	80A	89.1	2.0×32	48	20	M8×20	96	85
1000	100A	114.3	2.0×32	48	20	M8×20	104	70
1250	125A	139.8	2.5×38	55	25※	M10×25	131	50
1500	150A	165.2	3.0×50	62	25※	M12×35	150	30
2000	200A	216.3	3.0×50	74	27※	M12×35	190	20
2500	250A	267.4	3.0×50	80	28※	M12×35	220	12
3000	300A	318.5	3.0×50	80	28※	M12×35	250	10

※取付足の穴の寸法を確認してください。

ステンレス組式立バンドBタイプBN付

15A-100A 15A-100A 15A-100A

10130010216



特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A～VP150Aも併用できます。
■SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.2×25	44	20	M6×20	56	400(10×40)
0200	20A	27.2	1.2×25	44	20	M6×20	58	350(10×35)
0250	25A	34.0	1.2×25	44	20	M6×20	61	300(10×30)
0320	32A	42.7	1.2×25	44	20	M6×20	68	300(10×30)
0400	40A	48.6	1.2×25	44	20	M6×20	72	250(10×25)
0500	50A	60.5	1.2×25	44	20	M6×20	76	250(10×25)
0650	65A	76.3	1.5×32	47	20	M8×20	87	150(10×15)
0800	80A	89.1	1.5×32	47	20	M8×20	92	120(10×12)
1000	100A	114.3	1.5×32	47	20	M8×20	107	100(10×10)
1250	125A	139.8	2.0×32	47	20	M8×25	123	50
1500	150A	165.2	2.0×32	47	20	M8×25	139	40

ハード立バンドBN付

10130010238



特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP150Aも併用できます)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	43	20	M6×20	57	300
0200	20A	27.2	2.0×25	43	20	M6×20	59	250
0250	25A	34.0	2.0×25	43	20	M6×20	63	200
0320	32A	42.7	2.0×25	43	20	M6×20	66	200
0400	40A	48.6	2.0×25	43	20	M6×20	68	150
0500	50A	60.5	2.0×25	43	20	M6×20	77	130
0650	65A	76.3	2.6×25	45	20	M6×20	88	100
0800	80A	89.1	2.6×25	45	20	M6×20	92	80
1000	100A	114.3	2.6×25	45	20	M6×20	105	80
1250	125A	139.8	4.5×32	53	25※	M10×30	130	50
1500	150A	165.2	4.5×32	53	25※	M10×30	143	40

※取付足の穴の寸法を確認してください。

らく立シリーズ　マジックシート　廻り止め　袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ドブ蝶番式立バンドBN付

10130010206



特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP150Aも併用できます)　■鉄製(溶融亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H
0150	15A	21.7	1.8×25	44	20	M6×20	54
0200	20A	27.2	1.8×25	44	20	M6×20	58
0250	25A	34.0	1.8×25	44	20	M6×20	62
0320	32A	42.7	1.8×25	44	20	M6×20	67
0400	40A	48.6	1.8×25	44	20	M6×20	69
0500	50A	60.5	1.8×25	44	20	M6×20	76
0650	65A	76.3	2.0×25	44	20	M6×20	84
0800	80A	89.1	2.0×25	44	20	M6×20	90
1000	100A	114.3	2.0×25	44	20	M6×20	104
1250	125A	139.8	3.0×32	55	25※	M10×30	127
1500	150A	165.2	3.0×32	55	25※	M10×30	140

※取付足の穴の寸法を確認してください。

ドブ組式立バンドBN付

10130010278



特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP150Aも併用できます)　■鉄製(溶融亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H
0150	15A	21.7	1.2×25	44	20	M6×20	54
0200	20A	27.2	1.2×25	44	20	M6×20	58
0250	25A	34.0	1.2×25	44	20	M6×20	62
0320	32A	42.7	2.0×25	44	20	M6×20	67
0400	40A	48.6	2.0×25	44	20	M6×20	70
0500	50A	60.5	2.0×25	44	20	M6×20	77
0650	65A	76.3	2.0×32	46	20	M8×20	86
0800	80A	89.1	2.0×32	46	20	M8×20	91
1000	100A	114.3	2.0×32	46	20	M8×20	104
1250	125A	139.8	3.0×32	55	25※	M10×30	127
1500	150A	165.2	3.0×32	55	25※	M10×30	143
2000	200A	216.3	3.0×50	74	27	M12×35	190

※取付足の穴の寸法を確認してください。

PC立バンドBN付

10130010242



特長・用途

■適合管：塩ビライニング鋼管(VD/PC)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	25.7	1.8×25	44	20	M6×20	58	250(10×25)
0200	20A	31.2	1.8×25	44	20	M6×20	62	200(10×20)
0250	25A	37.6	1.8×25	44	20	M6×20	65	200(10×20)
0320	32A	46.3	1.8×25	44	20	M6×20	70	200(10×20)
0400	40A	52.2	1.8×25	44	20	M6×20	74	140(10×14)
0500	50A	64.1	1.8×25	44	20	M6×20	79	110(10×11)
0650	65A	79.9	2.0×25	44	20	M6×20	86	110(10×11)
0800	80A	92.7	2.0×25	44	20	M6×20	92	100(10×10)
1000	100A	118.3	2.0×25	44	20	M6×20	107	100(10×10)
1250	125A	143.8	3.0×32	55	25※	M10×30	133	50
1500	150A	170.2	3.0×32	55	25※	M10×30	147	50

※取付足の穴の寸法を確認してください。

ステンレスPC立バンドBN付

10130010244



特長・用途

■適合管：塩ビライニング鋼管(VD/PC)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	25.7	1.8×25	44	20	M6×20	59	250(10×25)
0200	20A	31.2	1.8×25	44	20	M6×20	62	200(10×20)
0250	25A	37.6	1.8×25	44	20	M6×20	65	200(10×20)
0320	32A	46.3	1.8×25	44	20	M6×20	69	200(10×20)
0400	40A	52.2	1.8×25	44	20	M6×20	72	140(10×14)
0500	50A	64.1	1.8×25	44	20	M6×20	78	110(10×11)
0650	65A	79.9	2.0×25	44	20	M6×20	86	110(10×11)
0800	80A	92.7	2.0×25	44	20	M6×20	93	100(10×10)
1000	100A	118.3	2.0×25	44	20	M6×20	106	100(10×10)
1250	125A	143.8	3.0×32	55	25※	M10×30	130	50
1500	150A	170.2	3.0×32	55	25※	M10×30	144	50

※取付足の穴の寸法を確認してください。

VP立バンドBN付

13A-150A 13A-150A 13A-50A

10130010258



特長・用途

■適合管：塩ビ管(VP)　■200A以上は平板製となります。　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0130	13A(10)	18	0.8×25	44	20	M6×20	54	500(10×50)
0160	16A(15)	22	0.8×25	44	20	M6×20	56	400(10×40)
0200	20A	26	0.8×25	44	20	M6×20	58	350(10×35)
0250	25A	32	0.8×25	44	20	M6×20	61	300(10×30)
0300	30A	38	0.8×25	44	20	M6×20	64	280(10×28)
0400	40A	48	0.8×25	44	20	M6×20	69	200(10×20)
0500	50A	60	0.8×25	44	20	M6×20	75	150(10×15)
0650	65A	76	0.8×32	44	20	M8×20	83	70
0800	80A	89	0.8×32	44	20	M8×20	90	60
1000	100A	114	1.0×32	44	20	M8×20	103	50
1250	125A	140	2.0×32	47	20	M8×25	120	30
1500	150A	165	2.0×32	47	20	M8×25	132	25
2000	200A	216	2.0×32	45	20	M8×25	157	15

ドブVP立バンドBN付

13A-150A 13A-150A 13A-50A

10130010256



特長・用途

■適合管：塩ビ管(VP)　■鉄製(溶融亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0130	13A(10)	18	0.8×25	44	20	M6×20	54	500(10×50)
0160	16A(15)	22	0.8×25	44	20	M6×20	56	400(10×40)
0200	20A	26	0.8×25	44	20	M6×20	58	350(10×35)
0250	25A	32	0.8×25	44	20	M6×20	61	300(10×30)
0300	30A	38	0.8×25	44	20	M6×20	64	280(10×28)
0400	40A	48	0.8×25	44	20	M6×20	69	200(10×20)
0500	50A	60	0.8×25	44	20	M6×20	75	150(10×15)
0650	65A	76	0.8×32	44	20	M8×20	83	70
0800	80A	89	0.8×32	44	20	M8×20	90	60
1000	100A	114	1.0×32	44	20	M8×20	103	50
1250	125A	140	2.0×32	47	20	M8×25	120	30
1500	150A	165	2.0×32	47	20	M8×25	132	25

ステンレスVP立バンドBN付

13A-150A 13A-150A 13A-50A

10130010260



特長・用途

■適合管：塩ビ管(VP)　■200A以上は平板製となります。　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0130	13A(10)	18	0.8×25	44	20	M6×20	54	500(10×50)
0160	16A(15)	22	0.8×25	44	20	M6×20	56	400(10×40)
0200	20A	26	0.8×25	44	20	M6×20	58	350(10×35)
0250	25A	32	0.8×25	44	20	M6×20	61	300(10×30)
0300	30A	38	0.8×25	44	20	M6×20	64	280(10×28)
0400	40A	48	0.8×25	44	20	M6×20	69	200(10×20)
0500	50A	60	0.8×25	44	20	M6×20	75	150(10×15)
0650	65A	76	0.8×32	44	20	M8×20	83	70
0800	80A	89	0.8×32	44	20	M8×20	90	60
1000	100A	114	1.0×32	44	20	M8×20	103	50
1250	125A	140	2.0×32	47	20	M8×25	120	30
1500	150A	165	2.0×32	47	20	M8×25	132	25
2000	200A	216	2.0×32	45	20	M8×25	159	15

塩ビSU立バンドBN付

10130010254



特長・用途

■適合管：塩ビ管(SU)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0500	50A	54	2.3×25	45	20	M6×20	75	150
0650	65A	68	2.3×25	45	20	M6×20	82	140
0800	80A	81	2.3×25	45	20	M6×20	88	130
1000	100A	106	2.3×25	45	20	M6×20	101	100
1250	125A	134	3.2×32	55	25※	M10×30	126	50
1500	150A	165	3.2×32	55	25※	M10×30	141	40

※取付足の穴の寸法を確認してください。

らく立シリーズ　マジックシート　廻り止め　袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

耐火二層管用配管支持金具

硬質塩化ビニル管に繊維モルタルの外管を被覆した耐火二層管は、パイプメーカーにより管外径が異なります。
フネンパイプ(フネンアクロス株式会社)…FTP

TP立バンドBN付

40A-100A 40A-150A

10130010222



特長・用途

■適合管：耐火二層管　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0400	40A	63	2.0×25	44	20	M6×20	80	200
0500	50A	76	2.0×25	44	20	M6×20	87	150
0650	65A	92	2.0×25	44	20	M6×25	95	120
0800	75A	105	2.0×25	44	20	M6×25	102	100
1000	100A	131	2.0×25	44	20	M6×25	115	100
1250	125A	159	3.0×32	55	25※	M10×30	143	50
1500	150A	186	3.0×32	55	25※	M10×30	155	40

※取付足の穴の寸法を確認してください。

ステンレスTP立バンドBN付

10130010262



特長・用途

■適合管：耐火二層管　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0400	40A	63	2.0×25	45	20	M6×20	80	200
0500	50A	76	2.0×25	45	20	M6×20	85	150
0650	65A	92	2.0×25	45	20	M6×20	95	120
0800	75A	105	2.0×25	45	20	M6×20	100	100
1000	100A	131	2.0×25	45	20	M6×20	113	100
1250	125A	159	3.0×32	55	25※	M10×30	138	50
1500	150A	186	3.0×32	55	25※	M10×30	153	40

※取付足の穴の寸法を確認してください。

FTP立バンドBN付

25A-100A 25A-100A 25A-100A

10130010232



特長・用途

■適合管：耐火二層管(フネンパイプ)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0260	25A-45	45.0	2.0×25	45	20	M6×20	68	150(10×15)
0250	25A	47.0	2.0×25	44	20	M6×20	68	150(10×15)
0300	30A	53.0	2.0×25	44	20	M6×20	71	150(10×15)
0400	40A	61.0	2.0×25	44	20	M6×20	76	180(10×18)
0410	40A-62	62.0	2.0×25	44	20	M6×20	79	150(10×15)
0500	50A	73.7	2.0×25	44	20	M6×20	83	150(10×15)
0650	65A	89.7	2.0×25	44	20	M6×20	92	120(10×12)
0750	75A	102.9	2.0×25	44	20	M6×20	97	100(10×10)
1000	100A	129.0	2.0×25	44	20	M6×20	110	100(10×10)
1250	125A	156.0	3.0×32	55	25※	M10×30	135	50
1500	150A	183.0	3.0×32	55	25※	M10×30	150	40

※取付足の穴の寸法を確認してください。

ステンレスFTP立バンドBN付

10130010289



特長・用途

■適合管：耐火二層管(フネンパイプ)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0250	25A	47.0	2.0×25	43	20	M6×20	72	150
0300	30A	53.0	2.0×25	43	20	M6×20	75	125
0400	40A	61.0	2.0×25	45	20	M6×20	78	200
0500	50A	73.7	2.0×25	45	20	M6×20	83	150
0650	65A	89.7	2.0×25	45	20	M6×20	96	120
0750	75A	102.9	2.0×25	45	20	M6×20	100	100
1000	100A	129.0	2.0×25	45	20	M6×20	103	100
1250	125A	156.0	3.0×32	55	25※	M10×30	138	50
1500	150A	183.0	3.0×32	55	25※	M10×30	150	40

※取付足の穴の寸法を確認してください。

絶縁用配管支持金具

デップ・コーティング…軟質塩ビコーティング加工により、電気絶縁性に優れております。
常温60℃までの屋内配管にご使用ください。

軟質塩ビコーティング製品は、硬質ポリ塩化ビニル管・ポリブテン管・架橋ポリエチレン管には使用できません。管や継手に影響を及ぼす可能性があります。

デップGP立バンドBN付N

納 1013N010228



特長・用途

■適合管：SGP
■本体：ステンレス製(SUS430)
■ボルトナット：鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	0.6×25	45	20	M6×20	57	300
0200	20A	27.2	0.6×25	45	20	M6×20	62	250
0250	25A	34.0	0.6×25	45	20	M6×20	65	200
0320	32A	42.7	0.8×25	45	20	M6×20	70	150
0400	40A	48.6	0.8×25	45	20	M6×20	74	130
0500	50A	60.5	0.8×25	45	20	M6×20	80	80
0650	65A	76.3	1.0×32	45	20	M6×20	88	60
0800	80A	89.1	1.0×32	45	20	M6×20	96	50
1000	100A	114.3	1.0×32	45	20	M6×20	108	30

ステンレスデップGP立バンドBN付N

納 1013N010252



特長・用途

■適合管：SGP
■本体：ステンレス製(SUS430)
■ボルトナット：ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	0.6×25	45	20	M6×20	57	300
0200	20A	27.2	0.6×25	45	20	M6×20	62	250
0250	25A	34.0	0.6×25	45	20	M6×20	65	200
0320	32A	42.7	0.6×25	45	20	M6×20	70	150
0400	40A	48.6	0.6×25	45	20	M6×20	74	130
0500	50A	60.5	0.6×25	45	20	M6×20	80	80
0650	65A	76.3	1.0×32	45	20	M6×20	88	60
0800	80A	89.1	1.0×32	45	20	M6×20	96	50
1000	100A	114.3	1.0×32	45	20	M6×20	108	30

コーティング立バンドBN付

納 電気亜鉛めっき 10130010220



特長・用途

■適合管：SGP
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	47	20	M6×20	62	260
0200	20A	27.2	2.0×25	47	20	M6×20	65	200
0250	25A	34.0	2.0×25	47	20	M6×20	67	180
0320	32A	42.7	2.0×25	47	20	M6×20	72	130
0400	40A	48.6	2.0×25	47	20	M6×20	75	100
0500	50A	60.5	2.0×25	47	20	M6×20	81	100
0650	65A	76.3	2.0×25	47	20	M6×20	89	80
0800	80A	89.1	2.0×25	47	20	M6×20	95	50
1000	100A	114.3	2.0×25	47	20	M6×20	108	40
1250	125A	139.8	3.2×32	65	25※	M10×35	139	—
1500	150A	165.2	3.2×32	65	25※	M10×35	152	—

※取付足の穴の寸法を確認してください。
※在庫なくなり次第、廃盤とをさせていただきます。

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

デップSU立バンドBN付N

13SU-50SU 1013N010292



特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(薄肉/SU)　■本体：ステンレス製(SUS430)
■ボルトナット：鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0130	13SU	15.88	0.6×25	45	20	M6×20	52	300(10×30)
0200	20SU	22.23	0.6×25	45	20	M6×20	55	300(10×30)
0250	25SU	28.58	0.6×25	45	20	M6×20	60	250(10×25)
0300	30SU	34.0	0.6×25	45	20	M6×20	62	200(10×20)
0400	40SU	42.7	0.8×25	45	20	M6×20	70	150(10×15)
0500	50SU	48.6	0.8×25	45	20	M6×20	75	130(10×13)
0600	60SU	60.5	0.8×25	45	20	M6×20	80	80
0750	75SU	76.3	1.0×32	45	20	M6×20	90	60
0800	80SU	89.1	1.0×32	45	20	M6×20	98	50
1000	100SU	114.3	1.0×32	45	20	M6×20	110	30

ステンレスデップSU立バンドBN付N

納 13SU-50SU 1013N010294



特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(薄肉/SU)　■本体：ステンレス製(SUS430)
■ボルトナット：ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0130	13SU	15.88	0.6×25	45	20	M6×20	55	300(10×30)
0200	20SU	22.23	0.6×25	45	20	M6×20	58	300(10×30)
0250	25SU	28.58	0.6×25	45	20	M6×20	61	250(10×25)
0300	30SU	34.0	0.6×25	45	20	M6×20	64	200(10×20)
0400	40SU	42.7	0.6×25	45	20	M6×20	69	150(10×15)
0500	50SU	48.6	0.6×25	45	20	M6×20	72	130(10×13)
0600	60SU	60.5	0.6×25	45	20	M6×20	76	80
0750	75SU	76.3	1.0×32	45	20	M6×20	86	60
0800	80SU	89.1	1.0×32	45	20	M6×20	92	50
1000	100SU	114.3	1.0×32	45	20	M6×20	105	30

デップCU立バンドBN付N

10A-50A 1013N010230



特長・用途

■適合管：銅管(CU)　■本体：ステンレス製(SUS430)　■ボルトナット：鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0100	10A	12.70	0.6×25	45	20	M6×20	55	300(25×12)
0150	15A	15.88	0.6×25	45	20	M6×20	52	300(25×12)
0190	19A	19.05	0.6×25	45	20	M6×20	51	300(25×12)
0200	20A	22.23	0.6×25	45	20	M6×20	52	300(25×12)
0250	25A	28.58	0.6×25	45	20	M6×20	58	250(25×10)
0320	32A	34.93	0.6×25	45	20	M6×20	65	200(25×8)
0400	40A	41.28	0.6×25	45	20	M6×20	67	150(25×6)
0500	50A	53.98	0.6×25	45	20	M6×20	75	130(10×13)
0650	65A	66.68	0.8×25	45	20	M6×20	82	80
0800	80A	79.38	0.8×25	45	20	M6×20	90	60
1000	100A	104.78	0.8×25	45	20	M6×20	102	50

ステンレスデップCU立バンドBN付N

納 10A-50A 1013N010293



特長・用途

■適合管：銅管(CU)　■本体：ステンレス製(SUS430)　■ボルトナット：ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0100	10A	12.70	0.6×25	45	20	M6×20	54	300(25×12)
0150	15A	15.88	0.6×25	45	20	M6×20	55	300(25×12)
0190	19A	19.05	0.6×25	45	20	M6×20	57	300(25×12)
0200	20A	22.23	0.6×25	45	20	M6×20	59	300(25×12)
0250	25A	28.58	0.6×25	45	20	M6×20	62	250(25×10)
0320	32A	34.93	0.6×25	45	20	M6×20	65	200(25×8)
0400	40A	41.28	0.6×25	45	20	M6×20	69	150(25×6)
0500	50A	53.98	0.6×25	45	20	M6×20	74	130(10×13)
0650	65A	66.68	0.8×25	45	20	M6×20	81	80
0800	80A	79.38	0.8×25	45	20	M6×20	87	60
1000	100A	104.78	0.8×25	45	20	M6×20	100	50

防振補助用配管支持金具

配管の衝撃緩和を目的としており、防振伝達率を明確に軽減する効果はありません。
耐熱温度は常温60℃までの屋内配管にご使用ください。
防振ゴム付製品は、硬質ポリ塩化ビニル管・ポリブテン管・架橋ポリエチレン管には使用できません。管や継手に影響を及ぼす可能性があります。

防振ハード立バンドBN付





特長・用途

■適合管：SGP　■防振ゴム：CR(硬度50±5)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	45	20	M6×20	60	3.0	200(10×20)
0200	20A	27.2	2.0×25	45	20	M6×20	63	3.0	150(10×15)
0250	25A	34.0	2.0×25	45	20	M6×20	66	3.0	150(10×15)
0320	32A	42.7	2.0×25	45	20	M6×20	70	3.0	150(10×15)
0400	40A	48.6	2.0×25	45	20	M6×20	73	3.0	100(10×10)
0500	50A	60.5	2.0×25	45	20	M6×20	80	3.0	100(10×10)
0650	65A	76.3	2.0×25	45	20	M6×20	88	3.0	100(10×10)
0800	80A	89.1	2.0×25	45	20	M6×20	95	3.0	60(10×6)
1000	100A	114.3	2.0×25	45	20	M6×20	107	3.0	70(10×7)

ステンレス防振ハード立バンドBN付



特長・用途

■適合管：SGP　■防振ゴム：CR(硬度50±5)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	45	20	M6×20	60	3.0	200(10×20)
0200	20A	27.2	2.0×25	45	20	M6×20	63	3.0	150(10×15)
0250	25A	34.0	2.0×25	45	20	M6×20	66	3.0	150(10×15)
0320	32A	42.7	2.0×25	45	20	M6×20	70	3.0	150(10×15)
0400	40A	48.6	2.0×25	45	20	M6×20	73	3.0	100(10×10)
0500	50A	60.5	2.0×25	45	20	M6×20	80	3.0	100(10×10)
0650	65A	76.3	2.0×25	45	20	M6×20	88	3.0	100(10×10)
0800	80A	89.1	2.0×25	45	20	M6×20	95	3.0	60(10×6)
1000	100A	114.3	2.0×25	45	20	M6×20	107	3.0	70(10×7)

防振ハードPC立バンドBN付



特長・用途

■適合管：塩ビライニング鋼管(VD/PC)　■防振ゴム：CR(硬度60±5)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
0150	15A	25.7	2.0×25	45	20	M6×20	62	3.0	200(25×8)
0200	20A	31.2	2.0×25	45	20	M6×20	65	3.0	150(25×6)
0250	25A	37.6	2.0×25	45	20	M6×20	72	3.0	150(25×6)
0320	32A	46.3	2.0×25	45	20	M6×20	74	3.0	150(25×6)
0400	40A	52.2	2.0×25	45	20	M6×20	75	3.0	100(25×4)
0500	50A	64.1	2.0×25	45	20	M6×20	82	3.0	100(25×4)
0650	65A	79.9	2.3×25	45	20	M6×20	90	3.0	100(25×4)
0800	80A	92.7	2.3×25	45	20	M6×20	95	3.0	50(25×2)
1000	100A	118.3	2.3×25	45	20	M6×20	109	3.0	50(25×2)

ステンレス防振ハードPC立バンドBN付



特長・用途

■適合管：塩ビライニング鋼管(VD/PC)　■防振ゴム：CR(硬度60±5)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
0150	15A	25.7	2.0×25	45	20	M6×20	62	3.0	200(25×8)
0200	20A	31.2	2.0×25	45	20	M6×20	65	3.0	150(25×6)
0250	25A	37.6	2.0×25	45	20	M6×20	68	3.0	150(25×6)
0320	32A	46.3	2.0×25	45	20	M6×20	72	3.0	150(25×6)
0400	40A	52.2	2.0×25	45	20	M6×20	75	3.0	100(25×4)
0500	50A	64.1	2.0×25	45	20	M6×20	81	3.0	100(25×4)
0650	65A	79.9	2.0×25	45	20	M6×20	87	3.0	100(25×4)
0800	80A	92.7	2.0×25	45	20	M6×20	95	3.0	50(25×2)
1000	100A	118.3	2.0×25	45	20	M6×20	109	3.0	50(25×2)

らく立シリーズ　マジックシート　廻り止め　袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

絶縁防振立バンドBN付

15A-100A 15A-100A 15A-100A

10130010298



特長・用途

- 適合管：SGP
- 防振ゴム：CR(硬度50±5)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	45	20	M6×20	67	10.0	150(10×15)
0200	20A	27.2	2.0×25	45	20	M6×20	70	10.0	130(10×13)
0250	25A	34.0	2.0×25	45	20	M6×20	73	10.0	100(10×10)
0320	32A	42.7	2.0×25	45	20	M6×20	77	10.0	100(10×10)
0400	40A	48.6	2.0×25	45	20	M6×20	81	10.0	100(10×10)
0500	50A	60.5	2.0×25	45	20	M6×20	87	10.0	50(10×5)
0650	65A	76.3	2.0×25	45	20	M6×20	95	10.0	50(10×5)
0800	80A	89.1	2.0×25	45	20	M6×20	102	10.0	50(10×5)
1000	100A	114.3	2.0×25	45	20	M6×20	115	10.0	50(10×5)

ステンレス絶縁防振立バンドBN付

15A-100A 15A-100A 15A-100A

10130010297



特長・用途

- 適合管：SGP
- 防振ゴム：CR(硬度50±5)
- ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	ゴム厚	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	2.0×25	45	20	M6×20	67	10.0	150(10×15)
0200	20A	27.2	2.0×25	45	20	M6×20	70	10.0	130(10×13)
0250	25A	34.0	2.0×25	45	20	M6×20	73	10.0	100(10×10)
0320	32A	42.7	2.0×25	45	20	M6×20	77	10.0	100(10×10)
0400	40A	48.6	2.0×25	45	20	M6×20	81	10.0	100(10×10)
0500	50A	60.5	2.0×25	45	20	M6×20	87	10.0	50(10×5)
0650	65A	76.3	2.0×25	45	20	M6×20	95	10.0	50(10×5)
0800	80A	89.1	2.0×25	45	20	M6×20	102	10.0	50(10×5)
1000	100A	114.3	2.0×25	45	20	M6×20	115	10.0	50(10×5)

プリゾール用立バンドBN付

13A-20A

10130010246



特長・用途

- 適合管：プリゾールチューブ
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0130	13A	23	0.8×25	42	20	M6×20	54	200(25×8)
0200	20A	31	0.8×25	42	20	M6×20	58	200(25×8)

ステンレスプリゾール用立バンドBN付

13A-20A

10130010248



特長・用途

- 適合管：プリゾールチューブ
- ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0130	13A	23	0.8×25	42	20	M6×20	54	200(25×8)
0200	20A	31	0.8×25	42	20	M6×20	58	200(25×8)

KCPE立バンドBN付

10130017201

ドブKCPE立バンドBN付

10130017211

ステンレスKCPE立バンドBN付

10130017221



特長・用途

■適合管：クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)
■鉄製(電気亜鉛めっき/溶融亜鉛めっき)/ステンレス製(SUS304)

コード No.	型番	管径称	適合配管径 (A)	t×B	締付ボルトナット	C	P	H
0200	KCPE-20	20A	27	2.0×25	M6×25	45	20	60
0250	KCPE-25	25A	32	2.0×25	M6×25	45	20	64
0300	KCPE-30	30A	40	2.0×25	M6×25	45	20	67
0400	KCPE-40	40A	50	2.0×25	M6×25	45	20	73
0500	KCPE-50	50A	63	2.0×25	M6×25	45	20	80
0650	KCPE-65	65A	75	2.0×25	M6×25	45	20	86
0750	KCPE-75	75A	90	2.0×25	M6×25	45	20	93
1000	KCPE-100	100A	125	2.0×25	M6×25	45	20	110
1250	KCPE-125	125A	160	2.0×32	M8×30	55	25	137
1500	KCPE-150	150A	180	2.0×32	M8×30	55	25	148
2000	KCPE-200	200A	250	2.0×32	M8×30	55	25	185

KCPE防振ハード立バンドBN付

10130017202

ステンレスKCPE防振ハード立バンドBN付

10130017222





特長・用途

■適合管：クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)
■防振ゴム(3mm)：CR(硬度60±5)
■鉄製(電気亜鉛めっき)/ステンレス製(SUS304)

コード No.	型番	管径称	適合配管径 (A)	t×B	締付ボルトナット	C	P	H
0200	KCPE-20	20A	27	2.0×25	M6×25	45	20	63
0250	KCPE-25	25A	32	2.0×25	M6×25	45	20	66
0300	KCPE-30	30A	40	2.0×25	M6×25	45	20	70
0400	KCPE-40	40A	50	2.0×25	M6×25	45	20	77
0500	KCPE-50	50A	63	2.0×25	M6×25	45	20	80
0650	KCPE-65	65A	75	2.0×32	M6×25	45	20	85
0750	KCPE-75	75A	90	2.0×25	M6×25	45	20	95
1000	KCPE-100	100A	125	2.0×25	M6×25	45	20	115
1250	KCPE-125	125A	160	2.0×32	M8×30	55	25	145
1500	KCPE-150	150A	180	2.0×32	M8×30	55	25	153
2000	KCPE-200	200A	250	2.0×32	M8×30	55	25	185

KCPE絶縁防振立バンドBN付

10130017203

ステンレスKCPE絶縁防振立バンドBN付

10130017223



特長・用途

■適合管：クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)
■防振ゴム(10mm)：CR(硬度50±5)
■鉄製(電気亜鉛めっき/溶融亜鉛めっき)/ステンレス製(SUS304)

コード No.	型番	管径称	適合配管径 (A)	t×B	締付けボルトナット	C	P	H
0200	KCPE-20	20A	27	2.0×25	M6×25	45	20	70
0250	KCPE-25	25A	32	2.0×25	M6×25	45	20	75
0300	KCPE-30	30A	40	2.0×25	M6×25	45	20	78
0400	KCPE-40	40A	50	2.0×25	M6×25	45	20	80
0500	KCPE-50	50A	63	2.0×25	M6×25	45	20	90
0650	KCPE-65	65A	75	2.0×25	M6×25	45	20	95
0750	KCPE-75	75A	90	2.0×25	M6×25	45	20	103
1000	KCPE-100	100A	125	2.0×25	M6×25	45	20	120
1250	KCPE-125	125A	160	2.0×32	M8×30	55	25	150
1500	KCPE-150	150A	180	2.0×32	M8×30	55	25	158
2000	KCPE-200	200A	250	2.0×32	M8×30	55	25	195

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

提灯立バンドBN付

10130010226



特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP150Aも併用できます)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.2×25	45	20	M6×20	58	250
0200	20A	27.2	1.2×25	45	20	M6×20	60	200
0250	25A	34.0	1.6×25	45	20	M6×20	63	150
0320	32A	42.7	2.0×25	45	20	M6×20	68	150
0400	40A	48.6	2.0×25	45	20	M6×20	72	120
0500	50A	60.5	2.0×25	45	20	M6×20	78	100
0650	65A	76.3	2.0×25	45	20	M6×20	85	60
0800	80A	89.1	2.0×25	45	20	M6×20	92	50
1000	100A	114.3	2.0×25	45	20	M6×20	103	50
1250	125A	139.8	3.0×32	55	25※	M10×30	128	20
1500	150A	165.2	3.0×32	55	25※	M10×30	140	20

※取付足の穴の寸法を確認してください。

鋳鉄立バンドBN付

10130010224



特長・用途

■適合管：鋳鉄管(CIP)
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H	入数(1袋×数)
0500	50A	59	2.0×25	45	20	M6×20	77	120
0650	65A	74	2.0×25	45	20	M6×20	84	130
0800	80A	84	2.0×25	45	20	M6×20	89	100
1000	100A	109	2.0×25	45	20	M6×20	102	100
1250	125A	134	3.0×32	55	25	M10×30	125	50

※在庫なくなり次第、廃盤とさせていただきます。

デップCU用T型バンドN

1013N012200



特長・用途

■適合管：銅管(CU)
■浮き上がり配管用です。
■本体：ステンレス製(SUS430)
■ボルトト：鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	H	t×B	φ	入数
1530	15A	15.9	35	0.8×24	5	200
1550	15A	15.9	50	0.8×24	5	200
2030	20A	22.2	35	0.8×24	5	200
2050	20A	22.2	50	0.8×24	5	200

T型バンド

10130011208



特長・用途

■適合管：SGP
■浮き上がり配管用です。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	H	t×B	φ	入数
1530	15A	21.7	35	1.6×25	4	200
1550	15A	21.7	50	1.6×25	4	200
2030	20A	27.2	35	1.6×25	4	200
2050	20A	27.2	50	1.6×25	4	200
2530	25A	34	40	1.6×25	4	200
2550	25A	34	55	1.6×25	4	200

T足(二ツ穴)

10130010431



■t=1.5

特長・用途

■立バンド用取付足(プレスタイプ)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	L	W	A×B	C	ℓ	P	入数(1袋×数)
0030	50	25	13.5×9	20	60	37	400(10×40)
0040	65	25	13.5×9	20	60	37	350(10×35)
0050	75	25	13.5×9	20	60	37	300(10×30)
0060	100	25	13.5×9	20	60	37	200(10×20)
0070	125	25	13.5×9	20	60	37	200(10×20)
0080	150	25	13.5×9	20	60	37	200(10×20)
0090	200	25	13.5×9	20	60	37	150(10×15)

ステンレスT足(長穴)

10130010433



■t=1.5

特長・用途

■立バンド用取付足(プレスタイプ)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	L	W	A×B	ℓ	P	入数(1袋×数)
0500	50	25	34.5×9	60	37	400(10×40)
0600	60	25	34.5×9	60	37	350(10×35)
0700	70	25	34.5×9	60	37	300(10×30)
0800	80	25	34.5×9	60	37	300(10×30)
1000	100	25	34.5×9	60	37	250(10×25)
1200	120	25	34.5×9	60	37	200(10×20)
1500	150	25	34.5×9	60	37	200(10×20)
2000	200	25	34.5×9	60	37	150(10×15)
5000	50	32	43×11	72	49	300(10×30)
5010	60	32	43×11	72	49	200(10×20)
5020	80	32	43×11	72	49	180(10×18)
5030	100	32	43×11	72	49	150(10×15)
5040	120	32	43×11	72	49	130(10×13)
5050	150	32	43×11	72	49	130(10×13)
5060	200	32	43×11	72	49	100(10×10)

長穴T足

10130010411



■t=1.5(2.0)
■32幅は(　)内板厚になります。

特長・用途

■立バンド用取付足(プレスタイプ)　■鉄製(電気亜鉛めっき)　■溶融亜鉛めっきも用意できます。

コードNo.	L	W	A×B	ℓ	P	入数(1袋×数)
2510	50	25	35×9	60	37	400(10×40)
2520	60	25	35×9	60	37	350(10×35)
2600	70	25	35×9	60	37	300(10×30)
2530	80	25	35×9	60	37	300(10×30)
2540	100	25	35×9	60	37	250(10×25)
2550	120	25	35×9	60	37	200(10×20)
2560	150	25	35×9	60	37	200(10×20)
2570	200	25	35×9	60	37	150(10×15)
3210	50	32	43×11	72	49	300(10×30)
3220	60	32	43×11	72	49	200(10×20)
3230	80	32	43×11	72	49	180(10×18)
3240	100	32	43×11	72	49	150(10×15)
3250	120	32	43×11	72	49	130(10×13)
3260	150	32	43×11	72	49	130(10×13)
3270	200	32	43×11	72	49	100(10×10)

1ツ穴T足

10130010419



■t=1.5

特長・用途

■省スペース用立バンド取付足(プレスタイプ)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	L	W	A×B	ℓ	P	入数(1袋×数)
0300	30	25	13×9.0	60	38	500(10×50)
0400	40	25	13×9.0	60	38	500(10×50)

ステンレス1ツ穴T足

10130010420



■t=1.5

特長・用途

■省スペース用立バンド取付足(プレスタイプ)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	L	W	A×B	ℓ	P	入数(1袋×数)
0300	30	25	13×9.0	60	38	500(10×50)
0400	40	25	13×9.0	60	38	500(10×50)

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

溶接T足 25幅

10130010423



特長・用途

■立バンド用取付足(溶接タイプ)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	L	入数
0500	50	200
0550	55	200
0600	60	200
0650	65	200
0700	70	150
0750	75	150
0800	80	150
0850	85	150
0900	90	150
0950	95	150
1000	100	150
1050	105	130
1100	110	130

コードNo.	L	入数
1150	115	120
1200	120	120
1250	125	120
1300	130	120
1350	135	120
1400	140	120
1450	145	120
1500	150	120
1550	155	100
1600	160	100
1650	165	100
1700	170	100
1750	175	100

コードNo.	L	入数
1800	180	80
1850	185	80
1900	190	60
1950	195	80
2000	200	60
2050	205	60
2100	210	60
2150	215	60
2200	220	60
2250	225	60
2300	230	60
2350	235	60
2400	240	60

コードNo.	L	入数
2450	245	60
2500	250	60
2550	255	60
2600	260	60
2650	265	60
2700	270	60
2750	275	60
2800	280	60
2850	285	60
2900	290	60
2950	295	60
3000	300	50

溶接T足 32幅

納

10130010427



特長・用途

■立バンド用取付足(溶接タイプ)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	L	入数
0900	80	180
1000	100	150
1200	120	120
1500	150	120
2000	200	—

1ツ穴溶接T足

10130010421



特長・用途

■省スペース用立バンド取付足(溶接タイプ)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	L	W	入数
0300	30	25	300
0350	35	25	300
0400	40	25	250
0450	45	25	300

ステンレス溶接T足

10130010424





■(L30タイプ)



■(L50～L150タイプ)

特長・用途

■立バンド用取付足(溶接タイプ)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	L	W	入数
0300	30	25	250
0500	50	25	250
0600	60	25	200
0650	65	25	200
0750	75	25	150
0800	80	25	150
1000	100	25	130
1250	125	25	120
1500	150	25	120

ステンレスたて付T足

納

10130010424



特長・用途

■立バンド用取付足(溶接タイプ)　■角波サイディングへの取付けに適しています。
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	L	W
6000	30	25
6010	50	25
6020	60	25
6030	65	25
6040	75	25
6050	80	25
6060	100	25
6070	125	25
6080	150	25

座付羽子板

10130010403



特長・用途

■立バンド用ねじ込みタイプの取付足
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	L	d	t×B	D	P	E	A	入数(1袋×数)
0500	50	3/8	3.4×21	8.5×11.5	20	14	37.5	550(10×55)
0650	65	3/8	3.4×21	8.5×14	20	14	37.5	500(10×50)
0750	75	3/8	3.4×21	8.5×14	20	14	37.5	400(10×40)
1000	100	3/8	3.4×21	8.5×14	20	14	37.5	350(10×35)
1250	125	3/8	3.4×21	8.5×14	20	14	37.5	250(10×25)
1500	150	3/8	3.4×21	8.5×14	20	14	37.5	200(10×20)
2000	200	3/8	3.4×21	8.5×14	20	14	37.5	150(10×15)

ステンレス座付羽子板

10130010404



特長・用途

■立バンド用ねじ込みタイプの取付足
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	L	d	t×B	D	P	E	A	入数(1袋×数)
0500	50	3/8	3.4×21	8.5×11.5	20	14	37.5	550(10×55)
0650	65	3/8	3.4×21	8.5×14	20	14	37.5	500(10×50)
0750	75	3/8	3.4×21	8.5×14	20	14	37.5	400(10×40)
1000	100	3/8	3.4×21	8.5×14	20	14	37.5	350(10×35)
1250	125	3/8	3.4×21	8.5×14	20	14	37.5	250(10×25)
1500	150	3/8	3.4×21	8.5×14	20	14	37.5	200(10×20)
2000	200	3/8	3.4×21	8.5×14	20	14	37.5	150(10×15)

1ツ穴座付羽子板

10130010417



特長・用途

■省スペース立バンド用ねじ込みタイプの取付足
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	L	d	入数(1袋×数)
0300	30	3/8	700(10×70)

ステンレス1ツ穴座付羽子板

10130010422



特長・用途

■省スペース立バンド用ねじ込みタイプの取付足
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	L	d	入数(1袋×数)
0300	30	3/8	700(10×70)

化粧座金

10130080101





特長・用途

■羽子板用化粧座金
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	ねじ径	ϕ	入数
0100	W3/8	37.5	1000
0120	W1/2	39	—

ステンレス化粧座金

10130080102



特長・用途

■羽子板用化粧座金
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	ねじ径	ϕ	入数
0100	W3/8	37.5	1000
0120	W1/2	39	—

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ターボ羽子板

10130010407



特長・用途

- 立バンド用ねじ込みタイプの取付足
- 全ねじタイプなので、様々な用途に使用できます。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	L	d	t×B	D	P	H	φ	入数(1袋×数)
0500	50	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	400(10×40)
0650	65	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	400(10×40)
0750	75	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	350(10×35)
1000	100	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	250(10×25)
1250	125	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	200(10×20)
1500	150	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	200(10×20)
2000	200	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	180(10×18)
2500	250	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	130(10×13)
3000	300	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	100(10×10)
3500	350	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	120
4000	400	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	125
4010	100	3/8	2.8×19	11×18	27	60	37.5	250(10×25)
4020	150	3/8	2.8×19	11×18	27	60	37.5	200(10×20)
4030	200	3/8	2.8×19	11×18	27	60	37.5	180(10×18)
4100	100	1/2	4.2×22.5	11×18	27	60	39	200
4150	150	1/2	4.2×22.5	11×18	27	60	39	125
4200	200	1/2	4.2×22.5	11×18	27	60	39	100

ステンレスターボ羽子板

10130010408



特長・用途

- 立バンド用ねじ込みタイプの取付足
- 全ねじタイプなので、様々な用途に使用できます。
- ステンレス製(SUS304)

コードNo.	L	d	t×B	D	P	H	φ	入数(1袋×数)
0500	50	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	400(10×40)
0650	65	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	400(10×40)
0750	75	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	350(10×35)
1000	100	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	250(10×25)
1250	125	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	200(10×20)
1500	150	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	200(10×20)
2000	200	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	180(10×18)
2500	250	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	130(10×13)
3000	300	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	100(10×10)
3500	350	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	125
4000	400	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	120
4010	100	3/8	2.8×19	11×18	27	60	37.5	250(10×25)
4020	150	3/8	2.8×19	11×18	27	60	37.5	200(10×20)
4030	200	3/8	2.8×19	11×18	27	60	37.5	180(10×18)
4100	100	1/2	4.2×22.5	11×18	27	60	39	180
4150	150	1/2	4.2×22.5	11×18	27	60	39	130
4200	200	1/2	4.2×22.5	11×18	27	60	39	100

ドブターボ羽子板

10130010406



特長・用途

- 立バンド用ねじ込みタイプの取付足
- 全ねじタイプなので、様々な用途に使用できます。
- 鉄製(溶融亜鉛めっき)

コードNo.	L	d	t×B	D	P	H	φ	入数(1袋×数)
0500	50	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	400(10×40)
0650	65	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	400(10×40)
0750	75	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	350(10×35)
1000	100	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	250(10×25)
1250	125	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	200(10×20)
1500	150	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	200(10×20)
2000	200	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	180(10×18)
2500	250	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	130(10×13)
3000	300	3/8	2.8×19	9×12	20	45	37.5	100(10×10)

ツバ付足

10130010409



特長・用途

■立バンド用ねじ込みタイプの取付足
■鉄製(電気亜鉛めっき)
■溶融亜鉛めっきも用意できます。

コードNo.	L	d	t×B	E	D×D'	入数
2490	30	3/8	3.0×25	12	9	350
2510	50	3/8	3.0×25	12	9×35	350
2520	60	3/8	3.0×25	12	9×35	350
2530	80	3/8	3.0×25	12	9×35	250
2540	100	3/8	3.0×25	12	9×35	200
2550	120	3/8	3.0×25	12	9×35	150
2560	150	3/8	3.0×25	12	9×35	120
2570	200	3/8	3.0×25	12	9×35	100
2590	70	3/8	3.0×25	12	9×35	300
2660	180	3/8	3.0×25	12	9×35	100
3210	50	3/8	3.0×32	12	11×35	250
3220	60	3/8	3.0×32	12	11×40	250
3230	80	3/8	3.0×32	12	11×40	200
3240	100	3/8	3.0×32	12	11×40	150
3250	120	3/8	3.0×32	12	11×40	120
3260	150	3/8	3.0×32	12	11×40	100
3270	200	3/8	3.0×32	12	11×40	100
3280	180	3/8	3.0×32	12	11×40	100
3290	70	3/8	3.0×32	12	11×40	220
3830	80	3/8	3.0×38	12	11×40	180
3840	100	3/8	3.0×38	12	11×40	150
3850	120	3/8	3.0×38	12	11×40	—
3860	150	3/8	3.0×38	12	11×40	—
5030	80	3/8	3.0×50	12	14×50	150
5040	100	3/8	3.0×50	12	14×50	130
5050	120	3/8	3.0×50	12	14×50	—
5060	150	3/8	3.0×50	12	14×50	—

ステンレスツバ付足

10130010410



特長・用途

■立バンド用ねじ込みタイプの取付足
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	L	d	t×B	E	D×D'	入数
2490	30	3/8	3.0×25	12	9	350
2510	50	3/8	3.0×25	12	9×35	350
2520	60	3/8	3.0×25	12	9×35	350
2580	70	3/8	3.0×25	12	9×35	300
2530	80	3/8	3.0×25	12	9×35	250
2540	100	3/8	3.0×25	12	9×35	200
2550	120	3/8	3.0×25	12	9×35	150
2560	150	3/8	3.0×25	12	9×35	120
2570	200	3/8	3.0×25	12	9×35	100
3290	30	3/8	3.0×32	12	11	—
3300	40	3/8	3.0×32	12	11	—
3210	50	3/8	3.0×32	12	11×35	—
3220	60	3/8	3.0×32	12	11×40	250
3280	70	3/8	3.0×32	12	11×40	—
3230	80	3/8	3.0×32	12	11×40	200
3310	90	3/8	3.0×32	12	11×40	—
3240	100	3/8	3.0×32	12	11×40	150
3320	110	3/8	3.0×32	12	11×40	—
3250	120	3/8	3.0×32	12	11×40	120
3330	130	3/8	3.0×32	12	11×40	—
3340	140	3/8	3.0×32	12	11×40	—
3260	150	3/8	3.0×32	12	11×40	100
3350	160	3/8	3.0×32	12	11×40	—
3360	170	3/8	3.0×32	12	11×40	—
3370	180	3/8	3.0×32	12	11×40	—
3380	190	3/8	3.0×32	12	11×40	—
3270	200	3/8	3.0×32	12	11×40	—
3830	80	3/8	3.0×38	12	11×40	180
3840	100	3/8	3.0×38	12	11×40	150
5030	80	3/8	3.0×50	12	14×50	150
5040	100	3/8	3.0×50	12	14×50	130

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ALCツバ付足

10130010429





特長・用途

- 立バンド用ねじ込みタイプの取付足
- ALCアンカーや木ねじ用アンカーを使用します。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	L	t×B	E	D×D'	入数
2510	50	3.0×25	55	9×35	—
2520	60	3.0×25	55	9×35	250
2530	80	3.0×25	55	9×35	200
2540	100	3.0×25	55	9×35	170
2550	120	3.0×25	55	9×35	120
2560	150	3.0×25	55	9×35	100
3220	60	3.0×32	55	11×40	200
3230	80	3.0×32	55	11×40	150
3240	100	3.0×32	55	11×40	100
3250	120	3.0×32	55	11×40	100
3260	150	3.0×32	55	11×40	100

メガネ用平板

10130010441



特長・用途

- 吊バンドや立バンドを組合せ、メガネバンドとして使用します。
- Lは、5mmごとに用意しております。
- P=使用支持金具 径(φ1÷2+φ2÷2)+鉄メガネ用平板のL寸法。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

L	形状	使用支持金具
45～65	□ □	吊バンド+吊バンド
70～85	□ □□	吊バンド+立バンド
90～200	□□ □□	立バンド+立バンド

■使用例(セット例)



うなぎ足

10130010450



特長・用途

- 木材固定羽子板
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	入数
0010	300L	350

釘穴吊ボルト

10130010451



特長・用途

- 木材固定吊ボルト
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	入数
0010	3/8×250L	350

04 床貫通立て配管振れ止め支持

床貫通配管支持金具

床貫通立て管の振れ止め支持するための配管支持金具

床バンド類に使用される主材質

- 鉄製
- ステンレス製(SUS304)

表面処理(鉄製)

- 電気亜鉛めっき

床バンド類に使用されるその他材料

- 防振ゴム(CR/NR)

支持間隔(推奨)



分類		固定箇所
固定	鋼管及びステンレス鋼管	最下階の床又は最上階の床
	鋳鉄管	最下階の床

⚠ 床貫通配管支持金具ご使用上の注意

①床バンド類は、基本的に立て管の振れ止め支持を目的にした支持金具です。
②床バンド類は、立て管自体の重量を支える形状にはなっていません。
③記載されている配管分類の径にあった支持金具を、適切な支持間隔で正しくご使用ください。
④耐火二層管用床バンドは、耐火二層管の特性上、配管径が異なる場合がありますのでご相談ください。
⑤防振床バンド類は、内面に装着したゴムパットにより、パイプに対しての衝撃緩和の役目を果たしておりますが、その目的は防振支持の補助であり、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。尚、防振ゴムの耐熱温度は常温60℃までになります。
⑥床貫通部で防水処理等が行なわれる場合、施工状況を充分に確認の上、ご使用ください。尚、防振ゴムの耐熱温度は常温60℃までになります。
⑦ステン床バンド類で、SGP管に使用される場合、防食テープ処理を行なってから使用してください。
⑧その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。

床バンドBN付

10140010602



特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP100Aも併用できます) ■鉄製(電気亜鉛めっき)
■15Aは平板製となります。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	締付ボルトナット	L	P	入数
0150	15A	21.7	2.3×25	M6×25	133	20	200
0200	20A	27.2	2.3×25	M6×25	139	20	100
0250	25A	34.0	2.3×25	M6×25	145	20	100
0320	32A	42.7	2.3×25	M6×25	154	20	80
0400	40A	48.6	2.3×25	M6×25	160	20	80
0500	50A	60.5	2.3×25	M6×25	175	20	80
0650	65A	76.3	3.0×25	M8×25	224	25	50
0800	80A	89.1	3.0×25	M8×25	237	25	40
1000	100A	114.3	3.0×25	M8×25	262	25	30

PC床バンドBN付

10140010630



特長・用途

■適合管：塩ビライニング鋼管(VD/PC) ■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	締付ボルトナット	L	P	入数
0150	15A	25.7	2.0×25	M8×25	152	20	50
0200	20A	31.2	2.0×25	M8×25	157	20	50
0250	25A	37.6	2.0×25	M8×25	164	20	50
0320	32A	46.3	2.0×25	M8×25	172	20	50
0400	40A	52.2	2.0×25	M8×25	178	20	50
0500	50A	64.1	2.0×25	M8×25	190	20	50
0650	65A	79.9	2.6×25	M8×25	227	25	50
0800	80A	92.7	2.6×25	M8×25	240	25	50
1000	100A	118.3	2.6×25	M8×25	265	25	50

ハード床バンドBN付

10140010610



特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP250Aも併用できます)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	締付ボルトナット	L	P	入数
0150	15A	21.7	3.0×25	M8×25	149	20	50
0200	20A	27.2	3.0×25	M8×25	154	20	50
0250	25A	34.0	3.0×25	M8×25	162	20	50
0320	32A	42.7	3.0×25	M8×25	170	20	50
0400	40A	48.6	3.0×25	M8×25	177	20	50
0500	50A	60.5	3.0×25	M8×25	189	20	50
0650	65A	76.3	4.5×25	M8×30	218	30	20
0800	80A	89.1	4.5×25	M8×30	237	30	20
1000	100A	114.3	4.5×25	M8×30	262	30	20
1250	125A	139.8	4.5×32	M10×35	355	30	20
1500	150A	165.2	4.5×32	M10×35	380	30	20
2000	200A	216.3	6.0×38	M12×45	534	60	5
2500	250A	267.4	6.0×50	M12×45	644	70	5

ステンレス床バンドBN付

10140010614



特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A～VP150Aも併用できます。
■SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	締付ボルトナット	L	P	入数
0150	15A	21.7	2.0×25	M6×20	147	20	—
0200	20A	27.2	2.0×25	M6×20	152	20	—
0250	25A	34.0	2.0×25	M6×20	159	20	—
0320	32A	42.7	2.0×25	M6×20	168	20	—
0400	40A	48.6	2.0×25	M6×20	174	20	—
0500	50A	60.5	2.0×25	M6×20	186	20	—
0650	65A	76.3	3.0×25	M8×25	224	25	—
0800	80A	89.1	3.0×25	M8×25	237	25	—
1000	100A	114.3	3.0×25	M8×25	262	25	—
1250	125A	139.8	3.0×32	M10×30	348	40	—
1500	150A	165.2	3.0×32	M10×30	373	40	—

TP床バンドBN付

10140010604



特長・用途

■適合管：耐火二層管(TP/FTP)
■鉄製(電気亜鉛めっき)
■ステンレス製も用意できます。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	締付ボルトナット	L	P	入数
0250	25A	47.0	2.3×25	M8×25	172	20	—
0300	30A	53.0	2.3×25	M8×25	179	20	—
0400	40A	63.0	2.3×25	M8×25	189	20	50
0500	50A	76.0	2.3×25	M8×25	201	20	50
0650	65A	92.0	3.0×25	M8×25	239	25	40
0800	75A	105.0	3.0×25	M8×25	253	25	30
1000	100A	131.0	3.0×25	M8×25	279	25	30
1250	125A	159.0	3.0×32	M10×40	367	45	20
1500	150A	186.0	3.0×32	M10×40	394	45	20

鋳鉄床バンドBN付

10140010606



特長・用途

■適合管：鋳鉄管(CIP)
■鉄製(電気亜鉛めっき)
■ステンレス製も用意できます。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	締付ボルトナット	L	P	入数
0500	50A	59	4.0×25	M8×25	190	20	100
0650	65A	74	4.0×25	M8×25	205	20	60
0800	80A	84	4.0×25	M8×25	234	25	50
1250	125A	134	4.5×25	M10×40	345	40	25
1500	150A	159	4.5×25	M10×40	390	40	25

※在庫なくなり次第、廃盤とさせていただきます。

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

KCPE床バンドBN付

10140017601

ステンレスKCPE床バンドBN付

10140017621



特長・用途

■適合管：クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)
■鉄製(電気亜鉛めっき)/ステンレス製(SUS304)

コード No.	型番	管径称	適合配管径 (A)	t×B	締付ボルトナット	L	P	C
0200	KCPE-20	20A	27	2.0×25	M8×25	145	20	18.5
0250	KCPE-25	25A	32	2.0×25	M8×25	150	20	18.5
0300	KCPE-30	30A	40	2.0×25	M8×25	158	20	18.5
0400	KCPE-40	40A	50	2.0×25	M8×25	168	20	18.5
0500	KCPE-50	50A	63	2.0×25	M8×25	181	20	18.5
0650	KCPE-65	65A	75	2.0×25	M8×25	199	30	15
0750	KCPE-75	75A	90	2.0×25	M8×25	214	30	15
1000	KCPE-100	100A	125	2.0×25	M8×25	249	30	15
1250	KCPE-125	125A	160	3.0×32	M10×35	386	30	40
1500	KCPE-150	150A	180	3.0×32	M10×35	406	30	40
2000	KCPE-200	200A	250	3.0×32	M10×35	556	60	45

KCPE防振ハード床バンドBN付

10140017602

ステンレスKCPE防振ハード床バンドBN付

10140017622



特長・用途

■適合管：クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)
■防振ゴム(3mm)：CR(硬度60±5)
■鉄製(電気亜鉛めっき)/ステンレス製(SUS304)

コード No.	型番	管径称	適合配管径 (A)	t×B	締付ボルトナット	L	P	C
0200	KCPE-20	20A	27	2.0×25	M8×25	151	20	18.5
0250	KCPE-25	25A	32	2.0×25	M8×25	156	20	18.5
0300	KCPE-30	30A	40	2.0×25	M8×25	164	20	18.5
0400	KCPE-40	40A	50	2.0×25	M8×25	174	20	18.5
0500	KCPE-50	50A	63	2.0×25	M8×25	187	20	18.5
0650	KCPE-65	65A	75	2.0×25	M8×25	205	30	15
0750	KCPE-75	75A	90	2.0×25	M8×25	220	30	15
1000	KCPE-100	100A	125	2.0×25	M8×25	255	30	15
1250	KCPE-125	125A	160	3.0×32	M10×35	392	30	40
1500	KCPE-150	150A	180	3.0×32	M10×35	412	30	40
2000	KCPE-200	200A	250	3.0×32	M10×35	562	60	45

KCPE絶縁防振床バンドBN付

10140017603

ステンレスKCPE絶縁防振床バンドBN付

10140017623



特長・用途

■適合管：クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)
■鉄製(電気亜鉛めっき)/ステンレス製(SUS304)
■防振ゴム(10mm)：CR(硬度50±5)

コード No.	型番	管径称	適合配管径 (A)	t×B	締付ボルトナット	L	P	C
0200	KCPE-20	20A	27	2.0×25	M8×25	165	20	18.5
0250	KCPE-25	25A	32	2.0×25	M8×25	170	20	18.5
0300	KCPE-30	30A	40	2.0×25	M8×25	178	20	18.5
0400	KCPE-40	40A	50	2.0×25	M8×25	188	20	18.5
0500	KCPE-50	50A	63	2.0×25	M8×25	201	20	18.5
0650	KCPE-65	65A	75	2.0×25	M8×25	219	30	15
0750	KCPE-75	75A	90	2.0×25	M8×25	234	30	15
1000	KCPE-100	100A	125	2.0×25	M8×25	269	30	15
1250	KCPE-125	125A	160	3.0×32	M10×35	406	30	40
1500	KCPE-150	150A	180	3.0×32	M10×35	426	30	40
2000	KCPE-200	200A	250	3.0×32	M10×35	576	60	45

※200Aのみ防振ゴムは接着仕様です

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

防振ゴム付製品は、硬質ポリ塩化ビニル管・ポリブテン管・架橋ポリエチレン管には使用できません。管や継手に影響を及ぼす可能性があります。

防振ハード床バンドBN付

10140013620



特長・用途

■適合管：SGP
■防振ゴム：CR(硬度60±5)
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	締付ボルトナット	L	P	ゴム厚	入数
0150	15A	21.7	2.3×25	M6×25	154	20	3.0	50
0200	20A	27.2	2.3×25	M6×25	159	20	3.0	50
0250	25A	34.0	2.3×25	M6×25	166	20	3.0	50
0320	32A	42.7	2.3×25	M6×25	175	20	3.0	50
0400	40A	48.6	2.3×25	M6×25	181	20	3.0	50
0500	50A	60.5	2.3×25	M6×25	193	20	3.0	40
0650	65A	76.3	2.6×25	M8×25	227	20	3.0	40
0800	80A	89.1	2.6×25	M8×25	242	20	3.0	30
1000	100A	114.3	2.6×25	M8×25	267	25	3.0	20

絶縁防振床バンドBN付

10140010625



特長・用途

■適合管：SGP
■防振ゴム：CR
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	締付ボルトナット	L	P	ゴム厚	入数
0150	15A	21.7	2.3×25	M8×25	168	20	10.0	50
0200	20A	27.2	2.3×25	M8×25	174	20	10.0	50
0250	25A	34.0	2.3×25	M8×25	180	20	10.0	50
0320	32A	42.7	2.3×25	M8×25	189	20	10.0	50
0400	40A	48.6	2.3×25	M8×25	195	20	10.0	40
0500	50A	60.5	2.3×25	M8×25	207	20	10.0	40
0650	65A	76.3	2.6×25	M8×25	243	25	10.0	30
0800	80A	89.1	2.6×25	M8×25	256	25	10.0	20
1000	100A	114.3	3.0×25	M8×25	281	25	10.0	15

銅管ゴム付床バンドBN付

10140010608



特長・用途

■適合管：銅管(CU)
■防振ゴム：CR(硬度60±5)
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	締付ボルトナット	L	P	ゴム厚	入数
0150	15A	15.88	2.3×25	M6×25	145	20	2.0	150
0200	20A	22.23	2.3×25	M6×25	145	20	2.0	130
0250	25A	28.58	2.3×25	M6×25	145	20	3.0	110
0320	32A	34.93	2.3×25	M6×25	155	20	3.0	100
0400	40A	41.28	2.3×25	M6×25	158	20	3.0	70
0500	50A	53.98	2.3×25	M6×25	175	20	3.0	50

床バンド用アングルピース

10140010642



コードNo.	サイズ	t	H	W
0000	30幅	3.0	15	30
0020	50幅	4.0	35	50



■アングルピース付床バンド

床バンド用アングル足

製作品



■P寸法を指定して下さい。



■アングル足付床バンド

05 排水管勾配支持

レベルバンド



排水管の勾配を取るための配管支持金具

レベルバンド類に使用される主材質

- 鉄製
- ステンレス製(SUS304)

表面処理(鉄製)

- 電気亜鉛めっき

レベルバンド類に使用されるその他材料

- 防振ゴム(CR/NR)

支持間隔・勾配(推奨)



(注)1　配管の支持間隔は、左記を標準とし、曲がり部及び分岐箇所は必要に応じ支持する。

(注)2　排水勾配は、原則として65A以下は最小1/50、75A以上は最小1/100とするが、現場仕様に応じて勾配を設定する。

⚠ レベルバンドご使用上の注意

①レベルバンド類は、基本的に排水管の勾配支持をする為の振れ止め金具です。
②壁面固定の立て管振れ止め支持や天井固定の横走り吊配管支持に応用が可能ですが、使用されるアンカー等の強度や配管重量に留意し、硬質塩化ビニル管などの軽量配管としてください。吊配管支持の場合、1ケ所にかかる支持荷重は、40kg未満とし、形鋼等での落下防止や振れ止め施工が必要です。
③立て管支持の場合、振れ止め支持とし、配管荷重をレベルバンドにかけないようにしてください。
④レベルバンドには、配管重量以外はかけないでください。金具の変形や勾配が狂う原因になります。
⑤装着している防振ゴム類は、各継手に対しての衝撃緩和や異種金属による防食保護の役目を果たしておりますが、防振支持等の補助であり、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。尚、防振ゴムの耐熱温度は常温60℃までになります。
⑥クイックレベルの上部合せバンドは、しっかり組合せたことを確認してから施工してください。
⑦床レベルに合わせて全ねじを切断した場合、切断面の防食処理等の端末処理が必要になります。
⑧施工状況によっては、全ねじの先端等に保護キャップ等の端末処理が必要になります。
⑨ステンレベルバンド類で、SGP管に使用される場合、防食テープ処理を行なってから使用してください。
⑩床貫通部付近での防水処理等が行なわれる場合、施工状況を充分に確認の上、ご使用ください。
⑪その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。

Function

優れた機能

ナットとバンドを
はずさず、施工ラクラク。

ボルトの取り外し自由自在。

センターマーク
墨出し位置への施工がらくらく。

作業比較

時間別施工数



費用別施工数



クイックレベル(GP・VP)

10150010720



特長・用途

- 適合管：SGP・VP
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- 他のH(250H・300H)も用意できます。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	H	レベル範囲	ベース	L	ℓ	P	P1	入数
1020	40A	48.6	100	30~90	NO.1	158	120	133	90	50
1030	50A	60.5		35~90	NO.1	158	120	133	90	50
1040	65A	76.3		45~90	NO.2	188	150	163	120	40
1050	80A	89.1		50~90	NO.2	188	150	163	120	40
1060	100A	114.3		60~90	NO.3	228	190	203	160	30
1220	40A	48.6	120	30~110	NO.1	158	120	133	90	50
1230	50A	60.5		35~110	NO.1	158	120	133	90	50
1240	65A	76.3		45~110	NO.2	188	150	163	120	40
1250	80A	89.1		50~110	NO.2	188	150	163	120	40
1260	100A	114.3		60~110	NO.3	228	190	203	160	30
1520	40A	48.6	150	30~140	NO.1	158	120	133	90	45
1530	50A	60.5		35~140	NO.1	158	120	133	90	45
1540	65A	76.3		45~140	NO.2	188	150	163	120	35
1550	80A	89.1		50~140	NO.2	188	150	163	120	35
1560	100A	114.3		60~140	NO.3	228	190	203	160	25
2020	40A	48.6	200	30~190	NO.1	158	120	133	90	40
2030	50A	60.5		35~190	NO.1	158	120	133	90	40
2040	65A	76.3		45~190	NO.2	188	150	163	120	35
2050	80A	89.1		50~190	NO.2	188	150	163	120	30
2060	100A	114.3		60~190	NO.3	228	190	203	160	25

クイックレベルTP用

10150010721





特長・用途

- 適合管：耐火二層管(TP/FTP)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- 他のH(250H・300H)も用意できます。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	H	レベル範囲	ベース	L	ℓ	P	P1	入数
1020	40A	63	100	37~90	NO.2	188	150	163	120	40
1030	50A	76		43~90	NO.2	188	150	163	120	40
1040	65A	92		51~90	NO.3	228	190	203	160	30
1050	75A	105		58~90	NO.3	228	190	203	160	30
1060	100A	131		71~90	NO.3	228	190	203	160	25
1220	40A	63	120	37~110	NO.2	188	150	163	120	40
1230	50A	76		43~110	NO.2	188	150	163	120	40
1240	65A	92		51~110	NO.3	228	190	203	160	30
1250	75A	105		58~110	NO.3	228	190	203	160	30
1260	100A	131		71~110	NO.3	228	190	203	160	25
1520	40A	63	150	37~140	NO.2	188	150	163	120	35
1530	50A	76		43~140	NO.2	188	150	163	120	35
1540	65A	92		51~140	NO.3	228	190	203	160	25
1550	75A	105		58~140	NO.3	228	190	203	160	25
1560	100A	131		71~140	NO.3	228	190	203	160	20
2020	40A	63	200	37~190	NO.2	188	150	163	120	35
2030	50A	76		43~190	NO.2	188	150	163	120	35
2040	65A	92		51~190	NO.3	228	190	203	160	25
2050	75A	105		58~190	NO.3	228	190	203	160	25
2060	100A	131		71~190	NO.3	228	190	203	160	20

レベルバンドDC(GP・VP)

10150010790

特長・用途

■適合管：SGP・VP
■鉄製(電気亜鉛めっき)
■他のH(250H・300H)も用意できます。



優れた機能



手順1

■ナットの取り外し不要
■抜け防止付き



手順2

■フリー脱着式
■スムーズに外せ、しっかりロック





※図面はSGP管用です。TP用は形状が異なります。

コードNo.	管径称	H	ベース	L	P	P1	入数
1010	32A	100	NO.1	158	133	90	50
1020	40A						50
1030	50A						50
1040	65A		NO.2	188	163	120	40
1050	80A						40
1210	32A	120	NO.1	158	133	90	50
1220	40A						50
1230	50A						50
1240	65A		NO.2	188	163	120	40
1250	80A						40
1510	32A	150	NO.1	158	133	90	45
1520	40A						45
1530	50A						50
1540	65A		NO.2	188	163	120	35
1550	80A						35
2010	32A	200	NO.1	158	133	90	40
2020	40A						40
2030	50A						40
2040	65A		NO.2	188	163	120	35
2050	80A						30

※15A～25A(兼用)・100Aはレベルバンドfをご利用ください。

レベルバンドDC(TP)

10150010792

特長・用途

■適合管：耐火二層管(TP/FTP)
■鉄製(電気亜鉛めっき)
■他のH(250H・300H)も用意できます。

コードNo.	管径称	H	ベース	L	P	P1	入数
1010	40A	100	NO.2	188	163	120	40
1020	50A						35
1030	65A		NO.3	228	203	160	30
1040	75A						30
1210	40A	120	NO.2	188	163	120	40
1220	50A						40
1230	65A		NO.3	228	203	160	30
1240	75A						30
1510	40A	150	NO.2	188	163	120	35
1520	50A						35
1530	65A		NO.3	228	203	160	25
1540	75A						25
2010	40A	200	NO.2	188	163	120	35
2020	50A						35
2030	65A		NO.3	228	203	160	25
2040	75A						25

※15A～25A(兼用)・100Aはレベルバンドf(TP)をご利用ください。

センターマーク　袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

レベルバンドF(GP・VP)

10150010743

特長・用途

■適合管：SGP・VP
■鉄製(電気亜鉛めっき)
■他のH(250H・300H)も用意できます。



優れた機能

■ナットの取り外し不要
■バンドの抜け防止機能





コードNo.	管径称	H	ベース	L	ℓ	P	P1	入数
1010	15A-25A	100	NO.1	158	120	133	90	50
1020	30A-50A							50
1030	65A-80A		NO.2	188	150	163	120	40
1040	100A		NO.3	228	190	203	160	30
1210	15A-25A	120	NO.1	158	120	133	90	50
1220	30A-50A							50
1230	65A-80A		NO.2	188	150	163	120	40
1240	100A		NO.3	228	190	203	160	30
1510	15A-25A	150	NO.1	158	120	133	90	45
1520	30A-50A							45
1530	65A-80A		NO.2	188	150	163	120	35
1540	100A		NO.3	228	190	203	160	25
2010	15A-25A	200	NO.1	158	120	133	90	45
2020	30A-50A							45
2030	65A-80A		NO.2	188	150	163	120	30
2040	100A		NO.3	228	190	203	160	25

レベルバンドF(TP)

10150010744

特長・用途

■適合管：耐火二層管(TP/FTP)
■鉄製(電気亜鉛めっき)
■他のH(250H・300H)も用意できます。

コードNo.	管径称	H	ベース	L	ℓ	P	P1	入数
1010	25A-30A	100	NO.1	158	120	133	90	45
1020	40A-50A		NO.2	188	150	163	120	40
1030	65A-75A		NO.3	228	190	203	160	30
1040	100A							25
1210	25A-30A	120	NO.1	158	120	133	90	45
1220	40A-50A		NO.2	188	150	163	120	40
1230	65A-75A		NO.3	228	190	203	160	30
1240	100A							25
1510	25A-30A	150	NO.1	158	120	133	90	40
1520	40A-50A		NO.2	188	150	163	120	35
1530	65A-75A		NO.3	228	190	203	160	25
1540	100A							20
2010	25A-30A	200	NO.1	158	120	133	90	35
2020	40A-50A		NO.2	188	150	163	120	35
2030	65A-75A		NO.3	228	190	203	160	25
2040	100A							20

ステンレスレベルバンドF(GP・VP)

10150010747

特長・用途

■適合管：SGP・VP
■ステンレス製(SUS304)
■他のH(250H・300H)も用意できます。

優れた機能

■ナットの取り外し不要
■バンドの抜け防止機能





コードNo.	管径称	H	ベース	L	ℓ	P	P1	入数
1010	15A-25A	100	NO.1	158	120	133	90	50
1020	30A-50A							50
1030	65A-80A		NO.2	188	150	163	120	40
1040	100A		NO.3	228	190	203	160	30
1210	15A-25A	120	NO.1	158	120	133	90	50
1220	30A-50A							50
1230	65A-80A		NO.2	188	150	163	120	40
1240	100A		NO.3	228	190	203	160	30
1510	15A-25A	150	NO.1	158	120	133	90	45
1520	30A-50A							45
1530	65A-80A		NO.2	188	150	163	120	35
1540	100A		NO.3	228	190	203	160	25
2010	15A-25A	200	NO.1	158	120	133	90	45
2020	30A-50A							45
2030	65A-80A		NO.2	188	150	163	120	30
2040	100A		NO.3	228	190	203	160	25

レベルバンド(GP・VP)

10150010701

特長・用途

■適合管：SGP・VP
■鉄製(電気亜鉛めっき)
■他のHも用意できます。





コードNo.	管径称	適合配管径(A)	H	d	レベル範囲	ベース	L	ℓ	P	P1	入数
2070	125A	139.8	200	1/2	75~190	NO.4	310	291	290	237	10
2080	150A	165.2			90~190			297			10

※在庫なくなり次第、廃盤とさせていただきます。

レベルバンドTP用

10150010711

特長・用途

■適合管：耐火二層管(TP/FTP)
■鉄製(電気亜鉛めっき)
■他のHも用意できます。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	H	d	レベル範囲	ベース	L	ℓ	P	P1	入数
2070	125A	159	200	1/2	85~190	NO.4	310	291	290	237	10
2080	150A	189			100~190	NO.5	319	297	300	250	10

※在庫なくなり次第、廃盤とさせていただきます。

センターマーク　袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

フリーレベルバンド(GP・VP)

10150010720





特長・用途

- 適合管：SGP・VP
- 40A-65Aは、TP30A～50Aも併用できます。
- 32A-80Aは、TP25A～50Aも併用できます。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- 他のH(250H・300H)も用意できます。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	H	レベル範囲	ベース	L	ℓ	P	P1	入数
1300	40A-65A	48～76.3	120	30～110	NO.2	188	150	163	120	40
1600	40A-65A		150	30～140						35
2100	40A-65A		200	30～190						30
1290	32A-80A	42.7～89.1	120	30～110	NO.2	188	150	163	120	40
1590	32A-80A		150	30～140						35
2090	32A-80A		200	30～190						30

※40A～65Aは在庫が無くなり次第、廃盤とさせて頂きます。

防振フリーレベルバンド(GP・VP)

10150010722



特長・用途

- 適合管：SGP・VP
- 32A～80AはTP25A～50Aも併用できます。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- 他のH(250H・300H)も用意できます。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	H	レベル範囲	ベース	L	ℓ	P	P1	入数
1090	32A-80A	42.7～89.1	100	30～90	NO.2	188	150	163	120	40
1290	32A-80A		120	30～110						40
1590	32A-80A		150	30～140						35
2090	32A-80A		200	30～190						30

防振ゴム付製品は、硬質ポリ塩化ビニル管・ポリブテン管・架橋ポリエチレン管には使用できません。管や継手に影響を及ぼす可能性があります。

HL金具

10150010755



特長・用途

- 適合管：VP・TP
- 排水の勾配支持でレベルバンドが使用できない狭い場所に適してます。
- HLレベル金具用片サドルやチャンネルクリップにて配管支持を行います。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	L
2000	200H	200
2500	250H	250

HLレベル金具用片サドル

コード	サイズ
101700107530500	VP50A
101700107540500	TP50A

排水L金具

10150501580



特長・用途

- 適合管：VP
- 流し台下の排水ブラケットです。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	Uボルトサイズ	B	
0010	40A～50A	40A	50～60
		50A	50

ステンレスレベルバンド(GP・VP)

納 10150010704

特長・用途

■適合管：SGP・VP
■ステンレス製(SUS304)
■他のHも用意できます。





■125A・150Aは(　　)寸法になります。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	H	d	レベル範囲	ベース	L	ℓ	P	P1	入数
1180	15A	21.7	120	3/8	20～110	NO.1	150	115	130	89	50
1200	25A	34			25～110			118			50
1210	32A	42.7			30～110			118			50
1220	40A	48.6			30～110			121			50
1230	50A	60.5			35～110			121			50
1240	65A	76.3			45～110	NO.2	178	141	158	119	40
1250	80A	89.1			50～110			147			40
1480	15A	21.7	150	3/8	20～140	NO.1	150	115	130	89	45
1490	20A	27.2			20～140			116			45
1510	32A	42.7			30～140			118			45
1520	40A	48.6			30～140			121			45
1540	65A	76.3			45～140	NO.2	178	141	158	119	35
2070	125A	139.8	200	1/2	75～190	NO.4	310	300	290	235	—
2080	150A	165.2			90～190						—

※在庫なくなり次第、廃盤とさせていただきます。

ステンレスレベルバンドTP用

納 10150010714

特長・用途

■適合管：耐火二層管(TP/FTP)
■ステンレス製(SUS304)
■他のHも用意できます。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	H	d	レベル範囲	ベース	L	ℓ	P	P1	入数
1220	40A	63	120	3/8	37～110	NO.2	178	150	158	119	40
1230	50A	76			43～110						40
1240	65A	92			51～110	NO.3	213	192	193	154	30
1250	75A	105			58～110						30
1260	100A	131			71～110						25
1520	40A	63	150	3/8	37～140	NO.2	178	150	158	119	35
1530	50A	76			43～140						35
1540	65A	92			51～140	NO.3	213	192	193	154	25
1550	75A	105			58～140						25
1560	100A	131			71～140						20
2080	150A	189			100～190	NO.5	320	300	300	246	—

※在庫なくなり次第、廃盤とさせていただきます。

MEMO

06 排水特殊継手支持

集合住宅排水用支持金具

集合住宅で使用される排水特殊継手(集合管)と排水立て管及び横枝管の支持金具

セッター類に使用される主材質
- 鉄製

セッター類に使用されるその他材料
- 防振ゴム(CR/SBR/NR)

表面処理(鉄製)
- 電気亜鉛めっき

排水立管及び横枝管配管支持例



⚠ 集合住宅排水廻り用支持金具ご使用上の注意

①排水用特殊継手用支持金具類は、基本的に排水用特殊継手の振れ止め支持を目的にした支持金具です。
②排水用特殊継手用支持金具類は、立て管自体の重量を支える形状にはなっていません。
③スラブ埋込式固定タイプは、スリーブ寸法によって使用できない場合があります。ご確認の上、ご使用ください。
④立て管パイプシャフトの寸法によって、使用できない場合があります。ご確認の上、ご使用ください。
⑤立管ジョイント金具は、掃除口継手と立て管及び床貫通での立て管の振れ止めを目的にした製品です。層間変位を軽減させる機能はありません。
⑥クランク金具を使用される場合は、強度を確認の上、ご使用ください。
⑦単管式排水継手用支持金具、フネン遮音システム用支持金具類は、基本的に排水用特殊継手の振れ止め支持を目的にした支持金具です。
⑧単管式排水継手用支持金具、フネン遮音システム用支持金具類は、管自体の重量を支える形状にはなっていません。
⑨スラブセッターは、スリーブ寸法によって使用できない場合があります。ご確認の上、ご使用ください。
⑩ヘッダ用サポートバンドは、JwKT排水ヘッダ用床置きタイプの支持金具です。他には使用しないでください。
⑪ヘッダ用サポートバンドは、必ずアンカー固定を行なってください。
⑫床貫通部付近で防水処理等が行なわれる場合、施工状況を充分に確認の上、ご使用ください。
⑬HLSバンドには、配管重量以外はかけないでください。スライドベースが曲がる原因になります。
⑭HLSバンドGP・VP用と耐火二層管用では、スライド幅が異なりますので、ご注意ください。
⑮装着している防振ゴム類は、各継手に対しての衝撃緩和や異種金属による防食保護の役目を果たしておりますが、防振支持等の補助であり、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。尚、防振ゴムの耐熱温度は常温60℃までになります。
⑯その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。

A 排水用特殊継手支持

スラブ埋込式固定タイプ

CPセッター

10160010660





特長・用途

- 排水特殊継手(集合管)100(150φ)に設置可能です。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- CPセッターSは特注製作いたします。

コードNo.	品名	(A)	P	L	L1	H
1500	CPセッター	150	300	340	185	45
1510	CPセッターS	150	250	300	185	45

スラブ上固定タイプ

DJセッター

10160010676





特長・用途

- 排水特殊継手(集合管)用支持金具です。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- 取付足は付属しません。

コードNo.	管径称	(A)	P	P1	D
0750	75	120	190	260	12
1000	100	144	210	280	12
1250	125	171	270	380	12

KSTセッター

10160010671





特長・用途

- KSTジョイント(㈱小島製作所製)用ですが、
  他の排水特殊継手(集合管)にも設置できます。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- 取付足は付属しません。

コードNo.	管径称	(A)	P	L	L1
0800	80	118	250	280	160
1000	100	144	300	330	186

※在庫なくなり次第、廃盤とさせていただきます。

防振ゴム付ベース足

10160010670



特長・用途

- 表内のH寸法を参照してください。
- 電気亜鉛めっき(防振ゴムはNR)

コードNo.	H	排水特殊継手型番	メーカー
2400	240	3SL	株式会社クボタ
		4SL	
		4HF	
		5HF	
2100	210	CP50-80A	株式会社小島製作所
2200	220	CP60-100A	
2600	260	CP120	
2800	280	KST-80A	
3400	340	KST-100A	

注意：社名50音順

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

A 排水用特殊継手支持

コアセッターP

10160010650
10160010655





特長・用途

■コアジョイント(㈱小島製作所製)用支持金具です。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品名	(A)	P	P1	L	L1	W	W1	H
0800	コアセッターP 80	118	185	67.5	350	—	25	—	—
1000	コアセッターP 100	144	205	67.5	370	—	25	—	—
2500	コアベース Ⅰ型(ゴム付)	—	—	—	90	10	32	25	250
2050	コアベース Ⅱ型(ゴム付)	—	—	—	90	10	32	25	205
2650	コアベース Ⅲ型(ゴム付)	—	—	—	90	10	32	25	265
1850	コアベース S型(ゴム付)	—	—	—	90	10	32	25	185

B 掃除口継手支持

立管ジョイント金具

10160010686

中間支持





スラブ上支持



特長・用途

■掃除口上下の立て管振れ止め及び床貫通ズレ止金具
■各種掃除口付きソケットは寸法が異なります。使用前に確認願います。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	A	H	L
0800	80A	89.1	330	200
1000	100A	114.3	350	220
1250	125A	139.8	450	250

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

C 脚部継手支持

ベンド用吊バンドタン付

10160010687



特長・用途

- 脚部継手(㈱クボタ、積水化学工業㈱)用支持金具
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

※社名50音順

コードNo.	管径称	(A)	P	P1	L
0750	75	102	160	300	330
1000	100	127	200	340	370
1250	125	153	230	380	420

D 差込み形RJ管支持

スラブ下バンドタン付

10160010688



特長・用途

- スラブ下立て管用支持金具
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	(A)	t×B	L	P
0800	80	89.1	2×25	275	255
1000	100	114.3	2×25	300	280
1250	125	139.8	3×32	430	400

フネンアクロスジョイント用排水特殊継手用支持金具の選定方法



補足
・上記以外の組み合わせにつきましては、営業までご相談ください。
・特殊継手名称での [] 内の数字は枝管規格です。

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

フネンアクロスジョイント排水システム用支持金具





■フネンアクロス株式会社「耐火二層管単管式排水継手」支持金具になります。

❶単管式排水継手支持

スラブ埋込式固定タイプ

フネンスラブセッター

納 電気亜鉛めっき 10160010680





特長・用途

■単管式排水継手(XJ・XM-L)用支持金具です。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品名	(A)	P	L	L2
0750	XJ 75	140	260	300	160
1000	XJ 100	178	300	340	200
1100	XM-L	143	260	300	170

スラブ上固定タイプ

フネンXJセッター

納 電気亜鉛めっき 10160010681



XJセッター本体



XJセッター用ベース(2本/組)



特長・用途

■単管式排水継手(XJ)用支持金具です。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品名	(A)	P	L
0750	XJ 75	140	230	270
1000	XJ 100	178	230	270

❷スラブ下立管支持

フネンスラブ下FP吊バンド

納 電気亜鉛めっき 10160010685





特長・用途

■立て管(フネンパイプ)用支持金具です。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品名	(A)	L	L1
0750	FP75	102.4	170	270
1000	FP100	128.5	195	295

❸脚部支持

フネンXJ-B

納 電気亜鉛めっき 10160010683





特長・用途

■脚部継手(XJ-B)用支持金具です。
■全ねじは付属しません。
■特殊寸法・ステンレス製は受注生産品です。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	(A)	P
1070	100	146	230
1210	125	175	260
1500	150	209	295

フネンXJ-B(R)

納 電気亜鉛めっき 10160010679





特長・用途

■ゴム輪付き脚部エルボ(XJ-BR)用支持金具です。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称
1210	125×100

袋入り 納 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

フネン遮音システム用支持金具





■フネンアクロス株式会社「フネン遮音システムN」支持金具になります。

フネン遮音XJセッター

納 電気亜鉛めっき　10160010661







特長・用途

■遮音型アクロスジョイントN(XJタイプ)用支持金具です。
■遮音XJセッター75はアクロススマートXJS100に使用可能です。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	(A)	P	H
0750	75A	160	260	300
1000	100A	191	260	300

遮音XJSセッター

納 電気亜鉛めっき　10160010668







特長・用途

■アクロススマート遮音XJS100用支持金具です。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	(A)	L
1000	100A	171	240

遮音DJセッター

納 電気亜鉛めっき　10160010669



特長・用途

■遮音型アクロスハイパワーブロック(XJH-BK)用支持金具です。
■取付足は付属しません。必要に応じて防振ゴム付ベース足340Lをお求めください。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	(A)	B	C	ϕD
1000	100	156	210	280	12

フネン遮音スラブ下FP吊バンド

10160010665





特長・用途

■フネン遮音パイプN用支持金具です。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	(A)	B
0750	75A	106	238
1000	100A	135	265

フネン遮音XJ-B

10160010663





特長・用途

■遮音型アクロスジョイントN(XJB-SN)用支持金具です。
■全ねじは付属しません。
■特殊寸法・ステンレス製は受注生産品です。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	(A)	B
1070	100	156	263
1210	125	191	297
1510	150	216	322

フネン遮音FP吊バンドタン付

10160010666



特長・用途

■フネン遮音パイプN用吊バンドタン付です。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	(A)	B
0400	40A	73	25
0500	50A	85	25
0650	65A	101	25
0750	75A	114	25
1000	100A	141	25
1250	125A	168	32
1500	150A	195	32

フネン遮音FP立バンド

10160010667



特長・用途

■フネン遮音パイプN用立バンドです。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	(A)	B	C	D	P
0400	40A	73	25	44	85.5	20
0500	50A	85	25	44	91.5	20
0650	65A	101	25	44	99.5	20
0750	75A	114	25	44	106	20
1000	100A	141	32	44	119.8	20
1250	125A	168	32	55	144.3	25
1500	150A	195	32	55	157.8	25

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

KSI排水ヘッダ方式支持金具

KSI住宅(UR都市機構)に採用されている排水ヘッダ方式に関連する特殊継手及び排水管支持金具

サポート・HLSバンド類に使用される主材質
- 鉄製

表面処理(鉄製)
- 電気亜鉛めっき

サポートバンド・HLSバンド類に使用されるその他材料
- 防振ゴム(CR/NR)

KSI排水ヘッダ方式配管支持例



サポートバンド設置例



■2DH(R)上面　■3DH(R)上面



■2DH(R)側面　■3DH(R)側面



■4DH(R)上面



■4DH(R)側面



■5DH(R)上面



■5DH(R)側面

A 排水ヘッダ支持

ヘッダ用サポートバンド

納 10160010760

特長・用途

■JwKT排水ヘッダ用支持金具です。
■排水ヘッダのタイプに合わせ、L・Rタイプがあります。
■総代理店：株式会社ジェス様となります。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	タイプ	入数
0010	L	15
0020	R	15

B 横枝管支持

HLSバンド(GP・VP)

納 10160010772

■2-HLS

■3-HLS





●回転、スライドを利用した
キレイな配管支持例

特長・用途

■排水ヘッダからの横枝管用支持金具です。
■鋼管(DVLP)及び塩ビ管(VP)用です。
■狭い配管ピッチの均列支持が可能になりました。
■総代理店：株式会社ジェス様となります。
■耐火二層管用は、受注生産品となります。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品名	サイズ	入数
2120	2-HLS(GP・VP)	50A(2連)×120H	15
2150	2-HLS(GP・VP)	50A(2連)×150H	15
2200	2-HLS(GP・VP)	50A(2連)×200H	15
3120	3-HLS(GP・VP)	50A(3連)×120H	10
3150	3-HLS(GP・VP)	50A(3連)×150H	10
3200	3-HLS(GP・VP)	50A(3連)×200H	10



【スライド幅】

品名	P
2-HLS(GP・VP用)	120mm～170mm
3-HLS(GP・VP用)	120mm～150mm

注意：上記のP寸法は、並列時のスライド幅です。
耐火二層管用は、スライド幅が異なります。

スライドレベル(テフロン付)

納 10160010751





特長・用途

■排水温度で起こる配管伸縮による影響を考慮したレベルバンドです。
■塩ビ管(VP)用です。
■設置個所は、温度変化の大きい浴室・台所系で、継手の下流側が好ましい。
■テフロンなしもご用意できます。(受注生産品)
■KSI住宅への推奨品になります。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品名	サイズ	入数
1230	スライドレベル(テフロン付)	VP50A×120H	25
1250		VP75A×120H	25
1530	スライドレベル(テフロン付)	VP50A×150H	25
1550		VP75A×150H	25
2030	スライドレベル(テフロン付)	VP50A×200H	20
2050		VP75A×200H	20

サイズの単位はmmです。

MEMO

07 床・壁直付け支持

サドルバンド

壁や床面へ配管を直付けする配管支持金具

サドルバンド類に使用される主材質

- 鉄製
- ステンレス製(SUS304)
- 亜鉛めっき鋼板
- 塩ビ製

サドルバンド類に使用されるその他材料

- 防振ゴム(NR)
- 軟質塩ビコーティング

⚠ サドルバンドご使用上の注意

①耐火二層管用サドルバンド・FTPサドルバンドは、耐火二層管の特性上、配管径が異なる場合がありますのでご相談ください。
②デップCUサドルバンドは、常温60℃までの配管にご使用ください。
③防振サドル類は、内面に装着したゴムパットにより、パイプに対しての衝撃緩和の役目を果たしておりますが、その目的は防振支持の補助であり、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
尚、防振ゴムの耐熱温度は常温60℃までになります。
④ステンサドルバンド類で、SGP管に使用される場合、防食テープ処理を行なってから使用してください。

サドルバンド

10170010303

サドルバンドVP用

10170010347

特長・用途

■適合管：SGP・VP
■鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t	B	d	P	小箱×数
0130	13A	18.0	0.6	18	4.3	39	140×20
0160	16A	22.0	0.6	18	4.3	42	90×20
0200	20A	27.0	0.6	18	4.3	46	70×20
0250	25A	33.0	0.6	18	4.3	55	60×20
0320	32A	42.7	0.8	21	4.3	63	30×18
0400	40A	48.0	0.8	21	4.3	68	30×18
0500	50A	60.0	0.8	21	4.3	89	30×18
0650	65A	76.0	1.5	25	6	107	140
0800	80A	89.0	1.5	25	6	122	105
1000	100A	114.0	1.5	25	6	148	70

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t	B	d	P	小箱×数
0300	VP30A	38.0	0.8	20	4.3	65	500

ステンレスサドルバンド

10170010304



特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(厚肉)
■SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t	B	d	P	小箱×数
0130	13A	18.0	0.6	18	4.3	37	140×20
0160	16A	22.0	0.6	18	4.3	42	90×20
0200	20A	27.0	0.6	18	4.3	46	70×20
0250	25A	33.0	0.6	18	4.3	57	60×20
0320	32A	42.7	0.8	21	4.3	62	30×18
0400	40A	48.0	0.8	21	4.3	73	30×18
0500	50A	60.0	0.8	21	4.3	87	30×18

厚口サドルバンド

10170010305

特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP200Aも併用できます)
■鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t	B	d	P	小箱×数
0150	15A	21.7	2.3	25	6	53	500
0200	20A	27.2	2.3	25	6	56	500
0250	25A	34.0	2.3	25	6	65	400
0320	32A	42.7	2.3	25	6	74	300
0400	40A	48.6	2.3	25	6	80	300
0500	50A	60.5	2.3	25	6	90	200
0650	65A	76.3	2.3	25	6	110	150
0800	80A	89.1	2.3	25	6	121	140
1000	100A	114.3	2.3	25	6	146	120
5320	32A	42.7	2.3	25	11	74	300
5400	40A	48.6	2.3	25	11	80	300
5500	50A	60.5	2.3	25	11	90	200
5650	65A	76.3	2.3	25	11	110	150
5800	80A	89.1	2.3	25	11	121	140
6000	100A	114.3	2.3	25	11	146	120
1250	125A	139.8	3.0	32	11	181	60
1500	150A	165.2	3.0	32	11	205	60
2000	200A	216.3	3.0	32	11	257	50

ステンレス厚口サドルバンド

10170010306



特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(厚肉)・VP40A～VP200Aも併用できます。
■SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
■ステンレス製(SUS304)
■125A以上は平板製となります。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t	B	d	P	小箱×数
0150	15A	21.7	1.0	25	5.5	53	500
0200	20A	27.2	1.0	25	5.5	55	450
0250	25A	34.0	1.0	25	5.5	65	400
0320	32A	42.7	1.0	25	5.5	76	350
0400	40A	48.6	1.0	25	5.5	85	300
0500	50A	60.5	1.0	25	5.5	97	200
0650	65A	76.3	2.0	25	5.5	115	200
0800	80A	89.1	2.0	25	5.5	128	140
1000	100A	114.3	2.0	25	5.5	153	120
5320	32A	42.7	1.0	25	11	76	350
5400	40A	48.6	1.0	25	11	85	300
5500	50A	60.5	1.0	25	11	97	200
5650	65A	76.3	2.0	25	11	115	200
5800	80A	89.1	2.0	25	11	128	140
6000	100A	114.3	2.0	25	11	153	120
1250	125A	139.8	3.0	32	11	181	60
1500	150A	165.2	3.0	32	11	205	50
2000	200A	216.3	3.0	32	11	258	50

TP用サドルバンド

10170010320



特長・用途

■適合管：耐火二層管(TP)
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t	B	d	P	小箱×数
0400	40A	63	2.3	25	5	95	125
0500	50A	76	2.3	25	5	108	150
0650	65A	92	2.3	25	5	123	150
0800	75A	105	2.3	25	5	137	130
1000	100A	131	2.3	25	5	163	100
1250	125A	159	3.0	32	11	200	60
1500	150A	186	3.0	32	11	227	50

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

FTPサドルバンド

10170010350



特長・用途

■適合管：耐火二層管(フネンパイプ/FTP)
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t	B	d	P	小箱×数
0400	40A	61.0	2.3	25	6	94	150
0500	50A	73.2	2.3	25	6	106	150
0650	65A	89.2	2.3	25	6	122	150
0750	75A	102.4	2.3	25	6	135	130
1000	100A	128.5	2.3	25	6	161	100

塩ビSUサドルバンド

10170010324



特長・用途

■適合管：塩ビ管(SU)
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t	B	d	P	小箱×数
0500	50A	54	2.3	25	5	86	150
0650	65A	68	2.3	25	5	100	150
0800	80A	81	2.3	25	5	113	130
1000	100A	106	2.3	25	5	138	100

防振サドル

10170010349



特長・用途

■適合管：SGP
■防振ゴム：NR
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	P	ゴム厚	小箱×数
0150	15A	21.7	2.3×25	77	10.0	—
0200	20A	27.2	2.3×25	82	10.0	—
0250	25A	34.0	2.3×25	89	10.0	—
0320	32A	42.7	2.3×25	98	10.0	—
0400	40A	48.6	2.3×25	104	10.0	—
0500	50A	60.5	2.3×25	116	10.0	—
0650	65A	76.3	2.3×25	131	10.0	—
0800	80A	89.1	2.3×25	144	10.0	—
1000	100A	114.3	2.3×25	169	10.0	—

防振ゴム付製品は、硬質ポリ塩化ビニル管・ポリブテン管・架橋ポリエチレン管には使用できません。管や継手に影響を及ぼす可能性があります。

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ペアチューブ用サドル

10170011204



特長・用途

■適合管：ペアチューブ
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品番	H	B	L	P	C	t	G	小箱×数
4127	12.7	20	37	79	60	15	1.6	5	1000
0810	8×1A	20	30	73	54	15	1.6	5	1000
0820	8×2A	20	60	106	86	15	1.6	5	700
0830	8×3A	20	90	134	113	15	1.6	5	600
0840	8×4A	20	120	162	143	15	1.6	5	500
0850	8×5A	20	150	192	172	15	1.6	5	500
1310	13×1A	23	40	84	63	15	1.6	5	1000
1360	12×36	12	37	83	63	15	1.6	5	1000

CD用サドル

10170010325







板厚1.0mm

特長・用途

■適合管：サヤ管
■亜鉛めっき鋼板

コードNo.	品番	A/A1	L	小箱×数
2210	CD22-1連	27	27	1200
5210	CD22-1連(リブ付)	27	27	1200
2220	CD22-2連	27	54	800
2230	CD22-3連	27	81	500
2240	CD22-4連	27	108	400
2250	CD22-5連	27	135	350
2260	CD22-6連	27	162	300
3610	CD30-1連	36	36	800
5220	CD30-1連(リブ付)	36	36	800
3620	CD30-2連	36	72	500
3630	CD30-3連	36	108	400
3640	CD30-4連	36	144	400
3650	CD30-5連	36	180	300
3660	CD30-6連	36	216	300
2510	CD25-1連	30	30	1000
2810	CD28-1連	34	34	1000
2200	CD22×30	27/36	65	500
5200	CD22×30(リブ付)	27/36	65	500

デップCUサドルバンドN

1017N010321



特長・用途

■適合管：銅管(CU)
■軟質塩ビコーティング(常温60°以下)
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	P	小箱×数
0080	8A	9.53	0.6×12	5	25	3600
0100	10A	12.70	0.6×12	5	33	1000
0150	15A	15.88	0.6×18	4.3	37	900
0200	20A	22.23	1.0×20	5	48	600
0250	25A	28.58	1.2×25	5.5	60	300

軟質塩ビコーティング製品は、硬質ポリ塩化ビニル管・ポリブテン管・架橋ポリエチレン管には使用できません。管や継手に影響を及ぼす可能性があります。

角サドル

10170010301





特長・用途

■水栓角柱用
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	L	t	小箱×数
0600	60	2.3	100
0650	65	2.3	100
0700	70	2.3	100
0750	75	2.3	100
0800	80	2.3	100
0850	85	2.3	90
0900	90	2.3	80
0950	95	2.3	80
1000	100	2.3	80

ステンレス角サドル

10170010302



特長・用途

■水栓角柱用
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	L	t	小箱×数
0600	60	2.0	100
0650	65	2.0	100
0700	70	2.0	100
0750	75	2.0	100
0800	80	2.0	100
0900	90	2.0	80
1000	100	2.0	

エルボブラケット

20210803011



特長・用途

■塩ビ給水栓用
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	A	B	P
0466	1/2	34	27.2	16
0473	1/2×3/4	34	34	16

樹脂エルボブラケット

20210803011



特長・用途

■塩ビ給水栓用
■樹脂製

コードNo.	サイズ	A	B	P
0480	1/2	34	23	23
0510	1/2×3/4	34	32	22

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

MEMO

08 電気絶縁・管保護屋内配管支持

樹脂バンド

管の電気絶縁・きず等の保護に優れた配管支持金具

樹脂バンド類に使用される主材質

- 汎用プラスチック製(ポリプロピレン・ABS樹脂)

樹脂バンド類に使用されるその他材質

- 防振ゴム(NR)

⚠ 樹脂バンドご使用上の注意

①樹脂バンド本体は、吊バンド、立バンド兼用です。
②吊配管支持間隔は、1.5m以内としてください。
③樹脂立バンドは、立て管の振れ止めバンドです。支持間隔は、通常よりせばめてください。
④樹脂丸足と樹脂バンド台座、樹脂キャップ、樹脂丸棒は、塩ビ接着剤等で完全接着してください。
⑤樹脂丸棒の切断は、ノコ又は塩ビカッターで行ってください。
⑥樹脂バンド(サドル含む)等に使用されているPP(ポリプロピレン)材は、特性上、屋外において紫外線等の影響による耐候性の問題から、屋内配管のみにご使用ください。
⑦ガス式鋲打ち機で樹脂サドルを施工される場合、衝撃により破損する場合があります。
⑧その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。

Function

優れた機能

見やすい表示
パイプの種類・サイズを見やすく表示。

センターマーク
墨出し位置への施工がらくらく。

センターライン
組み合わせ方向を正確に案内。

カットライン
切断のお助けマーク。

2Dビス穴
垂直、斜めと2方向からのビス止めが可能です。

廻り止め
ナットを締め付けても六角ボルトの伴廻りを防ぐニューストッパー。

用途に合わせた豊富なカラー

樹脂バンド(吊・立・メガネ)組み合せ選定表

樹脂吊バンド

樹脂バンド本体 ＋ タンバックル ＋ ボルトナット



・13A～50A M6×30
・65A～100A M6×35

樹脂立バンド

樹脂バンド本体 ＋ 樹脂丸足 ＋ 樹脂バンド台座 ＋ ボルトナット



・13A～50A(小)
・65A～100A(大)

・13A～50A M6×30
・65A～100A M6×35

樹脂立バンド(足寸法200mm以上)

樹脂バンド本体 ＋ 樹脂キャップ ＋ 樹脂丸棒 ＋ 樹脂バンド台座 ＋ ボルトナット



・13A～50A(小)
・65A～100A(大)

・13A～50A M6×30
・65A～100A M6×35

樹脂T型バンド

樹脂バンド本体 ＋ 樹脂Ｔ足 ＋ ボルトナット



・13A～50A M6×30
・65A～100A M6×35



樹脂メガネバンド

樹脂バンド本体×2 ＋ 樹脂キャップ×2 ＋ 樹脂丸棒 ＋ ボルトナット×2



・13A～50A M6×30
・65A～100A M6×35

樹脂バンド本体×2 ＋ 樹脂丸足 ＋ 樹脂キャップ ＋ ボルトナット×2



・13A～50A M6×30
・65A～100A M6×35

サイズの単位はmmです。

樹脂バンド 本体

10180010360



特長・用途

- 吊バンド、立バンド兼用です。
- ボルトナットは、別売りです。(鉄、ステンレスになります)
- 材質：PP
- 許容耐熱温度：常温80℃まで

締付ボルトナット	
13A～50A	M6×30
65A～100A	M6×35

注意 ■吊配管支持間隔は1.5m以下として下さい。

管種	型番	適合配管径(A)	B	コードNo.				入数(1袋×数)
				ホワイト	グレー	ベージュ	アイボリー	
SGP	GP15/VP16	21.7～22.0	25	0010	0020	—	—	800(20×40)
	GP20	27.2	25	0030	—	—	—	680(20×34)
	GP25	34.0	25	0040	—	—	—	600(20×30)
	GP32	42.7	25	0050	—	—	—	480(20×24)
	GP40	48.6	25	0060	—	—	—	400(20×20)
	GP50	60.5	25	0070	—	—	—	300(20×15)
	GP/VP65	76.0～76.3	30	0100	0110	—	—	200
	GP/VP80	89.0～89.1	30	0130	0140	—	—	150
	GP/VP100	114.0～114.3	30	0160	0170	—	—	100
VP	VP13	18.0	25	1010	1020	—	—	700(20×35)
	GP15/VP16	21.7～22.0	25	0010	0020	—	—	800(20×40)
	VP20	26.0	25	1030	1040	—	—	700(20×35)
	VP25	32.0	25	1050	1060	—	—	600(20×30)
	VP30	38.0	25	1070	1080	—	—	500(20×25)
	VP40	48.0	25	1090	1100	1110	—	400(20×20)
	VP50	60.0	25	1120	1130	1140	—	300(20×15)
	GP/VP65	76.0～76.3	30	0100	0110	0120	—	200
	GP/VP80	89.0～89.1	30	0130	0140	0150	—	150
	GP/VP100	114.0～114.3	30	0160	0170	0180	—	100
PC	PC15	25.7	25	—	—	—	2010	700(20×35)
	PC/PR20	31.0～31.2	25	2040	—	—	2020	600(20×30)
	PC25	37.6	25	—	—	—	2030	500(20×25)
CU	CU15	15.9	25	3010	—	—	—	900(20×45)
	CU20	22.2	25	3020	—	—	—	800(20×40)
	CU25	28.6	25	3030	—	—	—	700(20×35)
プリゾール	PR15	23.0	25	4010	—	—	—	800(20×40)
	PC/PR20	31.0～31.2	25	2040	—	—	2020	600(20×30)
ヴィック	WK 1/2	20.0	25	5010	—	—	—	800(20×40)
給水メッキ管	M13A	20.5	25	6010	—	—	—	800(20×40)

樹脂T足

10180010370



特長・用途

- 浮き上がり横走り配管用の取り付け足です。
- 樹脂サドル用台座を使用すると5mmずつの高さ調整が可能。
- 材質：ABS

コードNo.	適合樹脂サドル台座	カラー	入数(1袋×数)
0010	2号	ホワイト	400(20×20)
0020	2号	グレー	400(20×20)
0030	2号	アイボリー	400(20×20)

注意 ■樹脂サドル用台座と組み合わせる場合は、色・幅に多少の違いがありますので、あらかじめご了承ください。



センターマーク 2Dビス穴 見やすい表示 カットライン センターライン 廻り止め 袋入り 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき サイズの単位はmmです。

樹脂丸足

10180010372





特長・用途

- 立バンドとして使用される時の取り付け足です。
- 台座との組合せは塩ビ接着剤にて接着して下さい。
- エンビカッターで切断できます。
- 材質：ABS

L	ホワイト(コードNo.)	グレー(コードNo.)	ベージュ(コードNo.)	アイボリー(コードNo.)	入数(1袋×数)
50	0010	0020	0030	0040	600(20×30)
65	0050	0060	0070	—	500(20×25)
75	0080	0090	0100	0110	500(20×25)
100	0120	0130	0140	0150	360(20×18)
125	0160	0170	0180	—	300(20×15)
150	0190	0200	0210	0220	280(20×14)
200	0230	0240	0250	—	160(20×8)

樹脂バンド 台座

10180010374



特長・用途

- 立バンドとして使用される時の樹脂丸足に取り付ける台座です。
- 組合せは、塩ビ接着剤にて接着して下さい。
- 樹脂サドル用台座を使用すると5mmずつの高さ調整が可能。
  (樹脂バンド台座小のみ)
- 材質：ABS

サイズ	組合せ		ホワイト(コードNo.)	グレー(コードNo.)	ベージュ(コードNo.)	アイボリー(コードNo.)	入数(1袋×数)
	樹脂バンド本体	樹脂サドル用台座					
小	13A～50A	2号	0010	0020	0030	0040	900(20×45)
大	65A～100A	—	0050	0060	0070	0080	320(20×16)

⚠ 注意 ■樹脂サドル用台座と組み合わせる場合は、色・幅に多少の違いがありますので、あらかじめご了承ください。

樹脂キャップ

10180010376



特長・用途

- 立バンド(足寸法が200mm以上)、メガネバンドとして使用される時の樹脂丸棒用接続キャップです。
- 組合せは、塩ビ接着剤にて接着して下さい。
- 材質：ABS

ホワイト(コードNo.)	グレー(コードNo.)	ベージュ(コードNo.)	アイボリー(コードNo.)	入数(1袋×数)
0010	0020	0030	0040	480(20×24)

樹脂丸棒

10180010378



特長・用途

- 立バンド、メガネバンドの取り付け足として自由な寸法で切断し使用して下さい。
- 組合せは、塩ビ接着剤にて接着して下さい。
- エンビカッターで切断できます。
- 材質：ABS

L	ホワイト(コードNo.)	グレー(コードNo.)	ベージュ(コードNo.)	アイボリー(コードNo.)	入数(1袋×数)
1000	0010	0020	0030	0040	50

樹脂サドル



■GP65A～100Aは、(　)内寸法になります。

①見やすい表示

適合パイプサイズを全て表記したことで、従来の番号(ナンバー)表記による問題点を全て解決しました。

②抜群の施工性

センターマーク(四方向の矢印)を付け、墨出し位置へすばやく正確に施工できるようになりました。

③使いやすい

パイプにセットしやすくし、やわらかさと強度を実現しました。

特長・用途

■配管継手の厚み分を浮き上がりで、無理なく施工可能にしたのが、樹脂サドルです。
■配管支持の絶縁性、キズ等の保護、耐食性に優れたサドルバンドです。
■材質：PP
■許容耐熱温度：常温80℃まで

樹脂サドル(GP)/ホワイト　10180010312

ホワイト

特長・用途

■適合管：SGP(VP65A～VP100Aも併用できます)
■30SU～100SUも併用できます。

コードNo.	型番	(A)	P	L	適用台座	入数(1袋×数)
0100	GP10	17.3	46	64	1号	900(20×45)
0150	GP15	21.7	46	64	1号	800(20×40)
0200	GP20	27.2	51	69	2号	600(20×30)
0250	GP25	34.0	60	80	3号	500(20×25)
0320	GP32	42.7	65	90	4号	480(20×24)
0400	GP40	48.6	75	100	5号	380(20×19)
0500	GP50	60.5	95	120	6号	300(20×15)
0650	GP65	76.3	120	150	—	120(10×12)
0800	GP80	89.1	130	160	—	100(10×10)
1000	GP100	114.3	165	195	—	60(10×6)

樹脂サドル(VP)/グレー　10180010315

樹脂サドル(VP)/HI ブルー　10180010314

樹脂サドル(VP)/ホワイト　10180010316

樹脂サドル(VP)/アイボリーホワイト　10180010330



グレー

HIブルー

ホワイト



アイボリーホワイト

特長・用途

■適合管：塩ビ管(VP)
■ホワイト(VP13～VP25)
■アイボリーホワイト(VP20～VP40)

コードNo.	型番	(A)	P	L	適用台座	入数(1袋×数)
0130	VP13	18.0	46	64	1号	800(20×40)
0160	VP16	22.0	46	64	1号	800(20×40)
0200	VP20	26.0	51	69	2号	600(20×30)
0250	VP25	32.0	60	80	3号	500(20×25)
0300	VP30	38.0	65	90	4号	480(20×24)
0400	VP40	48.0	75	100	5号	380(20×19)
0500	VP50	60.0	95	120	6号	300(20×15)

樹脂サドル

樹脂サドル(PC)/アイボリー

10180010313



アイボリー

特長・用途

■適合管：塩ビライニング鋼管(VD/PC)

コードNo.	型番	(A)	P	L	適用台座	入数(1袋×数)
5150	PC15	25.7	51	69	2号	600(20×30)
5200	PC20	31.2	60	80	3号	500(20×25)
5250	PC25	37.6	65	90	4号	480(20×24)
5320	PC32	46.3	75	100	5号	380(20×19)
5400	PC40	52.2	75	100	5号	340(20×17)

樹脂サドル(CU)/ナチュラルクリアー

10180010311

樹脂サドル(CU)/ホワイト

10180010309

ナチュラルクリアー

ホワイト

特長・用途

■適合管：銅管(CU/13SU～25SUも併用できます)

コードNo.	型番	(A)	P	L	適用台座	入数(1袋×数)
0150	CU15	15.88	46	64	1号	900(20×45)
0190	CU19	19.05	46	64	1号	800(20×40)
0200	CU20	22.22	46	64	1号	600(20×30)
0250	CU25	28.58	51	69	2号	500(20×25)
0320	CU32	34.92	60	80	3号	480(20×24)
0400	CU40	41.28	65	90	4号	380(20×19)
0500	CU50	53.98	75	100	5号	300(20×15)

樹脂サドル(プリゾール)/ホワイト

10180010310

ホワイト

特長・用途

■適合管：プリゾールチューブ

コードNo.	型番	(A)	P	L	適用台座	入数(1袋×数)
0100	PR10	19.0	46	64	1号	900(20×45)
0150	PR15	23.0	46	64	1号	800(20×40)
0190	PR5/8	27.0	51	69	2号	600(20×30)
0200	PR20	31.0	60	80	3号	500(20×25)
0250	PR25	38.0	65	90	4号	480(20×24)

樹脂サドル(サーモイン)/ホワイト

10180010308

ホワイト

特長・用途

■適合管：サーモインチューブ

コードNo.	型番	(A)	P	L	適用台座	入数(1袋×数)
0150	SE1/2	23.0	46	64	1号	800(20×40)
0200	SE3/4	31.0	60	80	3号	500(20×25)

樹脂サドル(ヴィック)/バニラ

10180010307



バニラ

特長・用途

■適合管：ヴィックチューブ

コードNo.	型番	(A)	P	L	適用台座	入数(1袋×数)
5100	WK3/8	17.0	46	64	1号	900(20×45)
5150	WK1/2	20.0	46	64	1号	800(20×40)
5200	WK3/4	28.0	51	69	2号	640(20×32)

樹脂サドル(樹脂管)/ブルー

10180010341



ブルー

特長・用途

■給水用保温材付きポリブテン・架橋ポリエチレン管

コードNo.	型番	(A)	P	L	適用台座	入数(1袋×数)
0130	P13-5	28	51	69	2号	600(20×30)
0160	P16-5	33	60	80	3号	500(20×25)

樹脂サドル(樹脂管)/ピンク

10180010341



ピンク

特長・用途

■給湯用保温材付きポリブテン・架橋ポリエチレン管

コードNo.	型番	(A)	P	L	適用台座	入数(1袋×数)
1130	P13-5	28	51	69	2号	600(20×30)
1160	P16-5	33	60	80	3号	500(20×25)

樹脂サドル(樹脂管)/グリーン

10180010341



グリーン

特長・用途

■消火用ポリエチレン管

コードNo.	型番	(A)	P	L	適用台座	入数(1袋×数)
2160	P16	22	46	64	1号	800(20×40)

防振樹脂サドル(GP)/ホワイト

10180010323

ホワイト



特長・用途

■適合管:SGP

コードNo.	型番	(A)	P	L	適合台座	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	51	69	2号	600(20×30)
0200	20A	27.2	60	80	3号	500(20×25)

防振ゴム付製品は、硬質ポリ塩化ビニル管・ポリブテン管・架橋ポリエチレン管には使用できません。管や継手に影響を及ぼす可能性があります。

樹脂サドル用台座

樹脂サドルに合せた充実の全10色

ホワイト

アイボリー

ナチュラルクリアー

バニラ

グレー

HIブルー

アイボリーホワイト

ブルー

ピンク

グリーン

特長・用途

■台座にサイズ(号)を表記したことで、樹脂サドルとの組合せが容易になりました。
■凸凹に合せ、5mm単位での高さ調整が可能な樹脂サドル用台座です。
■材質：PP



見やすい表示

樹脂サドル用台座/ホワイト 10180010317

コードNo.	型番	L	P	入数(1袋×数)
0010	1号	64	46	2000(100×20)
0020	2号	69	51	1800(100×18)
0030	3号	80	60	1600(100×16)
0040	4号	95	65	1600(100×16)
0050	5号	100	75	1400(100×14)
0060	6号	120	95	1200(100×12)

樹脂サドル用台座/アイボリー 10180010319

コードNo.	型番	L	P	入数(1袋×数)
0020	2号	69	51	1800(100×18)
0030	3号	80	60	1600(100×16)
0040	4号	95	65	1600(100×16)
0050	5号	100	75	1400(100×14)

樹脂サドル用台座/ナチュラルクリアー 10180010335

コードNo.	型番	L	P	入数(1袋×数)
0010	1号	64	46	2000(100×20)
0020	2号	69	51	1800(100×18)
0030	3号	80	60	1600(100×16)
0040	4号	95	65	1600(100×16)
0050	5号	100	75	1400(100×14)

樹脂サドル用台座/バニラ 10180010334

コードNo.	型番	L	P	入数(1袋×数)
0010	1号	64	46	2000(100×20)
0020	2号	69	51	1800(100×18)

樹脂サドル用台座/グリーン 10180010343

コードNo.	型番	L	P	入数(1袋×数)
2010	1号	64	46	2000(100×20)

樹脂サドル用台座/グレー 10180010326

コードNo.	型番	L	P	入数(1袋×数)
0010	1号	64	46	2000(100×20)
0020	2号	69	51	1800(100×18)
0030	3号	80	60	1600(100×16)
0040	4号	95	65	1600(100×16)
0050	5号	100	75	1400(100×14)
0060	6号	120	95	1200(100×12)

樹脂サドル用台座/HIブルー 10180010327

コードNo.	型番	L	P	入数(1袋×数)
0010	1号	64	46	2000(100×20)
0020	2号	69	51	1800(100×18)
0030	3号	80	60	1600(100×16)
0040	4号	95	65	1600(100×16)
0050	5号	100	75	1400(100×14)
0060	6号	120	95	1200(100×12)

樹脂サドル用台座/アイボリーホワイト 10180010331

コードNo.	型番	L	P	入数(1袋×数)
0020	2号	69	51	1800(100×18)
0030	3号	80	60	1600(100×16)
0040	4号	95	65	1600(100×16)
0050	5号	100	75	1400(100×14)

樹脂サドル用台座/ブルー 10180010343

コードNo.	型番	L	P	入数(1袋×数)
0020	2号	69	51	1800(100×18)
0030	3号	80	60	1600(100×16)

樹脂サドル用台座/ピンク 10180010343

コードNo.	型番	L	P	入数(1袋×数)
1020	2号	69	51	1800(100×18)
1030	3号	80	60	1600(100×16)

樹脂CDサドル・ダ円サドル

納 10180010336



特長・用途

■適合管：サヤ管、楕円サヤ管
■材質：PP

コードNo.	品番	A/A1	h/h1	L	入数(1袋×数)
2210	PP22-1連	27	27	27	800(20×40)
2220	PP22-2連	27	27	54	700(20×35)
2230	PP22-3連	27	27	81	480(20×24)
2240	PP22-4連	27	27	108	480(20×24)
2250	PP22-5連	27	27	135	380(20×19)
2260	PP22-6連	27	27	162	320(20×16)
2200	PP22-30	27/36	27/36	65	500(20×25)
3010	PP30-1連	27	27	36	800(20×40)
3020	PP30-2連	27	27	72	480(20×24)
3030	PP30-3連	27	27	108	400(20×20)
3040	PP30-4連	27	27	144	300(20×15)
3050	PP30-5連	27	27	180	260(20×13)
3060	PP30-6連	27	27	216	240(20×12)
5010	PP-D1	-	23	36.5	800(20×40)
5020	PP-D2	-	23	72.5	600(20×30)

塩ビ製サドル

納 20210103811



特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP80Aも併用できます)

コードNo.	品番 ベージュ	コードNo.	品番 グレー	適合 VE管	(A)	B	L	P	φd	ケース入数	最小入数
1176	S-14J	114	S-14	VE14	18	15	60	40	5	500	50/袋
1183	S-16J	116	S-16	VE16	22	20	65	45	5	300	50/袋
1190	S-22J	122	S-22	VE22	26	20	75	55	5	250	50/袋
1206	S-28J	128	S-28	VE28	34	20	90	65	5.5	100	20/袋
1213	S-36J	136	S-36	VE36	42	20	100	75	5.5	100	20/袋
1220	S-42J	142	S-42	VE42	48	20	110	85	5.5	80	20/袋
1237	S-54J	154	S-54	VE54	60	20	125	100	5.5	60	10/袋
1244	S-70J	170	S-70	VE70	76	25	150	120	6.5	10	10
1251	S-82J	182	S-82	VE82	89	30	165	135	6.5	10	10

キャッチイット(CD管用)

納 20211803011



特長・用途

■ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、サヤ管、CD管用ワンタッチクリップサドルです。
■パイプを押し付けるだけで、パイプ固定できるワンタッチクリップサドルです。
■パイプの取り外しも、マイナスドライバーで外せます。
■二段式の固定爪で、配管サイズの兼用が可能です。
■(　　)内の数値は、最大パイプ径・固定爪1段掛の寸法になります。

コードNo.	品番	材質/色	ビス穴径	主要寸法 A	B	C	D	E	F	耐荷重(kg) G	入数(1袋×数)
1400	PP-10	PP/黒	4.5φ	12.0～14.5	29.4(30.2)	22.8	17.2	20.5	17.7(18.1)	35kg(30kg)	2000(100×20)
1394	PP-13	PP/黒	5.0φ	17.0～18.5	29.9(31.2)	24.2	16.2	24.0	15.7(16.4)	40kg(35kg)	2000(100×20)
1387	PP-16	PP/黒	5.0φ	19.5～22.5	34.7(36.0)	27.0	16.5	25.8	18.0(19.3)	40kg(35kg)	2000(100×20)
1370	PP-18	PP/黒	5.0φ	22.0～24.0	38.8(40.8)	31.7	17.0	30.0	21.3(22.6)	40kg(35kg)	1200(100×12)
1363	PP-22	PP/黒	5.0φ	24.0～27.8	40.6(42.4)	33.5	17.0	32.5	21.0(22.7)	40kg(35kg)	1200(100×12)
1356	PP-28	PP/黒	5.0φ	31.2～35.5	50.0(52.2)	39.7	18.0	37.8	27.8(29.7)	50kg(45kg)	1000(50×20)

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

クリックバンド エコ

納 20210103811



特長・用途

- ワンタッチで配管等の固定ができます。
- 絶縁性が高く、磁気等に影響されない。
- アクセサリーとの組み合わせにより、さまざまな用途で使用が可能です。
- RoHS対応品
- 屋内配管用
- 色：黒
- 材質：PP
- 使用温度範囲：−10℃〜+70℃

コードNo.	サイズ	A	B	C	D	E	取付穴径	参考荷重強度(N)	入数
1442	ECO-10	9.5〜11.8	17.1	16.6	26.2	17.1	3.5	148	200
1459	ECO-12	11.8〜14.3	20.2	18.4	29.9	17.1	4.5	160	200
1466	ECO-15	14.3〜16.8	20.6	20	32	17.1		176	200
1473	ECO-17	16.8〜19.5	22.5	22	35.4	19.5		188	200
1480	ECO-20	19.5〜22.0	24.8	23.7	39.4	20		200	200
1497	ECO-22	22.0〜23.0	27.8	25.5	42	20		216	200
1503	ECO-25	24.6〜27.8	30.4	26.8	45.1	20		240	100
1510	ECO-28	27.8〜31.2	33.4	28.8	48.9	20		256	100
1527	ECO-32	31.2〜35.5	38	32.2	54.4	21		296	100
1534	ECO-36	35.5〜39.5	41.8	34.3	59.4	21		320	100
1541	ECO-40	39.5〜43.5	46.2	36.3	64.2	21		352	50

クリックバンド

納 20210103811



特長・用途

- ワンタッチで配管等の固定ができます。
- 絶縁性が高く、磁気等に影響されない。
- アクセサリーとの組み合わせにより、さまざまな用途で使用が可能です。
- RoHS対応品
- 広範囲での使用が可能
- 色：ライトグレー
- 材質：複合樹脂ゼノイ(高い耐薬品性、耐衝撃性、耐候性を有する樹脂)
- 使用温度範囲：−25℃〜+90℃

コードNo.	サイズ	A	B	C	D	E	取付穴径	参考荷重強度(N)	入数
1558	CLIC-8	7.8〜9.5	17.1	17.5	26.4	17.1	3.5	170	100
1565	CLIC-10	9.5〜11.8	17.1	16.6	26.2	17.1		185	100
1572	CLIC-12	11.8〜14.3	20.2	18.4	29.9	17.1	4.5	200	100
1589	CLIC-15	14.3〜16.8	20.6	20	32	17.1		220	100
1596	CLIC-17	16.8〜19.5	22.5	22	35.4	19.5		235	100
1602	CLIC-20	19.5〜22.0	24.8	23.7	39.4	20		250	100
1619	CLIC-22	22.0〜23.0	27.8	25.5	42	20		270	100
1626	CLIC-25	24.6〜27.8	30.4	26.8	45.1	20		300	50
1633	CLIC-28	27.8〜31.2	33.4	28.8	48.9	20		320	50
1640	CLIC-32	31.2〜35.5	38	32.2	54.4	21		370	50
1657	CLIC-36	35.5〜39.5	41.8	34.3	59.4	21		400	50
1664	CLIC-40	39.5〜43.5	46.2	36.3	64.2	21		440	25
1671	CLIC-47	46.5〜50.5	53.5	40.6	72.8	22		470	25
1688	CLIC-51	50.5〜55.5	58.6	44.3	78.7	23		500	25
1695	CLIC-59	58.5〜64.0	66.3	48.6	88.2	23.2		540	20

■取り付け手順

①クリックを取り付けて



②パイプをはめて、押し込むだけ。

③仕上がり綺麗。

④外す時は、(−)ドライバーでひねるだけ。

クリックバンドアクセサリー

<フラットナット>
M6、M8／鉄、ステンレス有り

- クリックバンドフラットナット挿入口に差込む事で、M6、M8のねじに固定が可能です。



<ジョイントねじ>
M6×M6／鉄、ステンレス有り

- フラットナットと組合せをする事で、ダブルクリックバンド(メガネバンド)として使用できます。



<角型スペーサー>

- 2.5mm、5mm、15mm、25mm、35mm、45mm、65mm、85mmの高さ調整台座です。

<クリックブラケット>

- ガス式鋲打ち機用固定プレートです。

09 給水・給湯配管システム支持

ヘッダー用支持金具

給水・給湯配管システム及び周辺部材を
支持するための配管支持金具

ヘッダー用支持金具に使用される主材質

- 鉄製
- ステンレス製(SUS304)
- 汎用プラスチック製(ポリプロピレン、ABS樹脂等)

表面処理(鉄製)

- 電気亜鉛めっき

ヘッダー用支持金具類に使用されるその他材料

- 防振ゴム(CR/NR/NBR/EPDM)

ヘッダーパネル

納

特長・用途

■ヘッダー固定台
■ヘッダーは、ヘッダー用Uバンドで取付けます。
■サヤ管の接続には、ワンタッチコネクタを使用してください。
■ハネ出しプレートを使用すると、幅広い接続が可能です。
■下記図面をもとに製作いたします。
■鉄製(塗装品)

〈壁掛タイプ S〉



〈壁掛タイプ W〉



〈自立タイプ S〉



〈自立タイプ W〉



袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ヘッダー支持材

ヘッダー用Uバンド 納

特長・用途 10190010658

- ヘッダー取付金具
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品番
0010	ゴム無し
0030	ゴム付

ヘッダーブラケット 納

特長・用途 10190010659

- ヘッダー取付金具
- ヘッダー用Uバンド、Uボルトで取付けます。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品番
0100	100×50
0150	150×50

防振サドル用ヘッダーブラケット 納

特長・用途 10190010659

- ヘッダー取付金具
- 防振サドルで取付けます。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品番
1100	100×50
1150	150×50

サヤ管支持材

サヤ管天吊金具S 納

特長・用途 10190014011

- 適合管：サヤ管
- サヤ管横走り支持単独配管用
- 鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	品番
0220	CD-22
0250	CD-25
0280	CD-28

サヤ管天吊CDハンガー 納

特長・用途 10190014009

- 適合管：サヤ管
- サヤ管横走り支持並列配管用
- 鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	品番
0020	2連
0030	3連
0040	4連
0050	5連

CDハンガー用平板 納

特長・用途 10190014008

- サヤ管天吊CDハンガー用管脱落防止金具
- 鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	品番
0020	2連用
0030	3連用
0040	4連用
0050	5連用

MYハンガー 納

特長・用途 10190014028

- 適合管：サヤ管
- サヤ管横走り支持単独配管用
- 鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	品番	配管径
0290	MY-28	28φ
0330	MY-33	33φ

【天井面取り付け手順】

①MYハンガーベースプレートにMYハンガー本体を図の施工寸法・向きに取り付けます。



②MYハンガーをアンカー(ビス)又は、専用接着剤で固定します。専用接着剤を使用する場合、施工要領書・安全データシート(MSDS)を必ず参照してください。



③MYハンガーに配管を乗せてからバンドをかけ、上下のナットで固定すれば施工完了です。1本の吊り荷重は、5kg以下としてください。



【床面取り付け手順】

①MYハンガーベースプレートにMYハンガー本体を配管レベルにあわせて取り付けます。



②MYハンガーをアンカー(ビス)又は、専用接着剤で固定します。専用接着剤を使用する場合、施工要領書・安全データシート(MSDS)を必ず参照してください。



③MYハンガーに配管を乗せてからバンドをかけ、上下のナットで固定すれば施工完了です。1本の吊り荷重は、5kg以下としてください。



袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

サヤ管支持材

防振ゴム付製品は、硬質ポリ塩化ビニル管・ポリブテン管・架橋ポリエチレン管には使用できません。管や継手に影響を及ぼす可能性があります。

防振ハード立バンド(T足付き)

特長・用途

納

■水栓胴長アダプター支持金具
■鉄製(電気亜鉛めっき)

品番
防振ハード立バンド 15A
溶接T足 25×50
溶接T足 25×60

ステンレス洗面用防振吊バンド(T足付き)

特長・用途

納

■水栓胴長アダプター支持金具
■ステンレス製(SUS304)

品番
ステン防振吊バンド 15A
ステンT足 25×40
ステンT足 25×60

ステンレス防振T型バンド

納

特長・用途

10190014014

■水栓胴長アダプター支持金具
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	品番
0010	15A×50H
0020	15A×75H

樹脂CDサドル・ダ円サドル

納

特長・用途

10180010336

■適合管：サヤ管、楕円サヤ管
■樹脂製(PP)

コードNo.	品番
2210	PP22-1連
2220	PP22-2連
2230	PP22-3連
2240	PP22-4連
2250	PP22-5連
2260	PP22-6連
2200	PP22-30
3010	PP30-1連
3020	PP30-2連
3030	PP30-3連
3040	PP30-4連
3050	PP30-5連
3060	PP30-6連
5010	PP-D1
5020	PP-D2

CD用サドル

特長・用途

10170010325

■適合管：サヤ管、楕円サヤ管
■亜鉛めっき鋼板

コードNo.	品番
2210	CD22-1連
5210	CD22-1連(リブ付)
2220	CD22-2連
2230	CD22-3連
2240	CD22-4連
2250	CD22-5連
2260	CD22-6連
3610	CD30-1連
5220	CD30-1連(リブ付)
3620	CD30-2連
3630	CD30-3連
3640	CD30-4連
3650	CD30-5連
3660	CD30-6連
2510	CD25-1連
2810	CD28-1連
2200	CD22×30
5020	CD22×30(リブ付)

クリックバンド エコ

納

特長・用途

20210103811

■サヤ管、ポリブテン管、ポリエチレン管用クリップ
■樹脂製(PP)

コードNo.	品番
1442	ECO-10
1459	ECO-12
1466	ECO-15
1473	ECO-17
1480	ECO-20
1497	ECO-22
1503	ECO-25
1510	ECO-28
1527	ECO-32

10 断熱配管支持

ウレタン

冷温水配管の結露防止、
温水・蒸気配管の熱損失防止、
配管高さ調整の支持金具

ウレタン類に使用される主材質

ウレタン部

- 硬質ポリウレタンフォーム

支持金具部

- 鉄製
- ステンレス製(SUS304)

ウレタン類に使用されるその他材料

- 防振ゴム(NR)

表面処理(鉄製/バンド部)

- 電気亜鉛めっき
- 溶融亜鉛めっき

●公共建築工事標準仕様書に対応しております。

※平成28年度版 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)より抜粋

第2章 配管工事

■ **第2節 配管付属品**

2.2.31 雑材料より抜粋
合成樹脂製支持受(1)
　JIS A 9511(発泡プラスチック保温材)によるA種硬質ウレタンフォームに準ずるもので、密度300kg/m^{3}及び圧縮強度4.5MPa以上とし、断熱特性の優れたものとする。また、燃焼性能測定法Bに合格したものとする。

2.4.2 冷温水、ブライン及び冷却水配管より抜粋
（e）冷水、ブライン及び冷温水配管の吊バンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用する。

⚠ ウレタンご使用上の注意

①AGタイプ・KGタイプは、配管径に応じた基準吊りボルト径以上の適合サイズ製品をご使用ください。
②記載されている使用パイプと径にあった支持金具を、適切な支持間隔で正しくご使用ください。
③基準に定められた保温材の厚みを選定してください。
④MSタイプの使用されているUバンドのねじ部は、100A以下…かしめ加工、125A以上…溶接加工になっています。
⑤EPタイプは、断熱効果がありません。断熱効果が必要とされる場合は、MSタイプをご使用ください。
⑥ウレタン本体は、−196℃〜+120℃の範囲でご使用ください。
⑦サーモカットリング本体は、0℃〜850℃の範囲でご使用ください。
⑧ウレタンボードは、ウレタン密度によって、中荷重用(チョコレート色)、重荷重用(クリーム色)に分かれます。
⑨その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。
⑩ウレタン類は屋内仕様の為、屋外での使用はできません。

ウレタンの使用目的

●ウレタンは、各種配管を断熱しながら支持する機能を持っています。

01 結露防止（AG、AYG、KG、CA、MS、MYS、MYZ、CM、UR）

冷水等の低温流体が配管内を流れる場合、配管材料や保冷材料が冷やされ、表面に結露が生ずるのを防止する。

02 熱損失防止（AG、AYG、KG、CA、MS、MYS、MYZ、CM、UR）

温水管、蒸気管の熱損失防止をする。

03 配管レベル調整（MS、CM、EP）

配管高さの調整を行う。（EPタイプは、結露防止にはなりません）

ウレタンの特長

01 優れた断熱性能

独立気泡で形成されている為、断熱効果は抜群です。高密度であるにもかかわらずロックウール保温材、グラスウール保温材と同程度の断熱性能を有し、配管支持部よりの熱ロス・結露を防ぎます。

02 施工時間の50%以上の短縮

AG・KG・MS（15A～100A）、AYG・MYS・MYZ（125A～300A）には、支持金具セット用の溝付きになっている為、ウレタンと支持金具のズレを防止します。
また、保温工事においては、外装材が巻き易くなり、工事が大幅に楽になりました。その為、保温性が良くなり、仕上がり後の外観も向上し、施工時間は50%以上も短縮になりました。

03 抜群の気密性

ウレタンは分割面にパッキングが貼ってある為、外気を完全にシャットアウトします。

04 難燃性

自己消火性・酸素指数28%

05 吸水・吸湿がない

90%以上の独立気泡からなり、表面は強固な皮膜で形成されていますので、吸水・吸湿・透水がほとんどなく、特に保冷、結露防止として優れた性能を有しています。

06 耐薬品性

濃厚な無機酸（硫酸・硝酸等）を除く、酸・アルカリ水溶液及び非極性溶剤（キシレン、トルエン、ガソリン等）には安全です。

07 広い用途

液化ガス管、冷媒配管、冷温水配管、冷水配管、温水配管、高温水配管、蒸気管（低圧用）、給油配管、その他保温・保冷施工を必要とする配管に使用されます。また、温度は−196℃（液体窒素）～+120℃の広範囲で使用可能です。

ウレタンの性能

ウレタンの一般物性

密度(kg/m^3)	300(標準品)	320(中荷重用)	500(重荷重用)	試験規格
熱伝導率(W/(m・k)) (kcal/(h・m・℃))	0.057 (0.049)	0.076 (0.065)	0.098 (0.084)	JIS A-1412
圧縮強さ(MPa) (kgf/cm^2)	4.9 (50)	6.9 (70)	14.7 (150)	JIS K-7220
曲げ強さ(MPa) (kgf/cm^2)	2.5 (25)	8.8 (90)	14.7 (150)	JIS K-7221
剪断強さ(MPa) (kgf/cm^2)	1.2 (12)	4.7 (48)	11.8 (120)	ASTM-D732
線膨脹係数(cm/cm℃)	80×10^{-6} (20～70℃)	50×10^{-6} (−150～20℃)	50×10^{-6} (−150～20℃)	当社規格
吸水量(g/100cm^2)	1.0以下	1.0以下	1.0以下	JIS A-9511
燃焼性	難燃性	難燃性	難燃性	JIS K-7201
独立気泡率(%)	90以上	90以上	90以上	ASTM-D2856
使用温度範囲(℃) (　)内は短期最高使用温度を示す	−196～+120 (+150)	−196～+80 (+100)	−196～+80 (+100)	

上記値は試験値を示す

ウレタンの耐薬品性

薬品の種類	状態	薬品の種類	状態	薬品の種類	状態
水(含,温水)	◎	10%カ性ソーダ	◎	ヒマシ油	○
濃塩酸	×	アセトン	△	ガソリン	○
2～10%塩酸	△	メチルエチルケトン	○	アマニ油	○
氷酢酸	×	メタノール	△		
10%酢酸	○	マシン油	○		

◎ 変化せず
○ わずかに変化
△ 膨潤硬化変化が現われる
× いちじるしく変化

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ウレタンの使用例

01 配管を吊る場合

▶AG、AYG、KG、CAタイプ



02 配管を下部より支持する場合

▶MS、MYS、MYZ、CMタイプ



03 配管レベルの調整としてⅠ

▶EPタイプ



04 配管レベルの調整としてⅡ

▶腰高タイプ



※図は350A以上を示す。

■ 配管が軸方向へ移動する場合

納

URタイプ



UR-Gタイプ



UR-Wタイプ



管径称	呼び径	A (mm)	鉄板厚さ t(mm)
15A	1/2	21.7	1.6
20A	3/4	27.2	1.6
25A	1	34.0	1.6
32A	1 1/4	42.7	1.6
40A	1 1/2	48.6	1.6
50A	2	60.5	1.6
65A	2 1/2	76.3	1.6
80A	3	89.1	1.6
100A	4	114.3	1.6
125A	5	139.8	2.3
150A	6	165.2	2.3
200A	8	216.3	2.3

サイズの単位はmmです。

ウレタンの形状・呼称



標準はL=50mmです。

UGタイプ		USタイプ		
				
15A～100A	125A～700A	15A～100A	125A～300A	350A～700A

ウレタンG (銅管G/溝なし) 15A～100A(溝付) 125A～700A(溝なし)	＋	ウレタンG (銅管G/溝なし) 15A～100A(溝付) 125A～700A(溝なし)	＝	ウレタンUG (銅管CG) 	＋	ウレタン用 蝶番式吊バンドタン付 ウレタン用 組式吊バンドタン付	＝	ウレタンAG (銅管CA) ウレタンKG
ウレタンY 125A～300A(溝付) ※250A、300Aは L=63mmになります	＋	ウレタンY 125A～300A(溝付) ※250A、300Aは L=63mmになります	＝	ウレタンYG 	＋	ウレタン用 蝶番式吊バンドタン付	＝	ウレタンAYG
ウレタンG (銅管G/溝なし) 15A～100A(溝付) 125A～700A(溝なし)	＋	ウレタンS (銅管S) 15A～700A	＝	ウレタンUS (銅管CS) 	＋	ウレタン用 Uバンド	＝	ウレタンMS (銅管CM)
ウレタンY L=50mm 125A～200A(溝付)	＋	ウレタンS 125A～200A	＝	ウレタンYS 	＋	ウレタン用 Uバンド	＝	ウレタン MYS
ウレタンY L=63mm 250A～300A(溝付)	＋	ウレタンZ  L=63mm 250A～300A	＝	ウレタンYZ 	＋	ウレタン用 Uバンド	＝	ウレタン MYZ
ウレタンUP 	＋	足長Uボルト(30長) UP/T20,25,30 足長Uボルト(50長) UP/T40,50	＝	ウレタンEP				

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ウレタンAG

10200040201



特長・用途

- 適合管：SGP
- 冷温水用吊配管型ウレタン一式
- 金具セット用溝付き(100A以下)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- ステンレス、溶融亜鉛めっき仕様も用意できます。
- 表内の(　　)は、ステンレス仕様の寸法です。

管径称	(A)	ウレタン							吊バンドタン付	
		保温厚(T)					幅(L)	溝幅(L1)	t×B	ねじ径(d)
		20	25	30	40	50				
		H	H	H	H	H				
15A	21.7	85	90	95	—	—	50	25	2.3×25 (2.0×25)	W3/8
20A	27.2	90	95	100	110	—				
25A	34.0	93	98	103	113	—				
32A	42.7	97	102	107	117	—				
40A	48.6	101	106	111	121	—				
50A	60.5	105	110	115	125	—				
65A	76.3	117	122	127	137	—		32	2.3×32 (2.0×32)	
80A	89.1	122	127	132	142	152				
100A	114.3	—	141	146	156	166				
125A	139.8	—	158	163	173	183		—	4.0×32 (3.0×32)	W1/2
150A	165.2	—	171	176	186	196				
200A	216.3	—	—	206	216	226			4.0×38	
250A	267.4	—	—	256	266	276			6.0×38 (4.0×38)	W5/8
300A	318.5	—	—	—	292	302			6.0×50 (4.0×50)	
350A	355.6	—	—	—	310	320				

ウレタンAYG

10200040203



特長・用途

- 適合管：SGP
- 冷温水用吊配管型ウレタン一式
- 金具セット用溝付き(125A以上)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- ステンレス、溶融亜鉛めっき仕様も用意できます。
- 表内の(　　)は、ステンレス仕様の寸法です。
- サイズによりバンドB寸法とウレタン溝幅(L1)が異なる場合があります。

コードNo.	管径称	(A)	ウレタン				吊バンドタン付	
			保温厚(T)	H	幅(L)	溝幅(L1)	t×B	ねじ径(d)
1230	125A	139.8	30	163	50	38	4.0×32 (3.0×32)	W1/2
1240			40	173				
1530	150A	165.2	30	176				
1540			40	186				
2030	200A	216.3	30	206			4.0×38 (3.0×32)	
2040			40	216				
2540	250A	267.4	40	266	63	50	6.0×38※1 (4.0×50)	W5/8
2550			50	276				
3000	300A	318.5	50	302			6.0×50 (4.0×50)	

※1　タンバックルの板幅は50mmです。

ウレタンKG

10200040202



特長・用途

- 適合管：SGP
- 冷温水用吊配管型ウレタン一式
- 金具セット用溝付き(100A以下)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- 溶融亜鉛めっき仕様も用意できます。
- 125A以上は受注生産となります。

管径称	(A)	ウレタン 保温厚(T) 20 H	25 H	30 H	40 H	50 H	幅(L)	溝幅(L1)	吊バンドタン付 t×B	ねじ径(d)
15A	21.7	85	90	95	—	—	50	25	1.2×25	W3/8
20A	27.2	86	90	93	105	—				
25A	34.0	88	93	98	109	—				
32A	42.7	93	97	103	111	—				
40A	48.6	96	99	105	115	—				
50A	60.5	101	105	111	121	—				
65A	76.3	107	114	128	130	—				
80A	89.1	115	118	129	137	147		32	1.6×32	
100A	114.3	—	133	140	150	160				
125A	139.8	—	—	170	—	—		—	3.0×32	W1/2
150A	165.2	—	—	188	—	—				
200A	216.3	—	—	235	248	255			3.0×50	
250A	267.4	—	—	274	278	—			4.5×50	W5/8
300A	318.5	—	—	—	—	313				
350A	355.6	—	—	—	—	—				

ウレタンCA

10200040221



特長・用途

- 適合管：銅管(CU)
- 銅管用吊配管型ウレタン一式
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- ステンレス、溶融亜鉛めっき仕様も用意できます。
- 表内の(　　)は、ステンレス仕様の寸法です。

管径称	(A)	ウレタン 保温厚(T) 20 H	25 H	30 H	40 H	50 H	幅(L)	吊バンドタン付 t×B	ねじ径(d)
8A	9.53	75	80	85	95	105	50	1.6×25 (1.5×25)	W3/8
10A	12.7	77	82	87	97	107			
15A	15.88	78	83	88	98	108			
19A	19.05	80	85	90	100	110			
20A	22.22	81	86	91	101	111			
	25.4	83	88	93	103	113			
25A	28.58	85	90	95	105	115			
	31.8	86	91	96	106	116			
32A	34.92	88	93	98	108	118			
	38.1	89	94	99	109	119			
40A	41.28	91	96	101	111	121			
	50.8	96	101	106	116	126			
50A	53.98	97	102	107	117	127			
	63.5	103	108	113	123	133		2.3×32 (2.0×25)	
65A	66.68	104	109	114	124	134			
85A	79.38	111	116	121	131	141			
100A	104.78	123	128	133	143	153			

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ウレタンMS

10200040207



特長・用途

- 適合管：SGP
- 冷温水用置配管型ウレタン一式
- 金具セット用溝付き(100A以下)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- ステンレス、溶融亜鉛めっき仕様も用意できます。
- 表内の(　　)は、ステンレス仕様の寸法です。

管径称	(A)	ウレタン 保温厚(T) 20 P	25 P	30 P	40 P	50 P	幅(L)	溝幅(L1)	UバンドBN付 t×B	ねじ径(d)
15A	21.7	68	78	88	108	128	50	25	1.6×25 (1.5×25)	W3/8
20A	27.2	73	83	93	113	133				
25A	34.0	80	90	100	120	140				
32A	42.7	88	98	108	128	148			2.0×25 (1.5×25)	
40A	48.6	94	104	114	134	154				
50A	60.5	106	116	126	146	166				
65A	76.3	121	131	141	161	181		32	2.0×32	
80A	89.1	134	144	154	174	194				
100A	114.3	—	169	179	199	219				
125A	139.8	—	208	218	238	258		—	3.0×32 (2.0×32)	W1/2
150A	165.2	—	233	243	263	283				
200A	216.3	—	—	294	314	334				
250A	267.4	—	—	352	372	392			4.5×50 (3.0×50)	W5/8
300A	318.5	—	—	—	424	444				
350A	355.6	—	—	—	461	481				

ウレタンMYS、MYZ

10200040208



特長・用途

- 適合管：SGP
- 冷温水用置配管型ウレタン一式
- 金具セット用溝付き(125A以上)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- ステンレス、溶融亜鉛めっき仕様も用意できます。
- 表内の(　　)は、ステンレス仕様の寸法です。

コードNo.	管径称	(A)	ウレタン 保温厚(T)	幅(L)	溝幅(L1)	UバンドBN付 P	t×B	ねじ径(d)
1230	125A	139.8	30	50	38	218	3.0×32	W1/2
1240			40			238		
1530	150A	165.2	30			243		
1540			40			263		
2030	200A	216.3	30			294		
2040			40			314		
2540	250A	267.4	40	63	50	372	4.5×50 (3.0×50)	W5/8
2550			50			392		
3000	300A	318.5	50			444		

ウレタンCM

10200040222



特長・用途

- 適合管：銅管(CU)
- 銅管用置配管型ウレタン一式
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- ステンレス、溶融亜鉛めっき仕様も用意できます。
- 表内の(　　)は、ステンレス仕様の寸法です。
- ステンレスはUバンドの形状が異なります。

管径称	(A)	ウレタン 保温厚(T) 20 P	25 P	30 P	40 P	50 P	幅(L)	Uバンド BN付 t×B	ねじ径(d)
8A	9.53	57(62)	67(72)	77(82)	97(102)	117(122)	50	1.6×25 (1.5×25)	W3/8
10A	12.7	60(65)	70(75)	80(85)	100(105)	120(125)			
15A	15.88	63(68)	73(78)	83(88)	103(108)	123(128)			
19A	19.05	66(72)	76(82)	86(92)	106(112)	126(132)			
20A	22.22	69(75)	79(85)	89(95)	109(115)	129(135)			
	25.4	73(78)	83(88)	93(98)	113(118)	133(138)			
25A	28.58	76(81)	86(91)	96(101)	116(121)	136(141)			
	31.8	79(84)	89(94)	99(104)	119(124)	139(144)			
32A	34.92	82(87)	92(97)	102(107)	122(127)	142(147)			
	38.1	85(91)	95(101)	105(111)	125(131	145(151)			
40A	41.28	89(94)	99(104)	109(114)	129(134)	149(154)			
	50.8	98(103)	108(113)	118(123)	138(143)	158(163)			
50A	53.98	101(107)	111(117)	121(127)	141(147)	161(167)			
	63.5	112(117)	122(127)	132(137)	152(157)	172(177)		2.3×25 (2.0×25)	
65A	66.68	115(120)	125(130)	135(140)	155(160)	175(180)			
80A	79.38	128(133)	138(143)	148(153)	168(173)	188(193)			
100A	104.78	153(158)	163(168)	173(178)	193(198)	213(218)			

腰高ウレタンMS

納 10200040210



特長・用途

- 適合管：SGP
- 冷温水用置配管型ウレタン一式
- T2(10mmアップ)以外も製作可能です。
- 金具セット用溝付き(100A以下)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- ステンレス、溶融亜鉛めっき仕様も用意できます。
- 表内の(　　)は、ステンレス仕様の寸法です。

管径称	(A)	ウレタン 保温厚(T1/T2) 20/30 P	25/35 P	30/40 P	40/50 P	50/60 P	幅(L)	溝幅(L1)	Uバンド BN付 t×B	ねじ径(d)
15A	21.7	68	78	88	—	—	50	25	1.6×25 (1.5×25)	W3/8
20A	27.2	73	83	93	113	—				
25A	34.0	80	90	100	120	—				
32A	42.7	88	98	108	128	—			2.0×25 (1.5×25)	
40A	48.6	94	104	114	134	—				
50A	60.5	106	116	126	146	—				
65A	76.3	121	131	141	161	—		32	2.0×32	
80A	89.1	134	144	154	174	194				
100A	114.3	—	169	179	199	219				
125A	139.8	—	208	218	238	258		—	3.0×32	W1/2
150A	165.2	—	233	243	263	283				
200A	216.3	—	—	294	314	334			4.5×50 (3.0×50)	W5/8
250A	267.4	—	—	352	372	392				
300A	318.5	—	—	—	424	444				
350A	355.6	—	—	—	461	481				

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ウレタンEP

10200040209



特長・用途

- 適合管：SGP
- 高さ調整用ウレタン一式
- T20～T30は、足長Uボルト(30長)になります。
- T40～T50は、足長Uボルト(50長)になります。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)

管径称	(A)	ウレタン 保温厚(T) 20 P	25 P	30 P	40 P	50 P	幅(L)	足長Uボルト ねじ径(d)
15A	21.7	31	31	31	31	31	50	W5/16
20A	27.2	37	37	37	37	37		
25A	34.0	44	44	44	44	44		
32A	42.7	52	52	52	52	52		W3/8
40A	48.6	62	62	62	62	62		
50A	60.5	74	74	74	74	74		
65A	76.3	88	88	88	88	88		
80A	89.1	101	101	101	101	101		
100A	114.3	126	126	126	126	126		
125A	139.8	—	154	154	154	154		W1/2
150A	165.2	—	182	182	182	182		
200A	216.3	—	—	232	232	232		
250A	267.4	—	—	286	286	286		W5/8
300A	318.5	—	—	—	341	341		

ステンレスウレタンEP

10200040219



特長・用途

- 適合管：SGP
- 高さ調整用ウレタン一式
- T20～T30は、足長Uボルト(30長)になります。
- T40～T50は、足長Uボルト(50長)になります。
- ステンレス製(SUS304)

管径称	(A)	ウレタン 保温厚(T) 20 P	25 P	30 P	40 P	50 P	幅(L)	足長Uボルト ねじ径(d)
15A	21.7	34	34	34	34	34	50	W3/8
20A	27.2	40	40	40	40	40		
25A	34.0	46	46	46	46	46		
32A	42.7	56	56	56	56	56		
40A	48.6	62	62	62	62	62		
50A	60.5	74	74	74	74	74		
65A	76.3	88	88	88	88	88		
80A	89.1	101	101	101	101	101		
100A	114.3	126	126	126	126	126		
125A	139.8	—	154	154	154	154		W1/2
150A	165.2	—	182	182	182	182		
200A	216.3	—	—	232	232	232		
250A	267.4	—	—	286	286	286		W5/8

ウレタンAG 防振ゴム付

納 10200040351



特長・用途

- 適合管：SGP
- 防振ゴム付き冷温水用吊配管型ウレタン一式
- 金具セット用溝付き(100A以下)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- ステンレス、溶融亜鉛めっき仕様も用意できます。
- 表内の(　　)は、ステンレス仕様の寸法です。

管径称	(A)	ウレタン 保温厚(T) 20 H	25 H	30 H	40 H	50 H	防振ゴム	吊バンドタン付 幅(L)	溝幅(L1)	t×B	ねじ径(d)
15A	21.7	95	100	105	—	—	10	50	25	2.3×25 (2.0×25)	W3/8
20A	27.2	100	105	110	120	—					
25A	34.0	103	108	113	123	—					
32A	42.7	107	112	117	127	—					
40A	48.6	111	116	121	131	—					
50A	60.5	115	120	125	135	—					
65A	76.3	127	132	137	147	—			32	2.3×32 (2.0×32)	
80A	89.1	132	137	142	152	162					
100A	114.3	—	151	156	166	176					
125A	139.8	—	168	173	183	193			—	4.0×32 (3.0×32)	W1/2
150A	165.2	—	181	186	196	206					
200A	216.3	—	—	211	221	231				6.0×38 (4.0×38)	W5/8
250A	267.4	—	—	266	276	286					
300A	318.5	—	—	—	302	312				6.0×50 (4.0×50)	
350A	355.6	—	—	—	320	330					

ウレタンMS 防振ゴム付

納 10200040352



特長・用途

- 適合管：SGP
- 防振ゴム付き冷温水用置配管型ウレタン一式
- 金具セット用溝付き(100A以下)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- ステンレス、溶融亜鉛めっき仕様も用意できます。
- 表内の(　　)は、ステンレス仕様の寸法です。

管径称	(A)	ウレタン 保温厚(T) 20 P	25 P	30 P	40 P	50 P	幅(L)	溝幅(L1)	防振ゴム	UバンドBN付 t×B	ねじ径(d)
15A	21.7	88	98	108	—	—	50	25	10	1.6×25 (1.5×25)	W3/8
20A	27.2	93	103	113	133	—					
25A	34.0	100	110	120	140	—					
32A	42.7	108	118	128	148	—				2.0×25 (1.5×25)	
40A	48.6	114	124	134	154	—					
50A	60.5	126	136	146	166	—					
65A	76.3	141	151	161	181	—		32		2.0×32	
80A	89.1	154	164	174	194	214					
100A	114.3	—	189	199	219	239					
125A	139.8	—	228	238	258	278		—		3.0×32 (2.0×32)	W1/2
150A	165.2	—	253	263	283	303					
200A	216.3	—	—	314	334	354					
250A	267.4	—	—	372	392	412				4.5×50	W5/8
300A	318.5	—	—	—	444	464					
350A	355.6	—	—	—	481	501					

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ウレタンボードTM（中荷重用）

納 10200040301

ウレタンボードTH（重荷重用）

納 10200040302



特長・用途

- ウレタン密度は320kg/㎥になります。
- N-040302 ウレタンボードTH（重荷重用）ご用意できます。（ウレタン密度500kg/㎥）
- 現場での切断加工が容易です。
- 色は中荷重用がチョコレート色で重荷重用はクリーム色です。
- 長さまたは幅10mm以上で5mm単位での特注の切出し加工品も承ります。

コードNo.	ウレタンボードTM 中荷重用	ウレタンボードTH 重荷重用	定尺寸法		
			A	B	H
0010	TM10-50-1000	—	50	1000	10
0100	TM-10	TH-10	500		
0150	TM-15	TH-15			15
0200	TM-20	TH-20			20
0250	TM-25	TH-25			25
0300	TM-30	TH-30			30
0400	TM-40	TH-40			40
0500	TM-50	TH-50			50
0750	TM-75	TH-75			75
1000	TM-100	TH-100			100

ウレタンフランジ

納 10200040381



特長・用途

- ウレタンフランジは脚部の断熱材として使用します。
- 厚みは50tです。
- 20K用もご用意できます。

5K用

コードNo.	サイズ	A	B	ボルトの穴	
				サイズ	数
1010	15A	80	60	M10	4
1020	20A	85	65		
1030	25A	95	75		
1040	32A	115	90	M12	
1050	40A	120	95		
1060	50A	130	105		
1070	65A	155	130		
1080	80A	180	145	M16	8
1090	100A	200	165		
1100	125A	235	200		
1110	150A	265	230		

10K用

コードNo.	サイズ	A	B	ボルトの穴	
				サイズ	数
2010	15A	95	70	M12	4
2020	20A	100	75		
2030	25A	125	90	M16	
2040	32A	135	100		
2050	40A	140	105		
2060	50A	155	120		
2070	65A	175	140		
2080	80A	185	150		8
2090	100A	210	175		
2100	125A	250	210	M20	
2110	150A	280	240		
2120	200A	330	290		12

11 熱伸縮配管支持

ローラーバンド



蒸気管などの伸縮配管を支持するための配管支持金具

ローラーバンド類に使用される主材質

ローラー部

- 鋳鉄製

ガイド・ピース等

- 鉄製
- ステンレス製(SUS304)

表面処理(鉄製/バンド部)

- 電気亜鉛めっき
- 溶融亜鉛めっき

表面処理(鋳鉄製/ローラー部)

- 溶融亜鉛めっき

⚠ ローラーバンドご使用上の注意

①鋳鉄製のローラー玉は、鋳造加工の為、寸法に誤差がでる場合があります。
②ステンレスローラーバンドの場合、ローラー玉は、ドブめっき品もしくは表面処理なし品になります。
③ローラーバンド類は、ローラー玉が回る様に設計されている為、金具とローラー玉にガタツキが発生する場合があります。また、状況によっては、緩み止めナット等での外れ防止処理を行ってください。
④その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。

タン付吊ローラー

10210010805



特長・用途

- 蒸気吊配管型ローラーバンド
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- ステンレス、溶融亜鉛めっき仕様も用意できます(ローラー玉は鋳鉄製)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	H	B	T	d	t	d2	入数
0010	15A-20A	21.7-27.2	80	25	1.6	3/8	1.6	M6(1/4)	160
0250	25A	34.0	90	25	1.6	3/8	1.6	M6(1/4)	150
0020	32A-40A	42.7-48.6	110	25	2.4	3/8	1.6	M6(1/4)	90
0500	50A	60.5	105	25	2.4	3/8	1.6	M6(1/4)	70
0650	65A	76.3	115	32	2.6	3/8	1.6	M8(5/16)	40
0800	80A	89.1	120	32	2.6	3/8	1.6	M8(5/16)	40
1000	100A	114.3	135	32	2.6	3/8	1.6	M8(5/16)	30

吊式ローラーバンド

10210010877



特長・用途

- 蒸気吊配管型ローラーバンド
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- ステンレス、溶融亜鉛めっき仕様も用意できます(ローラー玉は鋳鉄製)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	使用材料 t×B	使用ボルト D	A	C	E	H	H1	Gφ	入数
1250	125A	139.8	4.5×38	1/2×210	170	70	48	190	157	1/2	8
1500	150A	165.2	6.0×38	1/2×240	213	75	70	197	174	1/2	5
2000	200A	216.3	6.0×50	5/8×320	283	90	100	243	220	5/8	3

置式ローラーガイド付

10210010853



特長・用途

- 蒸気置配管型ローラーバンド
- 配管脱落防止ガイド付き。
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- ステンレス、溶融亜鉛めっき仕様も用意できます(ローラー玉は鋳鉄製[溶融亜鉛めっき加工])
- 15A～100AはCR玉です。
- 125A～200Aは置式ローラー玉です。
- 15A～100Aの置式ローラー用ガイドはアングルピースの内側にセットして下さい。

※製品画像は15A～100A、図面は125A～200Aを表記しています。

管径称	L	P	G	B	t1×C1	t2×C2	H	入数
15A-20A	135	105	10	M6×95	2.0×25	3.0×25	46/49	60
25A	145	115	10	M6×110	2.0×25	3.0×25	55	50
32A	150	120	10	M8×115	2.0×25	3.0×25	59	45
40A	156	126	10	M8×130	2.0×25	4.5×32	65	35
50A	165	135	10	M8×130	2.0×25	4.5×32	71	30
65A	210	170	11	3/8×115	2.0×32	4.5×32	87	25
80A	225	185	11	3/8×175	2.0×32	4.5×32	93	20
100A	261	205	14	M10×195	2.0×32	4.5×38	114	20
125A	288	232	14	M12×210	2.0×32	4.5×38	131	13
150A	323	267	14	M12×260	2.0×32	4.5×38	144	10
200A	401	335	18	M16×300	2.0×32	6.0×50	172	3

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

12 U字ボルト配管支持

Uボルト・Uバンド

架台やブラケットでの横走り・立て管の振れ止め支持するための配管支持金具

Uボルト・Uバンド類に使用される主材質

- 鉄製
- ステンレス製(SUS304)

表面処理(鉄製)

- 電気亜鉛めっき
- 溶融亜鉛めっき

Uボルト・Uバンド類に使用されるその他材料

- 防振ゴム(EPDM/SBR)
- 軟質塩ビコーティング
- 絶縁プレート(ポリプロピレン・塩ビ)

⚠ U字ボルトご使用上の注意

①Uボルトのねじ径は、使用状況等によって異なりますので、ご使用前に確認してください。
②Uボルト・Uバンド類は、振れ止め支持を目的とした支持金具です。配管の重量を支える形状にはなっていません。
③Uバンド類のねじ部は、種類・サイズによって、かしめ加工と溶接加工になっています。
④デップコーティングUボルト類は、常温60℃までの配管にご使用ください。
⑤デップコーティングUボルト類に使用されている絶縁プレートはPP材の為、屋外での使用は避けてください。
⑥デップコーティングUボルト類のナット締め付けトルクは、30Kgf・cmを厳守してください。
⑦耐火二層管用Uバンドは、耐火二層管の特性上、配管径が異なる場合がありますのでご相談ください。
⑧防振Uバンド類は、内面に装着したゴムパットにより、パイプに対しての衝撃緩和の役目を果たしておりますが、その目的は防振支持の補助であり、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。耐熱温度は常温60℃までの屋内配管にご使用ください。
⑨ステンUボルト類で、SGP管に使用される場合、防食テープ処理を行なってから使用してください。
⑩その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。

Uボルト(N付)

15A-100A 電気亜鉛めっき 10220070442



特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP300Aも併用できます)
■鉄製(電気亜鉛めっき)

ねじサイズ	適合サイズ(一般品)
W1/4	8A・10A
W5/16	15A・20A・25A・32A
W3/8	40A・50A・65A・80A・100A
W1/2	125A・150A・200A
W5/8	250A・300A・350A
W3/4	400A・450A・500A

管径称	適合配管径	ねじサイズ W1/4・M6				ねじサイズ W5/16・M8				入数	ねじサイズ W3/8・M10				入数	ねじサイズ W1/2・M12				入数	ねじサイズ W5/8・M16			
		コードNo.	P	L	E	コードNo.	P	L	E		コードNo.	P	L	E		コードNo.	P	L	E		コードNo.	P	L	E
8A	13.8	2020	21	27	15																			
10A	17.3	2030	25	33	18	0030	27	38	24		3030	28	43	28										
15A	21.7	2050	29.5	36	18	0050	31	42	24	600	3050	34	46	30	350									
20A	27.2	2060	34	42	18	0060	37	48	24	500	3060	40	51	30	350									
25A	34.0	2070	41	49	25	0070	44	54	25	400	3070	46	59	30	300	4070	48	68	35					
32A	42.7	2080	50.5	57	25	0080	52	62	30	350	3080	56	68	30	250	4080	57	70	35					
40A	48.6	2090	57	68	25	0090	59	68	30		3090	62	74	30	200	4090	63	81	35					
50A	60.5	2100	70	80	30	0100	72	80	30		3100	74	85	30	200	4100	76	90	35					
65A	76.3					0110	86	96	30		3110	88	102	35	150	4110	90	107	45					
80A	89.1										3120	101	112	35	150	4120	103	119	45					
100A	114.3										3140	126	140	35	100	4140	129	150	45	50	5140	134	151	60
125A	139.8										3150	152	175	40	80	4150	154	175	45	50	5150	160	175	60
150A	165.2										3160	180	200	40	50	4160	182	200	45	50	5160	186	202	60
200A	216.3										3180	230	252	50		4180	232	252	45	30	5180	236	254	60
250A	267.4															4190	282	308	50	10	5200	286	308	60
300A	318.5															4200	332	360	50		5220	341	368	70
350A	355.6																				5240	376	401	70
400A	406.4																				5260	426	454	70
450A	457.2																				5280	478	508	75
500A	508.0																				5290	529	560	80

ステンレスUボルト(N付)

15A-100A 10220070448



特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A～VP250Aも併用できます。
■SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
■ステンレス製(SUS304)

ねじサイズ	適合サイズ(一般品)
W1/4	8A・10A
W3/8	15A～100A
W1/2	125A・150A・200A
W5/8	250A

管径称	適合配管径	ねじサイズ W1/4・M6				ねじサイズ W3/8・M10				入数	ねじサイズ W1/2・M12				入数	ねじサイズ W5/8・M16			
		コードNo.	P	L	E	コードNo.	P	L	E		コードNo.	P	L	E		コードNo.	P	L	E
8A	13.8	2010	21	27	15														
10A	17.3	2030	25	33	18														
15A	21.7	2040	29.5	36	18	3040	34	46	30	350									
20A	27.2	2060	34	42	18	3060	40	51	30	350									
25A	34.0	2070	41	49	25	3070	46	59	30	300									
32A	42.7	2080	50.5	57	25	3080	56	68	30	250									
40A	48.6	2090	57	68	25	3090	62	74	30	200									
50A	60.5	2100	70	80	30	3100	74	85	30	200									
65A	76.3					3110	88	107	35	150									
80A	89.1					3120	101	117	35	150									
100A	114.3					3140	126	145	35	100	4140	129	150	45	50				
125A	139.8					3150	152	175	40	80	4150	154	175	45	50				
150A	165.2					3160	180	200	40	50	4160	182	200	45	50				
200A	216.3										4180	232	252	45	30				
250A	267.4															5200	286	308	60

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ドブUボルト(N付)

10220070452



特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP250Aも併用できます)
■鉄製(溶融亜鉛めっき)

ねじサイズ	適合サイズ
3/8	15A～100A
1/2	125A・150A・200A
5/8	250A

管径称	適合配管径	ねじサイズ W3/8・M10				入数	ねじサイズ W1/2・M12				入数	ねじサイズ W5/8・M16			
		コードNo.	P	L	E		コードNo.	P	L	E		コードNo.	P	L	E
15A	21.7	3040	34	46	30	350									
20A	27.2	3060	40	51	30	350									
25A	34	3070	46	59	30	300									
32A	42.7	3080	56	68	30	250									
40A	48.6	3090	62	74	30	200									
50A	60.5	3100	74	85	30	200									
65A	76.3	3110	88	107	35	150									
80A	89.1	3120	101	117	35	150									
100A	114.3	3140	126	145	35	100	4140	129	150	45	50				
125A	139.8	3150	152	175	40	80	4150	154	175	45	50				
150A	165.2	3160	180	200	40	80	4160	182	200	45	50				
200A	216.3						4180	232	252	45	30				
250A	267.4											5190	286	308	60

PCUボルト(N付)

発色クロメート 電気亜鉛めっき

10220070464



特長・用途

■適合管：塩ビライニング鋼管(VD/PC)
■丸ワッシャー付き
■鉄製(電気亜鉛めっき・有色クロメート)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	ねじ径	P	L	E	入数
0010	15A	25.7	3/8	36	50	30	300
0020	20A	31.2	3/8	43	55	30	250
0030	25A	37.6	3/8	49	63	35	250
0040	32A	46.3	3/8	57	72	35	200
0050	40A	52.2	3/8	63	78	40	200
0060	50A	64.1	3/8	74	89	45	200
0070	65A	79.9	3/8	90	111	45	150
0080	80A	92.7	3/8	103	121	45	150
0090	100A	118.3	3/8	128	149	45	100
0100	125A	143.8	1/2	160	190	45	—
0110	150A	170.2	1/2	187	215	45	—

ステンレスPCUボルト(N付)

10220070468



特長・用途

■適合管：塩ビライニング鋼管(VD/PC)
■丸ワッシャー付き
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	ねじ径	P	L	E	入数
0010	15A	25.7	3/8	36	50	30	300
0020	20A	31.2	3/8	43	55	30	250
0030	25A	37.6	3/8	49	63	35	250
0040	32A	46.3	3/8	57	72	35	200
0050	40A	52.2	3/8	63	78	40	200
0060	50A	64.1	3/8	74	89	45	200
0070	65A	79.9	3/8	90	111	45	150
0080	80A	92.7	3/8	103	121	45	150
0090	100A	118.3	3/8	128	149	45	100
0100	125A	143.8	1/2	160	190	45	—
0110	150A	170.2	1/2	187	215	45	—

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

足長Uボルト(N付)+30

10220070402



特長・用途

■適合管：SGP　■30mm足長タイプです。　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	5/16 ねじ			3/8 ねじ			1/2 ねじ			入数
			P	L	E	P	L	E	P	L	E	
0010	15A	21.7	31	72	44							450
0020	20A	27.2	37	78	44							400
0030	25A	34.0	44	84	45							350
0110	32A	42.7				56	98	50				250
0120	40A	48.6				62	104	50				200
0130	50A	60.5				74	115	50				150
0140	65A	76.3				88	137	55				150
0150	80A	89.1				101	147	55				150
0160	100A	114.3				126	175	55				120
0210	125A	139.8							154	205	65	60
0220	150A	165.2							182	230	65	60
0230	200A	216.3							232	282	65	25

ステンレス足長Uボルト(N付)+30

10220070408



特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(厚肉)　■SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
■30mm足長タイプです。　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	ねじ径	P	L	E	入数
0010	15A	21.7	3/8	34	76	50	250
0020	20A	27.2	3/8	40	81	50	250
0030	25A	34	3/8	46	89	50	250
0110	32A	42.7	3/8	56	98	50	200
0120	40A	48.6	3/8	62	104	50	200
0130	50A	60.5	3/8	74	115	50	150
0140	65A	76.3	3/8	88	137	55	150
0150	80A	89.1	3/8	101	147	55	150
0160	100A	114.3	3/8	126	175	55	120
0210	125A	139.8	1/2	154	205	65	50
0220	150A	165.2	1/2	182	230	65	50

足長Uボルト(N付)+50

10220070402



特長・用途

■適合管：SGP　■50mm足長タイプです。　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	5/16 ねじ			3/8 ねじ			1/2 ねじ			入数
			P	L	E	P	L	E	P	L	E	
0310	15A	21.7	31	92	44							400
0320	20A	27.2	37	98	44							350
0330	25A	34.0	44	104	45							300
0410	32A	42.7				56	118	66				200
0420	40A	48.6				62	124	66				200
0430	50A	60.5				74	135	66				150
0440	65A	76.3				88	157	66				150
0450	80A	89.1				101	167	66				140
0460	100A	114.3				126	195	66				120
0510	125A	139.8							154	225	65	50
0520	150A	165.2							182	250	65	50
0530	200A	216.3							232	302	65	25

ステンレス足長Uボルト(N付)+50

10220070408



特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(厚肉)　■SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)
■50mm足長タイプです。　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	ねじ径	P	L	E	入数
0310	15A	21.7	3/8	34	96	50	250
0320	20A	27.2	3/8	40	101	66	250
0330	25A	34.0	3/8	46	109	66	250
0410	32A	42.7	3/8	56	118	66	200
0420	40A	48.6	3/8	62	124	66	200
0430	50A	60.5	3/8	74	135	66	150
0440	65A	76.3	3/8	88	157	66	150
0450	80A	89.1	3/8	101	167	66	140
0460	100A	114.3	3/8	126	195	66	120
0510	125A	139.8	1/2	154	225	65	50
0520	150A	165.2	1/2	182	250	65	50

絶縁用配管支持金具

デップ・コーティング…軟質塩ビコーティング加工により、電気絶縁性に優れております。
常温60℃までの屋内配管にご使用ください。

軟質塩ビコーティング製品は、硬質ポリ塩化ビニル管・ポリブテン管・架橋ポリエチレン管には使用できません。管や継手に影響を及ぼす可能性があります。

デップGPUボルトN

1022N070461

特長・用途

■適合管：SGP　■鉄製(電気亜鉛めっき)
■軟質塩ビコーティング



コードNo.	管径称	適合配管径(A)	ねじ径	P	H	S	プレート C×L	入数
3050	15A	21.7	3/8	36	45	25	25×77	250
3060	20A	27.2	3/8	41	50	27	25×77	250
3070	25A	34.0	3/8	48	57	27	25×95	200
3080	32A	42.7	3/8	57	66	30	25×95	180
3090	40A	48.6	3/8	63	72	30	25×95	150
3100	50A	60.5	3/8	74	83	30	25×120	100
3110	65A	76.3	3/8	90	105	35	25×130	80
3120	80A	89.1	3/8	103	115	35	25×144	70
3140	100A	114.3	3/8	128	143	35	25×174	50
4150	125A	139.8	1/2	159	172	45	25×203	25
4160	150A	165.2	1/2	184	197	45	25×228	20

ステンレスデップGPUボルトN

1022N070463

特長・用途

■適合管：SGP　■ステンレス製(SUS304)
■軟質塩ビコーティング



コードNo.	管径称	適合配管径(A)	ねじ径	P	H	S	プレート C×L	入数
0150	15A	21.7	3/8	36	45	25	25×77	250
0200	20A	27.2	3/8	41	50	27	25×77	250
0250	25A	34.0	3/8	48	57	27	25×95	200
0320	32A	42.7	3/8	57	66	30	25×95	180
0400	40A	48.6	3/8	63	72	30	25×95	150
0500	50A	60.5	3/8	74	83	30	25×120	100
0650	65A	76.3	3/8	90	105	35	25×130	80
0800	80A	89.1	3/8	103	115	35	25×144	70
1000	100A	114.3	3/8	128	143	35	25×174	50
1250	125A	139.8	1/2	159	172	45	25×203	25
1500	150A	165.2	1/2	184	197	45	25×228	20

コーティングUボルト(N付)

納　10220070460

特長・用途

■適合管：SGP　■鉄製(電気亜鉛めっき)
■硬質塩ビコーティング



コードNo.	管径称	適合配管径(A)	ねじ径	P	H	S	プレート C×L	入数
3050	15A	21.7	3/8	34	45	30	25×73	250
3060	20A	27.2	3/8	40	50	30	25×73	250
3070	25A	34.0	3/8	46	57	30	25×73	200
3080	32A	42.7	3/8	56	66	30	25×88	180
3090	40A	48.6	3/8	62	72	30	25×88	150
3100	50A	60.5	3/8	74	83	30	25×114	100
3110	65A	76.3	3/8	88	105	35	25×114	80
3120	80A	89.1	3/8	101	115	35	25×140	70
3140	100A	114.3	3/8	126	143	35	25×165	50

※在庫なくなり次第、廃盤とさせていただきます。

ステンレスコーティングUボルト(N付)

納　10220070462

特長・用途

■適合管：SGP　■ステンレス製(SUS304)
■硬質塩ビコーティング



コードNo.	管径称	適合配管径	ねじ径	P	H	S	プレート C×L	入数
3060	20A	27.2	3/8	40	50	30	25×73	250
3070	25A	34.0	3/8	46	57	30	25×73	200
3080	32A	42.7	3/8	56	66	30	25×88	180
3090	40A	48.6	3/8	62	72	30	25×88	150
3120	80A	89.1	3/8	101	115	35	25×140	70
3140	100A	114.3	3/8	126	143	35	25×165	50
4150	125A	139.8	1/2	154	172	45	30×200	25
4160	150A	165.2	1/2	182	197	45	30×225	20

※在庫なくなり次第、廃盤とさせていただきます。

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

デップSUUボルトN

1022N070470

特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(薄肉/SU)　■軟質塩ビコーティング
■鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	管径称	適合配管径(A)	ねじ径	P	H	S	プレート C×L	入数
0130	SU-13	15.88	1/4	26	31	20	15×47	700
0200	SU-20	22.23	1/4	32	41	20	15×59	550
0250	SU-25	28.58	1/4	39	49	25	15×59	450
5200	SU-20	22.23	3/8	36	41	20	15×77	300
5250	SU-25	28.58	3/8	43	49	25	15×60	250
0300	SU-30	34.00	3/8	48	57	30	25×95	200
0400	SU-40	42.70	3/8	57	66	30	25×95	180
0500	SU-50	48.60	3/8	63	72	30	25×95	150
0600	SU-60	60.50	3/8	74	83	30	25×120	100
0750	SU-75	76.30	3/8	90	105	35	25×130	80
0800	SU-80	89.10	3/8	103	115	35	25×144	70
1000	SU-100	114.30	3/8	128	143	35	25×174	50
1250	SU-125	139.8	1/2	159	172	45	30×203	25
1500	SU-150	165.2	1/2	184	197	45	30×228	20

ステンレスデップSUUボルトN

1022N070471

特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(薄肉/SU)　■軟質塩ビコーティング　■ステンレス製(SUS304)



コードNo.	管径称	適合配管径	ねじ径	P	H	S	プレートC×L	入数
0130	SU-13	15.88	M6	26	31	20	15×47	700
0200	SU-20	22.23	M6	32	41	20	15×59	550
0250	SU-25	28.58	M6	38	49	25	15×59	450
5200	SU-20	22.23	3/8	36	41	20	25×77	300
5250	SU-25	28.58	3/8	43	49	25	25×77	250
0300	SU-30	34.00	3/8	48	57	30	25×95	200
0400	SU-40	42.70	3/8	57	66	30	25×95	180
0500	SU-50	48.60	3/8	63	72	30	25×95	150
0600	SU-60	60.50	3/8	74	83	30	25×120	100
0750	SU-75	76.30	3/8	90	105	35	25×130	80
0800	SU-80	89.10	3/8	103	115	35	25×144	70
1000	SU-100	114.30	3/8	128	143	35	25×174	50
1250	SU-125	139.8	1/2	159	172	45	30×203	25
1500	SU-150	165.2	1/2	184	197	45	30×228	20

デップCUUボルトN

1022N070422

特長・用途

■適合管：銅管(CU)　■軟質塩ビコーティング　■鉄製(電気亜鉛めっき)



コードNo.	管径称	適合配管径	ねじ径	P	H	S	プレートC×L	入数
0100	10A	12.70	1/4	23	27	15	15×47	1000
0150	15A	15.88	1/4	26	31	20	15×47	700
0190	19A	19.05	1/4	29	36	20	15×47	600
0200	20A	22.23	1/4	32	41	20	15×59	550
0250	25A	28.58	1/4	39	49	25	15×59	450
0320	32A	34.93	1/4	45	55	30	15×70	250
0400	40A	41.28	1/4	51	63	30	15×76	200
0500	50A	53.98	1/4	64	73	40	15×88	150
0650	65A	66.68	1/4	77	88	40	15×120	90
0800	80A	79.38	1/4	90	97	40	15×120	80
1000	100A	104.78	1/4	115	137	40	15×150	50

ステンレスデップCUUボルトN

1022N070423

特長・用途

■適合管：銅管(CU)　■軟質塩ビコーティング　■ステンレス製(SUS304)



コードNo.	管径称	適合配管径	ねじ径	P	H	S	プレートC×L	入数
0100	10A	12.70	M6	23	27	15	15×47	1000
0150	15A	15.88	M6	26	31	20	15×47	700
0190	19A	19.05	M6	29	36	20	15×47	600
0200	20A	22.23	M6	32	41	20	15×59	550
0250	25A	28.58	M6	38	49	25	15×59	450
0320	32A	34.93	M6	45	55	30	15×70	250
0400	40A	41.28	M6	51	63	30	15×76	200
0500	50A	53.98	M6	64	73	40	15×88	150
0650	65A	66.68	M6	77	88	40	15×120	90
0800	80A	79.38	M6	89	97	40	15×120	80
1000	100A	104.78	M6	115	137	40	15×150	50

GP管用Uバンド

10220010962



特長・用途

■適合管：SGP(VP40A～VP200Aも併用できます)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	P	d	入数
0200	20A	27.2	2.3×25	38	3/8	220
0250	25A	34.0	2.3×25	45	3/8	200
032L	32A	42.7	2.3×25	54	3/8	180
040L	40A	48.6	2.3×25	60	3/8	150
050L	50A	60.5	2.3×25	69	3/8	120
0650	65A	76.3	2.3×25	84	3/8	120
0800	80A	89.1	2.3×25	97	3/8	100
1000	100A	114.3	2.3×25	122	3/8	80
1250	125A	139.8	3.0×32	149	1/2	40
1500	150A	165.3	3.0×32	175	1/2	30
2000	200A	216.2	3.0×32	226	1/2	20
3120	125A	139.8	3.0×32	149	3/8	40
3150	150A	165.3	3.0×32	175	3/8	30
3200	200A	216.2	3.0×32	225	3/8	20

ステンレスGP管用Uバンド

10220010964



特長・用途

■適合管：ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A～VP200Aも併用できます。
■SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	P	d	入数
0200	20A	27.2	2.0×25	38	3/8	220
0250	25A	34.0	2.0×25	45	3/8	200
032L	32A	42.7	2.0×25	54	3/8	180
040L	40A	48.6	2.0×25	60	3/8	150
050L	50A	60.5	2.0×25	69	3/8	120
0650	65A	76.3	2.0×25	84	3/8	120
0800	80A	89.1	2.0×25	97	3/8	100
1000	100A	114.3	2.0×25	122	3/8	80
1250	125A	139.8	2.0×32	147	1/2	40
1500	150A	165.3	2.0×32	173	1/2	30
2000	200A	216.2	2.0×32	224	1/2	20
3120	125A	139.8	2.0×32	147	3/8	40
3150	150A	165.3	2.0×32	173	3/8	30
3200	200A	216.3	2.0×32	223	3/8	20

TP用Uバンド

10220010912



特長・用途

■適合管：耐火二層管(TP/FTP)　■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	P	d	入数
0250	25A	47	2.0×25	60	3/8	130
0300	30A	53	2.0×25	66	3/8	130
0400	40A	63	2.0×25	76	3/8	120
0500	50A	76	2.0×25	89	3/8	120
0650	65A	92	2.0×25	105	3/8	80
0800	75A	105	2.0×25	118	3/8	60
1000	100A	131	2.0×32	144	3/8	50
1250	125A	159	3.0×32	177	1/2	40
1500	150A	186	3.0×32	204	1/2	30
2000	200A	237	3.0×32	256	1/2	20
5150	125A	159	3.0×32	172	3/8	40
5160	150A	186	3.0×32	199	3/8	30
5170	200A	237	3.0×32	251	3/8	20

ステンレスTP用Uバンド

納

10220010944



特長・用途

■適合管：耐火二層管(TP/FTP)　■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	P	d	入数
0250	25A	47	2.0×25	60	3/8	130
0300	30A	53	2.0×25	66	3/8	130
0400	40A	63	2.0×25	76	3/8	120
0500	50A	76	2.0×25	89	3/8	120
0650	65A	92	2.0×25	105	3/8	80
0800	75A	105	2.0×25	118	3/8	60
1000	100A	131	2.0×25	144	3/8	50
1250	125A	159	3.0×32	174	1/2	40
1500	150A	186	3.0×32	201	1/2	30
5150	125A	159	2.0×32	172	3/8	40
5160	150A	186	2.0×32	199	3/8	30

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

防振補助用配管支持金具

防振Uバンド P付

10220010952



特長・用途

- 適合管：SGP
- 防振ゴム：CR
- 鉄製(電気亜鉛めっき)
- 200A以上は、形状が異なります。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	P	d	ゴム厚	入数
0150	15A	21.7	2.3×25	49	3/8	10.0	100
0200	20A	27.2	2.3×25	54	3/8	10.0	110
0250	25A	34.0	2.3×25	61	3/8	10.0	100
0320	32A	42.7	2.3×25	70	3/8	10.0	80
0400	40A	48.6	2.3×25	76	3/8	10.0	80
0500	50A	60.5	2.3×25	88	3/8	10.0	60
0650	65A	76.3	2.3×25	103	3/8	10.0	50
0800	80A	89.1	2.3×25	116	3/8	10.0	40
1000	100A	114.3	2.3×25	141	3/8	10.0	20
1250	125A	139.8	3.0×32	169	1/2	10.0	10
1500	150A	165.2	3.0×32	194	1/2	10.0	10

ステンレス防振Uバンド P付

10220010954



特長・用途

- 適合管：SGP
- 防振ゴム：CR
- ステンレス製(SUS304)
- 200A以上は、形状が異なります。

コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	P	d	ゴム厚	入数
0150	15A	21.7	2.0×25	48	3/8	10.0	100
0200	20A	27.2	2.0×25	54	3/8	10.0	110
0250	25A	34.0	2.0×25	61	3/8	10.0	100
0320	32A	42.7	2.0×25	69	3/8	10.0	80
0400	40A	48.6	2.0×25	75	3/8	10.0	80
0500	50A	60.5	2.0×25	87	3/8	10.0	60
0650	65A	76.3	2.0×25	103	3/8	10.0	50
0800	80A	89.1	2.0×25	116	3/8	10.0	40
1000	100A	114.3	2.0×25	141	3/8	10.0	20
1250	125A	139.8	2.0×32	167	1/2	10.0	10
1500	150A	165.2	2.0×32	192	1/2	10.0	10

KCPE防振Uバンド

10220017903

ステンレスKCPE防振Uバンド

10220017923



特長・用途

- 適合管：クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)
- 防振ゴム(10mm)：SBR
- 鉄製(電気亜鉛めっき)/ステンレス製(SUS304)

コード No.	管径称	適合配管径(A)	d	バンド材料 t×B	S	K	P
0200	20A	27	W3/8	2.0(1.5)×25	15	19	61(60)
0250	25A	32	W3/8	2.0(1.5)×25	15	21	66(65)
0300	30A	40	W3/8	2.0(1.5)×25	20	25	74(73)
0400	40A	50	W3/8	2.0(1.5)×25	20	30	84(83)
0500	50A	63	W3/8	2.0(1.5)×25	20	32	97(96)
0650	65A	75	W3/8	2.0×25	20	38	109
0750	75A	90	W3/8	2.0×25	20	45	124
1000	100A	125	W3/8	2.0×25	20	63	159
1250	125A	160	W1/2	3.0(2.0)×32	30	70	199(197)
1500	150A	180	W1/2	3.0(2.0)×32	30	80	219(217)
2000	200A	250	W1/2	3.0(2.0)×32	30	115	289(287)

※(　)内はステンレス仕様です。

13 アングル・チャンネル配管支持

アングル君・チャンネル君



切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材を主体とした
各種架台、ブラケットタイプの金具

アングル君・チャンネル君に使用される主材質

- 鉄製
- ステンレス製(SUS304)

表面処理(鉄製)

- 電気亜鉛めっき
- 溶融亜鉛めっき/亜鉛めっき鋼板/高耐食めっき鋼板

支持間隔(推奨)

分類 ＼ 呼び径		15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A
形鋼振れ止め支持間隔	鋼管、鋳鉄管及びステンレス鋼管	—						8m以下			12m以下				
	塩ビ管、耐火二層管、ポリエチレン管及びポリブテン管	—		6m以下			8m以下				12m以下				
	銅管	—		6m以下			8m以下				12m以下				

(注)1　形鋼振れ止め支持間隔は、上記を標準とし、必要に応じた材料・材質にて支持する。
(注)2　形鋼と違い、板材とプレス加工(穴明け)しているため、重量物等では変形する恐れがあります。適正な強度を計算の上、仕様に沿って支持してください。

⚠ アングル君・チャンネル君ご使用上の注意

①フリーアングル類を使用される場合、荷重によるたわみに注意してご使用ください。
②溶融亜鉛めっき品に切断等の加工を行なう場合、バリ処理後、市販の溶融亜鉛めっき用補修スプレー等で補修処理を行ってください。
③ジョイント金具を使用される場合、ボルトナットの取付けは、2箇所以上で取り付けてください。
④L型ブラケット、ハンディブラケットを使用される場合、荷重によるたわみに注意してご使用ください。
⑤三角ブラケットを使用される場合、仕様書に基づく鋼材選定を行なってください。
⑥その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。

フリーアングル　10230500130

ステンレスフリーアングル　10230500133

ドブフリーアングル　10230500131

特長・用途

■穴開け、溶接不要の万能アングル材です。　■ジョイント金具とボルトナットを使用する事で、架台やブラケットが組立てできます。

電気亜鉛めっき

■LS-40・50



■LW-40・50



■LW-40PM



■LW-40P



ステンレス

■SLS-40・50



■SLW-40・50

■SLW-40PM



溶融亜鉛めっき

■LS-40・50



■LW-40・50



■フリーアングル寸法図



■品番　LS、LW、SLS、SLW



■品番　LW-40PM、SLW-40PM



■品番　LW-40P

コードNo.	品番	長さ(L)	表面処理	寸法(t×A×B)	ルーズホール(D×D2)	適用ボルト
8410	LW-40PM	1,830	電気亜鉛めっき	3.2×40×40	25×11	W3/8
2410	LW-40	1,800		3.2×40×40	40×11	W3/8
2420	LW-40	2,100		3.2×40×40	40×11	W3/8
1410	LS-40	1,800		3.2×40×40	40×11	W3/8
5410	LW-40P	1,800		3.2×40×40	40×11	W3/8
5470	LW-40P	2,500		3.2×40×40	40×11	W3/8
2430	LW-40	2,400		3.2×40×40	40×11	W3/8
1420	LS-40	2,100		3.2×40×40	40×11	W3/8
1430	LS-40	2,400		3.2×40×40	40×11	W3/8
2520	LW-50	2,100		4.5×50×50	40×14	W1/2
2530	LW-50	2,400		4.5×50×50	40×14	W1/2
1520	LS-50	2,100		4.5×50×50	40×14	W1/2
5420	SLW-40PM	1,800	ステンレス	3.0×40×40	25×11	W3/8
2410	SLW-40	1,800		3.0×40×40	40×11	W3/8
2430	SLW-40	2,400		3.0×40×40	40×11	W3/8
1430	SLS-40	2,400		3.0×40×40	40×11	W3/8
2520	SLW-50	2,100		4.0×50×50	40×14	W1/2
1520	SLS-50	2,100		4.0×50×50	40×14	W1/2
1450	LS-40	900	溶融亜鉛めっき	3.2×40×40	40×11	W3/8
2450	LW-40	900		3.2×40×40	40×11	W3/8
1410	LS-40	1,800		3.2×40×40	40×11	W3/8
2410	LW-40	1,800		3.2×40×40	40×11	W3/8
2430	LW-40	2,400		3.2×40×40	40×11	W3/8
1430	LS-40	2,400		3.2×40×40	40×11	W3/8
2530	LW-50	2,400		4.5×50×50	40×14	W1/2
1530	LS-50	2,400		4.5×50×50	40×14	W1/2

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ジョイント金具

10230501542

ステンレスジョイント金具

10230501541

ドブジョイント金具

10230501540

特長・用途

■フリーアングルL40用の接続金具です。



L50用ジョイント金具

10230501542

L50用ステンレスジョイント金具

10230501541

L50用ドブジョイント金具

10230501540

コーナーNo.1



通しコーナーNo.2



<L50用>

コードNo.	品名	表面処理
0510	AJ-51 コーナー	電気亜鉛めっき
0520	AJ-52 通しコーナー	
0510	AJ-51 コーナー	ステンレス
0520	AJ-52 通しコーナー	
0510	AJ-51 コーナー	溶融亜鉛めっき
0520	AJ-52 通しコーナー	

■記載の寸法は電気亜鉛めっき／溶融亜鉛めっきタイプです。
■L50用ジョイント金具に<No.3>以降はございません。
台座や通しコーナーなどには、アングル組立パーツ(P139)をご利用ください。

L型ブラケット

10230500330

ステンレスL型ブラケット

10230500333





L-40タイプ



L-50タイプ

■ステンレスの板厚は( )内寸法となります。

特長・用途

■横走り配管用ブラケット
■両面穴タイプも用意できます(寸法要確認)
■溶融亜鉛めっきも用意できます。
■ステンレスはサイズにより面仕上げが異なります。

	電気亜鉛めっき		ステンレス		L	H	入数	適用ボルト径
	コードNo.	型番	コードNo.	型番				
L40タイプ	0010	NB-1	1010	SNB-1	150	150	10	M8・M10・W3/8
	0020	NB-2	1020	SNB-2	200	150	10	
	0030	NB-3	1030	SNB-3	300	200	10	
	0040	NB-4	1040	SNB-4	400	250	10	
	0050	NB-5	1050	SNB-5	500	300	10	
	0060	NB-6	1060	SNB-6	600	300	10	
	0070	NB-7	1070	SNB-7	700	400	10	
	0080	NB-8	1080	SNB-8	800	400	10	
	0090	NB-9	1090	SNB-9	900	500	10	
L50タイプ	0210	NB-21	0210	SNB-21	200	150	10	M10・M12・W1/2
	0220	NB-22	0220	SNB-22	200	200	10	
	0320	NB-32	0320	SNB-32	300	200	10	
	0430	NB-43	0430	SNB-43	400	300	10	
	0530	NB-53	0530	NSB-53	500	300	10	
	0640	NB-64	0640	SNB-64	600	400	6	
	0740	NB-74	0740	SNB-74	700	400	6	

■使用例



ハンディブラケット

10230080513

ステンレスハンディブラケット

10230080511

ドブハンディブラケット

10230080515



特長・用途

■横走り配管用ブラケット

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	板厚		入数
								電気亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき	ステンレス	
1500	150	150	150	25	11×60×2ヶ	11×60×2ヶ	65	2.5	2.5	80
2000	200	200	200	30	11×80×2ヶ	11×80×2ヶ	90	3.2	3.0	40
2500	250	250	250	30	11×50×4ヶ	11×50×4ヶ	60	3.2	3.0	20
3000	300	300	300	40	11×82×3ヶ	11×82×3ヶ	92	3.2	3.0	18
4000	400	400	400	50	11×160×2ヶ	11×160×2ヶ	184	4.5	4.0	8

■使用例



ドブ三角ブラケット

納 10230080503

ステンレス三角ブラケット

納 10230080501



N-1(L3×30)

コードNo.	L×H	取付穴		Uボルト穴		
		F	P	D	P1	数
1150	150×150	12×25	90	11×50	60	2
1200	200×200	12×25	140	11×80	90	2
1250	250×250	12×25	190	11×105	115	2
1300	300×300	12×25	220	11×130	140	2

N-2(L3×40)

コードNo.	L×H	取付穴		Uボルト穴		
		F	P	D	P1	数
2150	150×150	12×25	90	11×50	60	2
2200	200×200	12×25	140	11×80	90	2
2250	250×250	12×25	190	11×105	115	2
2300	300×300	12×25	220	11×130	140	2
2350	350×350	12×25	270	11×150	160	2

N-3(L4×50)

コードNo.	L×H	取付穴		Uボルト穴		
		F	P	D	P1	数
3200	200×200	12×25	120	11×75	85	2
3250	250×250	12×25	150	11×100	110	2
3300	300×300	12×25	200	11×125	135	2
3350	350×350	12×25	250	11×150	160	2
3400	400×400	12×25	300	11×175	185	2
3450	450×450	12×25	350	11×200	210	2

N-4(L5×40)

コードNo.	L×H	取付穴		Uボルト穴		
		F	P	D	P1	数
4200	200×200	12×25	120	11×75	85	2
4250	250×250	12×25	150	11×100	110	2
4300	300×300	12×25	200	11×125	135	2
4350	350×350	12×25	250	11×150	160	2
4400	400×400	12×25	300	11×175	185	2
4450	450×450	12×25	350	11×200	210	2

N-5(L6×50)

コードNo.	L×H	取付穴		Uボルト穴		
		F	P	D	P1	数
5250	250×250	12×25	150	11×100	110	2
5300	300×300	12×25	200	11×125	135	2
5350	350×350	12×25	250	11×150	160	2
5400	400×400	12×25	300	11×175	185	2
5450	450×450	12×25	350	11×200	210	2
5500	500×500	12×25	400	11×225	235	2

※ステンレスは(L5×50)になります。

ドブチャンネル君NC

▼ 10230080115

ステンレスチャンネル君SNC

▼ 10230080117



特長・用途

- 床・立て配管用架台
- センターマーク付
- ステンレスは(　　)内の数字になります。

■使用例



コードNo.	1000	1010	1500	1510	2030	2020	2000	2010	3010	3020	3000
品番	NC-100 (SNC-100)	NC-100S (SNC-100S)	NC-150 (SNC-150)	NC-150S (SNC-150S)	NC-200LL (SNC-200LL) 受注生産品	NC-200L (SNC-200L) 受注生産品	NC-200 (SNC-200)	NC-200S (SNC-200S)	NC-300L (SNC-300L)	NC-300SL (SNC-300SL) 受注生産品	NC-300 (SNC-300)
適用パイプ	40Aまで		65Aまで		100Aまで(3/8×125A)				150Aまで		
L	100		150		200				300		
H	100	75	100	75	150	125	100	75	150	125	100
W	50	40	50	40	50	50	50	40	50	50	50
P1	41	41	60	60	95	95	95	95	65	65	65
P2	41	41	85	85	125	125	125	125	215	215	215
D1	11×25×2ヶ	11×25×2ヶ	11×45×2ヶ	11×45×2ヶ	11×85×2ヶ	11×85×2ヶ	11×85×2ヶ	11×85×2ヶ	14×55×4ヶ	14×55×4ヶ	14×55×4ヶ
D2	11×25×2ヶ	11×25×2ヶ	11×25×2ヶ	11×25×2ヶ	11×25×2ヶ	11×25×2ヶ	11×25×2ヶ	11×25×2ヶ	11×25×2ヶ	11×25×2ヶ	11×25×2ヶ
板厚	4.5(4.0)		4.5(4.0)		4.5(4.0)				4.5(4.0)		
入数	36	44	20	20	20	20	20	20	8	14	14



NC-100/100S
(SNC-100/100S)



NC-150/150S
(SNC-150/150S)



NC-200/200S
(SNC-200/200S)



NC-300/300L
(SNC-300/SNC-300L)

▼センターマーク 袋入り 納 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

アングル並列金具

納 電気亜鉛めっき 10230501571







特長・用途

■医療銅管の並列支持用吊アングル
■寸法図(2連参照)
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	サイズ	P	L
0020	2連	200	230
0030	3連	300	330
0040	4連	400	430
0050	5連	500	530
0060	6連	600	630
0070	7連	700	730
0080	8連	800	830

ダブルアングルスペーサー

納 電気亜鉛めっき 20215015611



特長・用途

■形鋼間のスペースを使って吊りボルトを吊りおろすための金具
■取付け間隔は、900mm以下としてください。
■表示トルク内で締め付けてください。
■一般鋼材を使用してください。

コードNo.	品番	適用鋼材	すき間	使用吊ボルト	ボルト締付トルク(kgfcm)	入数
0547	T-40-SL-13-1	L3×40×40 L5×40×40	13	M10,W3/8	300	20
0554	T-40-SL-13-2	L3×40×40 L5×40×40	13	M10,W3/8	300	20
0561	T-50-SL-13-1	L4×50×50 L6×50×50	13	M10,W3/8	300	20
0578	T-50-SL-13-2	L4×50×50 L6×50×50	13	M10,W3/8	300	20
0585	T-50-SL-16-1	L4×50×50 L6×50×50	16	M12,W1/2	450	20
0592	T-50-SL-16-2	L4×50×50 L6×50×50	16	M12,W1/2	450	20
0608	T-65-SL-16-1	L6×65×65	16	M12,W1/2	450	20
0615	T-65-SL-16-2	L6×65×65	16	M12,W1/2	450	20

※コードNo.：xx1…ナット別タイプ、コードNo.：xx2…ナット溶接タイプ

ダブルチャンネルスペーサー

納 電気亜鉛めっき 20215015611



特長・用途

■形鋼間のスペースを使って吊りボルトを吊りおろすための金具
■取付け間隔は、800mm以下としてください。
■表示トルク内で締め付けてください。
■一般鋼材を使用してください。

コードNo.	品番	適用鋼材	すき間	使用吊ボルト	ボルト締付トルク(kgfcm)	入数
0622	T-40-SC-13-1	C5×40×75	13	M10,W3/8	300	20
0639	T-40-SC-13-2	C5×40×75	13	M10,W3/8	300	20
0646	T-50-SC-13-1	C5×50×100	13	M10,W3/8	300	20
0653	T-50-SC-13-2	C5×50×100	13	M10,W3/8	300	20
0660	T-50-SC-16-1	C5×50×100	16	M12,W1/2	450	20
0677	T-50-SC-16-2	C5×50×100	16	M12,W1/2	450	20
0684	T-65-SC-16-1	C6×65×125	16	M12,W1/2	450	20
0691	T-65-SC-16-2	C6×65×125	16	M12,W1/2	450	20

※コードNo.：xx1…ナット別タイプ、コードNo.：xx2…ナット溶接タイプ

ドブ門型架台 NM　10230501131

ステンレス門型架台 SNM　10230501133

ドブ門型架台 KM　10230501131

ドブ門型架台 NM4　10230501141



特長・用途

■横走り配管用架台
■L=内寸法
■NM4タイプは4φ釘穴付き
■(　　)内はステンレスの寸法になります。

コードNo.		型番(溶融亜鉛めっき)	型番(ステンレス)	L	H	t	W	P
ドブめっき	ステンレス							
2530	2530	NM253	SNM253	250	300	4.5(4.0)	50	13
2550	2550	NM255	SNM255	250	500	4.5(4.0)	50	13
2580	2580	NM258	SNM258	250	800	4.5(4.0)	50	13
3530	3530	NM353	SNM353	350	300	4.5(4.0)	50	13
3550	3550	NM355	SNM355	350	500	4.5(4.0)	50	13
3580	3580	NM358	SNM358	350	800	4.5(4.0)	50	13
5030	5030	NM503	SNM503	500	300	4.5(4.0)	50	13
5050	5050	NM505	SNM505	500	500	4.5(4.0)	50	13
5080	5080	NM508	SNM508	500	800	4.5(4.0)	50	13
2000		KM200	—	200	250	3.2	40	11
2500		KM250	—	250	300	3.2	40	11
3000		KM300	—	300	350	3.2	40	11
3500		KM350	—	350	400	3.2	40	11
2530		NM4-253	—	250	300	3.2	40	11
2550		NM4-255	—	250	500	3.2	40	11
3530		NM4-353	—	350	300	3.2	40	11
3550		NM4-355	—	350	500	3.2	40	11
5030		NM4-503	—	500	300	3.2	40	11
5050		NM4-505	—	500	500	3.2	40	11

ZAM シムライナー



特長・用途

■設備用架台や機器のレベルを調整するためのライナーです。
■同一型式、あるいは違う型式のものを重ねて使用することにより、レベル調整が簡単に効率よく行えます。
■アンカーボルトに架台を設置した後でも、横から差し込めます。

コード	L×W	t	C	材質
103809269160500	50×50	1.6	18	高耐食めっき鋼板
103809269160750	50×50	3.2	18	
103809269320500	65×75	1.6	17	
103809269320750	65×75	3.2	17	

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ドブNL-1／NT-2／NT-40R・L／NT-50R・L　10230501531

NL-1　10230501532

コードNo.	品名	表面処理	サイズ
0010	NL-1	溶融亜鉛めっき	4.5×50×50×95
0020	NT-2		4.5×100×100×90
0030	NT-40R		4.5×35×85×90
0040	NT-40L		4.5×35×85×90
0050	NT-50R		4.5×45×95×90
0060	NT-50L		4.5×45×95×90
0010	NL-1	電気亜鉛めっき	4.5×50×50×95

■NL-1(溶融亜鉛めっき)
(電気亜鉛めっき)

■NT-2(溶融亜鉛めっき)

■NT-○○R(溶融亜鉛めっき)







■上記製品図はRタイプです。
■(　)寸法は50タイプです。

ステンレスSNL-1／SNT-2／SNT-40R・L／SNT-50R・L　10230501533

コードNo.	品名	表面処理	サイズ
0010	SNL-1	ステンレス	4.0×50×50×95
0020	SNT-2		4.0×100×100×90
0030	SNT-40R		4.0×35×85×90
0040	SNT-40L		4.0×35×85×90
0050	SNT-50R		4.0×45×95×90
0060	SNT-50L		4.0×45×95×90

■ステンレスSNL-1

■ステンレスSNT-2

■ステンレスSNT-○○R







■上記製品図はRタイプです。
■(　)寸法は40タイプです。

Function

優れた機能

実現! スベリ止め仕様

溝がローレット加工の為、Dナット(溝付き)との組合せにより、スベリ止めを実現しました。



カット、穴明けに便利なライン入り

穴明け・切断に役立つセンターライン、カットラインが入っています。

フリーチャンネル

特長・用途

■各種設備の支持・固定に幅広くご利用頂ける汎用性の高いチャンネル材です。
■電線管、丸型ケーブル、ケーブルラック等の支持に用いるベース材です。

ND-1・2(亜鉛めっき鋼板) 10230500150

NED-30D・45D(高耐食めっき鋼板) 納 20215001711



NC-40P(亜鉛めっき鋼板) 10230500135

NC-40P(溶融亜鉛めっき) 10230500136



フリーチャンネル

NED-30DR・45DR(高耐食めっき鋼板) 納 20215001711



レースウェイ

特長・用途

■電線管、照明器具の設置材。
■二種金属製線ぴに適合しております。

NDP-1・2 10230500151



コードNo.	品名	型番	L	表面処理	t×A×B
3250	フリーチャンネル	ND-1	2500	亜鉛めっき鋼板	2.0×40×30
3400		ND-1	4000		2.0×40×30
4250		ND-2	2500		2.0×40×45
4400		ND-2	4000		2.0×40×45
6450		NC-40P	2500		2.0×40×30
6450		NC-40P	2500	溶融亜鉛めっき	2.0×40×30
8231		NED-30D-25	2500	高耐食めっき鋼板	2.0×40×30
8255		NED-45D-25	2500		2.0×40×45
8248		NED-30D-40	4000		2.0×40×30
8262		NED-45D-40	4000		2.0×40×45
8279		NED-30DR-25	2500		2.0×40×30
8286		NED-45DR-25	2500		2.0×40×45
3400	レースウェイ	NDP-1	4000	亜鉛めっき鋼板	1.6×40×30
4400		NDP-2	4000		1.6×40×45

カットライン　センターライン　袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

Dナット(溝付)

有色クロメート 電気亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき

10230144201

特長・用途

■フリーチャンネルを吊り支持するための中ナットです。
■施工時の保持力を高めるための溝付きです。





コードNo.	サイズ	入数(1袋×数)
0100	W3/8	500(10×50)
0120	W1/2	500(10×50)

Dナット

有色クロメート 電気亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき

10230144201

特長・用途

■フリーチャンネルを吊り支持するための中ナットです。
■溝なしタイプです。





コードNo.	表面処理	サイズ	入数(1袋×数)
1100	有色クロメート	W3/8	500(10×50)
1120		W1/2	
3100	溶融亜鉛めっき	W3/8	
3120		W1/2	

DS金具

電気亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき

10230144200

特長・用途

■フリーチャンネルを吊る金具です。
■W3/8、W1/2、M10、M12の吊りボルトが使用できます。





コードNo.	表面処理	適合サイズ	入数(1袋×数)
0010	電気亜鉛めっき	W3/8、W1/2、M10、M12	500(10×50)
1010	溶融亜鉛めっき	ドブW3/8、W1/2、M10、M12	

■施工例1



Dナットセット

有色クロメート 電気亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき

10230144201

特長・用途

■Dナット、DS金具、六角ナット、丸ワッシャー各10ヶを1袋にまとめたセット品です。



コードNo.	品番	入数(1袋×数)
0110	Dナット(溝付き)W3/8セット	120(10×12)
0130	Dナット(溝付き)W1/2セット	120(10×12)
1110	DナットW3/8セット	120(10×12)
1130	DナットW1/2セット	120(10×12)

■施工例2　NC-40Pを使用する場合



DナットR付(溝付)

納

10236029012





特長・用途

■ベース材(フリーチャンネル)に各種金具を取り付ける為のボルト受けナットです。
※ボルトは付属しません。取り付け物に合わせてボルトサイズを選定してください。
■材質：溶融亜鉛めっき。

コードNo.	型番	入数
0100	DR-M10	500



①DRナットに押しボルトを取り付けます。
②斜めから差し込みます。
③上に引き上げながら90°に回転させます。
④DRナットの突起部分を噛ませた状態で、ボルトを時計廻りに回転させます。
⑤ボルトが内側に接し、固定されたら完了です。

チャンネルクリップ

10230144202







特長・用途

- フリーチャンネルに各種管を支持する金具です。
- 亜鉛鋼板製(ボルトは、電気亜鉛めっきになります)
- 附属の六角ねじサイズはM6×20になります。
- 適合表内の※の箇所については、六角ねじをM6×20からM6×25に取り替えてご使用ください。

亜鉛めっき鋼板

コードNo.	品番	A	B	適合				入数(1袋×数)
				鋼製電線管		SGP管	VP管	
				呼び	外径	呼び	呼び	
0010	C13	29	19	—	—	8	—	200(10×20)
0020	C15	32	22	15	15.9	—	—	200(10×20)
0030	C19C16	37	27	19	19.1	15	16	200(10×20)
				16	21.0			
0040	C25C22	43	33	25	25.4	20	20	200(10×20)
				22	26.5			
0050	C31C28	50	40	31	31.8	25	25	200(10×20)
				28	33.3			
0060	C39	55	45	39	38.1	—	30	200(10×20)
0070	C51	67	57	51	50.8	—	—	200(10×20)
0080	C63	81	70	63	63.5	—	—	100(10×10)
0090	C75C70	93	83	75	76.2	65	65	100(10×10)
				70	75.2			
0100	C36	59	48	36	41.9	32	—	200(10×20)
0110	C42	65	54	42	47.8	40	40	200(10×20)
0120	C54	76	66	54	59.6	50	50	100(10×10)
0130	C82	105	94	82	87.9	※80	※75	100(10×10)
0140	C92	119	107	92	100.7	90	—	100(10×10)
0150	C104	131	120	104	113.4	100	100	100(10×10)

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

MEMO

14 日栄製作品

生産体制・デリバリー

配管支持金具・立体駐車場メーカーとして40年の実績。
独自の商品開発・設計・製造・供給の一貫体制による月産2,000トン体制を構築し、
様々な用途や需要に柔軟に応えられる環境を実現しています。

生産体制

千葉工場

新潟工場

上海工場

ベトナム工場

デリバリー

関東・関東第二・関西・新潟物流センター

全国4拠点の物流センターにより、充実したデリバリー体制を構築しております。

充実の最先端設備による抜群の品質対応

プレス機


ロールフォーミング成形機

溶接ロボット

形鋼加工機

ブレーキプレス

バンドソーマシン


レーザー加工機

シャーリングマシン

タレットパンチプレス

空調室外機用アルミ架台

スーパーアルキット®F

折板屋根の「角ハゼ」「丸ハゼ」に対応

掴むだけの簡単取り付け（屋根に穴を開けない）

アルミ製
軽量化
スチールの約1/3

ハゼ式折板屋根
専用架台



特許出願中

[ハゼ式折板屋根用 アンテナベース架台]

アンテナグリッパー®

折板屋根専用架台

特許出願中

アンテナグリッパー

設置イメージ

スーパーアルキットF、アンテナグリッパーにつきましては別途お問い合わせください。

特注加工品

設備(空調・衛生・電気)の配管工事に対し、形鋼や板材等を用いて天井や壁面への横走り配管、床面からの水平・垂直配管を適切に振れ止めを支持する各種金物になります。

横引配管用耐震支持部材選定表例

三角ブラケット

配管重量(kg)	支持材寸法(mm)	A種耐震	S_A種耐震
		鋼材仕様	鋼材仕様
250	500	L−40×40×3	L−40×40×3
	1000	L−40×40×5	L−40×40×5
500	500	L−40×40×5	L−40×40×5
	1000	L−50×50×6	L−50×50×6
1000	500	L−50×50×6	L−50×50×6
	1000	L−65×65×6	L−65×65×6
	1500	L−75×75×6	L−75×75×6



門型架台

配管重量(kg)	支持材寸法(mm)		A種耐震	S_A種耐震
	W	H	鋼材仕様	鋼材仕様
250	500	500	L−45×45×4	L−50×50×5
		1000	L−50×50×6	L−65×65×6
		1500	L−65×65×6	[−75×40×5×7
	1000	500	L−50×50×4	L−50×50×6
		1000	L−60×60×5	L−65×65×6
		1500	L−65×65×6	[−75×40×5×7
500	500	500	L−60×60×5	L−65×65×6
		1000	L−65×65×8	[−75×40×5×7
		1500	[−75×40×5×7	[−100×50×5×7.5
	1000	500	L−65×65×6	L−70×70×6
		1000	L−65×65×8	[−75×40×5×7
		1500	[−75×40×5×7	[−75×40×5×7



鋼材の刃の向きについて





袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

吊アングル・チャンネルサポート

アングルサポート

■確認事項

①鋼材仕様
②Uボルトサイズ
③アンカー穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)
⑤ご指定寸法



チャンネルサポート

■確認事項

①鋼材仕様
②Uボルトサイズ
③アンカー穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)
⑤ご指定寸法



配管用架台

門型架台



■確認事項

①鋼材仕様
②Uボルトサイズ
③穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)
⑤ご指定寸法

門型架台(ベース付)



■確認事項

①鋼材仕様
②Uボルトサイズ
③アンカー穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)
⑤ご指定寸法
⑥ベース形状(溶接・ボルト止め)

配管用ブラケット

L型ブラケット



■確認事項

①鋼材仕様
②Uボルトサイズ
③アンカー穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)
⑤ご指定寸法

三角ブラケット



■確認事項

①鋼材仕様
②Uボルトサイズ
③アンカー穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)
⑤ご指定寸法

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

スリーブ

鉄管スリーブ





■確認事項

①仕様(公共仕様・標準仕様)
②固定ピース(有・無)
③仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)

公共建築工事標準仕様

鉄管スリーブ
JIS G 3452(配管用炭素鋼管)の黒管に、厚さ6mm、つば幅50mm以上の鋼板を溶接し、内面及び端面にサビ止め塗料処理を行う。

仕様概要

公共仕様
SGP鋼管、防水つば(6t・50W)両面全周溶接、管内面サビ止め
標準仕様
STK鋼管、防水つば(3.2t・50W)片面溶接、管内面サビ止め

塩ビスリーブ

特長・用途

■地中部分で水密を要しない部分に適しています。
■硬質塩化ビニール管(VU)製(JIS K6741)
■L寸法で製作いたします。

門型架台(チャンネル)



■確認事項

①鋼材仕様
②Uボルトサイズ
③穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)
⑤ご指定寸法
⑥ベース形状(溶接・ボルト止め)

吊架台(アングル・天井用)



■確認事項

①鋼材仕様
②Uボルトサイズ
③穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)
⑤ご指定寸法
⑥ベース形状(溶接・ボルト止め)

吊架台(アングル・梁用)



■確認事項

①鋼材仕様
②Uボルトサイズ
③穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)
⑤ご指定寸法

吊架台(チャンネル・梁用)



■確認事項

①鋼材仕様
②Uボルトサイズ
③穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)
⑤ご指定寸法

枠架台(アングル)



■確認事項

①鋼材仕様
②ご指定寸法
③仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)

L型ブラケット(チャンネル)



■確認事項

①鋼材仕様
②Uボルトサイズ
③穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)
⑤ご指定寸法

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ダブルアングル



■確認事項

①鋼材仕様
②ご指定寸法
③穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)

ダブルチャンネル



■確認事項

①鋼材仕様
②ご指定寸法
③穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)

荷重支持ロケット架台



■確認事項

①鋼材仕様
②ご指定寸法
③穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)

止水鉄板



■確認事項

①フランジサイズ
②使用圧力

両フランジ管



■確認事項

①パイプ種類・サイズ
②ご指定寸法
③使用圧力
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)

各種鉄板加工



■確認事項

①鋼材仕様
②ご指定寸法
③穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)

エキスパンドメタル加工



■確認事項

①鋼材仕様　③穴(長穴)サイズ
②ご指定寸法　④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)

チェッカープレート加工



■確認事項

①鋼材仕様　③穴(長穴)サイズ
②ご指定寸法　④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)

サクションカバー



■確認事項

①鋼材仕様　③穴(長穴)サイズ
②ご指定寸法　④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)

ドレンパン加工



■確認事項

①鋼材仕様
②ご指定寸法
③穴(長穴)サイズ
④仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)

パイプガード・車止め



■確認事項

①パイプ種類・サイズ　③使用圧力
②ご指定寸法　④仕上げ
(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)

防球ガード



■確認事項

①鋼材仕様(線径)　④仕上げ(サビ止め・めっき・焼付塗装)
②ご指定寸法　⑤配管位置、開口寸法
③穴(長穴)サイズ

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

等辺山形鋼(アングル) 納 20211305011



A B mm	t mm	単位重量 kg/m	定尺重量 kgf/5.5m
25×25	3	1.12	6.16
30×30	3	1.36	7.48
40×40	3	1.83	10.10
40×40	5	2.95	16.20
50×50	4	3.06	16.80
50×50	6	4.43	24.40
65×65	6	5.91	32.50
75×75	6	6.85	37.70
75×75	9	9.96	54.80
90×90	7	9.59	52.70
100×100	7	10.70	58.80

溝形鋼(チャンネル) 納 20211306011



H B mm	t1 mm	t2 mm	単位重量 kg/m	定尺重量 kgf/5.5m
75×40	5	7	6.92	38.06
100×50	5	7.5	9.36	51.48
125×65	6	8	13.40	73.70
150×75	6.5	10	18.60	102.30
200×80	7.5	11	24.60	135.30

平鋼(フラットバー) 納 20211304011



※断面図

T mm	W mm	単位重量 kg/m	定尺重量 kgf/5.5m
3	25	0.59	3.24
3	38	0.89	4.92
3	50	1.18	6.48
3	65	1.53	8.42
3	75	1.77	9.71
3	100	2.36	12.95
4.5	38	1.34	7.38
4.5	50	1.77	9.71
4.5	65	2.30	12.63
4.5	75	2.65	14.57
4.5	100	3.53	19.43
6	38	1.79	9.84
6	50	2.36	12.95
6	65	3.06	16.84
6	75	3.53	19.43
6	100	4.71	25.91
9	50	3.53	19.43

H形鋼 納 20211309011



H B mm	t1 mm	t2 mm	単位重量 kg/m	定尺重量 kgf/6m
100×50	5	7	9.30	55.8
100×100	6	8	17.20	103.0
125×125	6.5	9	23.80	143.0
150×100	6	9	21.10	127.0
150×150	7	10	31.50	189.0
200×100	5.5	8	21.30	128.0

異形鉄筋

納 20211308011



D mm	単位質量 kgf/m	定尺重量 kgf/5.5m
6	0.249	1.37
10	0.560	3.08
13	0.995	5.47
16	1.560	8.58
19	2.250	12.40
22	3.040	16.70

鋼板

納 20211301011

厚み mm	単位質量 kgf/m²	定尺重量 kgf/3尺6尺
1.2	9.42	15.8
1.6	12.56	21.0
2.3	18.06	30.2
3.2	25.12	42.0
4.5	35.32	59.1
6	47.10	78.8
9	70.65	118.0
12	94.20	158.0

縞鋼板

納 20211301011

厚み mm	単位質量 kgf/m²	定尺重量 kgf/3尺6尺
2.3	19.73	33.0
3.2	26.79	44.8
4.5	36.99	61.8
6	48.77	81.5
9	72.32	121.0

■表面処理(生地・サビ止め・溶融亜鉛めっき等)を選定ください。 ■他にもご用意できます。 ■メーカーによる規格が異なる場合があります。

15 架台基礎・周辺部材

のぞみ

納 20210604111



コードNo.		A	B	C	D	E	入数
1632	A型	250	250	150	190	190	20
1649	B型	350	200	110	290	140	20
1656	C型	200	200	110	140	140	30
1663	D型	150	150	110	100	100	30
1670	E型	120	120	80	80	80	50

■作業手順



①フックをはずし据付ける　②フックを止めてセットする　③コンクリートを流し込む

のぞみパット

納 20210604111

特長・用途

■防水塗膜面と充填するモルタルとの縁切り使用する製品です。
■のぞみ設置位置がズレないような形状になっています。
■材質：NR

コードNo.	型番	サイズ	入数
1678	NP-C	218×218	60
1694	NP-D	174×174	60
1700	NP-E	134×134	100

プラベース（配管架台用基礎枠）

納 20210604011



特長・用途

■専用敷ゴムもご用意できます。お問い合わせください。

コードNo.	型番	A	B	C	D	入数
8991	PB-100	85	100	154	100	40
9004	PB-120	117	142.5	205.5	120	30

■施工手順

①スミ出し線に合わせてプラベースを設置します。　②プラベースを組み合わせます。2通りの方法があります。　③モルタルを充填して完成です。



プラベースの設置　左右組み付け（PB-100のみ）　上下スライド嵌合　セメント・砂・水の比 100：300：55（質量比）

タイガーベース

20210604111



特長・用途

■空調機、各種配管架台基礎、ケーブルラック等の設置架台です。
■アルミ製スライドレールなので、自由な位置でボルトナットの接続が可能です。
■防水塗膜保護用のゴムパットも用意できます。

コードNo.	品名	型番	製品規格				
			長さ	高さ	上部	下部	重さ(kg)
1854	タイガーベース(M10ボルト用)	L150-100	150	100	80	110	3
1717		L200-100	200				4
1724		L300-100	300				6
1816		L350-100	350				7
1731		L400-100	400				8
1823		L450-100	450				9
1748		L500-100	500				10
1809		L550-120	550	120	100	130	17
1755		L600-120	600				18
1762		L700-120	700				21
1779		L750-130	750	130	110	140	27
1830		L800-130	800				29
1786		L850-130	850				31
1847		L900-130	900				33
1793		L1000-130	1000				35
1915		L1200-150	1200	150	110	140	50

ダクターベース

20210604111



特長・用途

■各種配管架台基礎、ケーブルラック等の設置架台です。
■Dナット R付(P141)、チャンネルクリップ(P142)等で支持固定します。
■防水塗膜保護用のゴムパットも用意できます。
■材質：溶融亜鉛めっき(レール部)

コードNo.	品名	型番	製品規格				
			長さ	高さ	上部	下部	重さ(kg)
2646	ダクターベース	DV150	150	100	80	110	3
2653		DV200	200				4
2660		DV300	300				6
2677		DV350	350				7
2684		DV400	400				8
2691		DV450	450				9
2707		DV500	500				10
2721		DV600	600	120	100	130	18

アンカーベース

20210604211

特長・用途

■各種配管架台基礎、ケーブルラック等の設置架台です。
■門型架台(P138)、配管用架台(P147)等を支持固定します。
■防水塗膜保護用のゴムパットも用意できます。

コードNo.	品名	型番	製品規格				
			長さ	高さ	上部	下部	重さ(kg)
3109	アンカーベース(W3/8用)	A130	130	120	100	130	4
3116		A150	150	100	130	150	4

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

エコベース

納 20210604211

3本足(角型)タイプ



4本足(薄型)タイプ



特長・用途

- エコキュート設置用基礎
- ザムプレートでアンカーピッチを自由に調整できます。
- 本体貫通穴を使い、ナットを上下させる事により、レベル合わせが可能です。

コードNo.	全ねじ固定タイプ								
	型番	内容	数量	長さ(mm)	高さ(mm)	上部(mm)	下部(mm)	重量(kg)	機器脚部ピッチ(A)
3130	3本足セット品	ブロック	2本	750	※120	※160	※180	※33	410mm～610mm
3154		付属品	1セット						
3123	4本足セット品	ブロック	2本	500				※23	598mm～800mm
3147		付属品	1セット						
3123	4本足セット品	ブロック	2本						778mm～1,010mm
3161		付属品	1セット						

※印はブロック1本分のサイズ・重さになります。

ハイブリッドマット

納 20210807611

※プレート、ゴムブッシュはオプション(別売品)です

TSM-25・50・100・200





TSM-300・400・600





特長・用途

- ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材としてご使用いただけます。
- 小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。
- ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。
- 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。

コードNo.	製品型式	バネ定数 N/mm(kgf/mm)	使用荷重範囲 N(kgf)	固有振動数 Hz
3186	TSM-25	35.3(3.6)	108～245(11～25)	9.0～6.0
3193	TSM-50	69.6(7.1)	216～490(22～50)	9.0～5.9
3209	TSM-100	137(14)	441～981(45～100)	8.8～5.9
3216	TSM-200	284(29)	883～1961(90～200)	8.9～6.0
3223	TSM-300	422(43)	1324～2942(135～300)	8.9～6.0
3230	TSM-400	559(57)	1765～3923(180～400)	8.9～5.9
3247	TSM-600	843(86)	2648～5884(270～600)	8.9～6.0

番号	名称	材質
①	キャップ	合成ゴム
②	ゴム本体	合成ゴム
③	ばね	硬鋼線
④	金具	SS400

※転倒防止などの耐震措置を考慮してください。

注意

- 製品には強酸、強アルカリ、有機溶剤、油脂などが付着しないようにしてください。
- 製品には圧縮方向に均等に荷重がかかるようにお取付けください。
- 使用荷重範囲内でご使用ください。
- 製品には、溶接などの火花がかからないようにしてください。

設置例



置き型防振ゴム

納 20210807611



特長・用途

- エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材としてご使用いただけます。
- 耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
- 施工が容易で、抜群の防振性能です。
- レベル調整が容易です。

番号	名称	材質
①	金具	SUS304
②	ナット	SUS304
③	ゴム本体	合成ゴム

コードNo.	品番	ばね定数	許容荷重
3254	ACM-30	152N/mm(15.5kgf/mm)	490N(50kgf)

注意

- エアコン室外機の重量や脚部形状により、鋼材などでエアコン脚部の補強が必要になるケースがあります。
- 製品には強酸、強アルカリ、有機溶剤、油脂などが付着しないようにしてください。
- 製品には圧縮方向に均等に荷重がかかるようにお取付けください。
- 許容荷重範囲内でご使用ください。
- 製品には、溶接などの火花がかからないようにしてください。

設置例



袋入り 納 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ゴムブッシュ

納 20210807611

特長・用途

- ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁が容易にできます。
- 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁にご使用いただけます。
- めっきや塗装の保護、異種金属の電食絶縁が容易にできます。
- 省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。

製品形式	φ D1	φ D2	φ d	t1	t2
TB-12	28	14	12.7	8	5
B-16	36	20	17	8	5
B-20	40	25	21	8	5
XT-18	40	18	14	6	4.5
XT-23	50	23	18	9	10

番号	名称	材質
①	ゴム本体	合成ゴム
②	金具	SS400

※TB・Bタイプには金具は付いておりません。必要に応じ、座金をご用意ください。

TBタイプ
Bタイプ



XTタイプ



設置例



防振パット

納 20218105011



特長・用途

- 材質：NR
- 指定寸法により加工可能です。

サイズ	H	W	L
10×100×1000	10	100	1000
10×150×1000	10	150	1000
10×300×1000	10	300	1000
15×100×1000	15	100	1000
15×150×1000	15	150	1000
15×300×1000	15	300	1000
20×100×1000	20	100	1000
20×150×1000	20	150	1000
20×300×1000	20	300	1000

ゴムワッシャー

納 20211201512



特長・用途

- 材質：NR
- 指定寸法により加工可能です。

サイズ	H	φ1	φ2
W3/8	3	11	25
W3/8	5	11	25
W3/8	10	11	25
W1/2	3	14	32
W1/2	5	14	32
W1/2	10	14	32
W5/8	3	18	38
W5/8	5	18	38
W5/8	10	18	38
W3/4	3	22	45
W3/4	5	22	45
W3/4	10	22	45

16 設備耐震支持

設備耐震用補助金具(エースハンガー)



配管及び各種設備用振れ止め金具

設備耐震補助金具類に使用される主材質

- 鉄製

表面処理(鉄製)

- 電気亜鉛めっき
- 溶融亜鉛めっき

建築設備耐震設計・施工指針2014年版(推奨)

施工支持例



耐震支持の適用(B種)

- 対象設備…配管
- 設置場所…地階及び1F
- 支持間隔…標準支持間隔の3倍以内に一箇所、配管の末端より2m以内も行う。
- 適合規格…100A以下

⚠ 注意

①本来の使用目的以外での使用はご遠慮ください。
同梱されている商品以外は使用しないでください。
性能が十分に発揮されない場合があります。
②振れ止め金具の取付け間違いに注意してください。
③振れ止め金具の斜材角度は45°～60°の範囲で使用してください。
④振れ止め金具への過度な締め込みによる吊りボルトの座屈に注意してください。
⑤振れ止め金具の角度調整を何度も行うと応力破断が発生する恐れがあります。
⑥製品仕様書、施工要領を参照し、安全な施工をお願いします。

配管用耐震金具

エースハンガー　10260150101

ドブエースハンガー　10260150111



コードNo.	管径称	適合配管径(A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H	入数(1袋×数)
0150	15A	21.7	1.8×25	3/8	M6×20	26	78	140(10×14)
0200	20A	27.2	1.8×25	3/8	M6×20	26	80	140(10×14)
0250	25A	34.0	1.8×25	3/8	M6×20	26	84	140(10×14)
0320	32A	42.7	1.8×25	3/8	M6×25	26	89	120(10×12)
0400	40A	48.6	1.8×25	3/8	M6×25	26	92	110(10×11)
0500	50A	60.5	2.0×25	3/8	M6×25	26	97	90(10×9)
0650	65A	76.3	2.0×32	3/8	M8×25	28	110	50(10×5)
0800	80A	89.1	2.3×32	3/8	M8×25	28	118	50(10×5)
1000	100A	114.3	3.0×32	3/8	M8×25	28	144	40(10×4)

振れ止め金具(XY-WAB)　10260150201

特長・用途

■5点支持用振れ止め金具です。



コードNo.	型番	入数
0010	XY-WAB	150(10×15)

振れ止め金具(Y-SA)　10260150202

特長・用途

■3点支持用振れ止め金具です。

コードNo.	型番	入数
0010	Y-SA	150(10×15)

スラブ固定金具

3Dタンバックル　10120010532

特長・用途

■独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。

コードNo.	サイズ(適合吊りボルト)	入数(1袋×数)
3250	W3/8	350(10×35)

振れ止め金具(XY-C)　10260150203

特長・用途

■天井スラブに吊りボルトを接続する金具です。

コードNo.	型番	入数
0010	XY-C	150(10×15)

Function

特長1　XY方向への耐震支持

XY方向への揺れに対して耐震支持(B種)が可能。施工状況に合わせ、5点、3点支持が選べます。



(エースハンガー+XY-WAB)　(エースハンガー+Y-SA)

特長2　吊りボルト部の負荷軽減

パイプ側面の支持により、吊りボルト部の曲げや切断を防止。



特長3　施工がラク!　パイプを仮置きできるから施工がラク!

仮置きしても落ちません!

パイプを仮置きできる「らく吊エース」の施工性を引き継いでいます。



特長4　支持方向自由自在　3Dタンバックルにより、支持方向自由自在従って、天井内の障害物を避けて施工できます。



H鋼に対して交差する配管の場合、4点支持で固定することができます。

マジックピース　廻り止め　袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

フレロックセット

10260151101



特長・用途

■吊りボルト振れ止め金具
■適用吊りボルト：W3/8
■材質：鉄製(電気亜鉛めっき)
■締付け工具/ソケットサイズ17
●簡単施工(従来施工対比：施工時間約60%削減)

コードNo.	商品名	販売単位
0100	フレロックセット	1セット

セット内容	
フレロックA/8個	フレロックB/4 個

施工時、ご使用上の注意

■本来の使用目的以外での使用はご遠慮下さい。
■同梱されている商品以外は使用しないで下さい。
性能が十分に発揮されない場合があります。

フレロックA/吊りボルト振れ止め金具



コード	商品名	販売単位	標準価格(1個)
102601511110100	フレロックA	1個	430円

フレロックB/全ねじ交差金具



コード	商品名	販売単位	標準価格(1個)
102601511110110	フレロックB	1個	150円

■標準施工



■障害物回避施工

※全ねじ固定金具の取付位置を変更することで
障害物回避施工が可能となります。



掴み部の取り付け位置変更

■障害物回避施工の例





袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

MEMO

17 軽量吊り・落下防止・振れ止め支持

ワイヤシステム



ステンレスワイヤを使用した軽量物の吊り、
落下防止、振れ止めシステム

ワイヤシステム類に使用される主材質

ワイヤ部

- ステンレス製(SUS304)

金具類

- 鉄製
- 亜鉛合金製

表面処理(鉄製)

- 電気亜鉛めっき

ワイヤシステム類に使用されるその他材質

- 汎用プラスチック製(ポリプロピレン)

⚠ ワイヤシステムご使用上の注意

①ワイヤに鋭利な角を当てないでください。ワイヤを切る原因になります。
②1本の吊荷重は、必ず厳守してください。基本的に垂直方向の静荷重値になっています。
③TBワイヤ(TSボルト)のねじ込みは、最後までしっかり行なってください。
④スパイダーは、ステンレスワイヤ1.5φ用です。他のワイヤには、使用できません。
⑤ワイヤの切断長さは、スパイダーより50mm以上残してカットしてください。
⑥一度使用したスパイダー(圧着した製品)は、再利用できません。
⑦振れ止め金具(UFO、CUBE)は、支持部材付近にしっかり固定してください。
⑧スパイダーを使用される際、ほつれのあるワイヤでは施工が困難になります。
⑨ワイヤシステムは、屋内専用です。屋外や多湿箇所付近には、使用しないでください。
⑩ワイヤや各金具類には、油やペイント等をつけないでください。
⑪その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。

柔ワイヤセット（バネ付）

10270290101



特長・用途

- 吊り機器の吊りボルト振れ止めに最適なシステム金具
- 適用吊りボルト：W3/8
- 金具類：鉄製（電気亜鉛めっき）、亜鉛合金製
- ワイヤ：ステンレス製（SUS304）
- テンションバネ：ステンレス製（SUS304）

コード	商品名	販売単位
1010	柔ワイヤセット（バネ付）	1セット

セット内容	
柔ワイヤ固定金具/8個	柔ワイヤ引留金具/2個
柔ワイヤロープ/2巻	テンションバネ/2個

⚠ 施工時、ご使用上の注意

- 本来の使用目的以外での使用はご遠慮下さい。
- 同梱されている商品以外は使用しないで下さい。性能が十分に発揮されない場合があります。
- 使用される機器サイズと重量を必ずご確認下さい。図1参照 (A辺B辺C辺合計3.5m以下 重量50kg以下の機器にご使用下さい。)
- 吊り高さ1.5m以下でご使用下さい。図1参照
- ワイヤに鋭利な角を当てないで下さい。
- 柔ワイヤ引留金具に強いテンションがかかるとロック解除できません。
- ワイヤには、油やペイント等つけないで下さい。(摩擦力等、十分な効果を発揮できません。)
- ワイヤの切断は、ワイヤカッターを使用して下さい。
- 防振ハンガーを使用する場合、防振ハンガーを機器吊り元側に取付けてください。図1参照。
- 上下2連以上の工法の使用はご遠慮下さい。
- 商品の再利用はできません。
- 機器の交換時には、柔ワイヤセットを交換してください。

■図1



※取付手順につきましてはホームページをご参照ください　https://www.nichieiintec.jp/pipe/1461.html

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

O-T-9



特長・用途

- 重量100kg以下の吊り機器の落下防止に最適なシステム金具
- 適用吊りボルト：W3/8
- 金具類：鉄製(電気亜鉛めっき)・亜鉛合金製
- テンションバネ：ステンレス製(SUS304)
- 適用ワイヤ径：2φ(SUS304)

コードNo.		商品名	必要数
102702801010010		O-T-9セット	1セット
別売品	202120020120934	ステンレスワイヤ	必要長
	202107020104959	W3/8六角ナット(中間挿入ナット可)	8個

⚠ 中間挿入ナットを使用する場合、許容静荷重が3.9kN以上の商品を使用してください。

セット内容	
落下防止金具/8個	ワイヤ引留金具/4個
テンションバネ/4個	

⚠ 使用上の注意

①落下防止金具は、全ての吊りボルト最上部、最下部に、上下ナットで挟み込んで設置してください。
②落下防止金具は、外面と内面があります。
　吊りボルトの天井スラブ側に設置する落下防止金具は内面を下向き(カール凸部下向き)、
　機器側に設置する落下防止金具は内面を上向き(カール凸部上向き)に設置してください。
③必ずワイヤはループ状に設置してください。(シングル張りは不可)
④各ワイヤの切断は、専用のワイヤカッター工具を使用してください。
⑤施工したワイヤが機器本体や耐震振れ止め金具等に接触しないように、落下防止金具の水平方向の向きを調整してください。
⑥ワイヤにキズが付かない様、鋭利な角を当てないでください。
⑦本製品の再利用は出来ません。一度使用した落下防止金具類は新品に交換してください。
⑧中間挿入ナットを使用する際は、振動が直接伝わる箇所には使用しないでください。
⑨本製品を吊り機器の落下防止以外の用途に使用しないでください。
　使用に関しては、本仕様書及び取り付け手順書を参照の上、掲載されている設置条件、使用方法、取り付け手順、注意点を必ず厳守してください。
⑩定められた設置条件、使用方法を守らないことに起因する不具合、注意事項を守らないことによる不具合については一切の責任を負いかねます。

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

TBワイヤ

納 20212003012



■使用例



特長・用途

■インサートやアンカーなどから吊りおろしできるボルト付きワイヤ

コードNo.	型式	ℓ	L	φ	入数(1袋×数)
1198	TBW-15	1500	20	1.5	100(20×5)
1204	TBW-20	2000	20	1.5	100(20×5)
1216	TBW-25	2500	20	1.5	100(20×5)
1228	TBW-215	1500	20	2.0	100(20×5)
1235	TBW-220	2000	20	2.0	100(20×5)
1242	TBW-225	2500	20	2.0	100(20×5)
1259	TBL-15	1500	32	1.5	100(20×5)
1266	TBL-20	2000	32	1.5	100(20×5)
1273	TBL-25	2500	32	1.5	100(20×5)
1280	TBL-215	1500	32	2.0	100(20×5)
1297	TBL-220	2000	32	2.0	100(20×5)
1303	TBL-225	2500	32	2.0	100(20×5)

注意

■1本の吊荷重は、1.5φは196N(20kgf)、2.0φは490N(50kgf)以下として下さい。
■2.0φの固定金具は、クイックロックKL100を使用して下さい。
■TSボルトのねじ込みは最後までしっかり行って下さい。

TPワイヤ

納 20457310085



特長・用途

■デッキや木材より吊りおろしできるワイヤ

コードNo.	型式	ℓ
5239	TPW-15	1500
5246	TPW-20	2000
5253	TPW-25	2500

注意

■1本の吊荷重は147N(15kgf)以下として下さい。
ビス穴にあった径の鉄板ビスか木ねじ等で固定してください。
■どちらか1箇所で問題ありません。
■本体プレートを曲げて使用しないでください。

ループワイヤ

納 20212003012



■使用例



特長・用途

■アイボルトやフリーダムワイヤなどから吊りおろしできるワイヤ

コードNo.	型式	ℓ
1372	RW-15	1500
1389	RW-20	2000
1396	RW-25	2500

注意

■ワイヤに鋭利な角を当てないで下さい。(ワイヤを切る原因になります)
■1本の吊荷重は147N(15kgf)以下として下さい。

クイックワイヤ

20212003012



■使用例



(施工手順)
①デッキプレートに6.5φの穴開けをします。
②クイックワイヤを差込みます。
③最後にコンクリートを打設して完了です。

特長・用途

■インサートタイプワイヤ
■デッキへの穴あけは、6.5φとなります。

コードNo.	型式	ℓ	ドリル径	入数(1袋×数)
0986	QW-15	1500	6.5	100(20×5)
0993	QW-20	2000	6.5	100(20×5)
1006	QW-25	2500	6.5	100(20×5)

注意

■ワイヤに鋭利な角を当てないで下さい。(ワイヤを切る原因になります)
■1本の吊荷重は196N(20kgf)以下として下さい。
■クイックワイヤ単体の破断強度は1960N(200kgf)です。

クイックロック

20457310085

■使用例

特長・用途

■亜鉛合金製
■工具無しでワイヤロープの長さを調節ができ、早くて簡単な施工。
■ステンレスワイヤ(1.5φ～3.0φ)用引留部品

コードNo.	型式	適合ワイヤ径	参考耐荷重
5215	KL100	1.5φ	25kg
		2.0φ	45kg
5222	KL150	2.5φ	60kg
		3.0φ	90kg

注意

■安全にご使用頂くため、適合したワイヤをご使用下さい。
■耐荷重を超える重量を取付けないで下さい。
■クイックロックに塗装やコーティング、または潤滑油を差さないで下さい。
■クイックロックへワイヤを挿入する際、先端が裂けている場合はワイヤカッターで落として下さい。
■コーティングワイヤ、被膜ワイヤは使用しないで下さい。
■一度使用した商品は再利用しないで下さい。
■屋内仕様。

ステンレスワイヤロープ

20212002012

コードNo.	型式	サイズ	素線径	実質強度(kg)	巻数
0927	SB150-50M	1.5φ	0.17	200	50m
0934	SB2200M	2.0φ	0.22	330	200m
0941	SB3200M	3.0φ	0.33	710	200m

7×7断面図



袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

UFO

納 10270200101





特長・用途

■ワイヤを使用した各種振れ止め用金具です。W3/8吊りボルトに通して使う先付け用振れ止め金具です。
■丸ワッシャータイプなので多用途に使用できます。

コードNo.	型式	サイズ	入数(1袋×数)
0010	UFO	W3/8×35	500(100×5)

注意

■取付位置は支持部材付近にしっかり固定して下さい。

CUBE

納 10270200101





特長・用途

■ワイヤを使用した各種振れ止め用金具です。W3/8吊りボルトに横から取り付け可能な後付け用振れ止め金具です。

コードNo.	型式	サイズ	入数(1袋×数)
0020	CUBE	W3/8	500(100×5)

注意

■取付位置は支持部材付近にしっかり固定して下さい。

■使用例



【テンションのかけ方】



ナットを下方向にねじ込みする　CUBEを下方向にズラしテンションをかける

【ワイヤ取付け角度について】



●現在、多くの施設では空調機(パッケージエアコン)が吊ボルト等で天井スラブに接合し設置されています。その仕様での地震に対する挙動と、ワイヤシステム施工での挙動比較した振動試験を実施し、資料(地震対策、振れ止め施工の必要性)を作成しました。必要な方は、当社営業部までお問い合わせ下さい。

マイティーロック

納 20212002012



特長・用途

■ワイヤやメッセンジャーワイヤから、TBワイヤや吊りボルトを吊りさげることのできる、カギ付ナットです。

コードNo.	サイズ	適合	
		ワイヤ・メッセンジャーワイヤ	ねじ径
0890	3/8×17×31	3mm(5.5mm²) 〜 6mm(22mm²)	W3/8

注意

■TBワイヤ使用の場合、TBLタイプを使用して下さい。
■ナットを必ず使用し、ゆるみ止めを行って下さい。
■施工時は、ワイヤやメッセンジャーワイヤの強度を考慮して下さい。
■ねじ込みによるワイヤ切断に注意して下さい。



①ワイヤ、メッセンジャーワイヤを張ります。
②マイティーロックのカギ溝に通します。
③ワイヤが固定される適度に、吊ボルト等をねじ込み、ゆるみ止ナットにて固定し完了です。

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

スパイダー

納 20212001012





特長・用途

■ワイヤを使用した吊り施工の際のレベル調整の出来る固定金具です。
■本体がボルト形状になっており、ワイヤへさまざまな金物の取付けが容易に行えます。「ロックスリーブ」を一体化にし、レベル調整、圧着機能を備えた画期的なワイヤ用固定金具です。
■専用圧着工具でカシメた後は、目視確認できます。

コードNo.	型式	サイズ	入数(小箱×数)
0890	SPD-1	M10×25	540(30×18)

注意

■スパイダーはステンレスワイヤ1.5φ用です。
■ワイヤカッターを使用し、ほつれの無いワイヤを使用して下さい。
■スパイダーの吊荷重は147N(15kgf)以下として下さい。
■ワイヤ切断長さは、ロックスリーブから50mm以上残し、アルミスリーブで脱落防止処理を行って下さい。
■一度使用してカシメた商品は再利用しないで下さい。
■屋外や多湿箇所には使用しないで下さい。
※在庫なくなり次第、廃盤とさせていただきます。

■使用方法

①

矢印の方向にワイヤを通す。その場で止めると仮ロックされます。

②



つまみを引けばワイヤはフリーになります。

フリーダムワイヤ

納 20212003012



特長・用途

■安全帯を掛ける時、アイボルト等をねじ込む不安全作業が無くなります。

コードNo.	品名	ドリル径
1402	フリーダムワイヤ	16.0

注意

■フック部に鋭利な角を当てないで下さい。
■最大荷重は実験値です。使用荷重は1960N(200kgf)以下でご使用下さい。
※在庫なくなり次第、廃盤とさせていただきます。

国土交通省 認定新技術
NETIS登録番号　No.KK-040074

サイズの単位はmmです。

MEMO

18 消火設備

巻出し金具



スプリンクラー設備での給水配管の振れ止め金具

巻出し金具類に使用される主材質

- 鉄製

表面処理(鉄製)

- 電気亜鉛めっき

巻出し金具類に使用されるその他材料

- 防振ゴム(CR)

巻出し金具　選定表

センター金具

給水管	商品名
25A	NSP25
	SPE25
	ロッキングU字セット
20A	NSP25
	NSP20
	SPE20
	ロッキングU字セット
15A	NSP20B
	NSP15
32A	大丸U字セット

サイド金具

固定材	下地材	商品名
口型バー	ファイリング	NT-E
		NT16K
		NT20K+10
		口型バー用 NSロック
		NZ38
	Tバー	STS10 / 38
		CT20+10 / +38
		GR+23 / +53
	吊りボルト	全ねじロック
	角スタッド	KSS / +20
	木造	サドルバンド 13A
ファイリング	ファイリング	角U字セット

⚠ 消火設備ご使用上の注意

①巻出しフレキのセンター金具は、各フレキによって商品が異なります。
②各種Tバーによって、サイド金具が異なります。また、Tバーの種類によっては使用不可な場合があります。
③巻出し金具類は、各種固定バーに引っ掛けて留める形状になっている為、外れやすい場合等での施工時は、使用前に必ず打合せを行なってください。
④巻出し金具類の蝶ねじや蝶ナットの締め付けトルクは、事前に確認してください。
⑤巻出し金具類に使用されている蝶ねじ・蝶ナットは、施工時に「手締め」を想定して設計されております。
手締めトルクを超える工具での取付けは行わないでください。
⑥その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。

NSP25

10280050203

NSP15

10280050220

特長・用途

■適合管：SGP
■口型バーを使用してください。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	型番	固定配管径(A)	入数
0010	NSP25	20A～25A	250
0010	NSP15	15A	300

SPE

10280050223



特長・用途

■適合管：巻出しフレキ
■口型バーを使用してください。
■鉄製(電気亜鉛めっき・有色クロメート)

コードNo.	型番	入数
0200	SPE20	200
0250	SPE25	200

NSP20B・NSP20

10280050228

特長・用途

■適合管：SGP
■口型バーを使用してください。
■NSP20B・・・ゴム付
■NSP20・・・ガイド付
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	型番	固定配管径(A)	入数
0200	NSP20B	15A	150
0210	NSP20	20A	150

TSP20

10280050204



特長・用途

■適合管：巻出しフレキ
■口型バーを使用してください。
■エンボス付
■鉄製(電気亜鉛めっき・有色クロメート)

コードNo.	型番	固定配管種類	入数
0010	TSP20	巻出しフレキ(SP-1、SP-2)	200

TSP7

10280050250



特長・用途

■適合管：巻出しフレキ
■口型バーを使用してください。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	型番	固定配管種類	入数
0010	TSP7	巻出しフレキ	200

NT-E

10280050205



特長・用途

■口型バーとファイリングの固定金具
■開口部が広く、口型バーの角度調整がしやすい。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	型番	入数
0030	NT-E	500

NT16K

10280050205

特長・用途

■口型バーとファイリングの固定金具
■開口部が狭く、口型バーを固定しやすい。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	型番	入数
0020	NT16K	500

NT20K+10

納 10280050215



特長・用途

■口型バーとファイリングの固定金具
■10mmアップ用
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	型番	入数
0010	NT20K+10	500

NZ38

10280050225



特長・用途

■口型バーとファイリングの固定金具
■抱え込みタイプで強固な固定ができます。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	型番	入数
0380	NZ38	500

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

STS10・STS38

10280050217

特長・用途

■システム天井(Tバー)と口型バー固定金具
■10mmアップ用、38mmアップ用があります。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品番	入数(袋×入数)
1010	STS10	400(25×16)
1050	STS38	200(25×8)

CT20+10・CT20+38

納 10280050217

特長・用途

■システム天井(Tバー)と口型バー固定金具
■10mmアップ用、38mmアップ用があります。
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	品番	入数
0010	CT20+10	400
0050	CT20+38	200

GR+23・GR+53

納 10280050501

特長・用途

■システム天井(グリッド天井)と口型バー固定金具
■23mmアップ用、53mmアップ用があります。
■亜鉛めっき鋼板

コードNo.	型番	入数
0180	GR+23	100
0200	GR+53	100

全ねじロック

10280050218



特長・用途

■吊りボルトと口型バー固定金具
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	適合吊ボルト	入数
0010	W3/8	500

KSS

10280050501

■KSS　■KSS+20

特長・用途

■角スタッド下地材と口型バー固定金具
■鉄製(電気亜鉛めっき)

コードNo.	型番	入数
0310	KSS	100
0320	KSS+20	100

口型バー用 NSロック

10280050201

特長・用途

■口型バーとファイリングの固定金具

コードNo.	型番	入数
0050	口型バー用 NSロック	100

巻出しバンドB型

■ロッキングU字セット
■大丸U字セット
■角U字セット

コード	項目	商品名	入数
102800501010010	25Aセット	ロッキングU字セット×1ヶ・角U字セット×2ヶ	100
102800501010020	32Aセット	大丸U字セット×1ヶ・角U字セット×2ヶ	—
102800502100010	単品	ロッキングU字セット	—
102800502100110		大丸U字セット	—
102800502110020		角U字セット	—
102800503010010	使用固定材	ファイリング	40(1束)

巻出しバンドS型

■NSP25
■サドルバンド13A

コード	項目	商品名	入数
—	セット	NSP25×1ヶ・サドルバンド13A×2ヶ	—
102800502030010	単品	NSP25	250
101700103030130		サドルバンド13A	180
102800503031200	使用固定材	口型バー	50(1束)

口型バー

10280050303

特長・用途

■巻出し金具固定バーです。
■材質：亜鉛めっき鋼板
■特殊寸法もご用意できます。
■板厚：0.6mm
■外寸：16mm角

コードNo.	長さ
1200	1200
2000	2000
0630	630
0660	660

ファイリング

10280050301



特長・用途

■固定材や下地材に使用できる汎用性の固定バーです。
■材質：亜鉛めっき鋼板
■板厚：1.0mm
■外寸：12mm×38mm

コードNo.	長さ
0010	1200

NDK-T38

納 10120200502



特長・用途

■軽みぞ形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具　■高耐食めっき鋼板

コードNo.	品名	サイズ(適合吊りボルト)	許容静荷重(kgf)	入数
0010	NDK-T38	W3/8	60	200

■使用方法



1 NDK-T38を軽みぞ形鋼の真下から持ち上げる。

2 NDK-T38を90°回転させて、引き下げる。

3 NDK-T38のねじ穴にW3/8全ねじをねじ込み、固定する。

集熱板・丸型

10280050401



特長・用途

■集熱性の高い形状で受熱しスプリンクラーヘッドの作動を確実にさせる為の受熱板です。

コードNo.	塗装色	板厚	直径	集熱面積	材質
0010	アイボリー	0.8mm	405mm	1300mm^2	SPCC
0020	つや消し黒				

半割り集熱板

納

10280050401



特長・用途

■集熱性の高い形状で受熱しスプリンクラーヘッドの作動を確実にさせる為の後付け受熱板です。

コードNo.	塗装色	板厚	直径	集熱面積	材質
0110	アイボリー	0.8mm	405mm	1300mm^2	SPCC
0120	つや消し黒				

フラッシング用ビニールロール

10280807604

特長・用途

■泡消火のフラッシング用ビニールホース

コードNo.	直径	1巻(m)
0010	80	500

Mバークリップ

20457127024

■AKC-1(シングル)

■AKC-2(ダブル)

特長・用途

■野ぶち材にファイリング等を固定する為のクリップです。
■亜鉛鋼板製

コードNo.	品名
0879	AKC-1(シングル)
0886	AKC-2(ダブル)



※本製品は、
ネグロス電工製です。

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

MEMO

19 スリーブ関連

スリーブ

空調・衛生・電気工事における配管を、梁・壁・床などに
貫通させる場合に、その開口を確保する為の管体です。

スリーブに使用される主材質

- スリーブ3(伸縮型・単筒型鋼板スリーブ)…亜鉛鋼板製(SGCC)
- 鉄管スリーブ…つば付鉄管製(公共仕様 配管用炭素鋼鋼管/標準仕様 一般構造用炭素鋼鋼管)
- 塩ビスリーブ…硬質塩化ビニル管(VU)製(JIS K 6741)
- 紙管…紙製

スリーブ径(推奨)

- 管の外径(保温されるものにあっては保温厚さを含む)より、40mm程度大きいものとする。

公共建築工事標準仕様

- 亜鉛鋼板製…筒形の両端を外側に折り曲げてつばを設ける。必要に応じて、円筒部を両側から差し込む伸縮形とする。
- 鉄管スリーブ…JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管に、厚さ6mm、つば幅50mm以上の鋼板を溶接し、内面及び端面にサビ止め塗料処理を行う。

⚠ スリーブ類ご使用上の注意

①スリーブ3(ø275以上)のTIG溶接部は、防食塗装を行なっております。
②スリーブ3のセットピースには、線径2.75φ以下の釘を使用してください。
③NSタイプのスライド幅を最長で施工する場合、必ず重ね寸法を厳守してください。
④NFタイプは、デッキ用平つめになります。
⑤スリーブ3は、公共建築工事標準仕様に基づいた仕様になっております。
⑥ボイドスタンド・スリーブロックは、紙管用の取付けつめです。強度を求める場所での使用は避けてください。
⑦NSタイプの225以上はスライド幅が異なります。詳細は別途ご確認ください。
⑧その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。

Function

梁用・壁・床用亜鉛鋼板製スリーブ スリーブ3

特長・用途

■空調・衛生・電気工事における配管に際し、梁・壁・床などの構造体を貫通させる為に使用されるスリーブ。そのスリーブの中でも防錆効果が大きい亜鉛鋼板を使用し、強度と使いやすさを追求したのが新型スリーブ“スリーブ3”です。

■公共建築工事標準仕様品

優れた機能

NSタイプ・NKタイプ

セットピース

釘の落下を防止するセット型釘用ピースを付けました。

注意表記

貫通管径がわかりやすいサイズ表記

NFキャップ

スリーブ3 NSタイプ

φ275～ TIG 納 20457310096





特長・用途

- 梁用スライド式スリーブです。
- 梁幅に応じて任意の寸法に対応可能です。
- スポット溶接仕様（φ275以上はTIG溶接仕様）
- NS-4はサイズ200までとなります。
- サイズが225以上はスライド幅が異なります。詳細は別途ご確認ください。

タイプ	スライド幅	A	B	C（最小重ね寸法）
NS-1	230～355	200	200	45
NS-2	355～600	330	330	60
NS-3	520～900	490	490	80
NS-4	700～1200	650	650	90

NS-1、NS-2、NS-3、NS-4共通規格表

サイズ	φ	φ'	板厚	釘ピース数（計）	入数			
					NS-1	NS-2	NS-3	NS-4
50	50	53	0.6	6	35	35	30	—
80	80	83	0.6	6	25	25	22	22
100	104	107	0.6	6	20	20	15	15
125	129	132	0.6	6	16	16	10	10
150	154	157	0.6	6	10	10	8	8
175	179	182	0.6	6	9	9	8	8
200	204	207	0.6	6	6	6	6	6
225	229	232	0.6	6	—	—	—	—
250	254	257	0.6	6	—	—	—	—
275	279	282	0.8	6	—	—	—	—
300	304	307	0.8	6	—	—	—	—
350	354	357	0.8	6	—	—	—	—
400	404	407	0.8	6	—	—	—	—

スリーブ3 NKタイプ

φ275～ TIG 納 20210601615





特長・用途

- 壁用単筒式スリーブです。
- L寸法で製作いたします。
- スポット溶接仕様（φ275以上はTIG溶接仕様）

タイプ	L
NK-1	100～195
NK-2	200～395
NK-3	400～500

NK-1、NK-2、NK-3共通規格表

サイズ	φ	板厚	釘ピース数
80	80	0.6	4
100	100	0.6	4
125	125	0.6	4
150	150	0.6	4
175	175	0.6	4
200	200	0.6	4
225	225	0.6	4
250	250	0.6	4
275	275	0.8	4
300	300	0.8	4
350	350	0.8	4
400	400	0.8	4

TIG TIG加工　セットピース　袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

スリーブ3 NFタイプ



⌀400以上の養生蓋は、
NF用フタとなります。

特長・用途

- フラットデッキ用単筒式床スリーブです。
- 平つめタイプになります。
- NFキャップ付き。
- コンパネ用はセットピース仕様となります。
- L寸法で製作いたします。
- スポット溶接仕様(φ275以上はTIG溶接仕様)
- φ275以上は片つば仕様となります。

コード	タイプ	L
20210601713	NF-1	100～195
20210601714	NF-2	200～395
20210601714	NF-3	400～500

NF-1、NF-2、NF-3 共通規格表

サイズ	φ	板厚	釘ピース数
80	80	0.6	3
100	104	0.6	3
125	129	0.6	3
150	154	0.6	3
175	179	0.6	3
200	204	0.6	3
225	229	0.6	3
250	254	0.6	3
275	279	0.8	3
300	304	0.8	3
350	354	0.8	3
400	404	0.8	3

NFキャップ

10290060191





特長・用途

- スリーブ3 NFタイプ(床用単筒式)養生蓋です。
- 危険認識の為の注意表記。
- 貫通管径がわかりやすいサイズ表記。

コードNo.	サイズ	t	φD	φD1
0800	80	0.6	80.5	99
1000	100	0.6	104.5	119
1250	125	0.6	129	144
1500	150	0.6	155	169
1750	175	0.6	179	194
2000	200	0.6	205	219
2250	225	0.6	231	244
2500	250	0.6	256	269
2750	275	0.8	279	294
3000	300	0.8	304	319
3500	350	0.8	356	369

TIG加工　袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

鉄管スリーブ





確認事項

①仕様(公共仕様・標準仕様)
②固定ピース(有・無)
③仕上げ(サビ止め・溶融亜鉛めっき・その他)

公共建築工事標準仕様

鉄管スリーブ

JIS G 3452(配管用炭素鋼管)の黒管に、厚さ6mm、つば幅50mm以上の鋼板を溶接し、内面及び端面にサビ止め塗料処理を行う。

仕様概要

公共仕様

SGP鋼管、防水つば(6t・50W)両面全周溶接、管内面サビ止め

標準仕様

STK鋼管、防水つば(3.2t・50W)片面溶接、管内面サビ止め

塩ビスリーブ

特長・用途

■地中部分で水密を要しない部分に適しています。
■硬質塩化ビニール管(VU)製(JIS K6741)
■L寸法で製作いたします。

スリーブリング

納 20457310102

見やすいサイズ表記。

特長・用途

- スリーブ用水膨張式止水材。
- 建物の梁・壁・床を貫通するスリーブ管(鉄管・塩ビ管)に装着し、コンクリートとスリーブ管の境界面の水みちを遮断することで雨水や地下水の屋内への浸入を防ぎます。
- 水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造により、優れた止水性を実現。
- 塩ビ管、鋼管等に使用できます。

コードNo.	サイズ	適合管外径 φ	入数
0339	50A	60	110
0346	65A	76	80
0353	80A	89	60
0360	90A	102	50
0377	100A	114	40
0384	125A	140	20
0391	150A	165	20
0407	175A	191	10
0414	200A	216	10
0421	250A	267	—
0438	300A	318	—
0445	350A	370	—
0452	400A	420	—

注意

- コンクリートの厚みが200mm以上の場合に限り、ご利用下さい。
- スリーブ材への設置位置は、コンクリート端部から100mm以上内側にセットしてください。
  また、2つ以上スリーブリングを取り付ける場合も、スリーブリングの間を100mm以上空けて下さい。
- スリーブ材設置前に、管の表面のゴミや油分等は十分に取り除いてください。
- 製品の開封後は、水漏れ・湿気を避けるようにしてください。
- スリーブリングをスリーブに取付けた状態で雨が降ってきた場合は濡れないようにシートで型枠ごと覆ってください。
- 屋内の冷暗所等に保管してください。
- 60℃以下の環境下でご使用ください。
- 長期に及び水への浸漬は避けてください。

■寸法図



■断面図



■施工例



a≧100mmで使用してください。
b≧100mmで使用してください。

袋入り 納 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

スパンシール

納 20218013111



特長・用途

- 非加硫ブチルゴム止水板
- ブチルゴムを主材として、充填剤・粘着材を配したものでアスファルトは含有していません。
- ゴム基材のため、緩衝性と躯体の挙動に対する追及性がある。
- 耐候性・耐アルカリ性・耐水性にすぐれている。
- 自己粘着性にすぐれ、施工性が良好である。
- 施工後の粘着性・柔軟性の変化がほとんどない。

コードNo.	品番	形状	寸法(mm)		
			厚み	幅	長さ
3386	R-1503	Rタイプ(芯材ナシ) ブチルゴム	15	30	4050
3362	R-2005		20	50	3050
202180110113376	サンタックボンドPB-50	接着剤	1.0kg缶		

アデカウルトラシール

納



特長・用途

- 水膨張型止水シール
- 湿気硬化液型で作業性に優れています。
- 水により膨張し、完全な止水が出来ます。
- コンクリート・金属・ガラス等への接着が良好です。
- 湿潤面でも塗布、接着が可能です。
- 市販のコーキングガンで使用できます。
- 箱抜きが不要
- 管まわりまで配筋ができるため、壁が一体化

品番	入数
P-201	24本

ボイド管(紙管)

納

特長・用途

- 配管・配線箇所の型枠材。
- 軽量で取扱いやすく、切断が簡単にできるため作業が容易です。
- 表面の樹脂加工により耐水性もあります。
- 各社メーカーの取扱いしております。お気軽にご相談ください。

サイズ φ	内径	外径	肉厚	参考重量(kg/4m)
100	100	105	2.7	2.6
125	125	131	3.2	3.7
150	150	157	3.5	5.1
175	175	182	3.5	6.0
200	200	208	4.0	7.7
250	250	258	4.2	9.7

⚠ 注意

公共工事ご使用の際は、柱及び梁以外の箇所で開口補強が不要であり、かつ、スリーブ径が200mm以下の部分にご使用ください。ボイド管使用の際は、変形防止の措置を講じ、配管施工前にボイド管を取り除いてください。

ボイドスタンド

20210603012

特長・用途

■紙管(ボイド管)固定金具
■電気亜鉛めっき

コードNo.	入数
1659	800(100×8)

スリーブロック

20457310102



特長・用途

■紙管(ボイド管)固定金具
■電気亜鉛めっき

コードNo.	品番	入数
0476	NSL-65	1,000

■施工例



スリーブキャッチャー

20210604111



特長・用途

■スリーブ管・ボイド管を差し込むだけの簡単固定。
■材質：リサイクルPP

コードNo.	サイズ φ	標準適合シリーズ φ	標準適合鉄筋	入数
3452	50	50※1	異型鉄筋D10	500
3469	100	100※2	異型鉄筋D10	500

※1 40φ～75φまで針金で結束することで使用可能　※2 75φ～125φまで針金で結束することで使用可能

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

スリーブメイト

納 20210604111

〈N型(釘ツキ)〉

特長・用途

■紙管・塩ビ管用固定フタです。

コードNo.	区分	品番	適応スリーブ材		梱包入数(箇／ケース)
			紙管	塩ビ管	
3476	X型(釘ナシ) 普通釘支持部が4箇所ついてます。 (50は1箇、250は7箇)	SM50X	50	SU50	100
3483		SM75X	75	SU75	100
3490		SM100X	100	SU100 VP100	50
3506		SM125X	125	SU125 VP125	50
3513		SM150X	150	LP150	50
3520		SM175X	175	—	50
3537		SM200X	200	—	50
3544		SM250X	250	VU250	—
3551	N型(釘ツキ) SUS特製取付釘が3本ついています。	SM50N	50	SU50	100
3568		SM75N	75	SU75	100
3575		SM100N	100	SU100 VP100	50
3582		SM125N	125	SU125 VP100	50
3599		SM150N	150	LP150	50
3605		SM175N	175	—	50
3612		SM200N	200	—	50

ボイド用アンセン

納 20210603012

鉄管用アンセン

納 20210603012



特長・用途

■ボイド・鉄管用の塩ビ製のフタです。
■サイズによって釘穴の位置が異なります。

ボイド用

コードNo.	呼び	A	B	C	H
1666	75	80	75	73	22
1673	100	106	100	98	22
1680	125	134	125	122	23
1697	150	162	150	147	26
1703	175	188	175	173	26
1710	200	213	200	197	26
1727	250	264	250	245	27
1734	300	319	298	295	27

鉄管用

コードNo.	呼び	A	B	C	H
1581	100	119	109	105	23
1598	125	142	134	129	23
1604	150	169	159	154	23
1611	175	195	184	178	27
1628	200	220	208	201	28
1635	250	273	263	255	28
1642	300	324	304	302	28

ボイドステップ

納 20210604111

■床貫通孔用養成蓋材

配管用の床貫通孔は、配管工事までの間、安全上の点から遮閉しておく必要があります。その目的のための機能性合理性を追及した結果、ボイドステップが生まれました。ボイドステップは、機能的で合理的な床貫通孔用の新しい蓋材です。

■ボイドステップの特長

1 8箇のストッパー
その組み合わせで、サイズの変化に対応できます。
2 現場で折り曲げる
流動的で、在庫に運搬に、何かと便利です。
3 滑り止めの爪
ストッパーの機能を補完します。
4 補強リブ
0.6mm厚で、1mm以上の強度を確保します。
5 すべてが曲面
ひっかかることがありません。
6 亜鉛鋼板製
その金属製光沢が存在を主張します。

■水密性が要求される場合には、当社営業まで問い合せください。

ボイドステップ　規格表

品番	対応紙管		対応孔径	梱包入数
	内側	外側		
VS75-100	75	100	80～115	100枚
VS125-150	125	150	131～170	50枚
VS175-200	175	200	183～220	50枚

コードNo.	ボイドステップ品番	最大荷重(座屈点)	100kg時の変異量
3629	VS75-100	219Kgf	4.5mm
3636	VS125-150	180Kgf	7.9mm
3643	VS175-200	115Kgf	7.5mm

Aパット

20210604011



特長・用途

■スリーブ穴埋め用モルタル受け材。
■国土交通大臣認定(不燃材料：NM-3343、NM-3344)

コードNo.	サイズ	管寸法(A)	PAT寸法	1ケース(枚)
3651	S	20	180×180	100
		25		
		32		
3668	M	40	225×225	100
		50		
		65		
3675	L	80	265×265	100
		100		
3682	LL	125	300×300	100
		150		
3705	フリー	無穴	400×400	100
3712	ビック	無穴	940×940	20

注意

①Aパット施工前に、湿気やコンクリートのざらつきをとるために貼り付け面をボロ切れなどで払ってください。
②大きな開口部を埋め戻すときは、フリーサイズ(無穴シート)を適当にカットし重ね貼りすれば、補強できます。またモルタル量の多いときは、二度に分けて入れるようにしてください。
③貼り直しは粘着力が低下しますので避けてください。

ツーパット

納

20210604011



特長・用途

■スリーブ穴埋用補助材です。
■セパレートタイプなので、狭い場所や貼りにくい場所にも簡単に貼ることができます。
■粘着性は抜群です。
■数サイズ兼用で保管場所を省スペース化できます。

コードNo.	品番(呼び径)	シートサイズ	梱包
3798	No.1(20,25,32A)	190mm×100mm 2枚セット	20×5
3804	No.2(40,50,65A)	240mm×125mm 2枚セット	20×5
3811	No.3(80,100A)	300mm×155mm 2枚セット	20×5
3828	No.4(125,150A)	350mm×180mm 2枚セット	20×5
3835	No.5(フリーサイズ)	500mm×500mm 1枚	20×5
3842	No.6(ジャンボ)	1000mm×1000mm 1枚	10

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

MAXウェブレンd40型（かぶり厚40mm仕様）

納 20210604311

特長・用途

- 貫通孔せん補強筋
- 使用材料/環状鉄筋：ストロングフープ用棒鋼（MSRB-0005）KSS785 S6, S8, S10, S13, S16
  枝鉄筋：異形棒鋼（JIS G 3112）SD295A、D6、D10
- 重量単位/kg(1枚当り)
- 日本建築センター評定取得製品

※枝鉄筋を端部フックの背面側に溶接する製品





呼び径	開孔径 ＼ タイプ		S6-2R	S8-2R	S10-2R	S13-2R	S16-2R	S16-3R
100	106φ	内環	193	195	※197	※200	※203	※203
		中環	—	—	—	—	—	363
		外環	265	275	297	330	363	523
		縦外形	307	310	322	339	356	504
		横外形	333	339	358	386	414	512
		重量	0.49	0.78	1.22	2.24	3.69	6.54
125	132φ	内環	219	220	222	※225	※228	※228
		中環	—	—	—	—	—	388
		外環	291	300	322	355	388	548
		縦外形	344	345	357	374	391	539
		横外形	369	375	393	421	449	548
		重量	0.55	0.85	1.33	2.44	4.00	7.00
150	158φ	内環	245	246	248	※251	※254	※254
		中環	—	—	—	—	—	414
		外環	317	326	348	381	414	574
		縦外形	381	382	394	411	428	576
		横外形	406	411	430	458	486	584
		重量	0.60	0.93	1.45	2.65	4.33	7.49
175	183φ	内環	270	271	273	276	※279	※279
		中環	—	—	—	—	—	439
		外環	342	351	373	406	439	599
		縦外形	416	418	429	446	463	611
		横外形	441	447	465	493	521	620
		重量	0.65	1.01	1.56	2.85	4.64	7.96
200	209φ	内環	296	297	299	302	※305	305
		中環	—	—	—	—	—	465
		外環	368	377	399	432	465	625
		縦外形	453	454	466	483	500	648
		横外形	478	483	502	530	558	656
		重量	0.70	1.09	1.68	3.06	4.96	8.44
225	235φ	内環	322	323	325	328	331	331
		中環	—	—	—	—	—	491
		外環	394	403	425	458	491	651
		縦外形	490	491	503	520	537	685
		横外形	515	520	539	567	595	693
		重量	0.75	1.17	1.79	3.26	5.29	8.93

呼び径	開孔径 ＼ タイプ		S6-2R	S8-2R	S10-2R	S13-2R	S16-2R	S16-3R
250	260φ	内環	—	348	350	353	356	356
		中環	—	—	—	—	—	516
		外環	—	428	450	483	516	676
		縦外形	—	526	538	555	572	720
		横外形	—	556	574	602	630	729
		重量	—	1.25	1.91	3.46	5.60	9.40
275	286φ	内環	—	374	376	379	382	382
		中環	—	—	—	—	—	542
		外環	—	454	476	509	542	702
		縦外形	—	563	575	592	609	757
		横外形	—	592	611	639	667	765
		重量	—	1.33	2.02	3.67	5.92	9.89
300	312φ	内環	—	400	402	405	408	408
		中環	—	—	—	—	—	568
		外環	—	480	502	535	568	728
		縦外形	—	600	611	629	646	794
		横外形	—	629	648	676	704	802
		重量	—	1.41	2.14	3.88	6.25	10.37
325	338φ	内環	—	426	428	431	434	434
		中環	—	—	—	—	—	594
		外環	—	506	528	561	594	754
		縦外形	—	637	648	665	682	830
		横外形	—	666	685	713	741	839
		重量	—	1.49	2.25	4.08	6.57	10.86
350	370φ	内環	—	458	460	463	466	466
		中環	—	—	—	—	—	626
		外環	—	538	560	593	626	786
		縦外形	—	682	693	711	728	876
		横外形	—	711	730	758	786	884
		重量	—	1.59	2.40	4.34	6.97	11.46

20 角形鋼管（コラム柱）用支持

コラムセッター類

コラム柱へ後付けで設備の取付けが可能

コラムセッター類に使用される主材質

- 鉄製

表面処理（鉄製）

- 電気亜鉛めっき
- 溶融亜鉛めっき

コラムセッター類に使用されるその他材料

- ABS樹脂
- 軟質塩化ビニール
- 亜鉛めっき鋼板

⚠ 使用上の注意

①コラムセッターは、設備機器類や配管類の振れ止め金具です。
②コラムセッターは、適正トルク18N・m以上で取付けてください。
③コラムセッターの許容静荷重は、4面合計30kg以下にしてください。
④露出スイッチボックス等の配管が接続される設備機器の場合、コラム柱と設備機器の設置寸法（隙間）と、コラム柱と配管の設置寸法（隙間）が異なる場合があります。双方の距離（隙間）に合わせ、コラムセッター、Dバー、フリーチャンネルを選定してください。
⑤コラムセッター側面に設備等を設置する場合、フリーチャンネルの厚み（高さ）は、20mm以上のタイプをご使用ください。
⑥コラムセッター側面にフリーチャンネルを設置する場合、コラム柱のサイズより80mm以上短くなる様に切断し取付けてください。［推奨値］
⑦切断したフリーチャンネルは、コラムセッターの設置と同時に取付け（引っ掛け）てください。コラムセッター取付け後の設置はできません。また、側面のフリーチャンネルがガタつかないように締め付けてください。※かしめボルト部を避けて設置してください。
⑧コラムセッター・Dバーに回転止めボルト・小ねじを使用する場合、端面からスライドさせてご使用ください。途中から挿入する場合は、回転させロックすることを確認してご使用ください。ロックされていないと脱落の原因になります。
⑨配管類をチャンネルクリップやHLレベル金具用片サドルで施工する場合、配管の滑り・回転・振れが無いように取付けてください。
⑩コラムセッター用エンドキャップは、接着剤（樹脂・金属用）を使用し取付けてください。
⑪コラムセッター、Dバー、フリーチャンネル類、チャンネルクリップの端部は、必要に応じてエンドキャップを取付けてください。
⑫Dバーは切断（穴あけ）にて、万能レールとしてご使用できます。Dバー及び付属部材の許容荷重を守ってご使用ください。
※荷重表は別途、施工要領書をお求めください。
⑬コラムセッター類は屋内仕様です。防蝕性に優れた溶融亜鉛めっきも用意しております。
⑭配管支持には、チャンネルクリップ又はHLレベル金具用片サドルをご使用ください。他社製を使用するとガタつきが発生する場合があります。

コラムセッター

10230500210

ドブコラムセッター

10230500211





特長・用途

- コラム柱用取付金具
- CS：電気亜鉛めっき
- DCS：溶融亜鉛めっき

コードNo.	型番		適合角形鋼管(mm)	サイズ
	電気亜鉛めっき	溶融亜鉛めっき		
2500	CS250	DCS250	250×250	250
3000	CS300	DCS300	300×300	300
3500	CS350	DCS350	350×350	350
4000	CS400	DCS400	400×400	400
4500	CS450	DCS450	450×450	450
5000	CS500	DCS500	500×500	500
5500	CS550	DCS550	550×550	550

Dバー

10230500220

ドブDバー

10230500221



特長・用途

- コラムセッター取付用部材
- 薄形万能レール
- DB：電気亜鉛めっき
- DDB：溶融亜鉛めっき

コードNo.	型番		L (mm)
	電気亜鉛めっき	溶融亜鉛めっき	
0310	DB310(CS250用)	DDB310(DCS250用)	310
0360	DB360(CS300用)	DDB360(DCS300用)	360
0410	DB410(CS350用)	DDB410(DCS350用)	410
0460	DB460(CS400用)	DDB460(DCS400用)	460
0510	DB510(CS450用)	DDB510(DCS450用)	510
0560	DB560(CS500用)	DDB560(DCS500用)	560
0610	DB610(CS550用)	DDB610(DCS550用)	610
2000	DB2000(定尺バー)	DDB2000(定尺バー)	2000

コラム柱へ後付けで設備の取付けが可能



スイッチボックス類

配管類



4面設置可能

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

チャンネルクリップ／HLレベル金具用片サドル

10230144202

チャンネルクリップ





特長・用途

■各種配管用の取付部材
■亜鉛めっき鋼板

コードNo.	品番	A	B	適合				入数(1袋×数)
				鋼製電線管		SGP管	VP管	
				呼び	外径	呼び	呼び	
0010	C13	29	19	—	—	8	—	200(10×20)
0020	C15	32	22	15	15.9	—	—	200(10×20)
—	DC19	36	26	19	—	—	—	—
0030	C19C16	37	27	19	19.1	15	16	200(10×20)
				16	21.0			
0040	C25C22	43	33	25	25.4	20	20	200(10×20)
				22	26.5			
0050	C31C28	50	40	31	31.8	25	25	200(10×20)
				28	33.3			
0060	C39	55	45	39	38.1	—	30	200(10×20)
0070	C51	67	57	51	50.8	—	—	200(10×20)
0080	C63	81	70	63	63.5	—	—	100(10×10)
0090	C75C70	93	83	75	76.2	65	65	100(10×10)
				70	75.2			
0100	C36	59	48	36	41.9	32	—	200(10×20)
0110	C42	65	54	42	47.8	40	40	200(10×20)
0120	C54	76	66	54	59.6	50	50	100(10×10)
0130	C82	105	94	82	87.9	※80	※75	100(10×10)
0140	C92	119	107	92	100.7	90	—	100(10×10)
0150	C104	131	120	104	113.4	100	100	100(10×10)

■販売単位は1袋(10個)です。
■付属の六角ねじサイズはM6×20です。
※印の箇所については、M6×25に取り替えてご使用ください。
■DC19はネグロス電工(株)製です。販売単位にご注意ください。

HLレベル金具用片サドル

■HLレベル金具用片サドル
■GP・FTP配管用取付金具

コード	適合	表面処理
1017001075305OO	GP50A	電気亜鉛めっき
1017001075405OO	FTP50A	

フリーチャンネル

10230500150



特長・用途

■各種設備の支持・固定
■亜鉛めっき鋼板

コードNo.	型番	L(mm)	B(mm)
3250	ND-1	2500	30
3400		4000	
4250	ND-2	2500	45
4400		4000	



サイズの単位はmmです。

回転止めボルトセット／回転止め小ねじセット

回転止めボルトセット



回転止め小ねじセット



特長・用途

■スイッチボックス類の取付部材
■電気亜鉛めっき

コード	品番	サイズ	販売単位
102300715108220	ボルトセット	M8×22	1袋(10個)
102300715205100	小ねじセット	M5×10	1袋(30個)

■ボルトセットは、設備機器類の取付けに適しています。
■小ねじセットは、スイッチボックス等の取付けに適しています。

Dナット

Dナット 溝付



Dナット



Dバー施工例



DS金具



ND-1・2施工例



特長・用途

■フリーチャンネル・Dバー用取付金具
■鉄製(電気亜鉛めっき/溶融亜鉛めっき)

コード	品番	サイズ(mm)	入数(1袋×数)
102301442010100	溝付 W3/8	33×31×4.5	500 (10×50)
102301442010120	溝付 W1/2		
102301442011100	W3/8	33×33×4.5	
102301442011120	W1/2		
102301442000010	DS金具	45×33　13.5φ	
102301442010110	溝付 W3/8セット	Dナット、DS金具、ナット、ワッシャー	120 (10×12)
102301442011110	W3/8セット		
102301442013100	ドブW3/8	33×33×4.5	500 (10×50)
102301442013120	ドブW1/2		
102301442001010	ドブDS金具	45×33　13.5φ	

■セット品以外、ナット・ワッシャー(30φ)は別売ですのでご注意ください。
■Dバーへ使用する場合、金具の滑りが無い様、強固に取付けてください。

エンドキャップ

コラムセッター用

ND-1、ND-2用

シングルナット用

特長・用途

■金具類の端部用保護キャップ

コード	適合	色	材質	販売単位
102305015581000	コラムセッター	白	ABS樹脂	1袋(12個)
1033N5015512300	ND-1	白	軟質塩化ビニール	ー
1033N5015510300		黒		
1033N5015512450	ND-2	白		
1033N5015510450		黒		
1033N5015533100	シングルナットW3/8(M10)	白		
1033N5015531100		黒		

■コラムセッター用エンドキャップの販売単位は1袋(12個)です。
■接着剤(樹脂・金属用)を使用し取付けてください。
■チャンネルクリップ用は別途お問合せください。

21 インサート金物

インサート

配管やダクト、機器などを天井や壁に取り付けるために、
コンクリート躯体に埋設されるおねじ・めねじ金物。



インサートの選定方法

①型枠を確認します

- 木製合板型枠／コンパネ
  - ②断熱材の使用を確認します
    - 断熱材を使用しない
    - 断熱材を使用する
  - ③釘処理が必要か確認します
- デッキプレート／合成スラブ
  - ②断熱材の使用を確認します
    - 断熱材を使用しない
    - 断熱材を使用する
  - ③デッキプレートの厚みを確認します
  - ③断熱材の種類・厚みを確認します
- その他PC板など
  - 詳しくは当社営業までお願いします。

④ここで品目を決定します

釘処理が必要なら…	釘処理が必要なら…	1mm以上	フォーム等の敷込材
ピース PAタイプ(P193)	シャークS DPDタイプ(P196,197)	パワフル MPタイプ(P198)	スプリンターD MSDタイプ(P199)
セーフティ STAタイプ(P194)	セーフティ STDタイプ(P195)	1mm以下	耐火被覆等の吹付材
コブラ MCタイプ(P193)	釘処理が不要なら…	スプリンター MSタイプ(P198)	スプリンターZ MSZタイプ(P199)
ホルダー MHタイプ(P195)	フォークD MFDタイプ(P196)		
釘処理が不要なら…			
フォーク MFタイプ(P194)			

多用途インサート「シャーク」DPDは、全てのタイプに対応できます

⑤最後に何を吊るのか(重さ)を確認し品番を決定します

⚠ インサートご使用上の注意

①当社では、インサート製品全般は、株式会社ミツケンコーポレーションの製品を扱っております。
②その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。
③(　)表記のカラーは多色仕様でのみ選択可能です。
④ロックインサートはドブ・ステンレスもご用意できます。

ピースPA

納 10300031007

■豊富な8色カラー
赤・青・ピンク・黄・グレー・白・オレンジ・緑の8色よりお選びください。



特長・用途

■ステンレス製、ミリねじタイプもご用意できます。
■合板型枠用

品番	ねじ径	埋設 M	適用業種	梱包数	カラー
PA-3030	W3/8	33mm	一般設備用	400	8色
PA-3040	W3/8	43mm		400	8色
PA-3050	W3/8	53mm		300	8色

規格表

品番	断熱材厚(mm)	ドリル径(mm)	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	金具全長 L	頭厚 A
PA-3030	—	—	13～	26	12	31	3
PA-3040	—	—	13～	28	12	41	3
PA-3050	—	—	13～	28	12	51	3

強度表

品番	コンクリート埋設 引抜強度(kN)				コンクリート圧縮強度 (N/mm^2)	金具単体引張試験値 (kN)	金具単体引張試験値 (kgf)
	測値①	測値②	測値③	平均値			
PA-3030	11.1	8.3	8.3	9.2	19.7	30	3060
PA-3040	19.2	20.9	24.7	21.6	19.7	30	3060
PA-3050	24.7	24.6	—	24.7	19.7	30.4	3100

※表中の試験値はSI単位・応力へ換算した数値。
※破断状況：無印=コンクリート・コーン状破壊
※金属単体引張強度は、インサート胴部破断時の数値です。

コブラMC

納 10300031005

■豊富な8色カラー
赤・青・(ピンク)・黄・グレー・白・オレンジ・緑の8色よりお選びください。



※W1/2、W5/8サイズはベース形状が異なります。

特長・用途

■樹脂釘だけの販売もいたします。
■ステンレス製、ミリねじタイプもご用意できます。
■合板型枠用

品番	ねじ径	埋設 M	適用業種	梱包数	カラー
MC-3020	W3/8	20mm	軽設備用	500	8色
MC-3030	W3/8	33mm	一般設備用	400	8色
MC-3040	W3/8	43mm		400	8色
MC-3050	W3/8	53mm		300	8色
MC-4050	W1/2	49mm	重設備用	200	7色
MC-4070	W1/2	70mm		150	7色
MC-5055	W5/8	55mm		100	7色
MC-5100	W5/8	105mm		50	7色

規格表

品番	断熱材厚(mm)	ドリル径(mm)	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	金具全長 L	頭厚 A
MC-3020	—	—	13～	28	12	18	3
MC-3030	—	—	13～	28	12	31	3
MC-3040	—	—	13～	28	12	40	3
MC-3050	—	—	13～	28	12	50	3
MC-4050	—	—	25～	33	17	45	3
MC-4070	—	—	25～	28	17	65	3
MC-5055	—	—	30～	35	22	50	5
MC-5100	—	—	30～	35	22	100	5

強度表

品番	コンクリート埋設 引抜強度(kN)				コンクリート圧縮強度 (N/mm^2)	金具単体引張試験値 (kN)	金具単体引張試験値 (kgf)
	測値①	測値②	測値③	平均値			
MC-3020	7.8	8.9	9.6	8.7	46.8	30.9	3150
MC-3030	11.1	8.3	8.3	9.2	19.7	30.0	3060
MC-3040	19.2	20.9	24.7	21.6	19.7	30.0	3060
MC-3050	24.7	24.6	—	24.7	19.7	30.4	3100
MC-4050	29.0	31.1	31.6	30.6	19.7	68.6	7000
MC-4070	34.8	32.4	32.4	33.2	19.7	67.2	6850
MC-5055	41.7	41.2	42.3	41.7	46.8	84.3	8600
MC-5100	61.8	63.0	63.1	62.6	19.7	88.8	9055

※下線はコンクリート躯体割裂破壊
※破断状況：無印=コンクリート・コーン状破壊、破線=割裂破壊
※表中の試験値はSI単位・応力へ換算した数値。
※金具単体引張強度は、インサート胴部破断時の数値です。

ロックインサートコブラ LMC

納 10300031012

■豊富な5色カラー
赤・青・黄・緑・白の5色からお選びください。

特長・用途

■インサート本体に六角ナットを一体化させ、軽さと強度を実現
■軽量(従来品の約1/3)
■安定した埋設強度、吊りボルトが緩みにくい構造
■合板型枠用

品番	ねじ径	埋設 M	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	FC=18	FC=33
						長期許容計算値(N)	
LMC-3050	W3/8	55 (44)	8	φ27 (19)	φ12	3817	5169
LPA-4095	W1/2	95 (83)	10	φ27 (23.5)	Φ17	12174	16484

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

セーフティSTA

納 10300031008

■豊富な5色カラー
赤・青・黄・白・緑の5色よりお選びください。



特長・用途

■合板型枠用

品番	ねじ径	埋設 M	適用業種	梱包数	カラー
STA-3025	W3/8	25	軽設備用	500	5色

規格表

品番	断熱材厚(mm)	ドリル径(mm)	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	金具全長 L	頭厚 A
STA-3025	—	—	13～	28	12	18	3

強度表

品番	コンクリート埋設 引抜強度(kN)				コンクリート圧縮強度 (N/mm^2)	金具単体引張試験値 (kN)	金具単体引張試験値 (kgf)
	測値①	測値②	測値③	平均値			
STA-3025	7.5	8.9	6.7	7.7	19.7	21.1	2150

※表中の試験値はSI単位・応力へ換算した数値。　※破断状況：無印=コンクリート・コーン状破壊、破線=割裂破壊
※金属単体引張強度は、インサート胴部破断時の数値です。

ロックインサートセーフティ LSTA

納 10300031011

■豊富な5色カラー
赤・青・黄・緑・白の5色からお選びください。

特長・用途

■インサート本体に六角ナットを一体化させ、軽さと強度を実現
■軽量(従来品の約1/3)
■安定した埋設強度、吊りボルトが緩みにくい構造
■合板型枠用

品番	ねじ径	埋設M	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	実測値	FC=18	FC=33
LSTA-3050	W3/8	56 (45)	8	φ27 (19)	φ12	26030	3967	5371
							長期許容計算値(N)	

フォークMF

納 10300031001

■豊富な6色カラー
赤・青・黄・白・オレンジ・緑の6色より
お選びください。



特長・用途

■合板型枠用

品番	ねじ径	埋設 M	適用業種	梱包数	カラー
MF-3030	W3/8	30mm	軽天・軽設備用	500	6色
MF-3045	W3/8	45mm	一般設備用	400	6色
MF-4050	W1/2	50mm	重設備用	250	6色

規格表

品番	断熱材厚(mm)	ドリル径(mm)	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	金具全長 L	頭厚 A
MF-3030	—	—	13～	28	12	23	3
MF-3045	—	—	13～	28	12	25	3
MF-4050	—	—	25～	33	17	35	3

強度表

品番	コンクリート埋没 引抜強度(kN)				コンクリート圧縮強度 (N/mm^2)	金具単体引張試験値 (kN)	金具単体引張試験値 (kgf)
	測値①	測値②	測値③	平均値			
MF-3030	11.1	8.3	8.3	9.2	19.7	21.1	2150
MF-3045	19.2	20.9	24.7	21.6	19.7	30.0	3060
MF-4050	25.0	25.2	25.8	25.4	19.7	68.6	7000

※表中の試験値はSI単位・応力へ換算した数値。　※破断状況：無印=コンクリート・コーン状破壊
※金具単体引張強度は、インサート胴部破断時の数値です。

ホルダーMH

納 10300031003

■豊富な7色カラー
赤・青・黄・(グレー)・白・オレンジ・緑の
7色よりお選びください。



特長・用途

■ステンレス製もご用意できます。
■合板型枠用

品番	ねじ径	埋設 M	適用業種	梱包数	カラー
MH-3030	W3/8	30mm	軽設備用	500	7色
MH-3040	W3/8	40mm	一般設備用	500	7色
MH-3050	W3/8	55mm		300	7色
MH-4060	W1/2	65mm	重設用備	200	6色
MH-5070	W5/8	70mm		100	6色

規格表

品番	断熱材厚(mm)	ドリル径(mm)	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	金具全長 L	頭厚 A
MH-3030	—	—	13～	28	12	18	3
MH-3040	—	—	13～	28	12	25	3
MH-3050	—	—	13～	28	12	40	3
MH-4060	—	—	25～	33	17	45	3
MH-5070	—	—	30～	39	22	50	5

強度表

品番	コンクリート埋設 引抜強度(kN)				コンクリート圧縮強度 (N/mm^2)	金具単体引張試験値 (kN)	金具単体引張試験値 (kgf)
	測値①	測値②	測値③	平均値			
MH-3030	11.1	8.3	8.3	9.2	19.7	30.9	3150
MH-3040	19.8	18.6	22.3	20.2	19.7	30.0	3060
MH-3050	24.0	23.4	23.3	23.6	19.7	30.0	3060
MH-4060	33.7	29.5	30.8	31.3	19.7	68.6	7000
MH-5070	56.8	60.5	59.3	58.9	19.7	84.8	8650

※表中の試験値はSI単位・応力へ換算した数値。
※破断状況：無印=コンクリート・コーン状破壊
※金具単体引張強度は、インサート胴部破断時の数値です。

セーフティD STD

納 10300031009

■豊富な5色カラー
赤・青・黄・白・緑の5色より
お選びください。



特長・用途

■1ケースに1本穴あけポンチが付いています。
■断熱材厚20mmから30mmまで兼用できます。
■合板型枠用

品番	ねじ径	埋設 M	下穴径	適用業種	梱包数	カラー
STD-3025	W3/8	25	φ15.0	軽天用・軽設備用	400	5色

規格表

品番	断熱材厚(mm)	ドリル径(mm)	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	金具全長 L	頭厚 A
STD-3025	20～30	φ15.0	13～	28	12	18	3

強度表

品番	コンクリート埋没 引抜強度(kN)				コンクリート圧縮強度 (N/mm^2)	金具単体引張試験値 (kN)	金具単体引張試験値 (kgf)
	測値①	測値②	測値③	平均値			
STD-3025	7.5	8.9	6.7	7.7	19.7	21.1	2150

※表中の試験値はSI単位・応力へ換算した数値。
※破断状況：無印=コンクリート・コーン状破壊
※金具単体引張強度は、インサート胴部破断時の数値です。

フォークD MFD

納 10300031004

■豊富な8色カラー
赤・青・(ピンク)・黄・(グレー)・白・オレンジ・緑の8色よりお選びください。



特長・用途

■合板型枠用

品番	ねじ径	下穴径	断熱材厚	埋設 M	適用業種	梱包数	カラー
MFD-3025	W3/8	ϕ15.0	20～35mm	40mm	軽天・軽設備用	400	6色
MFD-3050	W3/8	ϕ15.0	38～50mm	40mm		300	6色
DPD-460S	W1/2	ϕ22.0	25mm	60mm	重設用備	100	8色
DPD-4060	W1/2	ϕ22.0	50mm	60mm		100	8色

規格表

品番	断熱材厚(mm)	ドリル径(mm)	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	金具全長 L	頭厚 A
MFD-3025	20～35	ϕ15.0	13～	28	12	23	3
MFD-3050	38～50	ϕ15.0	13～	28	12	23	3
DPD-460S	25	ϕ22.0	25～	28	17	65	3
DPD-4060	50	ϕ22.0	25～	28	17	65	3

強度表

品番	コンクリート埋設 引抜強度(kN)				コンクリート圧縮強度 (N/mm^2)	金具単体引張試験値 (kN)	金具単体引張試験値 (kgf)
	測値①	測値②	測値③	平均値			
MFD-3025	21.3	20.5	20.1	20.6	19.7	30.9	3150
MFD-3050	21.3	20.5	20.1	20.6	19.7	30.9	3150
DPD-460S	29.0	24.7	31.6	30.6	19.7	68.6	7000
DPD-4060	29.0	24.7	31.6	30.6	19.7	68.6	7000

※表中の試験値はSI単位・応力へ換算した数値。
※破断状況：無印=コンクリート・コーン状破壊
※金具単体引張強度は、インサート胴部破断時の数値です。

シャークS DPDS

納 10300031201

■豊富な8色カラー
赤・青・(ピンク)・黄・(グレー)・白・オレンジ・緑の8色よりお選びください。



特長・用途

■ステンレス製、ミリねじタイプもご用意できます。
■デッキ・PC・合板型枠用

品番	ねじ径	ドリル径(mm)	埋設 M	適用業種	梱包数	カラー
DPD-325S	W3/8	ϕ16.0	28mm	軽天・軽設備用	500	8色
DPD-340S	W3/8	ϕ16.0	40mm	一般設備用	400	8色
DPD-350S	W3/8	ϕ16.0	50mm		300	8色
DPD-460S	W1/2	ϕ22.0	60mm	重設備用	100	8色
DPD-480S	W1/2	ϕ22.0	80mm		100	8色
DPD-595S	W5/8	ϕ25.0	95mm		50	6色

規格表

品番	断熱材厚(mm)	ドリル径(mm)	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	金具全長 L	頭厚 A
DPD-325S	—	ϕ16.0	13～	28	12	25	3
DPD-340S	—	ϕ16.0	13～	28	12	50	3
DPD-350S	—	ϕ16.0	13～	28	12	60	3
DPD-460S	—	ϕ22.0	25～	28	17	65	3
DPD-480S	—	ϕ22.0	25～	28	17	85	3
DPD-595S	—	ϕ25.0	30～	35	22	100	5

強度表

品番	コンクリート埋設 引抜強度(kN)				コンクリート圧縮強度 (N/mm^2)	金具単体引張試験値 (kN)	金具単体引張試験値 (kgf)
	測値①	測値②	測値③	平均値			
DPD-325S	7.5	8.9	6.7	7.7	19.7	30.9	3150
DPD-340S	19.2	16.7	16.7	17.5	19.7	30.0	3060
DPD-350S	24.6	24.7	—	24.7	19.7	30.0	3060
DPD-460S	29.0	31.1	31.6	30.6	19.7	68.6	7000
DPD-480S	28.9	37.0	36.5	34.1	19.7	67.2	6850
DPD-595S	イ41.3	イ54.2	□47.7	47.7	19.7	84.3	8600

下線イ=コンクリート躯体割裂破壊
下線□=コンクリート躯体放射状にひび割れ
※表中の試験値はSI単位・応力へ換算した数値。
※金具単体引張強度は、インサート胴部破断時の数値です。
※破断状況：無印=コンクリート・コーン状破壊、破線=割裂

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

シャークS DPD

納 10300031202

■豊富な8色カラー
赤・青・(ピンク)・黄・(グレー)・白・オレンジ・緑の8色よりお選びください。



特長・用途

■ステンレス製、ミリねじタイプもご用意できます。
■デッキ・PC・合板型枠用

品番	ねじ径	ドリル径(mm)	埋設 M	適用業種	梱包数	カラー
DPD-3025	W3/8	φ16.0	27mm	軽天・軽設備用	500	8色
DPD-3040	W3/8	φ16.0	40mm	一般設備用	400	8色
DPD-3050	W3/8	φ16.0	50mm		300	8色
DPD-4060	W1/2	φ22.0	60mm	重設備用	100	8色
DPD-4080	W1/2	φ22.0	80mm		100	8色
DPD-5095	W5/8	φ25.0	95mm		50	6色

規格表

品番	断熱材厚(mm)	ドリル径(mm)	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	金具全長 L	頭厚 A
DPD-3025	—	φ16.0	13～	28	12	25	3
DPD-3040	—	φ16.0	13～	28	12	50	3
DPD-3050	—	φ16.0	13～	28	12	60	3
DPD-4060	—	φ22.0	25～	28	17	65	4
DPD-4080	—	φ22.0	25～	28	17	85	3
DPD-5095	—	φ25.0	30～	35	22	100	5

強度表

品番	コンクリート埋設 引抜強度(kN)				コンクリート圧縮強度 (N/mm^2)	金具単体引張試験値 (kN)	金具単体引張試験値 (kgf)
	測値①	測値②	測値③	平均値			
DPD-3025	7.5	8.9	6.7	7.7	19.7	30.9	3150
DPD-3040	19.2	16.7	16.7	17.5	19.7	30.0	3060
DPD-3050	24.6	24.7	—	24.7	19.7	30.0	3060
DPD-4060	29.0	31.1	31.6	30.6	19.7	68.6	7000
DPD-4080	28.9	37.0	36.5	34.1	19.7	67.2	6850
DPD-5095	イ41.3	イ54.2	ロ47.7	47.7	19.7	84.3	8600

下線イ=コンクリート躯体割裂破壊
下線ロ=コンクリート躯体放射状にひび割れ
※破断状況：無印=コンクリート・コーン状破壊、破線=割裂
※表中の試験値はSI単位・応力へ換算した数値。
※金具単体引張強度は、インサート胴部破断時の数値です。

ロックインサートシャーク LDPD

納 10300031107

■豊富な5色カラー
赤・青・黄・緑・白の5色からお選びください。

特長・用途

■インサート本体に六角ナットを一体化させ、軽さと強度を実現
■軽量(従来品の約1/3)
■安定した埋設強度、吊りボルトが緩みにくい構造
■デッキプレート+断熱材・吹付用

品番	ねじ径	埋設 M	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	長期許容計算値(N)	
						FC=18	FC=33
LDPD-3040	W3/8	45 (34)	8	φ27 (19)	φ12	2482	3361
LDPD-4080	W1/2	85 (73)	10	φ27 (23.5)	φ17	8569	11603

ロックインサートシャークS LDPD

納 10300031204

■豊富な5色カラー
赤・青・黄・緑・白の5色からお選びください。

特長・用途

■インサート本体に六角ナットを一体化させ、軽さと強度を実現
■軽量(従来品の約1/3)
■安定した埋設強度、吊りボルトが緩みにくい構造
■合板型枠用+断熱材用

品番	ねじ径	埋設 M	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	長期許容計算値(N)	
						FC=18	FC=33
LDPD-340S	W3/8	45 (34)	8	φ27 (19)	φ12	2482	3361
LDPD-480S	W1/2	85 (73)	10	φ27 (23.5)	φ17	8569	11603

スプリンターMS

納 10300031102

■豊富な8色カラー
赤・青・(ピンク)・黄・(グレー)・白・オレンジ・
緑の8色よりお選びください。



特長・用途

■ステンレス製、ミリねじタイプもご用意できます。
■デッキプレート用

品番	ねじ径	ドリル径(mm)	埋設 M	適用業種	梱包数	カラー
MS-3020	W3/8	φ16.0	20mm	軽天軽設備用	500	8色
MS-3030	W3/8	φ16.0	30mm	一般設備用	300	8色
MS-3040	W3/8	φ16.0	40mm		250	8色
MS-3050	W3/8	φ16.0	50mm		200	8色
MS-4060	W1/2	φ22.0	60mm	重設備用	100	8色
MS-5070	W5/8	φ28.0	70mm		50	6色

規格表

品番	断熱材厚(mm)	ドリル径(mm)	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	金具全長 L	頭厚 A
MS-3020	—	φ16.0	13～	26	12	41	3
MS-3030	—	φ16.0	13～	28	12	51	3
MS-3040	—	φ16.0	13～	28	12	61	3
MS-3050	—	φ16.0	13～	28	12	71	3
MS-4060	—	φ22.0	25～	28	17	85	3
MS-5070	—	φ28.0	30～	35	22	100	5

強度表

品番	コンクリート埋没 引抜強度(kN)				コンクリート圧縮強度 (N/mm^2)	金具単体引張試験値 (kN)	金具単体引張試験値 (kgf)
	測値①	測値②	測値③	平均値			
MS-3020	10.5	11.3	8.8	10.2	19.7	30.9	3150
MS-3030	17.5	14.8	15.2	15.8	19.7	30.0	3060
MS-3040	27.5	26.5	27.9	27.3	19.7	31.4	3200
MS-3050	28.6	30.0	29.1	29.3	19.7	31.4	3200
MS-4060	35.6	36.7	34.8	35.7	19.7	68.6	7000
MS-5070	イ37.4	イ49.0	ロ43.1	43.2	19.7	84.8	8650

下線イ=コンクリート躯体割裂破壊
下線ロ=コンクリート躯体放射状にひび割れ
※破断状況：無印=コンクリート・コーン状破壊
※表中の試験値はSI単位・応力へ換算した数値。
※金具単体引張強度は、インサート胴部破断時の数値です。

ロックインサート スプリンターLMS

納 10300031105

■豊富な5色カラー
赤・青・黄・緑・白の5色からお選びください。

特長・用途

■インサート本体に六角ナットを一体化させ、軽さと強度を実現
■軽量(従来品の約1/3)
■安定した埋設強度、吊りボルトが緩みにくい構造
■デッキプレート用

品番	ねじ径	埋設 M	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	長期許容計算値(N)	
						FC=18	FC=33
LMS-3040	W3/8	44 (32)	8	φ27 (19)	φ13	2248	3044
LMS-4060	W1/2	65 (53)	10	φ27 (23.5)	φ17	5584	7561

※インサートの転倒を防止する為、配筋後にインサートをセットしてください。

パワフルMP

納 10300031101

■豊富な6色カラー
赤・青・黄・白・オレンジ・緑の6色より
お選びください。



特長・用途

■ステンレス製、ミリねじタイプもご用意できます。
■デッキプレート用

品番	ねじ径	ドリル径(mm)	埋設 M	適用業種	梱包数	カラー
MP-3020	W3/8	φ15.0	20mm	軽天・軽設備用	500	6色
MP-3030	W3/8	φ15.0	30mm	一般設備用	500	6色
MP-3050	W3/8	φ15.0	50mm		200	6色
MP-4050	W1/2	φ21.0	50mm	重設備用	100	6色

規格表

品番	断熱材厚(mm)	ドリル径(mm)	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	金具全長 L	頭厚 A
MP-3020	—	φ15.0	13～	26	12	31	3
MP-3030	—	φ15.0	13～	28	12	41	3
MP-3050	—	φ15.0	13～	28	12	61	3
MP-4050	—	φ21.0	25～	28	17	85	3

強度表

品番	コンクリート埋没 引抜強度(kN)				コンクリート圧縮強度 (N/mm^2)	金具単体引張試験値 (kN)	金具単体引張試験値 (kgf)
	測値①	測値②	測値③	平均値			
MP-3020	7.3	8.3	7.0	7.5	19.7	30.9	3150
MP-3030	12.7	11.7	12.4	12.3	19.7	30.0	3060
MP-3050	22.8	24.0	23.3	23.4	19.7	31.4	3200
MP-4050	31.2	30.0	30.3	30.3	19.7	68.6	7000

※表中の試験値はSI単位・応力へ換算した数値。
※破断状況：無印=コンクリート・コーン状破壊
※金具単体引張強度は、インサート胴部破断時の数値です。

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

スプリンターD MSD

納 10300031104

■豊富な6色カラー
赤・青・黄・白・オレンジ・緑の6色より
お選びください。



特長・用途

■デッキプレート用

品番	ねじ径	ドリル径(mm)	埋設 M	適用業種	梱包数	カラー
MSD-3025	W3/8	φ16.0	40mm	一般設備用	200	6色
MSD-3025L	W3/8	φ16.0	65mm		150	6色
MSD-3050	W3/8	φ16.0	40mm		150	6色
MSD-4025	W1/2	φ22.0	60mm	重設備用	100	6色

規格表

品番	断熱材厚(mm)	ドリル径(mm)	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	金具全長 L	頭厚 A
MSD-3025	25	φ16.0	13～	28	12	85	3
MSD-3025L	25	φ16.0	13～	28	12	110	3
MSD-3050	50	φ16.0	13～	28	12	110	3
MSD-4025	25	φ22.0	25～	28	17	110	3

強度表

品番	コンクリート埋没 引抜強度(kN)				コンクリート圧縮強度 (N/mm²)	金具単体引張試験値 (kN)	金具単体引張試験値 (kgf)
	測値①	測値②	測値③	平均値			
MSD-3025	21.3	20.5	20.1	20.6	19.7	30.9	3150
MSD-3025L	28.6	30.0	29.1	29.3	19.7	31.4	3200
MSD-3050	21.3	20.5	20.1	20.6	19.7	30.9	3150
MSD-4025	35.6	36.7	34.8	37.7	19.7	38.1	3890

※表中の試験値はSI単位・応力へ換算した数値。
※金具単体引張強度は、インサート胴部破断時の数値です。
※破断状況：無印=コンクリート・コーン状破壊

スプリンターZ MSZ

納 10300031103

■豊富な6色カラー
赤・青・黄・白・オレンジ・緑の6色より
お選びください。



特長・用途

■デッキプレート用

品番	ねじ径	ドリル径(mm)	埋設 M	適用業種	梱包数	カラー
MSZ-3020	W3/8	φ16.0	20mm	軽天・軽設備用	300	6色
MSZ-3030	W3/8	φ16.0	30mm	一般設備用	300	6色
MSZ-3040	W3/8	φ16.0	40mm		200	6色
MSZ-3050	W3/8	φ16.0	50mm		200	6色
MSZ-4060	W1/2	φ22.0	60mm	重設備用	100	6色

規格表

品番	断熱材厚(mm)	ドリル径(mm)	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	金具全長 L	頭厚 A
MSZ-3020	—	φ16.0	13～	26	12	41	3
MSZ-3030	—	φ16.0	13～	28	12	51	3
MSZ-3040	—	φ16.0	13～	28	12	61	3
MSZ-3050	—	φ16.0	13～	28	12	71	3
MSZ-4060	—	φ22.0	25～	28	17	85	3

強度表

品番	コンクリート埋没 引抜強度(kN)				コンクリート圧縮強度 (N/mm²)	金具単体引張試験値 (kN)	金具単体引張試験値 (kgf)
	測値①	測値②	測値③	平均値			
MSZ-3020	9.1	9.6	10.8	9.9	19.7	30.9	3150
MSZ-3030	14.8	16.6	16.2	15.8	19.7	30.0	3060
MSZ-3040	28.0	27.0	26.8	27.3	19.7	31.4	3200
MSZ-3050	28.6	30.8	29.4	29.6	19.7	31.4	3200
MSZ-4060	35.3	36.2	36.8	36.1	19.7	68.6	7000

※表中の試験値はSI単位・応力へ換算した数値。
※金具単体引張強度は、インサート胴部破断時の数値です。
※破断状況：無印=コンクリート・コーン状破壊

ロックインサートスプリンターZ LMSZ

納 10300031106

■豊富な5色カラー
赤・青・黄・緑・白の5色から
お選びください。

特長・用途

■インサート本体に六角ナットを一体化させ、軽さと強度を実現
■軽量(従来品の約1/3)
■安定した埋設強度、吊りボルトが緩みにくい構造
■デッキプレート用

品番	ねじ径	埋設 M	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	長期許容計算値(N)	
						FC=18	FC=33
LMSZ-3040	W3/8	44 (32)	8	φ27 (19)	φ13	2248	3044
LMSZ-4060	W1/2	65 (53)	10	φ27 (23.5)	φ17	5584	7561

※インサートの転倒を防止する為、配筋後にインサートをセットしてください。
(鉄筋付デッキ、フェローデッキに最適です)

ベアーBRN

納 10300031006

■豊富な8色カラー
赤・青・ピンク・黄・グレー・白・オレンジ・緑の8色よりお選びください。



特長・用途

■画期的な固定力でコンクリート打設までしっかりサポートします。【特許出願済み】
■ベアー、ボルトタイプに継ぎナットを標準装備しました。
■鉄ワッシャーの使用により、引張力を向上させました。
■悩みの種だったコンクリート打設前のインサート転倒が激減します。
■フロアパネル、ユニットスラブ工法などに最適の固定力です。
■埋設長さがナットの締め付け強さにより50～70mmまでスライドすることを考慮の上ご使用ください。
■フロアパネル・ユニットスラブ工法用

品番	ねじ径	埋設 M	ドリル径(mm)	適用業種	梱包数	カラー
BR-3050N	W3/8	50～70	φ17.5	軽天・一般設備用	200	8色

規格表

品番	断熱材厚(mm)	ドリル径(mm)	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	金具全長 L	頭厚 A
BR-3050N	—	φ17.5	12	28	10	96	3

強度表

品番	コンクリート埋没 引抜強度(kN)				コンクリート圧縮強度 (N/mm^2)	金具単体引張試験値 (kN)	金具単体引張試験値 (kgf)
	測値①	測値②	測値③	平均値			
BR-3050N	28.6	30	29.1	29.3	19.7	—	—

※表中の試験値はSI単位・応力へ換算した数値。
※金具単体引張強度は、インサート胴部破断時の数値です。
※破断状況：無印=コンクリート・コーン状破壊



ベアーBR

納 10300031006

■豊富な8色カラー
赤・青・ピンク・黄・グレー・白・オレンジ・緑の8色よりお選びください。



特長・用途

■インサート本体と吊りボルトが一体になりました。【特許出願済み】
■吊りボルトのインサートへのねじ込み不足の解消に。
■アングルなどをデッキプレートにピタリと取付けられます。
■悩みの種だったコンクリート打設前のインサート転倒が激減します。
■防振金具、振れ止め金具に。
■ふところの浅いところに。
■デッキプレートの落下防止用に使用できます。
■プラスチック・ワッシャーにより、デッキ上からの識別ができます。
■フロアパネル・ユニットスラブ工法用

品番	ねじ径	埋設 M	ドリル径(mm)	適用業種	梱包数	カラー
BR-3050	W3/8	50	φ16.0	軽天・一般設備用	200	8色

規格表

品番	断熱材厚(mm)	ドリル径(mm)	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	金具全長 L	頭厚 A
BR-3050	—	φ16.0	30	28	10	84	3

強度表

品番	コンクリート埋没 引抜強度(kN)				コンクリート圧縮強度 (N/mm^2)	金具単体引張試験値 (kN)	金具単体引張試験値 (kgf)
	測値①	測値②	測値③	平均値			
BR-3050	28.6	30	29.1	29.3	19.7	—	—

※表中の試験値はSI単位・応力へ換算した数値。
※金具単体引張強度は、インサート胴部破断時の数値です。
※破断状況：無印=コンクリート・コーン状破壊



袋入り 納 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

DJジョイントスリーブ

納 10300031203

■リレー(中間)ジョイント　■エンド(膜付)ジョイント

特長・用途

■DPD用オプション

品名	品番	備考	ドリル径(mm)	梱包数	カラー
リレー(中間)ジョイント	DJR30	W3/8用	φ16.0	特注	6色
	DJR40	W1/2用	φ22.0	特注	6色
エンド(膜付)ジョイント	DJE30	W3/8用	φ16.0	特注	6色
	DJE40	W1/2用	φ22.0	特注	6色

■豊富な6色カラー
赤・青・黄・白・オレンジ・緑の6色より
お選びください。

断熱材穴あけポンチ

納 10300032002

品番	適用インサート	インサートサイズ	入数
MD-15	断熱材用インサート	W3/8用	50
MD-19		W1/2用	50
MD-25		W5/8用	50

断熱材穴あけポンチ 電動ドリルタイプ

納 10300032003

特長・用途

■鋼材にS45Cを採用し、驚異の穴開け回数を実現。
■回転方向は時計回りでご使用ください。逆回転で使用すると軸とポンチ部分が外れます。
■連続使用時は熱が発生するため、やけどにご注意ください。
■ロングアダプターは100Lになります。

品番	適用インサート	インサートサイズ	入数
DG-15	断熱材用インサート	W3/8用	50
DG-19		W1/2用	50

※ドリルチャック用／シャンク径=6.35mm

ロングアダプター

MC用樹脂釘

納 10300032005



品番	適用インサート	首下長さ	軸径	入数
二段頭タイプ M-30	PA・MC	30mm	4mm	1000
一頭タイプ M-50	DPDS	47mm		1000
一頭タイプ M-70	DPD	67mm		1000

22 アンカー・ドリル

アンカー・ドリル

配管材を天井や壁、床に固定する場合、
ドリルなどで穴をあけ設置するめねじ・おねじの金物
「あと施工アンカー」



⚠ アンカーご使用上の注意

①エヌピン類は、小サイズ(～25A)及び軽量物の取付けにご使用ください。
②メカニカルアンカー製品全般は、各営業所ごとに取り扱いメーカーが異なる場合があります。
③施工方法、引き抜き最大荷重をご確認の上、ご使用ください。
④ALC用アンカー、ボードアンカー類は、ALC、施工ボードの状況により強度が保たれない場合があります。
⑤ARケミカルセッターは、使用期限を確認してご使用ください。
⑥その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。

アルミTピン

20210203111



特長・用途

■芯棒打込み式コンクリート用アンカーピン。
■アルミ製(本体)

コードNo.	品番	直径 d	首下長さ L	芯棒	入数(1袋×数)
4461	HA420S	4	20	スチール	500×10
4478	HA420SS	4	20	ステンレス	500×10

エヌピン／Tタイプ

20210203011



特長・用途

■芯棒打込み式コンクリート用アンカーピン。
■スチール製
■ステンレス製も用意できます。

コードNo.	品番	直径 d	首下長さ L	頭径 D	ドリル径	ボックスカートン
4486	T-420	4	20	8	4.3	100×10
4493	T-425	4	25	8	4.3	100×10

オールアンカー



特長・用途

■芯棒打込み式コンクリート用おねじアンカー。
■スチール製(Cタイプ)
■ステンレス製(SCタイプ)
■溶融亜鉛めっき製(C-Dタイプ)

スチール	ステンレス	溶融亜鉛めっき	品番	ねじの呼び	全長 L	ねじ長さ ℓ	最大取付物厚	穿孔径	アンカー埋込み深さ	穿孔深さ	入数 小箱	入数 大箱
○	○		C-645	M6	45	15	5	6.4	30	36以上	50	800
○	○		C-660	M6	60	20	20	6.4	30	36以上	50	800
○	○	○	C-850	M8	50	20	5	8.5	35	43以上	50	800
○	○		C-860	M8	60	20	15	8.5	35	43以上	50	400
○	○	○	C-870	M8	70	25	25	8.5	35	43以上	50	400
○	○	○	C-1050	M10	50	20	6	10.5	30	40以上	50	400
○	○	○	C-1060	M10	60	25	6	10.5	40	50以上	50	400
○	○		C-1070	M10	70	25	16	10.5	40	50以上	50	300
○	○	○	C-1080	M10	80	25	26	10.5	40	50以上	50	300
○	○	○	C-1090	M10	90	30	36	10.5	40	50以上	50	300
○	○	○	C-1010	M10	100	30	46	10.5	40	50以上	50	300
○	○	○	C-1012	M10	120	30	66	10.5	40	50以上	50	200
○	○	○	C-1260	M12	60	20	6	12.7	40	52以上	30	240
○	○	○	C-1270	M12	70	25	6	12.7	50	62以上	30	240
○	○		C-1280	M12	80	25	16	12.7	50	62以上	30	180
○	○	○	C-1290	M12	90	30	26	12.7	50	62以上	30	180
○	○	○	C-1210	M12	100	40	36	12.7	50	62以上	30	180
○	○	○	C-1212	M12	120	50	56	12.7	50	62以上	30	120
○	○	○	C-1610	M16	100	40	20	17.0	60	76以上	15	90
○	○	○	C-1612	M16	120	40	40	17.0	60	76以上	15	90
○	○	○	C-1615	M16	150	50	70	17.0	60	76以上	15	60
○	○	○	C-2013	M20	130	50	25	21.5	80	100以上	10	40
○	○	○	C-2015	M20	150	50	45	21.5	80	100以上	10	40
○			C-2550	W5/16	50	20	5	8.5	35	43以上	50	800
○	○		C-3060	W3/8	60	25	6	10.0	40	50以上	50	400
○			C-3090	W3/8	90	30	36	10.0	40	50以上	50	300
○	○		C-4070	W1/2	70	25	6	13.5	50	62以上	30	240
○			C-4090	W1/2	90	30	26	13.5	50	62以上	30	180



❶穿孔


❷清掃


❸挿入・打込み


❹取付け

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

シーティーアンカー GT／SGT

20210201324



■専用ハンドホルダー GT-3030H　■専用ハンドホルダー GT-3030H SDS

特長・用途

■内部コーン打込み式コンクリート用めねじアンカー。
■スチール製(GTタイプ)
■ステンレス製(SGTタイプ)

コードNo.	品番	ねじの呼び	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー埋込み深さ	穿孔深さ	入数 小箱	入数 大箱
8340	GT-3030	W3/8	12	30	12	12.5	30	30	100	800
3059	GT-3040	W3/8	12	40	15	12.5	40	40	100	600
2976	SGT-3030	W3/8	12	30	12	12.5	30	30	100	800

❶穿孔　❷清掃　❸挿入・打込み　❹取付け

一石二丁3030

納 20210209825

特長・用途

■4枚刃ドリル(ノンスパイラル)・ストッパー付+打込ホルダーセット
■ドリルは4枚刃で、芯円穴あけ・2～3倍長持ち
■穴あけ深さ・ストッパー付で一定埋め込み可能
■アンカー打込はドリルに「打込ホルダー」をかぶせるだけ
■ハンマードリル(SDSシャンク)に直接セット

コードNo.	品番	内容
8340	TA-3030-SDS	ドリル・ホルダー・セット
3059	TA-3030-SD	4枚刃ドリル
2976	TA-3030-SH	打込ホルダー

⚠ 注意

■本製品は天井専用のドリルシステムです。天井面以外は使用しないで下さい。

シーティーアンカー CT／SCT



■専用ハンドホルダー CT-○○H　■専用ハンドホルダーCT-○○H SDS

特長・用途

■内部コーン打込み式コンクリート用めねじアンカー。
■スチール製(CTタイプ)
■ステンレス製(SCTタイプ)

品番	ねじの呼び	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー埋込み深さ	穿孔深さ	入数 小箱	入数 大箱
CT-2530	W5/16	10.0	30	12	10.5	30	30	100	1000
CT-3040	W3/8	12.0	40	16	12.5	40	40	50	1000
CT-4050	W1/2	16.0	50	20	16.5	50	50	50	500
CT-5060	W5/8	20.0	60	23	20.5	60	60	25	250
SCT-2530	W5/16	10.0	30	12	10.5	30	30	100	1000
SCT-3040	W3/8	12.0	40	16	12.5	40	40	50	1000
SCT-4050	W1/2	16.0	50	20	16.5	50	50	50	500
SCT-5060	W5/8	20.0	60	23	20.5	60	60	25	250



❶穿孔　❷清掃　❸挿入・打込み　❹取付け

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ヒルティーアンカー HDI-P

納 20210205024

特長・用途

- 内部コーン打込み式コンクリート用めねじアンカー。
- 天井吊りボルト専用アンカー。
- 穴浅PC板、ハーフPC板専用。

コードNo.	品番	ねじ径	全長 L	ねじ長さ ℓ	穿孔径	埋め込み深さ	ボックスカートン
5658	HDI-P	W3/8	19	10	12.7	20	100

許容安全荷重(長期荷重)(KN)	穴あきPC板	ハーフPC板
引抜き	0.6KN	0.6KN
せん断	1.5KN	1.5KN

※上記技術データは製造メーカー独自の実験による数値です。

スラブダケアンカー PDF

納 20210201425



■専用ハンドホルダー PDF-3020H

特長・用途

- 内部コーン打込み式コンクリート用めねじアンカー。
- 中空PC板専用吊りボルト専用アンカー。
- 頭部2箇所のマーキングにより、目視判断可能。
- スチール製

品番	ねじの呼び	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	穿孔深さ	入数 小箱	入数 大箱
PDF-3020	3/8	12.0	27.5	12.0	22.0	7.5	12.5	20	100	600

❶穿孔　❷清掃　❸挿入・打込み　❹取付け

施工上の注意点

- 穿孔深さ20mmは必ず守ってください。
- 20mmより深く穿孔しますとPC鋼線を傷付けたり、躯体を貫通し十分な強度を発揮しない恐れがあります。(右図参照)



グリップアンカー GA／SGA／GA-D



■専用ハンドホルダー
GA-30H、40H

■専用ハンドホルダー
GA-30H、40H SDS

特長・用途

- 本体打込み式コンクリート用めねじアンカー。
- スチール製(GAタイプ)
- ステンレス製(SGAタイプ)
- 溶融亜鉛めっき製(GA-Dタイプ)

スチール	ステンレス	溶融亜鉛めっき	品番	ねじの呼び	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー埋込み深さ	穿孔深さ	入数 小箱	入数 大箱
○	○		GA-30S	W3/8	14.0	30	13	14.5	30	35	100	600
○	○	○	GA-30	W3/8	14.0	40	15	14.5	40	45	100	600
○			GA-30L	W3/8	14.0	70	25	14.5	70	75	50	300
○			GA-40S	W1/2	17.3	40	17	18.0	40	46	50	300
○	○	○	GA-40	W1/2	17.3	50	20	18.0	50	56	50	300
○	○		GA-3035	W3/8	12.0	35	11	12.5	35	40	100	800



❶穿孔　❷清掃　❸挿入・打込み　❹取付け

ボルトアンカー BAタイプ

20210201123

ステンレスボルトアンカー SBAタイプ

20210201125

ドブボルトアンカー BA-Dタイプ

納 20210201124



■専用ハンドホルダー BA-○○MH

■専用ハンドホルダーBA-○○MH-SDS

スチール	ステンレス	溶融亜鉛めっき	品番	ねじの呼び	アンカー外径 D	全長 L	ねじ長さ ℓ1	スリーブ長さ ℓ2	最大取付物厚	穿孔径	アンカー埋込み深さ	穿孔深さ	入数 小箱	入数 大箱
○	○		BA-650	M6	9.5	50	25	30	8	10.0	30	33	100	600
○	○	○	BA-865	M8	12.0	65	35	35	15	12.5	35	39	100	400
○	○	○	BA-870	M8	12.0	70	40	35	20	12.5	35	39	100	400
○	○	○	BA-1070	M10	14.0	70	35	40	11	14.5	40	45	50	300
○	○	○	BA-1080	M10	14.0	80	45	40	21	14.5	40	45	50	200
○	○	○	BA-1010	M10	14.0	100	65	40	41	14.5	40	45	50	200
○	○	○	BA-1012	M10	14.0	120	85	40	61	14.5	40	45	50	200
○	○		BA-1015	M10	14.0	150	115	40	91	14.5	40	45	30	120
○	○	○	BA-1210	M12	17.3	100	55	50	26	18.0	50	56	30	120
○	○	○	BA-1212	M12	17.3	120	75	50	46	18.0	50	56	30	120
○	○	○	BA-1215	M12	17.3	150	105	50	76	18.0	50	56	25	100
○	○	○	BA-1216	M12	17.3	160	115	50	86	18.0	50	56	25	100
○	○	○	BA-1220	M12	17.3	200	155	50	126	18.0	50	56	25	100
○	○	○	BA-1610	M16	21.7	100	50	50	20	22.0	50	58	20	60
○	○	○	BA-1612	M16	21.7	120	70	60	30	22.0	60	68	20	60
○	○	○	BA-1615	M16	21.7	150	100	60	60	22.0	60	68	20	60
○	○	○	BA-1616	M16	21.7	160	110	60	70	22.0	60	68	15	45
○	○	○	BA-1620	M16	21.7	200	150	60	110	22.0	60	68	15	45
○	○	○	BA-2016	M20	25.4	160	100	80	40	26.0	80	90	10	30
○	○	○	BA-2020	M20	25.4	200	140	80	80	26.0	80	90	10	30



❶穿孔



❷清掃



❸挿入・打込み



❹取付け

ビルボルト

20210201023





■専用ハンドホルダー BBT○○、BBT30L

特長・用途

- ■テーパーボルトのおねじタイプアンカー
- ■スリーブ打込み式
- ■コンクリート用
- ■ステンレスSBBタイプもございます。

コードNo.	品番	ねじの呼び d	全長 L	スリーブ全長 ℓ	穿孔径	穿孔深さ	入数 小箱	入数 大箱
8423	BB-3070	W3/8	70	40	14.5	45	100	400
8430	BB-3080	W3/8	80	40	14.5	45	100	400
8736	BB-3100	W3/8	100	40	14.5	45	100	400
8447	BB-4100	W1/2	100	50	18.0	55	50	200

■施工方法

①所定の径・深さに穴あけ。
②吸塵機またはダストポンプを用いて、孔内の切粉を除去する。
③専用ハンドホルダーを使用して、ハンマーで打ち込む。
④機材等を設置し、スパナ類を用いて、ナットを締め付ける。



袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

QCアンカー



■QC-30/40専用締付ソケット SK-○○

特長・用途

■トルク管理不要(誘発溝がねじ切れることにより施工完了)
■QCプラグの破断による施工完了確認が可能
※カラーチップの突出によって吊りボルトのねじ込み完了確認が可能
■締付作業はインパクトドライバ・インパクトレンジで締め付けるだけで可能

品番	挿入ボルト径	アンカー部寸法(mm) 外径	アンカー部寸法(mm) 有効埋込み深さ	ドリル径(mm)	穿孔長(mm)	ソケット寸法(二面幅)(mm)	引張強度(kN) 最大	引張強度(kN) 短期許容	引張強度(kN) 長期許容	せん断強度(kN) 最大	せん断強度(kN) 短期許容	せん断強度(kN) 長期許容	入数
QC-30S	W3/8	10.0	25	10.5	35	13	10.0	1.9	1.0	21.4	6.0	4.0	300本(50本×6)
QC-30※1			45		60		18.5	5.5(5.1)	2.8(2.6)	21.5			
QC-40	W1/2	12.0	50	12.5	70	17	25.5	6.9	3.5	31.9	9.5	6.4	150本(25本×6)
QC-40K※1			60		80		33.3	9.7(8.9)	4.8(4.5)	31.8			
SQC-30※1	W3/8	10.0	45	10.5	60	13	18.5	5.5(5.1)	2.8(2.6)	22.1	5.3	3.5	300本(50本×6)
SQC-40	W1/2	12.0	50	12.5	70	17	25.5	6.9	3.5	34.7	8.3	5.5	150本(25本×6)
SQC-40K※1			60		80		33.3	9.7(8.9)	4.8(4.5)				
DQC-30※1	W3/8	10.0	45	10.5	60	13	18.5	5.5(5.1)	2.8(2.6)	21.5	6.0	4.0	300本(50本×6)
DQC-40K※1	W1/2	12.0	60	12.7	80	17	33.3	9.7(8.9)	4.8(4.5)	31.8	9.5	6.4	150本(25本×6)

※最大強度はコンクリート母材強度Fc=21N/mm²で行った実験値
※許容強度はFc=21N/mm²の場合、( )内数値はFc=18N/mm²の場合
※1 国交省仕様対応

■施工上の注意

■アンカーを打設する母材は健全なものを使用してください。
ひび割れ等がある場合、その影響により性能が低下することがありますので注意してください。
■上向き(天井向き)以外で施工を行う場合は、エアースポイト等を使用して、孔内の切粉を取り除いてください。
■ドリル径、穿孔長は必ず守ってください。守られない場合、強度及び性能が著しく低下する場合があります。

製品仕様



施工方法



スマートQCアンカー



■T-10/12専用締付ソケット TSK-○○

特長・用途

■トルク管理不要(誘発溝がねじ切れることにより施工完了)
■QCプラグの破断による施工完了確認が可能
※QCプラグが外れなければ、ナットが通せない様になっております。
■締付作業はインパクトドライバ・インパクトレンジで締め付けるだけで可能

品番	ソケット寸法(二面幅)(mm)	ねじ径	働き長さ(mm)	スリーブ外径(mm)	有効埋込み深さ(mm)	ドリル径(mm)	穿孔長(mm)	引張強度(kN) 最大	引張強度(kN) 短期許容	引張強度(kN) 長期許容	入数
T-1030	10	M10	30	10	45	10.5	55	20.1	5.5(5.1)	2.8(2.6)	300本(50本×6)
T-1060		W3/8	60								
T-1090			90								
T-1240	12	M12	40	12	50	12.5	65	29.3	6.9	3.5	150本(25本×6)
T-1265			65								
T-1255K			55		60		75	33.0	9.7(8.9)	4.8(4.5)	
ST-1030	10	M10	30	10	45	10.5	55	20.1	5.5(5.1)	2.8(2.6)	300本(50本×6)
ST-1240	12	M12	40	12	50	12.5	65	29.3	6.9	3.5	150本(25本×6)
ST-1265			60								
ST-1255K			50		60		75	33.0	9.7(8.9)	4.8(4.5)	
DT-1030	10	M10	30	10	45	10.5	55	20.1	5.5(5.1)	2.8(2.6)	300本(50本×6)
DT-1255K	12	M12	55	12	60	12.7	75	33.0	9.7(8.9)	4.8(4.5)	150本(25本×6)

※最大強度はコンクリート母材強度Fc=21N/mm²で行った実験値
※許容強度はFc=21N/mm²の場合、( )内数値はFc=18N/mm²の場合
※T-12○○Kは国交省仕様

■施工上の注意

■アンカーを打設する母材は健全なものを使用してください。
ひび割れ等がある場合、その影響により性能が低下することがありますので注意してください。
■穿孔後の孔内の切粉は必ず除去してください。
■推奨穴開けドリルビットはクロスビット(4枚刃)を推奨します。
■スマートQCアンカーを叩いて入れないでください。
■ドリル径、穿孔長は必ず守ってください。守られない場合、強度及び性能が著しく低下する場合があります。





トルコンアンカーAW

納 20211202124

ステンレストルコンアンカー SAW

納 20210201225

特長・用途

①ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できる
②荷重に追従し、あと拡張するので安定した強度を発揮
③ラインマークの位置でワッシャーをセットするので一定の埋め込み深さとなります(ウェッジ式)
④ねじの呼びと本体径が同径なので小径の下穴ですみ施工性が良い
⑤目視で施工確認ができる懸垂物取付アンカー

追従拡張機能

従来の打ち込み方式アンカーに比べて、所定のトルク並びに下孔径施工完了した場合に拡張部に拡張量がある為、地震時の荷重及び老朽化によるコンクリートの微細なクラック等でアンカーが抜けようとした時に拡張部が断続的に開脚し、抜けにくくすることができます。

品番	異径高ナット ねじの呼び	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	穿孔深さ	ナット 二面幅 S	入数	
								小箱	大箱
AW-3050BW	W3/8	10.0	102	15	10.0	60	14	50	150
AW-4060BW	W1/2	12.0	131	18	12.0	80	19	25	75
AW-3030B	W3/8	11.0	68	14	11.0	35	13	50	300
AW-3050B	W3/8	12.7	104	15	13.0	60	14	50	150
AW-4060B	W1/2	17.3	127	18	18.0	75	19	25	75

■サイズ表

■AW-BW TYPE



AW-3050BW
AW-4060BW

■AW-B TYPE



AW-3030B



AW-3050B
AW-4060B



●施工前の準備●
アンカーを逆さにし、異径高ナットを回し、ワッシャーを本体ラインマーク位置にセットしてください。



❶穿孔



❷清掃



❸挿入



❹締付け

袋入り 納 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

トルコンアンカー(TCWタイプ)

納 20210201424

ステンレストルコンアンカー(STCWタイプ)

納 20210201425



特長・用途

- 施工管理の目安となるラインマーク付
- 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
- 空気調和・衛生工学会規格(SHASE-S 012建築備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法
- 本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能
- 頭部刻印により、施工後でもアンカー全長の確認が可能

ステール	ステンレス	品番	ねじの呼び(外径D)	全長 L	最大取付物厚	ねじ長さ ℓ	穿孔径	アンカー埋込み長さ ℓ2	アンカー有効埋込み長さ ℓ1	穿孔深さ	ナット二面幅 S	入数 小箱	入数 大箱
○	○	TCW-860	M8	60	5	23	8.0	42以上	35以上	55-t	13	50	400
○	○	TCW-1080	M10	80	15	37	10.0	49以上	40以上	75-t	17	30	240
○	○	TCW-1290	M12	90	10	39	12.0	61以上	50以上	80-t	19	25	150
○	○	TCW-1210	M12	100	20	49	12.0	61以上	50以上	90-t	19	25	150
○	○	TCW-1212	M12	120	40	69	12.0	61以上	50以上	110-t	19	25	100
○	○	TCW-1215	M12	150	70	99	12.0	61以上	50以上	140-t	19	25	100
○	○	TCW-1612	M16	120	15	55	16.0	79以上	64以上	105-t	24	10	60

品番	標準施工トルク	コンクリート強度 Fc 21N/㎟(210kgf/㎠) 引張最大荷重 KN(kgf)	コンクリート強度 Fc 21N/㎟(210kgf/㎠) せん断最大荷重 KN(kgf)
TCW-860	15	10.3(1051)	11.7(193)
TCW-1080	30	16.4(1673)	20.4(2081)
TCW-1290	50	23(2346)	31.8(3244)
TCW-1210			
TCW-1212			
TCW-1215			
TCW-1612	100	38.9(3969)	57.5(5867)

■施工上の注意
- アンカーの穿孔深さはサイズ表の数値以上としてください。
- アンカーを選択する場合、取付物厚には十分注意してください。
  取付物の厚みが最大取付物厚を超える場合は、有効埋込み深さが不足するため使用できません。
- 下穴に挿入する際、ナット上面と本体テーパー端部が合うようにセットしてください。(A図参照)
- ねじ部に施されたラインマークは、母材・穿孔不良により所定のトルクまで負荷できない場合、ナット上部より上にあがります。
  このラインマークが確認できた場合、アンカーは施工不良ですので、別の場所にアンカーの打ち直しが必要です。(B図参照)







❶穿孔


❷清掃


❸挿入


❹締付け

ヒルティアンカーHSA用ロングナット

納 20210205024

ステンレスヒルティアンカーHSA用ロングナット

納 20210205025

特長・用途

- 目視で確実な施工確認ができる設備機器等吊り下げ用アンカー

鉄	ステン	品番	ねじの呼び	全長	穿孔径	入数
○	○	M10×68	M10	68	10.0	50
○	○	M12×85	M12	85	12.0	25

ARケミカルセッター HPアンカー

納 20210207025

特長・用途

- 高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮
- 非スチレン系モノマーの採用により、いやな臭いが減少
- 粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消
- 壁面、天井面にも施工可能

■使用ボルトについて



コードNo.	品番	カプセル径	全長	容量 cm³	使用ボルト 異形棒鋼	穿孔径	穿孔深さ mm	入数 小箱	入数 大箱
7853	HP-10	10.5	120	6.4	M10・W3/8 D10	12.0	90	25	1000
7860	HP-12	12.0	130	9.6	M12・W1/2	14.0	100	25	1000
					D13	16.0			
7877	HP-16	15.0	150	18.4	M16・W5/8	18.0	130	25	500
					D16	20.0			
7884	HP-20	18.5	210	41.4	M20	23.0	200	25	200
					W3/4	22.0			
					D19	24.0			
7891	HP-22	23.0	250	77.7	M22・W7/8	27.0	250	10	100
					D22	28.0			
7907	HP-24	26.0	300	120.0	M24・W1	30.0	300	5	50
					D25	32.0			
7914	HP-30	32.0	310	190.0	M30	35.0	350	5	50
					W1 - 1/4	37.0			
					D32	40.0			



❶穿孔


❷孔内清掃（2〜3回繰返し）



❸挿入・打込み


❹養生後取付け

ARケミカルセッター APアンカー

20210207025

特長・用途

- 抜群の耐アルカリ性能を発揮
- 初期剛性が高く、靭性に優れる
- 目的に応じたサイズ選定が可能（スタンダード・ショート・ロング）
- 壁面、天井面にも施工可能

■使用ボルトについて



コードNo.	品番	カプセル径	カプセル全長	容量 cm³	使用ボルト 異形棒鋼	穿孔径	穿孔深さ	入数 小箱	入数 中箱	入数 大箱
7761	AP-8	8.0	70	2.7	M8・W5/16	9.0	70	20	100	1000
7778	AP-10	10.5	90	6.3	M10・W3/8	12.0	90	20	100	1000
					D-10	13.0				
7785	AP-12	13.0	95	9.5	M12・W1/2	14.5	100	20	100	1000
					D-13	16.0				
7792	AP-16	17.0	125	21.5	M16・W5/8	19.0	130	20	100	500
					D-16	20.0				
7808	AP-20	20.0	195	50.3	W3/4	22.0	200	10	50	200
					M20	24.0				
					D-19	25.0				
7815	AP-22	24.0	245	90.0	M22・W7/8	28.0	250	5	20	100
					D-22	30.0				
7822	AP-24	28.0	280	148.0	M24・W1	32.0	300	5	10	50
					D-25	34.0				
7839	AP-30	35.0	330	276.0	M30・W1 1/4	40.0	350	—	5	30
					D-32	42.0				
7846	AP-36	40.0	400	447.0	M36・W1 1/2	48.0	400	—	5	20
					D-38	50.0				



❶穿孔


❷孔内清掃（2〜3回繰返し）



❸挿入・打込み


❹養生後取付け

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ARケミカルセッター MUアンカー

納 20210209025

■使用ボルトについて



特長・用途

■L字筋/U字筋の施工が可能　■打込むだけで、強固な固着力を発揮
■使用するボルト・異形棒鋼は寸切りで良い
■金属ワイヤーブラシの採用で、高い固着力が得られる
■同梱のストッパー使用で、液飛散や液ダレを防止　■壁面、天井にも施工可能

コードNo.	品番	カプセル径	全長	容量 cm³	使用ボルト異形棒鋼	穿孔径	穿孔深さ	入数 小箱	入数 中箱	入数 大箱
7925	MU-8	8.0	70	2.9	M8・W5/16	9.5	70	5	100	1000
7932	MU-10	10.5	90	6.0	M10・W3/8	12.0	90	20	100	1000
					D10	12.5				
7949	MU-12	13.0	110	11.0	M12・W1/2	15.0	110	20	100	1000
					D13	16.0				
7956	MU-16	16.5	120	23.0	M16・W5/8	19.0	140	20	100	500
					D16	20.0				
7963	MU-20	18.0	170	35.0	M20	23.0	170	10	50	200
					W3/4	22.0				
					D19	23.0				



❶穿孔


❷孔内清掃（2〜3回繰返し）



❸挿入・打込み


❹養生後取付け

ケミカルボルト

20210701924

ステンレスケミカルボルト

20210701925

特長・用途

■両端からカットしてあることにより、攪拌性能がアップ
■両端からのカットにより、攪拌時のボルトの重心バランスがよく施工性アップ
■ARケミカルセッター/デンカクイックカプセル等の接着系アンカー用施工ボルト
■強度は、各商品、状況によって異なります
■右記以外のサイズについては、お問い合せください
■ステンレス製品はM10〜M20のラインナップになります

■代表(例)V型カット

品番	D	L	ARケミカルセッター
CB-10×100	M10	100	HP-10 AP-10 AP-10S AP-10L
CB-10×110		110	
CB-10×120		120	
CB-10×130		130	
CB-10×140		140	
CB-10×150		150	
CB-10×160		160	
CB-10×170		170	
CB-10×180		180	
CB-10×190		190	
CB-10×200		200	
CB-12×120	M12	120	HP-12 AP-12 AP-12S AP-12L
CB-12×130		130	
CB-12×140		140	
CB-12×150		150	
CB-12×160		160	
CB-12×170		170	
CB-12×180		180	
CB-12×190		190	
CB-12×200		200	
CB-12×210		210	
CB-16×150	M16	150	HP-16 AP-16 AP-16S AP-16L
CB-16×160		160	
CB-16×170		170	
CB-16×180		180	
CB-16×190		190	
CB-16×200		200	
CB-16×210		210	
CB-16×220		220	
CB-16×230		230	
CB-16×240		240	
CB-16×250		250	
CB-16×260		260	
CB-16×280		280	

品番	D	L	ARケミカルセッター
CB-20×200	M20	200	AP-20S
CB-20×240		240	HP-20 AP-20 AP-20S AP-20L
CB-20×250		250	
CB-20×260		260	
CB-20×280		280	
CB-20×300		300	
CB-20×320		320	
CB-20×350		350	
CB-22×250	M22	250	AP-22S
CB-22×280		280	HP-22 AP-22 AP-22S AP-22L
CB-22×300		300	
CB-22×310		310	
CB-22×320		320	
CB-22×340		340	
CB-22×350		350	
CB-22×380		380	
CB-22×400		400	
CB-24×300	M24	300	AP-24S
CB-24×330		330	HP-24 AP-24 AP-24S AP-24L
CB-24×350		350	
CB-24×370		370	
CB-24×380		380	
CB-24×400		400	
CB-24×420		420	
CB-24×440		440	
CB-24×450		450	
CB-24×480		480	

ナット対辺

ナットサイズ	M8	M10	M12	M16	M20	M22	M24	M30	M36
対辺サイズ	13mm	17mm	19mm	24mm	30mm	32mm	36mm	46mm	55mm

Pレスアンカー

特長・用途

- プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい
- 高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着
- 取付物が薄板でも、頭部が目立たない(PFV-NC/PF-NSC)

■PPV

■PFV

■PWV

■PHV

Pレスアンカー PPV　20210202124

ステンレスPレスアンカー PP-S 納　20210202225

スチール	ステンレス	品番	呼び径	首下長さ	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		
								パック	中箱	大箱
○	○	PPV-4×25	4	25	3.4	22	35-t	200	2000	6000
○	○	PPV-4×32	4	32	3.4	30	42-t	200	2000	6000
○	○	PPV-5×25	5	25	4.3	22	35-t	100	1000	3000
○	○	PPV-5×35	5	35	4.3	30	45-t	100	1000	3000

穿孔深さ=首下長さ+10mm-取付物厚t

Pレスアンカー PFV　20210202124

ステンレスPレスアンカー PF-S 納　20210202225

スチール	ステンレス	品番	呼び径	首下長さ	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		
								パック	中箱	大箱
○	○	PFV-4×25	4	25	3.4	22	35-t	200	2000	6000
○	○	PFV-4×32	4	32	3.4	30	42-t	200	2000	6000
○	○	PFV-5×25	5	25	4.3	22	35-t	100	1000	3000
○	○	PFV-5×35	5	35	4.3	30	45-t	100	1000	3000
○	○	PFV-5×45	5	45	4.3	30	55-t	100	1000	3000
○	○	PFV-5×60	5	60	4.3	30	70-t	50	500	1500
○		PFV-6×35	6	35	5.3	30	45-t	100	—	1000
○		PFV-6×45	6	45	5.3	40	55-t	100	—	1000
○		PFV-6×60	6	60	5.3	40	70-t	100	—	1000
○		PFV-6×70	6	70	5.3	40	80-t	100	—	1000
○		PFV-6×75	6	75	5.3	40	85-t	100	—	1000
○		PFV-6×90	6	90	5.3	40	100-t	100	—	1000
○		PFV-6×100	6	100	5.3	40	110-t	100	—	1000
○	○	PFV-6×110	6	110	5.3	40	120-t	100	—	1000
○		PFV-6×120	6	120	5.3	40	130-t	100	—	1000

穿孔深さ=首下長さ+10mm-取付物厚t

Pレスアンカー PWV　20210202224

ステンレスPレスアンカー PW-S 納　20210202224

スチール	ステンレス	品番	呼び径	首下長さ	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		
								パック	中箱	大箱
○	○	PWV-425	4.0	25	3.4	22	35-t	200	2000	6000
○	○	PWV-432	4.0	32	3.4	30	42-t	100	1000	3000
○	○	PWV-445	4.0	45	3.4	30	55-t	100	1000	3000

穿孔深さ=首下長さ+10mm-取付物厚t

ステンレスPレスアンカー PHV　20210202224

スチール	品番	呼び径	首下長さ	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		
							パック	中箱	大箱
○	PHV-635	6.0	35	5.3	30	45-t	100	—	1000
○	PHV-645	6.0	45	5.3	40	55-t	100	—	1000
○	PHV-660	6.0	60	5.3	40	70-t	100	—	1000
○	PHV-670	6.0	70	5.3	40	80-t	100	—	1000

穿孔深さ=首下長さ+10mm-取付物厚t



❶穿孔



❷清掃



❸ねじ込み



❹取付け

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ビスピタ®バリューパック(ドリル付) 納 20490376847

コードNo.	品番	サイズ	頭径	ねじ部長さ	下穴ドリル径	ビス入数
2651	BS425B	サラ4×25(ドリル付き)	7.0	21	3.4~3.5	200
2668	BS432B	サラ4×32(ドリル付き)	7.0	28	3.4~3.5	150
2675	BS438B	サラ4×38(ドリル付き)	7.0	34	3.4~3.5	125
7199	BS445B	サラ4×45(ドリル付き)	7.0	41	3.4~3.5	100
2736	BS525B	サラ5×25(ドリル付き)	10.0	20	4.3~4.5	80
2743	BS535B	サラ5×35(ドリル付き)	10.0	30	4.3~4.5	70
2750	BS545B	サラ5×45(ドリル付き)	10.0	40	4.3~4.5	60
2767	BS560B	サラ5×60(ドリル付き)	10.0	40	4.3~4.5	50
2774	BS570B	サラ5×70(ドリル付き)	10.0	40	4.3~4.5	40
2781	BS635B	サラ6×35(ドリル付き)	12.0	29	5.3~5.7	40
2798	BS645B	サラ6×45(ドリル付き)	12.0	39	5.3~5.7	35
2804	BS660B	サラ6×60(ドリル付き)	12.0	40	5.3~5.7	30
2811	BS670B	サラ6×70(ドリル付き)	12.0	40	5.3~5.7	27
2682	BN425B	ナベ4×25(ドリル付き)	7.2	24	3.4~3.5	200
2699	BN432B	ナベ4×32(ドリル付き)	7.2	31	3.4~3.5	150
2705	BN438B	ナベ4×38(ドリル付き)	7.2	37	3.4~3.5	125
2712	BW425B	座付4×25(ドリル付き)	10.0	24	3.4~3.5	150
2729	BW432B	座付4×32(ドリル付き)	10.0	31	3.4~3.5	125

ステンレスビスピタ®バリューパック(ドリル付) 納 20490376847

コードNo.	品番	サイズ	頭径	ねじ部長さ	下穴ドリル径	ビス入数
5744	BS425BS	サラ4×25(ドリル付き)	7.0	21	3.4~3.5	200
5751	BS432BS	サラ4×32(ドリル付き)	7.0	28	3.4~3.5	150
5805	BS545BS	サラ5×45(ドリル付き)	10.0	40	4.3~4.5	60
5812	BS560BS	サラ5×60(ドリル付き)	10.0	40	4.3~4.5	50
5768	BN425BS	ナベ4×25(ドリル付き)	7.2	24	3.4~3.5	200
5775	BN432BS	ナベ4×32(ドリル付き)	7.2	31	3.4~3.5	150
7212	BN535BS	ナベ5×35(ドリル付き)	10.0	34	4.3~4.5	70
5782	BW425BS	座付4×25(ドリル付き)	10.0	24	3.4~3.5	150
5799	BW432BS	座付4×32(ドリル付き)	10.0	31	3.4~3.5	125

※本製品は、SUS410を使用しており、サビが発生する恐れがありますのでご注意ください。
※ビスピタバリューパックは若井ホールディングス株式会社の登録商標です。

⚠ 注意

- 施工時は必ず安全メガネ等の保護具を着用してください。
- 石膏ボード・ALC等には使用できません。
- ビスをねじ込む時に必要以上の強い力で締め付けないでください。
- 下穴深さはねじ込み深さ+10mm以上必要です。

■使用方法 ※石膏ボード・ALC等には使用できません。



①ドリルで下穴をあけます。
※下穴深さはねじ込み深さ+10mm以上必要です。



②ブロアで切り粉を排出します。



③取付物をセットし、ビスをねじ込みます。
※この時、必要以上に強く締め付けないでください。

››› パッディング工法の特長

- 締めすぎ等でビスが空回りした場合に、パッド使用で同じ箇所での再取り付けができます。
- 締めすぎ等でビスが効かなくなった場合は、ビスを抜き取り、パッディング工法で施工してください。

■パッディング工法



①下穴にパッドを差し込みます。



②取付物をセットし、ビスをねじ込みます。

※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなり、ビスが空回りすることがありますので、予備テストにてビスが空回りしないことを確認のうえ、ご使用ください。

エヌピーアンカー

納 20216022438

コードNo.	品番	直径	首下長	頭径	最大使用厚	穿孔条件		埋込み深さ	入数	
						下穴径	下穴深さ		小箱	ディスプレー箱
5180	NP-425	4	25	8	8	4	25以上	20	100	600
5210	NP-640	6	40	11	16	6	40以上	35	50	300

ステンレスエヌピーアンカー

納 20216022538

コードNo.	品番	直径	首下長	頭径	最大使用厚	穿孔条件		埋込み深さ	入数	
						下穴径	下穴深さ		小箱	ディスプレー箱
5233	NPS-640	6	40	11	16	6	40以上	35	50	300
5196	NPS-650	6	50	11	25	6	50以上	45	50	300



①器材の上から所定の下穴径・深さに穴あけする。
②集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
③アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打込む。
④アンカーが開脚密着し施工完了。

オールプラグ／SPSタイプ

20210202124

コードNo.	品番	アンカー外径	全長	最大取付物厚	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数	
								小箱	大箱
3324	SPS-4×25	4.0	25	5	4.0	17	30	100	1600
3331	SPS-5×35	5.0	35	5	5.0	25	40	100	1600
3348	SPS-5×50	5.0	50	20	5.0	25	55	100	800
3355	SPS-6×35	6.0	35	5	6.0	25	41	100	800
3362	SPS-6×50	6.0	50	20	6.0	25	56	100	800
3379	SPS-6×75	6.0	75	45	6.0	25	81	100	800
3386	SPS-8×75	8.0	75	40	8.0	30	85	50	400
3393	SPS-8×100	8.0	100	65	8.0	30	110	50	400



❶穿孔　❷清掃　❸挿入　❹打込み・取付け

オールプラグ／MGタイプ

納 20210202125

コードNo.	品番	アンカー外径	全長	使用ビス径	穿孔径	アンカー埋込み長	穿孔深さ	入数		
								パック	小箱	大箱
7703	MG-5×25P	5.0	25	3.0～3.5	5.0(4.5)	25	30	100	8	24
7710	MG-6×30P	6.0	30	3.5～4.5	6.0(5.5)	30	35	50	8	24
7727	MG-8×40P	8.0	40	4.5～6.2	8.0(7.5)	40	45	50	8	16
7734	MG-10×50P	10.0	50	6.0～8.0	10.0(9.5)	50	55	25	8	16
7741	MG-12×60P	12.0	60	8.0～9.0	12.0(11.5)	60	65	15	8	16



❶穿孔　❷清掃　❸挿入　❹ねじ込み・取付け

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

オールプラグ／MIL Tタイプ

納 20210202025

オールプラグ／MIL Sタイプ

納 20212020238

特長・用途

■MIL Sタイプは、プラグ、木ねじ、ドリルの3点セット品です。

品番	使用木ねじ	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数	
					パック	大箱
MILT-4	2.4	4.0	20	25	400	40000
MILT-6	3.1	5.0	22	27	300	30000
MILT-8	3.8	6.0	25	30	200	20000
MILT-10	4.5	7.0	30	35	150	15000
MILT-12	5.1	8.0	35	40	100	10000
MILS-4	2.4×22	4.0	20	25	400	40000
MILS-6	3.1×25	5.0	22	27	300	30000
MILS-8	3.8×32	6.0	25	30	200	20000
MILS-10	4.5×35	7.0	30	35	150	15000
MILS-12	5.1×40	8.0	35	40	100	10000



❶穿孔　❷清掃　❸挿入　❹ねじ込み・取付け

コンクリートピン バリューパック®

納 20490376841



特長・用途

■下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。
■コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー、水切りなど軽量物の取り付けに
■ピンを打ち込む際のハンマーは、700g～1kgのものをご使用ください。

コードNo.	品番	サイズ(mm)	DC 頭径	d1	d2	L1	L2	1パック容量(本)
2312	CP-19V	19	6.3	3.3	9.5	19	2	150
2329	CP-25V	25	6.3	3.6	9.5	25	2	125

※バリューパックは若井ホールディングス株式会社の登録商標です。

ハンマードライブホルダー

納 20490376852

特長・用途

■ハンマーホルダーはコンクリートピンをコンクリートに安全・簡単に打ち込むことのできる工具です。
■コンクリート土間へサドルバンドの取り付け、間仕切りランナー、水切り等。

コードNo.	品番
3810	HDS-2

■施工方法

①ホルダーにピンをセットしてください。
②ピンの先端を目標にあてがってください。
③ハンマーで打ち込んでください。



⚠ 注意

■ピンを打ち込む際のハンマーは、700g～1kgのものをご使用ください。
■施工時は必ず、安全帽、安全メガネ等保護具をしてください。
■古いコンクリートには打ち込めない場合があります。

トリオン

20210204123



特長・用途

■ALC用めねじアンカー。 ■穴開け不要。

コードNo.	品番	ねじ径	全長	ねじ長さ	入数		
					小箱	中箱	大箱
8379	TR-3865	3/8	56mm	20mm	30本	300本	900本



①打ち込み棒をアンカーにセットして打込みます。



②溶接する場合、又はナット部分を出す場合は三段のラインが少し隠れたあたりで止めます。

③ALC板と両位置にする場合には、そのまま打込みます。その後打込棒を引抜き、施工完了。

トリオンJ

納 20210204123

特長・用途

■ALC用おねじアンカー。 ■穴開け不要。

コードNo.	品番	ねじ径	全長	ねじ長さ	入数	
					小箱	大箱
8386	J-TR-3867	3/8	67mm	20mm	50本	1000本



①アンカーを打込みねじ切りのところで止めます。



②必要部品・設置金具部品を取付けます。



③別売のナット・ワッシャーをはめ込んで施工完了。

エヌピーALCアンカー

納 20498927082

特長・用途

■ALC用めねじアンカー
■専用打ち込み棒で軽く打ち込むだけで、施工が簡単に行えます。
■3段突起の採用で、強い引抜力・保持力が得られます。
■サビに強い特殊ナイロン製なので、耐候性・耐熱性に優れてます。

コードNo.	品番	使用ねじサイズ	下穴径	全長	ねじ長	入数(本)
1101	NBA-859	M8	11.5	59	25	35
1118	NBA-1060	M10	14.0	60	20	30
1125	NBA-2559	W5/16	11.5	59	25	35
1132	NBA-3860	W3/8	14.0	60	20	30



①所定の下穴径・深さに穴あけする。
②集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
③アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。
④アンカーが開脚密着し施工完了。

ダブルXアンカー

20458047340

特長・用途

■ALC用ナイロンめねじタイプアンカー
■8つの爪の強力プラグ
・打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機構を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。
■材質はナイロン66+ガラス繊維のものを使用しておりますので、機械的性質・耐熱性・耐候性などに優れ、安心して御使用頂けます。

コードNo.	品番	ねじの呼び	全長	外径	ねじ長	ドリル径	穿穴深さ	入数
2946	DX-38	3/8	50	16	14	15	50	50
2953	DX-258	5/16	50	16	14	15	50	50

■施工方法



①穴あけ
規定のドリルにより、穴あけを行います。



②アンカー挿入
ハンマーによりアンカーを打ち込みます。



③アンカー固定
打ち込み棒によりヘッドを打ち込み固定させます。



④取付完了
六角ボルト等により、取付けを行います。

⚠ 注意

■この商品は、ALCを母材とする躯体に、軽微なものを取り付けるための商品です。重量物や吊り部材等の取り付けには使用しないでください。
■この商品は、曲げ応力が発生するような取り付けには使用しないでください。
■この商品は、振動や衝撃等の荷重が発生するような取り付けには使用しないでください。
■この商品は、樹脂製品であり、火気の近傍、高温、低温、及び、本体に影響を与える化学薬品あるいは相当品に接触する可能性のある環境では使用しないでください。
■この商品は、樹脂製品であり、使用環境を1～40℃程度と設定しております。直射日光(紫外線)を受ける場所、寒冷地では使用しないでください。
■アンカー打設において、ALC内の鉄筋と爪が干渉し、打設が困難である場合、施工を中止し、別の位置に施工してください。樹脂製品の為、アンカー本体が破断する恐れがあります。

袋入り 納 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

エーエルシーアンカー

20210204023

■AXおねじ

■AXめねじ

特長・用途

■スリーブ2か所が開くダブル拡張で強力固着。
■締付け施工でALCパネルを傷つけない。
■2つのウィング(羽根)がせん断力を高め、施工時の共回りを防止。
■樹脂のカラーで、ミリねじとインチねじの見分けができる。
(ミリねじ…ブルー/インチねじ…イエロー)

AXタイプ(おねじ)

コードNo.	品番	ねじの呼び	アンカー外径	全長	最大取付物厚	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	施工回転数	入数 小箱	入数 大箱
8066	AX-665	M6	12.0	65	14	12.0	54	60	10	50	400
8073	AX-875	M8	14.5	75	17	14.5	63	70	10	50	200
8080	AX-1085	M10	16.5	85	19	16.5	72	80	10	30	120
8097	AX-3085	W3/8	16.5	85	19	16.5	72	80	10	30	120

AXタイプ(めねじ)

コードNo.	品番	ねじの呼び	アンカー外径	全長	穿孔径	アンカー埋込み長さ	施工用ボルト長さ	穿孔深さ	施工回転数	入数 小箱	入数 大箱
8103	AX-M6	M6	12.0	54	12.0	54	20以上	60	10	50	400
8110	AX-M8	M8	14.5	63	14.5	63	25以上	70	10	50	200
8127	AX-M10	M10	16.5	72	16.5	72	30以上	80	10	30	120
8134	AX-W30	W3/8	16.5	72	16.5	72	30以上	80	10	30	120

AXおねじ



❶穿孔・清掃


❷挿入


❸締付け


❹取付け

AXめねじ


❷挿入


❸締付け


❹取付け

■施工上の注意点(おねじ・めねじ共通)

■施工前に、本体とワッシャー・ナットの間にすきまのないことを確認してください。
■締付け時には必ず、付属のワッシャーを使用して締付けを行ってください。

■本体とスリーブ拡張部にがたがないことを確認してください。

■めねじの注意点

■めねじタイプ施工時に、ステンレスボルトを使用すると焼付けを起こしますので施工にはスチール製の締付け用ボルトをご使用ください。
■ステンレスボルトを使用したい場合…スチール製の締付け用ボルトで締付け、スリーブ拡張後に、締付け用ボルトを外しステンレス製の締付け用ボルトに取り替えてください。

ブロッカー

20490376832



特長・用途

■ALCブロック用アンカー

コードNo.	品番	ねじ径	ねじの長さ	全長	ドリル径	穿孔深さ	入数 小箱	入数 大箱
8491	B-1545	W3/8	20	45	14.5	45	50	500
8507	B-1560	W3/8	30	60	14.5	60	50	500

※差込時に、コンクリートボンドをブロッカー底部に同時使用しますと、一層強度が得られます。



■取付方法

①ドリルによる穴あけ。
②バーの打ち込み。
ドリル穴にブロッカーを上部リブ一杯まで差し込み、専用打ち込みバーのアゴまで軽くたたき込む。
③固定後の施工。
固定完了後、取付物をボルト等で施工する。

ヒットネイル

納 20490376832



特長・用途

■ALCへの下穴は不要です。 ■ハンマーで打ち込むだけで締結完了。
■T足、サドルのALC取り付けに ■SUS430

コードNo.	品番	サイズ	1c/s入数
5031	HN-38S(台紙付)	3.5×38mm	30本×10袋
8750	HN-45	3.5×45mm	100本×12箱
8767	HN-55	4.5×55mm	50本×12箱
8774	HN-65	5.5×65mm	50本×12箱
6130	HN-75	6.5×75mm	30本×12箱

⚠ 注意

■水切り等の長尺金属製品は夏冬の寒暖差によって大きく伸縮し、本品の破損や強度低下の原因となる場合があります。伸縮差を考慮した大きめの下穴を開けてご使用ください。
■ALCが濡れている場合には使用しないでください。
■鋼板や木材(被締結材)に下穴を開けずに直接打つことはできません。
■施工場所によっては赤サビがでる場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装などの防錆処理をお勧めします。

ヒットアンカー

納 20490376832



特長・用途

■ALCの下穴は不要です。
■ハンマーで打ち込むだけ。
■ALC用の立てバンド取付足に。
■SUS430

コードNo.	品番	サイズ	1c/s入数
8613	HA-120	18×120mm	25本×16箱
8637	HA-120S	25×120mm	20本×10箱
8644	HA-150S	25×150mm	20本×10箱

⚠ 注意

■ALCが濡れている場合には使用しないでください。
■施工場所によっては赤サビがでる場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装などの防錆処理をお勧めします。
■SUS430ステンレスはSUS304系ステンレスと比較しサビやすいので用途にご注意ください。

ヒットビス バリューパック®

納 20212040838



特長・用途

■首下半分が高くて厚いねじ山になっており、締め付け時のトルクに強く、空回りを防ぎます。
■先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっており、ALCを壊さず確実に固定します。
■耐久性に優れ、低速のトルク調整付きドライバーで簡単に施工できます。
■サドルバンドの取り付け。
■エアコン配置化粧カバーの取り付け。 ■配線替え等取り外しをともなう工事に。
■下穴不要 ■その他、軽量物の取り付け。 ■ALC用
■素材質 4mm径：SUS410
6mm径：SUSXM7

コードNo.	品番	サイズ d×L	頭径 D	1パック入数(パック)
4910	HBS-6035	6×35	10.0	100
4927	HBS-6040	6×40	10.0	80
4934	HBS-6050	6×50	10.0	60
4941	HBS-6065	6×65	10.0	50
4958	HBS-6080	6×80	10.0	35
4989	HBN-6035	6×35	11.8	100
4996	HBN-6040	6×40	11.8	80
5016	HBN-6065	6×65	11.8	50
5023	HBN-6080	6×80	11.8	35

⚠ 注意

■高いトルクで締めすぎないでください。
■トルク調整のできる充電ドライバーまたは手回しドライバーをご使用ください。
■一度ねじ込んだ箇所への再取り付けはできません。再施工の際は位置をずらして行なってください。
■4mm径は、SUS410を使用しており、サビが発生する場合がありますのでご注意ください。
■6mm径は、SUSXM7を使用しており、非常にサビにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によってサビを発生させる恐れがあります。
※バリューパックは若井ホールディングス株式会社の登録商標です。

袋入り 納 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

先鉄三ぶ六くん

納 20218066011

特長・用途

- どんな太さ・長さのビスでもOK!(ビス太さ3mm ～6mm)
- ボードが湿けてる場合は強度が、極端に落ちる場合がありますので、ご注意下さい。
- 天井や過度荷重のかかる場合は、(手摺り、吊り戸棚)下地との併用にてご使用下さい。
- 取り付け荷重は、アンカーの本数に対して正比例しません。
- 中空ボード用



コードNo.	使用ビス長さ	箱入(本数×箱入)
4625	3mm～6mm	100×30

母材	石膏ボード9.5mm	石膏ボード12.5mm	ケイカル板6mm	ベニヤ板3mm
	24kg	34kg	37kg	39kg



①ビスの効かなかった所にアンカーをねじ込みます。

②施工面に対してほぼツライチになるまでねじ込むと、アンカーが固定されます。

③その上からビスを入れると自動的に足が開き、さらにガッチリ固定されます。

ボードタップBT

納 20211202125

ボードタップ／BT-Pタイプ(プラスチック製)

納 20212061039

特長・用途

- 中空ボード用

BTタイプ

BT-Pタイプ

コードNo.	品番	使用ビス径	全長 L	十字○	入数	
					プリスターパック	小箱
7597	BT-4×25	4	25	No.2	30	100
8286	BTP-3.5×25	3.5	25	No.2	30	100

品番	引張最大荷重 KN(kgf)	
	石膏ボード9.5mm	石膏ボード12mm
BT-4×25	0.1(13.9)	0.2(20.8)
BTP-3.5×25	0.1(13.9)	0.2(21.6)

■取付方法



①ドライバーを用いて押しながらまわして取り付け箇所にねじ込む。

②施工面の面一(つらいち)になるまでねじ込む。

③取り付け物の上から4mm径のタッピングビスで締め付け、頭部までビスが入れば取付け完了。

かべロックシリーズ(石膏ボード壁用)

特長・用途

- カベに食い付き、共回り防止!
- 鋭い先端で位置決めが一発、らくらく施工
- ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食い付き大きな引抜強度を生み、取り外しの時ねじとプラグの共回りを防ぎます。

かべロック

納 20490376838

コードNo.	品番	仕様	使用ねじ		入数
			ねじ径	ねじ長	
3841	LT425PO	バリューパック(4×25トラスビス付)	4.0	取付物厚+20㎜	30セット
3858	LT425PB	角ボックス(4×25トラスビス付)	4.0	取付物厚+20㎜	200セット
4312	LT25000	台紙付き	4.0	取付物厚+20㎜	25本
3821	LT42500	100本入り	4.0	取付物厚+20㎜	100本

対応可能せっこうボード／せっこうボード GB-R
※せっこうボード厚さ12.5mmまで。

かべロックDXホワイト

納 20490376855

コードNo.	品番	仕様	使用ねじ		入数
			ねじ径	ねじ長	
7709	LDX00VP	バリューパック(4×25トラスビス付)	4.0	取付物厚+20㎜	30セット
7703	LDX00PB	角ボックス(4×25トラスビス付)	4.0	取付物厚+20㎜	200セット
7723	LDX000D	台紙付き	4.0	取付物厚+20㎜	25本
7716	LDX000H	100本入り	4.0	取付物厚+20㎜	100本

対応可能せっこうボード／せっこうボード GB-R・強化せっこうボード GB-F・
普通硬質せっこうボード GB-R-H
※せっこうボード厚さ12.5mmまで。

かべロックミニ

納 20490376847

コードNo.	品番	仕様	使用ねじ		入数
			ねじ径	ねじ長	
4303	LM3250V	バリューパック	3.0～3.5	取付物厚+20㎜	45本
4310	LM3250WV	バリューパック(ホワイト)	3.0～3.5	取付物厚+20㎜	35本

対応可能せっこうボード／せっこうボード GB-R・強化せっこうボード GB-F
※せっこうボード厚さ12.5mmまで。

かべロックW

納 20490376842

コードNo.	品番	仕様	使用ねじ		入数
			ねじ径	ねじ長	
3295	LW430NV	バリューパック(4×30ナベビス付)	4.0	取付物厚+25㎜	30セット
3301	LW430SV	バリューパック(4×30サラビス付)	4.0	取付物厚+25㎜	30セット
3318	LW4320V	バリューパック(ビス無し)	4.0	取付物厚+25㎜	32本
4186	LW43000	100本入り	4.0	取付物厚+25㎜	100本

対応可能せっこうボード／せっこうボード GB-R・強化せっこうボード GB-F
※せっこうボード厚さ12.5mmまで。
石膏ボードの2枚貼りにも使用可能。

⚠ 注意

- 天井には使用しないでください。
- トルク調整のできる充電ドライバーまたは手回しドライバーでご使用ください。
- 石膏ボード2枚張りには下穴(7mm)をあけてお使いください。
- 施工時は必ず安全帽、安全メガネ等保護具を着用してください。
- 本製品のみでのエアコン等、重量物の取り付けはお止めください。

トグラー®TA　納　20210206026

トグラー®TB　20210206026

トグラー®TC　納　20210206026

トグラー®T9.5　納　20210206026

トグラー®TD　納　20210206026

特長・用途

■中空ボード用・石膏ボード用
■ポリプロピレン製

コードNo.	品番	適合壁厚	ドリル径	ねじ径	ねじ長さ	入数
6698	TA	3～6	8	4～5	25mm+取付物の厚み	100
6766	T9.5	9～11	8	3.5～6	30mm+取付物の厚み	100
6704	TB	11～13	8	3.5～6	32mm+取付物の厚み	100
6711	TC	15～19	8	3.5～6	38mm+取付物の厚み	50
6735	TD	25以上	8	3.5～6	48mm+取付物の厚み	50



■施工方法／薄壁の場合

①あらかじめ壁に穴をあけ、開いているトグラーを図のようにたたみます。
②たたんだトグラーを壁の穴にさし入れてください。もし入りにくい場合はハンマーで軽くたたいてください。
③壁にさし入れたトグラーに、ピンをさし込んでください。この場合、ハンマーでたたかないでください。
　壁の内でエッジが開き、しっかりと固定されます。
④取付けたいものをビスでとめてください。頭部までビスが入れば取付け完了です。
※トグラーはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。

ボードファスナーB　20210206024

特長・用途

■はさみ固定式
■中空ボード用



■ボードクイッカー

BQ-K　BQ-Z　BQ-C

コードNo.	品番	ねじ径	外径 D	全長 L	適応板厚	座金径	ドリル径	入数
3477	B-405	M4	6.7	20	2～5	13.5	9.0	50×10
3484	B-409	M4	6.7	32	3～10	13.5	9.0	50×10
1978	B-409S	M4	6.7	32	3～10	13.5	9.0	50×10
1954	B-409C	M4	6.7	32	3～10	13.5	9.0	25×10
3545	B-409L	M4	6.7	32	3～10	13.5	9.0	25×10
1961	B-409O	M4	6.7	32	3～10	13.5	9.0	25×10
3460	B-412	M4	6.7	35	5～13	13.5	9.0	50×10
3491	B-416	M4	6.7	38	10～16	13.5	9.0	50×10
—	B-423	M4	6.7	45	17～23	13.5	9.0	50×10
3507	B-427	M4	6.7	54	21～27	13.5	9.0	25×10
3514	B-438	M4	6.7	59	31～38	13.5	9.0	25×10
3521	B-514	M5	9.0	52	7～14	16.0	11.0	25×10
3538	B-527	M5	9.0	65	17～27	16.0	11.0	20×10

■施工方法

①所定の径に穴あけ。
②共回り防止施工治具をセットして穴にさし込み、ねじの回転が重くなるまで十分に締め付ける。
③ねじをゆるめて抜きとる。
④取り付け物をセットし、ねじを締め付け施工完了。

※ボードクイッカーでの施工もOK

ITハンガー　20211441124

特長・用途

■中空ボード用
■ナット・ワッシャー付



■施工方法

①所定の径に穴あけ。
②ITハンガーを挿入。
③ロールプレート部が、中空に出ると自然に落ちる。
④ナットを締め付け、施工完了。



コードNo.	品番	ねじ径 d	全長 L	ねじ長さ ℓ	締付板厚	ドリル径	適正締付トルク N・m(kgf・cm)	入数
4538	IT-630	M6	30	13	10～12	7.5	2.5(25)	50×16
4545	IT-640	M6	40	23	10～22	7.5	2.5(25)	50×16
4675	IT-650	M6	50	33	10～32	7.5	2.5(25)	50×16
4682	IT-840	M8	40	20	12～18	9.0	6.5(65)	50×8
4699	IT-850	M8	50	30	12～28	9.0	6.5(65)	50×8
4705	IT-855	M8	55	35	12～33	9.0	6.5(65)	50×8
4552	IT-860	M8	60	40	12～38	9.0	6.5(65)	50×8
4569	IT-870	M8	70	50	12～48	9.0	6.5(65)	50×8
4576	IT-880	M8	80	60	12～58	9.0	6.5(65)	50×8
4583	IT-890	M8	90	60	22～68	9.0	6.5(65)	50×8
4590	IT-810	M8	100	70	22～78	9.0	6.5(65)	50×8
4606	IT-1050	M10	50	26	14～23	11.0	10(100)	50×6
4613	IT-1070	M10	70	46	14～43	11.0	10(100)	50×6
4620	IT-1090	M10	90	66	14～63	11.0	10(100)	50×6
4637	IT-1010	M10	100	76	14～73	11.0	10(100)	50×6
4644	IT-1250	M12	50	23	15～22	13.5	20(200)	30×6
4651	IT-1270	M12	70	43	15～42	13.5	20(200)	30×6
4668	IT-1210	M12	100	73	15～72	13.5	20(200)	30×6

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ドリルスクリュー／PANタイプ

20210707024

特長・用途

- 穴あけ・タップたて・締め付けを一工程で行なう
- ナベ頭
- 薄鉄板用
- ステンレス製(超耐食表面改質処理)もあります。



コードNo.	品番	呼び径 d	頭部径 D	頭部高 H	首下長さ L	適用板厚
4155	PAN-3.5×10	3.5	7.0	2.5	10	0.8～2.3
4162	PAN-3.5×13	3.5	7.0	2.5	13	0.8～2.3
4179	PAN-3.5×16	3.5	7.0	2.5	16	0.8～2.3
4186	PAN-3.5×19	3.5	7.0	2.5	19	0.8～2.3
4193	PAN-3.5×25	3.5	7.0	2.5	25	0.8～2.3
4209	PAN-4×10	4	8.2	2.9	10	0.8～2.3
4216	PAN-4×13	4	8.2	2.9	13	0.8～3.2
4223	PAN-4×16	4	8.2	2.9	16	0.8～3.2
4230	PAN-4×19	4	8.2	2.9	19	0.8～3.2
4247	PAN-4×25	4	8.2	2.9	25	0.8～3.2
4254	PAN-4×30	4	8.2	2.9	30	0.8～3.2
4261	PAN-4×40	4	8.2	2.9	40	0.8～3.2
4278	PAN-5×13	5	9.5	3.4	13	1.2～3.2
4285	PAN-5×16	5	9.5	3.4	16	1.2～4.5
4292	PAN-5×19	5	9.5	3.4	19	1.6～4.5
4308	PAN-5×25	5	9.5	3.4	25	1.6～4.5
4315	PAN-5×30	5	9.5	3.4	30	1.6～4.5
4322	PAN-5×35	5	9.5	3.4	35	1.6～4.5
4339	PAN-5×45	5	9.5	3.4	45	1.6～4.5
4346	PAN-6×19	6	10.5	4.1	19	2.3～6.0
4353	PAN-6×25	6	10.5	4.1	25	2.3～6.0
4360	PAN-6×35	6	10.5	4.1	35	2.3～6.0

ドリルスクリュー／FLATタイプ

納

20210707124

特長・用途

- 施工後ヘッドが露出しない
- サラ頭
- 薄鉄板用
- ステンレス製(超耐食表面改質処理)もあります。



コードNo.	品番	呼び径 d	頭部径 D	頭部高 H	全長 L	適用板厚
4376	FLAT-3.5×13	3.5	7.0	2.0	13	0.8～2.3
4383	FLAT-3.5×16	3.5	7.0	2.0	16	0.8～2.3
4390	FLAT-3.5×19	3.5	7.0	2.0	19	0.8～2.3
4406	FLAT-3.5×25	3.5	7.0	2.0	25	0.8～2.3
3378	FLAT-4×10	4	8.0	2.3	10	0.8～2.3
4451	FLAT-4×13	4	8.0	2.3	13	1.2～3.2
4468	FLAT-4×16	4	8.0	2.3	16	1.2～3.2
4475	FLAT-4×19	4	8.0	2.3	19	1.2～3.2
4482	FLAT-4×25	4	8.0	2.3	25	1.2～3.2
4499	FLAT-4×30	4	8.0	2.3	30	1.2～3.2
4413	FLAT-4×40	4	8.0	2.3	40	1.2～3.2
4505	FLAT-5×19	5	10.0	2.8	19	1.6～4.5
4512	FLAT-5×25	5	10.0	2.8	25	1.6～4.5
4529	FLAT-5×30	5	10.0	2.8	30	1.6～4.5
4420	FLAT-5×35	5	10.0	2.8	35	1.6～4.5
4437	FLAT-5×45	5	10.0	2.8	45	1.6～4.5

アンカー・ビス

皿タッピング
(電気亜鉛めっき)
皿タッピング
(ステンレス)



ナベタッピング
(電気亜鉛めっき)
ナベタッピング
(ステンレス)



トラスタッピング
(電気亜鉛めっき)
トラスタッピング
(ステンレス)



皿小ねじ
(電気亜鉛めっき)
皿小ねじ
(ステンレス)

なべ小ねじ
(電気亜鉛めっき)
なべ小ねじ
(ステンレス)

チップトップビット(SDS-Plus)

納 20498927011

特長・用途

- キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
- 超硬チップ先端のセンターポイントが、抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
- センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止。



TTタイプブリスターパック

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
TT3.4X110BP	3.4	110	45	10
TT3.5X110BP	3.5			
TT4.3X110BP	4.3			
TT4.5X110BP	4.5			
TT5.0X110BP	5.0			
TT6.0X110BP	6.0			
TT6.4X110BP	6.4			
TT3.4X160BP	3.4	160	100	
TT3.5X160BP	3.5			
TT4.3X160BP	4.3			
TT4.5X160BP	4.5			
TT4.8X160BP	4.8			
TT5.0X160BP	5.0			
TT5.3X160BP	5.3			
TT5.5X160BP	5.5			
TT6.0X160BP	6.0			
TT6.4X160BP	6.4			
TT7.0X160BP	7.0			
TT7.5X160BP	7.5			
TT8.0X160BP	8.00			
TT8.5X160BP	8.5	160	100	
TT9.5X160BP	9.5			
TT10.0X160BP	10.0			
TT10.5X160BP	10.5			
TT12.0X160BP	12.0			
TT12.5X160BP	12.5			
TT12.7X160BP	12.7			
TT14.0X160BP	14.0			
TT14.5X160BP	14.5			
TT15.0X160BP	15.0	160	100	6
TT16.0X160BP	16.0			
TT16.5X160BP	16.5			
TT17.0X160BP	17.0			
TT18.0X160BP	18.0			

チップトップビット[5本セット]

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
DP5-T34	3.4	110	45	5
DP5-T35	3.5			
DP5-T43	4.3			

チップトップビット[3本セット]

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
DP3-T34	3.4	110	45	5
DP3-T35	3.5			
DP3-T43	4.3			

TTタイプ・スーパーロング

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
TTLL10.0X1000	10.0	1,000	200	1
TTLL12.0X1000	12.0			
TTLL12.5X1000	12.5			
TTLL14.5X1000	14.5			
TTLL16.5X1000	16.5			

TTタイプ・ロング

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
TTL8.0X210	8.0	210	150	1
TTL8.5X210	8.5			
TTL10.0X210	10.0			
TTL10.5X210	10.5			
TTL12.5X210	12.5			
TTL12.7X210	12.7			
TTL14.0X210	14.0			
TTL14.5X210	14.5			
TTL15.0X210	15.0			
TTL16.0X210	16.0			
TTL18.0X210	18.0			
TTL19.0X210	19.0			
TTL20.0X210	20.0			
TTL10.0X260	10.0	260	200	
TTL10.5X260	10.5			
TTL12.0X260	12.0			
TTL12.5X260	12.5			
TTL12.7X260	12.7			
TTL14.0X260	14.0			
TTL14.5X260	14.5			
TTL15.0X260	15.0			
TTL16.0X260	16.0			
TTL16.5X260	16.5			
TTL18.0X260	18.0			
TTL19.0X260	19.0			
TTL20.0X260	20.0			
TTL22.0X260	22.0			
TTL22.5X260	22.5			
TTL10.0X350	10.0	350	290	
TTL10.5X350	10.5			
TTL12.0X350	12.0			
TTL12.5X350	12.5			
TTL12.7X350	12.7			
TTL14.0X350	14.0			
TTL14.5X350	14.5			
TTL15.0X350	15.0			
TTL16.0X350	16.0			
TTL16.5X350	16.5			
TTL18.0X350	18.0			
TTL19.0X350	19.0			
TTL20.0X350	20.0			
TTL22.0X350	22.0			
TTL10.0X450	10.0	450	390	
TTL10.5X450	10.5			
TTL12.0X450	12.0			
TTL12.5X450	12.5			
TTL12.7X450	12.7			
TTL14.5X450	14.5			
TTL15.0X450	15.0			
TTL16.0X450	16.0			
TTL16.5X450	16.5			
TTL18.0X450	18.0			
TTL19.0X450	19.0			
TTL20.0X450	20.0			
TTL22.0X450	22.0			

袋入り 納 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

SDS-UXビット(SDS-Plus)

納 20498927011

特長・用途

- 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上)
- 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
- 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。



UXタイプブリスターパック

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
UX3.4X110	3.4	110	45	10
UX3.5X110	3.5			
UX4.3X110	4.3	115		
UX4.5X110	4.5			
UX5.0X110	5.0			
UX6.0X110	6.0	110	45	
UX6.4X110	6.4			
UX3.4X160	3.4	160	100	
UX3.5X160	3.5			
UX4.3X160	4.3	165		
UX4.5X160	4.5			
UX5.0X160	5.0			
UX5.3X160	5.3			
UX5.5X160	5.5			
UX6.0X160	6.0	160	100	
UX6.4X160	6.4			
UX7.0X160	7.0			
UX7.5X160	7.5			
UX8.0X160	8.0			
UX8.5X160	8.5			
UX9.5X160	9.5			
UX10.0X160	10.0			
UX10.5X160	10.5			
UX12.0X160	12.0			
UX12.5X160	12.5			
UX12.7X160	12.7			
UX14.0X160	14.0			
UX14.5X160	14.5			
UX15.0X160	15.0			6
UX16.0X160	16.0			
UX16.5X160	16.5			
UX17.0X160	17.0			
UX18.0X160	18.0			

SDSプラスUX[3本セット](全長:110mm)

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
DP3-UX34	3.4	110	45	5
DP3-UX35	3.5			
DP3-UX43	4.3			

SDSプラスUX[5本セット](全長:110mm)

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
DP5-UX34	3.4	110	45	5
DP5-UX35	3.5			
DP5-UX43	4.3			

UXタイプ・スーパーロング

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
UXLL10.0X1000	10	1,000	200	1
UXLL12.0X1000	12			
UXLL12.5X1000	12.5			

UXタイプ・ロング

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
UXL8.0X210	8.0	210	150	1
UXL8.5X210	8.5			
UXL10.0X210	10.0			
UXL10.5X210	10.5			
UXL12.0X210	12.0			
UXL12.5X210	12.5			
UXL12.7X210	12.7			
UXL14.0X210	14.0			
UXL14.5X210	14.5			
UXL15.0X210	15.0			
UXL16.0X210	16.0			
UXL18.0X210	18.0			
UXL19.0X210	19.0			
UXL20.0X210	20.0			
UXL10.0X260	10.0	260	200	
UXL10.5X260	10.5			
UXL12.0X260	12.0			
UXL12.5X260	12.5			
UXL12.7X260	12.7			
UXL14.0X260	14.0			
UXL14.5X260	14.5			
UXL15.0X260	15.0			
UXL16.0X260	16.0			
UXL16.5X260	16.5			
UXL18.0X260	18.0			
UXL19.0X260	19.0			
UXL20.0X260	20.0			
UXL22.0X260	22.0			
UXL10.0X350	10.0	350	290	
UXL10.5X350	10.5			
UXL12.0X350	12.0			
UXL12.5X350	12.5			
UXL12.7X350	12.7			
UXL14.0X350	14.0			
UXL14.5X350	14.5			
UXL15.0X350	15.0			
UXL16.0X350	16.0			
UXL16.5X350	16.5			
UXL18.0X350	18.0			
UXL19.0X350	19.0			
UXL20.0X350	20.0			
UXL22.0X350	22.0			
UXL10.0X450	10.0	450	390	
UXL10.5X450	10.5			
UXL12.0X450	12.0			
UXL12.5X450	12.5			
UXL14.5X450	14.5			
UXL16.0X450	16.0			
UXL18.0X450	18.0			
UXL19.0X450	19.0			
UXL20.0X450	20.0			
UXL22.0X450	22.0			

充電インパクトドライバー用ドリル

充電インパクトドライバービット(RJタイプ)

用途
ブロック・レンガ・モルタル・日本壁・ALC
磁器タイル・陶器タイル・コンクリート・スレート
カワラ・プラスチック・塩ビ・サイディングボード

RJタイプブリスターパック

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
RJ3.4X90	3.4	90	45	10
RJ3.5X90	3.5			
RJ4.3X95	4.3	95	50	
RJ4.5X95	4.5			
RJ5.0X95	5.0			
RJ6.0X100	6.0	100	55	
RJ6.4X100	6.4			
RJ7.0X115	7.0	115	65	
RJ7.5X115	7.5			
RJ8.0X115	8.0			
RJ9.5X135	9.5	135	85	
RJ10.0X135	10.0			
RJ10.5X135	10.5			

充電インパクトドライバービット〔5本セット〕

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
DP5-RJ34	3.4	90	45	5
DP5-RJ35	3.5	90	45	
DP5-RJ43	4.3	95	50	

充電振動ドリルビット(BJタイプ)

用途
コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート
ALC・日本壁・石膏ボード・大理石・陶器タイル

BJタイプ

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
BJ3.4X90	3.4	90	45	10
BJ3.5X90	3.5			
BJ4.3X95	4.3	95	50	
BJ4.5X95	4.5			
BJ5.0X95	5.0			
BJ6.0X100	6.0	100	55	
BJ6.4X100	6.4			

充電マルチビット(MJタイプ)

用途
薄鉄板、木材、プラスチック、モルタル、石膏ボード
サイディング、ALC、陶器タイル、これらの複合材

MJタイプブリスターパック

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
MJ3.4X90	3.4	90	45	10
MJ3.5X90	3.5			
MJ4.3X95	4.3	95	50	
MJ4.5X95	4.5			
MJ5.0X95	5.0			
MJ6.0X100	6.0	100	55	
MJ6.4X100	6.4			
MJ7.0X115	7.0	115	65	
MJ7.5X115	7.5			
MJ8.0X115	8.0			
MJ8.5X115	8.5			
MJ9.5X135	9.5	135	85	
MJ10.0X135	10.0			
MJ10.5X135	10.5			

充電磁器タイル用ドリルビット(TJタイプ)

用途
磁器タイル・カワラ・陶器タイル・スレート・ALC
石膏ボード・ブロック・レンガ・モルタル・プラスチック

TJタイプブリスターパック

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
TJ3.4X90	3.4	90	45	10
TJ3.5X90	3.5			
TJ4.3X95	4.3	95	50	
TJ4.5X95	4.5			
TJ5.0X95	5.0			
TJ6.0X100	6.0	100	55	
TJ6.4X100	6.4			

充電ダイヤコアビット(DJWタイプ)

用途
磁器タイル・石材タイル・硬質タイル

DJWタイプ(セミドライワックス付)ブリスターパック

品番	刃先径	全長	有効長	箱入数
DJW5.0X60S	5.0	60	15	5
DJW6.0X60S	6.0			
DJW6.4X60S	6.4			
DJW7.0X60S	7.0			
DJW8.0X60S	8.0			
DJW10.0X60S	10.0			
DJW12.0X60S	12.0			
DJW15.0X60S	15.0			
DJW20.0X76S	20.0	76	15	3
DJW25.0X76S	25.0			
DJW30.0X76S	30.0			
DJW32.0X76S	32.0			
DJW35.0X76S	35.0			

位置決めガイドV

品番	適合穴径		箱入数
DJW-PGD-V	5.0~35.0		1



袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

MEMO

23 ボルト・ナット・フランジ・パッキン

ボルト・ナット　レンチサイズ/締付けトルク(推奨)

ねじ径	レンチサイズ(mm)	締付けトルク(N・m)	ねじ径	レンチサイズ(mm)	締付けトルク(N・m)
W1/4	10	5	M6	10	5
W5/16	14	10	M8	13	12
W3/8	17	18	M10	17	25
W1/2	21	41	M12	19	43
W5/8	26	82	M16	24	100
W3/4	32	147	M20	30	210
W7/8	35	230	M22	32	280

六角ボルトナット



特長・用途

■電気亜鉛めっき

ねじ径＼長さ	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160
W1/2	200	200	200	200	200												
W5/8			100	100	100	100	100	100		100							
W3/4				50		50	50	50									
W7/8										40							
M12		310	290	290				160		160	140						
M16		150	150	150	140	130	120	120		100	80	80	80	80	80		
M20						80	60	60	60	60	50	48	48	48	48	40	
M22										50	50					32	28

内は4本袋詰め

六角ボルト

特長・用途

■電気亜鉛めっき
■ステンレス
■溶融亜鉛めっき

スタットボルトナット



特長・用途

■電気亜鉛めっき
■ステンレス

ねじ径＼長さ	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120
W1/2	○●									
W5/8	○●	○	○●	○	○●	○●				
W3/4						○●	○	○	○	
M12	○●		○							
M16	○●	○	○●	○	○●	○		○	○	○
M20						○●		○		○

○電気亜鉛めっき　●ステンレス

六角ナット

特長・用途

■電気亜鉛めっき
■ステンレス
■溶融亜鉛めっき

サイズ	入数		
	袋	小箱	大箱
W1/4		1500	
W5/16		500	
W3/8	100	300	
W1/2		150	1500
W5/8		80	800
W3/4		40	400
W7/8		40	
M6		1500	
M8		600	
M10		300	
M12		200	2000
M16		100	1000
M20		50	500

丸ワッシャー

特長・用途

■電気亜鉛めっき
■ステンレス
■溶融亜鉛めっき

サイズ	コードNo.	サイズ	外径
M6	502	W1/4	13
M8	503	W5/16	18
M10	504	W3/8	22
M10	—	W3/8	25
M10	—	W3/8	30
M10	—	W3/8	40
M10	—	W3/8	50
M12	509	W1/2	26
M12	—	W1/2	32
M12	—	W1/2	40
M12	—	W1/2	50
M16	513	W5/8	32
M20	515	W3/4	40

※表面処理により規格が異なります。
※(　)ステンのコードNo.になります。

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

スプリングワッシャー

特長・用途

■電気亜鉛めっき
■ステンレス
■溶融亜鉛めっき

サイズ
M6・W1/4
M8・W5/16
M10・W3/8
M12・W1/2
M16・W5/8
M20・W3/4

角ワッシャー

特長・用途

■電気亜鉛めっき
■ステンレス

サイズ	外角
M10・W3/8	28
M10・W3/8	32
M10・W3/8	50
M12・W1/2	35
M12・W1/2	42
M12・W1/2	50
M16・W5/8	44
M16・W5/8	52
M20・W3/4	56

※表面処理により規格が異なります。

テーパーワッシャー

特長・用途

■電気亜鉛めっき
■ステンレス
■テーパー角：5°

サイズ
M10・W3/8
M12・W1/2
M16・W5/8
M20・W3/4

長ナット（ストッパー付/無）

特長・用途

■電気亜鉛めっき
■ステンレス

サイズ	平径	長さ	入数
W3/8	14	30	120
W3/8	14	40	80
W1/2	19	40	60
W5/8	26	50	25
W3/8×W1/2	17	40	70

穴付長ナット

特長・用途

■電気亜鉛めっき

サイズ	平径	長さ	入数
W3/8	14	50	700(70×10)
W1/2	19	50	400(40×10)

アイボルト

納

特長・用途

■電気亜鉛めっき
■ステンレス

サイズ
W3/8
W1/2
W5/8
M10
M12
M16

アイナット

納

特長・用途

■電気亜鉛めっき
■ステンレス

サイズ
W3/8
W1/2
W5/8
M10
M12
M16

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

全ねじ(吊りボルト)

特長・用途

■電気亜鉛めっき
■ステンレス
■溶融亜鉛めっき
■PH
■ミリねじも用意できます。

サイズ	本数(束)			
	電気亜鉛めっき	ステンレス	溶融亜鉛めっき	PH
W3/8×1000	50	50	50	50
W3/8×1500	25	25	—	—
W3/8×2000	25	25	25	25
W3/8×3000	20	20	—	—
W1/2×1000	25	15	25	25
W1/2×1500	15	15	—	—
W1/2×2000	15	15	15	15
W1/2×3000	10	—	—	—
W5/8×1000	15	15	15	—
W5/8×2000	10	15	10	—

マジックナット

納

特長・用途

■ボルト中間挿入ナット

サイズ	平径
M6	19
M8	19
M10	19
M12	27
M16	27

サイズ	平径
W1/4	19
W5/16	19
W3/8	19
W1/2	27
W5/8	27

■施工方法



取り付け場所へ差し込む



上部のロック確認後締め付けて下さい

施工後等の取り外し

左右の端部を軸に対して上下に力を加えて外すか出来た隙間へマイナスドライバー等を入れてロックを外して下さい



絶縁ボルトナット





■絶縁ボルトナット寸法図

特長・用途

■一般用(−10℃～+150℃)　高温用(−10℃～+200℃)も製作できますのでお問い合せください。

No.	部品名	材料	個数	一般用 備考
1	絶縁ボルト	SS400+PVDFコーティング	n	SS400は電気亜鉛めっき
2	六角ナット	SS400	n×2	JISB1181 1種 電気亜鉛めっき
3	丸ワッシャー	SS400	n×2	JISB1256 ミガキ丸 電気亜鉛めっき
4	絶縁ワッシャー	FRP		

JIS フランジ用適合配管径		寸法 M×L×LS
10K	20K	
		10×60×28
		10×65×31
10　15	10　15	12×70×36
20	20	12×75×39
25	25	16×80×40
32　40　50	32　40　50	16×85×43
65　80　90　100	65	16×90×48
	80	20×100×52
125　150　175　200　225		20×105×55
	90　100	20×110×56
		22×115×55
250　300		22×120×62
	125　150　200	22×125×69
350		22×125×67

YSスリーブ

20210701727





特長・用途

■ヨドフロンETFEを使用

■圧縮強さ500Kgf/cm^2、耐熱温度120℃以下でご使用ください。

■市販のボルトが使えます。
絶縁スリーブが一体型になっているため、市販の六角ボルトに組み込むだけで絶縁ボルトとして使用できます。六角ボルトと組合せるだけですので、六角ボルト、ナットの材質を選びません。

■組込がより簡単になりました。
絶縁スリーブと絶縁ワッシャーの一体型構造のため、ワッシャーの取付忘れがなくなりました。また、一体型構造のため、取付後のスリーブのずれもなく、ワッシャーは片側のみで絶縁できます。

コードNo.	型式	d1	D1	L1	D2
7154	M10	10.0	11.5	21	22
7161	M12	12.6	13.9	28	26
7178	M16	16.6	17.9	32	32
7185	M20	20.6	21.9	44	40

YSスリーブを使用し絶縁ボルトナットにする場合の部材選定表

フランジサイズ	JIS 5K		
	ボルトナット1組	YSスリーブ1個	丸ワッシャー2枚
10A	M10×45	M10	M10
15A	M10×45		
20A	M10×50		
25A	M10×50		
32A	M12×55	M12	M12
40A	M12×55		
50A	M12×60		
65A	M12×60		
80A	M16×60	M16	M16
100A	M16×65		
125A	M16×65		
150A	M16×70		
200A	M20×75	M20	M20

フランジサイズ	JIS 10K		
	ボルトナット1組	YSスリーブ1個	丸ワッシャー2枚
10A	M12×55	M12	M12
15A	M12×55		
20A	M12×60		
25A	M16×60	M16	M16
32A	M16×65		
40A	M16×65		
50A	M16×65		
65A	M16×70		
80A	M16×70		
100A	M16×70		
125A	M20×75	M20	M20
150A	M20×80		
200A	M20×80		

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

絶縁スリーブ

納 20210707211

コードNo.	サイズ	絶縁スリーブ(mm)
4876	M10	10×11×19
4883	M12	12×13×23
4890	W1/2	12.9×13.9×23
4906	M16	16×18×29
4913	M20	20×22×33
4920	M22	22×24×40
4937	M24	24×26×46

絶縁ワッシャー

納 20210707211

コードNo.	サイズ	絶縁ワッシャー(mm)
4944	M10	3×24×13
4951	M12	3×28×15
4968	M16	3×34×19
4975	M20	3×39×23
4982	M22	3×44×25
4999	M24	3×50×28

絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーを使用し絶縁ボルトナットにする場合の部材選定表

フランジサイズ	JIS 5K			
	ボルトナット1組	絶縁スリーブ1個	絶縁ワッシャー2枚	丸ワッシャー2枚
10A	M10×50	M10	M10	M10
15A	M10×50			
20A	M10×60			
25A	M10×60			
32A	M12×60	M12	M12	M12
40A	M12×60			
50A	M12×65			
65A	M12×65			
80A	M16×65	M16	M16	M16
100A	M16×70			
125A	M16×70			
150A	M16×75			
200A	M20×90	M20	M20	M20
250A	M20×90			
300A	M20×90			

フランジサイズ	JIS 10K			
	ボルトナット1組	絶縁スリーブ1個	絶縁ワッシャー2枚	丸ワッシャー2枚
10A	M12×60	M12	M12	M12
15A	M12×60			
20A	M12×65			
25A	M16×65	M16	M16	M16
32A	M16×70			
40A	M16×70			
50A	M16×70			
65A	M16×75			
80A	M16×75			
100A	M16×75			
125A	M20×80	M20	M20	M20
150A	M20×90			
200A	M20×90			
250A	M22×100	M22	M22	M22
300A	M22×100			

フランジ／フランジ用ボルト・スタットボルト サイズ選定表

特長・用途

■詳しいフランジ・バタフライバルブ配管用ボルトナット推奨適合表はP257、258を参照してください。



注意

■使用状況により、ボルトサイズの長さが異なる場合がありますので、使用前に必ず寸法の確認をお願いします。

アイフランジJIS 5K

納 20211205126

JIS 5K(アイフランジ)								
コードNo.	サイズ	A	B	ボルトの穴			六角ボルト	スタットボルト
				C	数	h		
7658	15A	21.7	80	60	4	12	M10×40	M10×50
7665	20A	27.2	85	65	4	12	M10×50	M10×60
7672	25A	34.0	95	75	4	12	M10×50	M10×60
7689	32A	42.7	115	90	4	15	M12×50	M12×65
7696	40A	48.6	120	95	4	15	M12×50	M12×65
7702	50A	60.5	130	105	4	15	M12×55	M12×65
7719	65A	76.3	155	130	4	15	M12×55	M12×65
7726	80A	89.1	180	145	4	19	M16×55	M16×70
7733	100A	114.3	200	165	8	19	M16×60	M16×75
7740	125A	139.8	235	200	8	19	M16×60	M16×75
7757	150A	165.2	265	230	8	19	M16×65	M16×80

アイフランジJIS 10K

納 20211205326

JIS 10K(アイフランジ)								
コードNo.	サイズ	A	B	ボルトの穴			六角ボルト	スタットボルト
				C	数	h		
7762	15A	21.7	95	70	4	15	M12×50	M12×65
7779	20A	27.2	100	75	4	15	M12×55	M12×70
7786	25A	34.0	125	90	4	19	M16×55	M16×70
7793	32A	42.7	135	100	4	19	M16×60	M16×75
7809	40A	48.6	140	105	4	19	M16×60	M16×75
7816	50A	60.5	155	120	4	19	M16×60	M16×75
7823	65A	76.3	175	140	4	19	M16×65	M16×80
7830	80A	89.1	185	150	8	19	M16×65	M16×80
7847	100A	114.3	210	175	8	19	M16×65	M16×80
7854	125A	139.8	250	210	8	23	M20×70	M20×90
7861	150A	165.2	280	240	8	23	M20×75	M20×90
7878	200A	216.3	330	290	12	23	M20×75	M20×95

ノンアスベスト全面パッキン

納 20211208027





サイズ	5K 全面パッキン　厚み 1.5t・2.0t・3.0t				10K 全面パッキン　厚み 1.5t・2.0t・3.0t				20K(16K) 全面パッキン　厚み 1.5t・2.0t・3.0t			
	内径 D1	外径 D2	ボルト穴中心円 C	h×穴数	内径 D1	外径 D2	ボルト穴中心円 C	h×穴数	内径 D1	外径 D2	ボルト穴中心円 C	h×穴数
10A	18	75	55	12×4	18	90	65	15×4	18	90	65	15×4
15A	22	80	60	12×4	22	95	70	15×4	22	95	70	15×4
20A	28	85	65	12×4	28	100	75	15×4	28	100	75	15×4
25A	35	95	75	12×4	35	125	90	19×4	35	125	90	19×4
32A	43	115	90	15×4	43	135	100	19×4	43	135	100	19×4
40A	49	120	95	15×4	49	140	105	19×4	49	140	105	19×4
50A	61	130	105	15×4	61	155	120	19×4	61	155	120	19×8
65A	84	155	130	15×4	84	175	140	19×4	84	175	140	19×8
80A	90	180	145	19×4	90	185	150	19×8	90	200	160	23×8
100A	115	200	165	19×8	115	210	175	19×8	115	225	185	23×8
125A	141	235	200	19×8	141	250	210	23×8	141	270	255	25×8
150A	167	265	230	19×8	167	280	240	23×8	167	305	260	25×12
200A	218	320	280	23×8	218	330	290	23×12	218	350	305	25×12
250A	270	385	345	23×12	270	400	355	25×12	270	430	380	27×12
300A	321	430	390	23×12	321	445	400	25×16	321	480	430	27×16
350A	359	480	435	25×12	359	490	445	25×16	359	540	480	33×16

ノンアスベスト内パッキン

納 20211208027

ノンアスベスト耳付内パッキン

納 20211208027



サイズ	5K 内パッキン、耳付内パッキン 厚み 1.5t・2.0t・3.0t		10K 内パッキン、耳付内パッキン 厚み 1.5t・2.0t・3.0t		20K(16K) 内パッキン、耳付内パッキン 厚み 1.5t・2.0t・3.0t	
	内径	外径	内径	外径	内径	外径
10A	18	45	18	53	18	53
15A	22	50	22	58	22	58
20A	28	55	28	63	28	63
25A	35	65	35	74	35	74
32A	43	78	43	84	43	84
40A	49	83	49	89	49	89
50A	61	93	61	104	61	104
65A	84	118	84	124	84	124
80A	90	129	90	134	90	140
100A	115	149	115	159	115	165
125A	141	184	141	190	141	203
150A	167	214	167	220	167	238
200A	218	260	218	270	218	283
250A	270	325	270	333	270	356
300A	321	370	321	378	321	406
350A	359	413	359	423	359	450

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ノンアスベスト組フランジパッキン

納 20211208027



サイズ	組パッキン　厚み 1.5t・2.0t		
	内径	外径	ボルト穴数(個)
10A	16	69	3
15A	20	73	3
20A	26	79	3
25A	33	87	4
32A	42	107	4
40A	47	112	4
50A	59	126	4
65A	75	155	4
80A	87	168	4
100A	112	196	4
125A	138	223	6
150A	163	265	6

ノンアスベストユニオンパッキン

納 20211208027



サイズ	ユニオンパッキン　厚み 1.5t・2.0t	
	内径	外径
10A	21	28
15A	25	32
20A	31	39
25A	39	48
32A	47	57
40A	54	64
50A	66	78
65A	82	96
80A	96	111
100A	122	141
125A	151	170
150A	178	200

テフロン全面パッキン

納 20211208027

特長・用途

- 殆ど全ての薬液に耐性のあるふっ素樹脂PTFE製シートを打ち抜いたガスケットです。非汚染性に優れています。
- 強酸、強アルカリなどの各種腐食性流体、有機溶剤
- 一切の汚染を嫌う流体(半導体や医薬関連など)
- 電気絶縁性を必要とするところ

テフロンクッション

納 20211208027



特長・用途

- ノンアスベストジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。PTFEシート打抜きガスケットに比べてクリープしにくい製品です。
- 各種腐食性流体、有機溶剤
- 汚染を嫌う流体
- 電気絶縁性を必要とするところ

うず巻形ガスケット(高温・高圧タイプ)

うず巻形ガスケットは、高温・高圧用として合理的に設計された高性能のセミメタリックガスケットです。

ボルテックスガスケット

形状			フープ材	参考型番		
				一般用(ノンアスフィラータイプ)	高温用(グラファイトフィラータイプ)	対薬品性用(テフロンフィラータイプ)
外輪付(平面座(RF)フランジ用)			SUS304	1834-NA	1834-GR	9090-OR
			SUS316	1836-NA	1836-GR	
内外輪付(全面座(FF)フランジ用)			SUS304	1834R-NA	1834R-GR	9090-IOR
			SUS316	1836R-NA	1836R-GR	

タイプ	用途	流体	最高使用温度 ℃	最高使用圧力
一般用(ノンアスフィラータイプ)	各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、バルブボンネットなど。	水系流体	350	クラス1500
		油系流体	350	クラス600
		ガス系流体	350	クラス400
高温用(グラファイトフィラータイプ)	各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、バルブボンネットなどで高温・高圧の蒸気、LNGなど低温用のガスケットとして。	水系流体	450	クラス2500
		油系流体	450	クラス1500
		ガス系流体	450	クラス1500
		低温流体	−240(最低使用温度)	20MPa(200kgf/cm^2)
対薬品性用(テフロンフィラータイプ)	各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、バルブボンネットなど、特に他のうず巻き形ガスケットでは使用できない腐食性流体や酸素のシール、特に機密性の要求される箇所、真空シールなどのガスケットとして。	水系流体	300	クラス600
		油系流体	300	クラス600
		ガス系流体	300	クラス600

■使用上の注意事項

■規格サイズのフランジのみの使用になります。
■施工前にフィラー材は破損する恐れがあり取り扱いには御注意ください。
■規格外の製品も製作できますので寸法指定の上、納期をご確認ください。
■配管材の材質に合わせて内外輪を選定ください。異種金属の場合フランジ部の電食による漏水の恐れがあります。

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ゴム系ガスケット

EPDM成形ガスケット

特長・用途

■EPDMゴム単体を断面形状に加圧成形したガスケットです。打ち抜きゴムシートガスケットに比べてより低面圧で安定したシール性が得られるパッキン材です。
■一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
■二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。
■ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。
■上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
■樹脂製および樹脂ライニングフランジにも使用できます。

使用温度範囲 ℃	最高使用圧力
−40～100	0.98MPa(約10kgf/㎠)

EPDM成形PTFE被覆ガスケット

特長・用途

■EPDMゴム成形品にふっ素樹脂(PTFE)フィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品性・防食性を必要とするフランジ箇所に適しております。
■一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
■二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。
■ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。
■上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
■樹脂製および樹脂ライニングフランジにも使用できます。
■耐薬品性や防食性を必要とし、面圧が得られない配管ラインにも使用できます。

使用温度範囲 ℃	最高使用圧力
−40～120	0.98MPa(約10kgf/㎠)

各種ゴムガスケット

各種ゴムシートを用途に合わせて打ち抜き出来ます。ゴムの種類と厚み、大きさ、硬度をご指定ください。

特長・用途

■各種ゴムシートを使用用途に合わせて打ち抜いたガスケットです。使用圧力10kgf/㎠以下の配管で流体に合わせた材質を選定して加工します。規格サイズから規格外の商品、またパッキン材のみでなく緩衝材・クッション材にも使用できます。

使用可能範囲(選定指数)	最高使用圧力/1MPa(10kgf/㎠)
厚み	0.98MPa(約10kgf/㎠)
大きさ	1500mm(最大)
硬度	軟質(50°)・一般(65°)・硬質(80°)

標準ラインナップ品

NRゴム　ブチルゴム
CRゴム　シリコンゴム
EPDMゴム　バイトンゴム
NBRゴム

24 ホッパー・化粧小物・保護キャップ

内ねじホッパー

特長・用途

■集合排水用受け型継手
■電気亜鉛めっき　20210808027
■ステンレス　20210808028
■溶融亜鉛めっき　20210808028
※仕様により、板厚・規格が異なります。



・ステンレスは( )表記

D×内ねじ	H	C	E	t
50Φ×20AS	85	30	20(15)	1.6 (1.5)
50Φ×25AS	75(80)		20	
65Φ×20AS	90		20(15)	1.6 (1.5)
65Φ×25AS	80(85)		20	
65Φ×32AS	75(80)		25	
65Φ×40AS	70(75)		25	
80Φ×20AS	90(85)		20(15)	
80Φ×25AS	85		20	
80Φ×32AS	80		25	
80Φ×40AS	80		25	
80Φ×50AS	75		30(25)	
100Φ×20AS	100(95)	50	20(15)	1.6 (1.2)
100Φ×25AS	100(105)		20	
100Φ×32AS	100		25	
100Φ×40AS	95(100)		25	
100Φ×50AS	100(95)		30(25)	
100Φ×65AS	90(95)		30	
125Φ×25AS	100(105)		20	
125Φ×32AS	100(105)		25	
125Φ×40AS	100		25	
125Φ×50AS	100		30(25)	
125Φ×65AS	95		30	
125Φ×80AS	95		35	

D×内ねじ	H	C	E	t
150Φ×25AS	110	50	20	1.6 (1.5)
150Φ×32AS	110		25	
150Φ×40AS	105(110)		25	
150Φ×50AS	110		30(25)	
150Φ×65AS	105(110)		30	
150Φ×80AS	105		35	
150Φ×100AS	105		40	
200Φ×32AS	145(140)	60	25	2.0 (1.5)
200Φ×40AS	145(140)		25	
200Φ×50AS	145		30(25)	
200Φ×65AS	140		30	
200Φ×80AS	140		35	
200Φ×100AS	135		40	
200Φ×125AS	130		45	
200Φ×150AS	120		50	
250Φ×50AS	190	100	30(25)	2.3 (1.5)
250Φ×65AS	185		30	
250Φ×80AS	185		35	
250Φ×100AS	185		40	
250Φ×125AS	180		45	
250Φ×150AS	170		50(45)	
300Φ×50AS	195(190)		50(25)	
300Φ×100AS	190(185)		40	
300Φ×125AS	190(185)		45	

※±5mm製作誤差が生じます。

外ねじホッパー

特長・用途

■集合排水用受け型継手
■電気亜鉛めっき　20210808027
■ステンレス　20210808028
■溶融亜鉛めっき　20210808028
※仕様により、板厚・規格が異なります。



・ステンレスは( )表記

D×内ねじ	H	C	E	t
50Φ×20AN	95(105)	30	25(40)	1.6 (1.5)
50Φ×25AN	85(110)		25(40)	
65Φ×20AN	95(110)		25(40)	1.6 (1.5)
65Φ×25AN	95(110)		25(40)	
65Φ×32AN	85(110)		30(50)	
65Φ×40AN	85(105)		30(50)	
80Φ×20AN	95(110)		25(40)	
80Φ×25AN	95(110)		25(40)	
80Φ×32AN	90(110)		30(50)	
80Φ×40AN	90(105)		30(50)	
80Φ×50AN	80(105)		30(60)	
100Φ×20AN	105(120)	50	25(40)	1.6 (1.2)
100Φ×25AN	105(120)		25(40)	
100Φ×32AN	105(130)		30(50)	
100Φ×40AN	100(125)		30(50)	
100Φ×50AN	100(125)		30(60)	
100Φ×65AN	120(130)		60(70)	
125Φ×25AN	105(120)		25(40)	
125Φ×32AN	110(130)		30(50)	
125Φ×40AN	105(125)		30(50)	
125Φ×50AN	100(130)		30(60)	
125Φ×65AN	125(135)		60(70)	
125Φ×80AN	125(140)		60(80)	

D×内ねじ	H	C	E	t
150Φ×25AN	110(130)	50	25(40)	1.6 (1.5)
150Φ×32AN	115(135)		30(50)	
150Φ×40AN	115(135)		30(50)	
150Φ×50AN	110(140)		30(60)	
150Φ×65AN	135(145)		60(70)	
150Φ×80AN	130(150)		60(80)	
150Φ×100AN	125(155)		60(90)	
200Φ×32AN	150(170)	60	30(50)	2.0 (1.5)
200Φ×40AN	150(170)		30(50)	
200Φ×50AN	150(180)		30(60)	
200Φ×65AN	175(185)		60(70)	
200Φ×80AN	170(185)		60(80)	
200Φ×100AN	160(190)		60(90)	
200Φ×125AN	145(190)		60(105)	
200Φ×150AN	135(190)		60(110)	
250Φ×50AN	195(220)	100	30(60)	2.3 (1.5)
250Φ×65AN	215(225)		60(70)	
250Φ×80AN	215(230)		60(80)	
250Φ×100AN	205(235)		60(90)	
250Φ×125AN	195(240)		60(105)	
250Φ×150AN	190(240)		60(110)	

※±5mm製作誤差が生じます。

ステンレスメッシュ目皿

納 20210808128

特長・用途

■メッシュタイプのホッパー用ゴミ受け目皿。
■特殊寸法も製作できます。
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	ホッパー受口径	メッシュ外径
1740	65φ用	63φ
1757	80φ用	75φ
1764	100φ用	95φ
1771	125φ用	120φ
1788	150φ用	145φ
1795	200φ用	180φ
1801	250φ用	240φ
1719	32A用50φ(ソケット)	
1726	40A用55φ(ソケット)	
1733	50A用70φ(ソケット)	

ステンレスパンチング目皿

納 20210808028



特長・用途

■パンチングタイプのホッパー用ゴミ受け目皿。
■特殊寸法も製作できます。
■ステンレス製(SUS304)

コードNo.	ホッパー受口径	パンチング外径
1819	50φ用	45φ
1826	65φ用	60φ
1833	80φ用	75φ
1840	100φ用	95φ
1857	125φ用	120φ
1864	150φ用	145φ
1871	200φ用	190φ
1888	250φ用	238φ

カラープレート

納 20210806227



特長・用途

■外面被覆鋼管用化粧プレート。
■材質：ABS樹脂。

コードNo.	サイズ	A	外径	H	入数
8448	15A	25.7	71.7	6	50
8455	20A	31.2	77	6	50
8462	25A	37.6	83.8	6	50

OMKおめかしキャップ

納 20457127033



※( )寸法は
OMK12Nタイプ

特長・用途

■吊りボルト貫通部用化粧プレート。
■ネグロス電工(株)製。

コードNo.	型番	適合	色	入数
2093	OMK9N	W3/8	クリーム	20
2123	OMK12N	W1/2		20
2109	OMK9N-W	W3/8	ホワイト	20
2130	OMK12N-W	W1/2		20

袋入り 納 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ビニールプレート

納 20210806011





特長・用途

■配管貫通部用化粧プレート。 ■色、特注寸法にて製作が可能です。
■穴無しタイプも用意できます。 ■塩化ビニル製
■ホワイト ■アイボリー ■グレー

サイズ	管径(A)	外径	入数
10φ(3/8全ねじ)	10	50	100
13φ(1/2全ねじ)	13	50	100
15A	22	61	100
20A	28	77	100
25A	34.5	85	100
32A	43	90	100
40A	49	99	100
50A	61	115	100
65A	77	141	50
80A	90	150	50
100A	115	175	50
125A	141	200	50
150A	167	227	50

MTプレート

納 20210806311



特長・用途

■配管貫通部用化粧プレート。
■MTタイプは、アルミ原色・アイボリー・ホワイト・グレー色があります。
■折り曲げやハサミで簡単にカッティングができます。 ■特殊寸法にて製作が可能です。
■MT(アルミ製) ■MTS(ステンレス製) ■SGP用

サイズ	プレート外径
	SGP
15(16)A	61
20A	77
25A	84.5
32(30)A	93
40A	99
50A	115
65A	141
80A	150
100A	175
125A	201
150A	227
200A	278

シーリングプレート

納 20210806011



特長・用途

■配管貫通部用化粧プレート。
■鉄製(クロームめっき) ■ステンレス製(SUS430)も用意できます。(100Aまで)
※材質により規格が異なります。

コードNo.	サイズ	管径(A)	外径	入数
5974	15A	21.7	56	20
5981	20A	27.2	75	20
5998	25A	34	82	20
6001	32A	42.7	92	20
6018	40A	48.6	103	20
6025	50A	60.5	114	20
6032	65A	76.3	138	20
6049	80A	89.1	147	20
6056	100A	114.3	183	20
6063	125A	139.8	218	10
6070	150A	165.2	257	10

袋入り 納 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

うらわざ君

納 20211001028



■A金具

■B金具(65mm用)





特長・用途

■軽鉄製間仕切の裏板固定金具
■設備器具の裏板固定　■水栓ボックス等の取付け板の固定

コードNo.	金具種類	軽鉄サイズ	X	入数
2483	A	—	63	200
2490	B	65mm	63	200
2506	B2	75mm	73	200
2513	B3	90mm	87	100
2520	B4	100mm	97	100
2537	B5	50mm	47	100

⚠ 注意

■A金具は軽鉄の各サイズに共用できますが、B金具は軽鉄サイズ65mm用です。
他の軽鉄サイズについては、上記の規格表を参照してください。

■取付手順

①軽鉄に工具等で穴をあける10mmの穴を2ヶ所(ピッチ50mm)



②A金具のツメを図のように曲げ、軽鉄の穴へさし込む。



③B金具は軽鉄の内側の面へ押し込む。後は現場でボードをはり、完了です。



スーパーパンチ

20218021028

特長・用途

■給水用フレキツバ出し機
■コンパクトボディで使い易さ抜群です。　■現場配管工事に威力を発揮します。
■各メーカーのフレキチューブに使用できます。　■ハンマーでたたくだけの簡単施工。

コードNo.	品名	フレキサイズ	適合フレキ外径	入数
8172	I型	1/2×3/4	1/2(16)、3/4(20)	10
8165	II型	1/2	16	10

⚠ 注意

■各メーカーのフレキチューブに使用できるように設計されている為、フレキ外径によっては、セッティング時にガタツキが発生します。そのような場合の注意点として、ツバ出し作業時に水平(横方向)にポンチをたたくのではなく、なるべく垂直(立方向)にたたき、施工確認窓より均等にツバが潰れている事を確認してください。 斜めに潰れている場合は、フレキを半回転して調整してください。(必ず山3つをセットしてください)

かるパンチ君

20210210236

特長・用途

■アルミダイカスト製で軽いボディ。
■耐久性の高いインナー部。　■コーナーカットで握りやすい。

コードNo.	品名	フレキサイズ	適合フレキ外径	入数
9172	NET-46	1/2×3/4	1/2(16)、3/4(20)	10

■取付手順

①



①ステン長巻フレキを必要な長さに切断します。

②



②フレキの先端から山3つを、スーパーパンチ(かるパンチ君)にセットします。ねじはしっかり締めてください。

③



③ハンマーで数回たたく。(プラスチックハンマーが最適です)

④



④仕上り具合を穴より確かめてからひらいて、完成です。

フリーアングル用エンドキャップ 1033N501550



コードNo.		適合	W×H	色
黒	白			
0400	2400	フリーアングル40タイプ、L3×40、L5×40	40×15	黒・白
0500	2500	フリーアングル50タイプ、L6×50	50×15	
0650	2650	L6×65	65×30	

材質：軟質塩化ビニール

チャンネル用エンドキャップ 1033N501552



コードNo.		適合	W×W2×H	色
黒	白			
0750	3750	5×40×75	75×40×30	黒・白
1000	4000	5×50×100	100×50×30	
1250	2450	6×65×125	125×65×40	

材質：軟質塩化ビニール

フリーチャンネル用エンドキャップ 1033N501551



コードNo.		適合	W×W2×H	色
黒	白			
0300	2300	ND-1、NC-40P、NDP-1、NED-30D(DR)	40×30×15	黒・白
0450	2450	ND-2、NDP-2、NED45D(DR)	40×45×15	

材質：軟質塩化ビニール

L型ブラケット用エンドキャップ 1033N501557



コードNo.		適合	W×W2×H	色
黒	白			
4020	4040	L型ブラケットL40タイプ	30×40×15	黒・白
4010	4030		40×30×15	

材質：軟質塩化ビニール

エンドキャップ(全ねじタイプ) 1033N501556



コードNo.		適合	A×H	色
黒	白			
0100	2100	吊りボルトW3/8	W3/8×30	黒・白
0120	2120	吊りボルトW1/2	W1/2×30	

材質：軟質塩化ビニール

ハンディブラケット用エンドキャップ 1033N501558

コードNo.	L/R	ハンディブラケット	色
2150	L	150	白
1150	R	150	
2200	L	200/250	
1200	R	200/250	
2300	L	300	
1300	R	300	
2400	L	400	
1400	R	400	

材質：軟質塩化ビニール

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

エンドキャップ（シングルナットタイプ） 1033N501554



コードNo.		適合	A×H×H2	色
黒	白			
1120	3120	W1/25	W1/2×33×20	黒・白

材質：軟質塩化ビニール

エンドキャップ（シングルナットタイプ） 1033N501553



コードNo.		適合	A×H×H2	色
黒	白			
1100	3100	M10·W3/8兼用	10×23×15	黒・白
1120	3120	M12	13×32×20	
1160	3160	M16	16×43×30	

材質：軟質塩化ビニール

エンドキャップ（ダブルナットタイプ） 1033N501554



コードNo.		適合	A×H×H2	色
黒	白			
2120	4120	W1/2	W1/2×44×20	黒・白

材質：軟質塩化ビニール

エンドキャップ（ダブルナットタイプ） 1033N501553



コードNo.		適合	A×H×H2	色
黒	白			
2100	4100	M10·W3/8兼用	10×31×15	黒・白
2120	4120	M12	13×44×20	
2160	4160	M16	16×56×30	

材質：軟質塩化ビニール

⚠ 注意

■エンドキャップ類は納期をご確認ください。
■エンドキャップ類は軟質塩化ビニール製の為、屋外での使用はできません。

25 ニップル・プラグ・ソケット・ホース類

白ニップル

納 20211202011

VBニップル

納 20211202111

特長・用途

■特殊寸法のニップル加工も受けております。

サイズ	バレル(L)	品名	入数						
			バレル	50L	65L	75L	100L	125L	150L
6A(1/8)	24	白ニップル	500×8	160×8	120×8	100×8	80×8	60×8	60×8
8A(1/4)	26	白ニップル	300×8	120×8	90×8	70×8	50×8	40×8	40×8
10A(3/8)	28	白ニップル	180×8	80×8	60×8	50×8	40×8	30×8	30×8
15A(1/2)	34	白ニップル	150×4	100×4	80×4	70×4	40×4	40×4	30×4
		VBニップル	300×2	200×2	160×2	160×2	115×2	90×2	80×2
20A(3/4)	38	白ニップル	100×4	70×4	50×4	40×4	30×4	25×4	20×4
		VBニップル	160×2	125×2	110×2	100×2	70×2	60×2	45×2
25A(1)	42	白ニップル	100×2	100×2	70×2	60×2	45×2	40×2	40×2
		VBニップル	100×2	80×2	65×2	55×2	40×2	35×2	30×2
32A(1 1/4)	50	白ニップル	60×2		50×2	40×2	35×2	35×2	30×2
		VBニップル	130		120	120	85	75	58
40A(1 1/2)	50	白ニップル	50×2		35×2	30×2	25×2	20×2	20×2
		VBニップル	110		110	100	70	60	45
50A(2)	58	白ニップル	32×2		30×2	100	20×2	15×2	15×2
		VBニップル	60		54	54	40	36	28
65A(2 1/2)	70	白ニップル	36			54	24	24	18
		VBニップル	60				40	36	30
80A(3)	78	白ニップル	24				16	16	12
		VBニップル	48				35	28	24
100A(4)	90	白ニップル	10				10	10	8
		VBニップル	30				16	15	15
125A(5)	103	白ニップル	4						
		VBニップル							
150A(6)	103	白ニップル	4						
		VBニップル							

全ねじニップル

納 20211202011



特長・用途

■防水皿付排水床トラップの調整用全ねじ管です。
■全長400mm、500mmもご用意できます。 ■ステンレス製もご用意できます。

コードNo.	サイズ	L
7397	40A	100
7403		200
7410		300
7427	50A	100
7465		200
7472		300
7434	65A	100
7441		200
7458		300
7489	80A	100
7496		200
7502		300
7519	100A	100
7526		200
7533		300

ヤトイプラグ

20457310102



特長・用途

■配水管の水漏れ試験用止水プラグです。
■丸棒削りだしの一体形成品の為、完全止水の実現
■コア内蔵継手にも使用可能　■ねじ込みに従来通りプライヤー等で締付け可能
■外径1/2(21.7mm) 3/4(27.2mm)の為、ボードなどの箱抜きが最小で行えます
■電気亜鉛めっき

コードNo.	サイズ	外径	L	入数
0150	1/2	21.7	100	25×4
0200	3/4	27.2	100	15×4

樹脂テストプラグ

20211204028



特長・用途

■樹脂製の止水プラグです。

コードNo.	サイズ	(ねじ)サイズ	L	D	入数
2556	15A	1/2	72	29	600(100×6)
2563	20A	3/4	65	32	50
2570	25A	1	90	40	50

アルミテストプラグ

20211204028



特長・用途

■アルミ製の止水プラグです。

コードNo.	サイズ	(ねじ)サイズ	L	D	入数
2587	15A	1/2	77	29	50
2594	20A	3/4	81	33	50

黒鉄ソケット

納 20211201011

白鉄ソケット

納 20211201111

サイズ	呼径	L	D
15A	1/2	37	27.0
20A	3/4	40	32.7
25A	1	45	39.5
32A	1 1/4	50	48.5
40A	1 1/2	51	56.0
50A	2	60	68.0
65A	2 1/2	69	84.0
80A	3	75	98.0
100A	4	87	124.0
125A	5	96	151.0
150A	6	96	178.0

厚口・黒鉄ソケット

納 20211201111

厚口・白鉄ソケット

納 20211201111

サイズ	呼径	L	D
6A	1/8	19	15.0
8A	1/4	27	18.7
10A	3/8	28	22.9
15A	1/2	37	27.7
20A	3/4	39	34.1
25A	1	46	41.1
32A	1 1/4	51	50.4
40A	1 1/2	51	57.4
50A	2	60	69.2
65A	2 1/2	69	86.0
80A	3	75	101.0
100A	4	87	127.0
125A	5	96	154.0
150A	6	96	182.0



■N-120110 厚口・黒鉄ソケットはJIS品になります。

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

真鍮持出ソケット

納 20211201028



コードNo.	サイズ	長さ	D	レンチサイズ(C)	入数
2609	1/2×0.5倍	10	28	12角	100
2616	1/2×1.0倍	15	28	12角	100
2630	1/2×1.5倍	22	28	12角	70
2654	1/2×2.0倍	30	28	12角	50
2715	3/4×1.0倍	20	32	16角	64
2739	3/4×1.5倍	30	32	16角	40
2746	3/4×2.0倍	40	32	16角	32
2760	1×1.0倍	20	38	22角	—
2784	1×1.5倍	30	38	22角	—
2791	1×2.0倍	40	38	22角	—

パワーバンド

特色クロメート 電気亜鉛めっき 納 20210112328

特長・用途

■簡易的なワンタッチ式のホースクリップです。
■樹脂ツマミ無しがBタイプ、樹脂ツマミ付きがTタイプになります。
■クロメートメッキ品です。

規格＼記号	工業用						ガス用		工業・水道用					
	B8	B9	T(B)10	T(B)11	T(B)12	T(B)13	T(B)14	T(B)15	T16	T17	T18	T19	T20	T21
最小径	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
最大径	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24

袋入り 納 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

B型自在クランプ 納 20210112128

ステンレスB型自在クランプ 納 20210112128

特長・用途

■鋼板タイプのウォームギヤ式汎用ホースクランプで、もっとも一般的な製品です。

メッキ型番	ステン型番	締付範囲 φ		入数
		最小径	最大径	
NAH-1025	NSD-2025	15	28	100
NAH-1032	NSD-2032	20	35	100
NAH-1038	NSD-2038	28	41	100
NAH-1045	NSD-2045	30	48	100
NAH-1050	NSD-2050	33	53	100
NAH-1065	NSD-2065	48	68	100
NAH-1075	NSD-2075	58	78	100
NAH-1085	—	68	88	100
NAH-1090	NSD-2090	75	95	100
NAH-1100	NSD-2100	85	105	50
NAH-1115	NSD-2115	100	120	50
NAH-1125	NSD-2125	110	130	50
NAH-1130	NSD-2130	115	135	50
NAH-1140	NSD-2140	125	145	50
NAH-1150	NSD-2150	115	155	50
NAH-1165	NSD-2165	130	170	50
NAH-1180	NSD-2180	145	185	50
NAH-1190	NSD-2190	155	195	50
NAH-1200	NSD-2200	165	205	50
NAH-1215	NSD-2215	180	220	100/50
NAH-1225	NSD-2225	190	230	100
NAH-1240	NSD-2240	205	245	100
NAH-1250	NSD-2250	215	255	100
NAH-1265	NSD-2265	230	270	100
NAH-1280	NSD-2280	245	285	100
NAH-1300	NSD-2300	265	305	100
NAH-1320	NSD-2320	285	325	100
NAH-1330	NSD-2330	295	335	100
NAH-1350	NSD-2350	315	355	100
NAH-1360	NSD-2360	325	365	100
NAH-1380	NSD-2380	345	385	100
NAH-1400	NSD-2400	345	405	100
NAH-1420	NSD-2420	365	425	100
NAH-1430	NSD-2430	375	435	100
NAH-1450	NSD-2450	395	455	100
NAH-1460	NSD-2460	405	465	100
NAH-1480	NSD-2480	425	485	100
NAH-1500	NSD-2500	445	505	100

ワイヤークランプ 納 20210112028

特長・用途

■様々なホースに締付けができるもっとも経済的なホースクランプです。
■ステンレスもご用意できます。

コードNo.	メッキ型番	締付範囲 φ		入数
		最小径	最大径	
4900	NAK-1006	4	6	100
4917	NAK-1007	5	7	100
4924	NAK-1008	6	8	100
4931	NAK-1009	7	9	100
4948	NAK-1010	8	10	100
4955	NAK-1011	9	11	100
4962	NAK-1012	10	12	100
4979	NAK-1013	11	13	100
4986	NAK-1014	12	14	100
4993	NAK-1015	13	15	100
5006	NAK-1016	14	16	100
5013	NAK-1017	15	17	100
5020	NAK-1018	16	18	100
5037	NAK-1019	17	19	100
5044	NAK-1020	17	20	100
5051	NAK-1022	19	22	100
5068	NAK-1023	20	23	100
5075	NAK-1024	21	24	100
5082	NAK-1025	22	25	100
5099	NAK-1026	23	26	100
5105	NAK-1028	25	28	100
5112	NAK-1030	27	30	100
5129	NAK-1032	29	32	100
5136	NAK-1035	32	35	100
5150	NAK-1038	35	38	100
5167	NAK-1040	36	40	100
5174	NAK-1042	38	42	100
5181	NAK-1045	41	45	100
5198	NAK-1048	44	48	100
5204	NAK-1050	45	50	100
5211	NAK-1053	48	53	100
5228	NAK-1055	50	55	100
5235	NAK-1058	53	58	100
5242	NAK-1060	55	60	100
5266	NAK-1065	60	65	100
5273	NAK-1070	65	70	100
5280	NAK-1075	69	75	100
5297	NAK-1080	73	80	50
5303	NAK-1085	77	85	50
5310	NAK-1090	83	90	50
5327	NAK-1095	88	95	50
5334	NAK-1100	90	100	—
5341	NAK-1105	95	105	—
5358	NAK-1110	100	110	—

透明ホース

納 20210115028

特長・用途

■一般給排水用です

コードNo.	サイズ		1巻(m)
	内径	外径	
6943	5	7	200
6950	5	8	200
6967	5	9	200
6974	6	8	200
6981	6	9	200
6998	6	10	100
7001	7	9	200
7018	7	10	100
7025	7	11	100
7032	8	12	100
7049	9	11	100
7056	9	12	100
7063	9	13	100
7070	10	12	100
7087	10	13	100
7094	10	14	100
7100	12	14	100
7117	12	15	50
7124	12	16	50

コードNo.	サイズ		1巻(m)
	内径	外径	
7131	15	18	50
7148	15	19	50
7155	15	20	50
7179	18	21	50
7186	18	22	50
7193	19	23	50
7209	19	24	50
7216	19	25	50
7223	22	26	50
7230	25	29	50
7247	25	30	50
7254	25	31	50
7261	32	37	50
7278	32	38	50
7285	38	43	50
7292	38	44	50
7308	38	45	50
7315	45	52	30
7322	50	58	30

テトロンブレードホース

納 20210115028



特長・用途

■給排水、給配油、空圧などのホースです。
通常ホースの5～10倍程度の耐圧力に使用できます。

コードNo.	サイズ		1巻(m)
	内径	外径	
7377	4	9	100
7384	6	11	100
7391	8	13.5	100
7407	9	15	100
7414	10	16	100
7421	12	18	100
7438	15	22	50
7445	19	26	50
7452	25	33	50
7469	32	41	40

サニーホース

納 20210115028

特長・用途

■土木建築用ホースです。

コードNo.	サイズ	内径	1巻(m)
6813	40	40	100
6820	50	52	100
6837	65	65	100
6844	75	77	100
6851	100	103	100
6868	125	128	100
6875	150	153	100
6882	200	207	100
6899	250	257	100
6905	300	308	100
6912	350	359	100

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

MEMO

26 その他製品／規格・推奨資料

ロックウール

納 20218011028

特長・用途

■空調ダクト・各種配管・タンク類の保温
■集合住宅厨房排気ダクトの防火材

コードNo.	品番	寸法	入数	国土交通大臣不燃認定
9415	ロックウール	50t×605W×1820L	2巻	NM-8600

セラカバーS

納 20210806828

特長・用途

■不燃認定 NM-8505
■国土交通大臣認定不燃材料　TOMBO No.4520-S
■ホルムアルデヒド発散等級☆☆☆☆等級
■東京消防庁他主要消防本部承認取得
■UR都市機構仕様適合品

コードNo.	型式	呼び径	厚さ	長さ	入数
9448	直管用	100	20	1000	8本
9431	直管用	150			
9462	90°エルボ用	100		—	20個
9455	90°エルボ用	150			
9486	45°エルボ用	100		—	40個
9479	45°エルボ用	150			
9400	フラットシート	20t×1000×1000			5枚

シールパテ

納 20218011128

特長・用途

■不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
■使用温度：−20℃〜50℃
■作業温度：5℃〜40℃
※5℃を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。

コードNo.	品番	色	内容量	梱包
8448	AP-200	グレー	200g	100
8455	AP-200	アイボリー	200g	100
8462	AP-200	ホワイト	200g	100
8479	AP-1000	グレー	1000g	20
8486	AP-1000	アイボリー	1000g	20
8493	AP-1000	ホワイト	1000g	20

耐火パテ（TFS）

納 20218011028



特長・用途

■無機質材をベースにした非発泡性パテ状の無機質不定形シール材です。
■TFSパテは吸熱材料も多量に含んでいるため、加熱時に温度が上がりにくいです。
■TFSパテはパテ状であるため、繁雑な現場の施工にも適し、狭小な箇所への施工も容易です。
■耐水・耐薬品性に優れた柔らかい非硬化型1時間耐火パテです。

コードNo.	品番	色	内容量	梱包
8906	TFSパテ	ホワイト	1kg	10

耐火パテ（SFシール）

納 20218011028

特長・用途

■パテ状の非硬化性高難燃シール材です。

コードNo.	品番	色	内容量	梱包
8715	SFシール	グレー	1kg	10

フィブロック

納 20218100128



特長・用途

■フィブロックは、万一火災が発生すると瞬時に膨張する熱膨張耐火材です。
■テープを一巻きするだけの簡単な作業でスピーディに施工できます。

コードNo.	品名	用途	厚さ	幅	巻長さ	入数
8739	フィブロックさや管用	壁・床共用	0.5	60	2.0m	12巻/ケース
8746	フィブロック塩ビ管用	床用	2.0	160	1.5m	6巻/ケース
8753		壁用	2.0	110	1.5m	6巻/ケース

ヘルメジョイントオイル

納 20218013128

特長・用途

■ハウジング形管継手のジョイントに威力を発揮する、スプレー式の潤滑剤です。

コードNo.	品番	使用目的	製品仕様	容量(mℓ)
9494	ヘルメジョイントオイル	潤滑剤	スプレー缶	420

カッティングオイル

納 20451470603

特長・用途

■ねじ切り後の高い洗管性が求められる、上水道用配管に適したオイルです。
日本水道協会規格品（JWWA K-137）

コードNo.	型式（品名）	用途
0132	50W-R オイル 4ℓ	上水道用
0149	50W-R オイル 10ℓ	
0156	50W-R オイル 16ℓ	

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ヘルメシール88

納 20218100128

特長・用途

■防錆性に優れた、防食シール剤です。鋼管の端面、ねじ部の防錆、さらに鋼管の外面防食、補修まで広範囲に威力を発揮しますので、管端防食管継手や硬質塩化ビニルライニング鋼管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管等に最も適した給水・給湯用防食シール剤です。

コードNo.	品番	使用目的	色	製品仕様	容量(g)
8777	88	止水用(給水・給湯)	灰色	ハケ付缶入	500

ヘルメシール55

納 20218100128

特長・用途

■ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじ部のシールはもとより、耐熱性が良く、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。

コードNo.	品番	使用目的	色	製品仕様	容量(g)
8784	55	止水用(給水・給湯・熱水)	灰色	ハケ付缶入	500

ヘルメシールS-2・S-20

納 20218100128

特長・用途

■配管用シール剤の中で、最も多い実績をもつ一般配管用乾性固着形のヘルメシールです。工業用水、排水管等の一般配管、継手、及び機械装置のねじ部などの漏止に御使用下さい。

コードNo.	品番	使用目的	色	製品仕様	容量(kg)
8791	S-2	一般配管用	黒色	ポリ容器	0.3
8807				ハケ付缶入	0.5
8814				ハケ無缶入	0.5
8821				大缶	3
8838	S-20		灰色	ポリ容器	0.3
8845				ハケ付缶入	0.5

ヘルメシール906・906B

納 20218100128

特長・用途

■初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。
即シール性に優れ、水質基準にも合格しており、スプリンクラー配管・屋内外消火栓配管・大口径・油圧・高圧配管や給水・給湯・冷温水・熱水・油・エアー・不凍液等の金属配管に優れたシール効果を発揮する、高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。

コードNo.	品番	使用目的	色	製品仕様	容量(g)
8852	906	高性能多目的配管用	灰色	ポリチューブ入	150
8869	906B		灰色	ハケ入	250

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ヘルメシール30-V

納 20218100128

特長・用途

■配管システムのパイプ端部の切断面を錆から守る速乾性の防錆塗料です。
又塗装時間を大幅に短縮でき、平滑性に優れ塗装面が滑らかであり、ハウジング形管継手使用の鋼管の切断面及びシール面や排水鋼管用可とう継手(MD継手)使用の鋼管切断面の防錆に使用出来ます。
■水道法による水質基準に適合しています。

コードNo.	品番	使用目的	製品仕様	容量
ー	30-V	防食剤	スプレー缶	420mℓ
8883			ハケ付缶入	500g
8876			大缶	1kg

LOCTITE(ロックタイト)

納 20218100128

■LOCTITE7649(硬化促進剤)

特長・用途

■様々な金属配管に使用可能なシール剤です。(用途によって565、575、5651を選定ください。)

コードNo.	品番	使用目的	製品仕様	容量(mℓ)	樹脂特性	
					色	使用温度範囲
8920	565	大口径用 金属配管シール剤	チューブ入	250	白	−55〜150℃
8937	575	小口径用 金属配管シール剤		250		
8913	5651	一般継手用 金属配管シール剤		250		
8944	7649	硬化促進	小ビン入	100		
8951			スプレー缶	500		

■作業方法

①ねじ部の水分、油分、汚れをキレイに拭き取ってください。
②シール剤をおねじ側に塗布します。





③パイプレンチでしっかりと締め付けます。(シール剤のはみ出し部分は硬化しませんが、ねじ結合部は完全に硬化します。)

●低温時または65A以上の大口径の場合やステンレス配管の作業方法
①ねじ部の水分、油分、汚れをキレイに拭き取ってください。



②パイプレンチでしっかりと締め付けます。

シールテープ

20218071028

特長・用途

■配管ねじ継手に簡単にシールできます。
■未焼成のふっ素樹脂(PTFE)圧延テープです。
■0℃〜150℃の温度範囲で使用できます。

コードNo.	厚さ	幅	長さ	入数(小箱×数)
9426	0.1mm	13mm	15m	500(10×50)

養生用ポリクロステープ

納 20218011411

特長・用途

■作業性、接着力、耐水性に優れたテープ。
■一般住宅、ビルの塗装養生及びマスキングに便利です。

コードNo.	品番	厚さ×幅×長さ	色	入数(個)
8261	Y-09-GR	0.16×25×25m	グリーン	60
8278	Y-09-GR	0.16×38×25m	グリーン	36
8285	Y-09-GR	0.16×50×25m	グリーン	30
8292	Y-09-CL	0.16×25×25m	クリア	60
8308	Y-09-CL	0.16×38×25m	クリア	36
8315	Y-09-CL	0.16×50×25m	クリア	30

布ガムテープ

納 20218011428

特長・用途

■一般梱包用から多用途のテープ。
■側面に特別な加工処理をし、べたつきをなくしたテープです。
■重ね貼りできます。

コードNo.	品番	厚さ×幅×長さ	入数(個)
9657	No.1590	0.2×50×25m	30
9664	No.1590	0.2×75×25m	24
9671	No.1590	0.2×100×25m	15

ペトロラタムテープ

納 20218011011

特長・用途

■地中埋設管防食用テープ。
■防錆・防食性、耐薬品性、耐久性に優れたペトロラタムを主成分としたコンパウンドを、柔軟な不織布にしみ込ませたテープです。
■柔軟性に富み、裏表ともつねに粘性を示しているため、異形管部、鋼構築物、タンクなどの防錆・防食に適しています。

コードNo.	型番	厚さ×幅×長さ	入数(個)
8326	No.59L	1.1×50×10m	36
8333	No.59L	1.1×100×10m	18

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

ブチルシーリングテープ

納 20210604528

特長・用途

■ダクト専用ブチルゴムシーリング。
■自己融着性によって施工部は経事後、一体化します。

コードNo.	厚さ×幅×長さ	色	入数(個)
9504	1.0×40×5m	黒(汎用)	30
9511	1.0×70×5m	黒(汎用)	18
9528	1.0×40×5m	黄(難燃性)	30
9535	1.0×70×5m	黄(難燃性)	18

アルミテープ(ツヤなし)

納 20218010028

特長・用途

■一般ダクト工事用から穴埋め工事まで多用途テープ。
■スパイラルダクト、フレキダクトの接続部の固定材として。
■使用温度範囲0～100℃

コードNo.	品番	厚さ×幅×長さ	入数(個)
9616	No.8070	0.08×50×50m	24
9623	No.8070	0.08×75×50m	18
9630	No.8070	0.08×100×50m	12

ALGC(アルミガラスクロス)テープ

納 20218010028



特長・用途

■空調ダクトシール、保温材目地
■使用温度範囲−30～150℃

コードNo.	品番	厚さ×幅×長さ	入数(個)
9579	No.9810	0.195×25×20m	108
9586	No.9810	0.195×50×20m	54
9593	No.9810	0.195×75×20m	36
9609	No.9810	0.195×100×20m	27

養生フィルム

納 20218011028

コードNo.	品番	厚さ×幅×長さ	入数(個)
8319	No.0318	0.03×1800×100m	1
8333	No.0336	0.03×3600×100m	1
8340	No.0518	0.05×1800×100m	1
8357	No.0536	0.05×3600×100m	1

フリーコンテナ

納 20457310102



特長・用途

1.現場のあらゆる材料搬入、現場内での移動に使えます。(パイプ、加工管、継手、支持金物)
2.材料搬入、搬入エレベーターの大きさに合わせて40AのSGP鋼管を切断し、自由に長さを調節できます。(横幅850mm)
3.四輪とも自在ストッパー付キャスターを使っており小さく自在に動きます。
4.パイプ搬入の際、立パイプSGP鋼管25Aを適当な長さで切断し、差し込み3/8ボルトで固定し横倒れを防止します。
5.金物継手搬入の際は、別売直行クランプで台車と台車の間を長さによってつないでもらい、その上にコンパネを敷いてください。
6.角パイプ5×45×75を使用しており、大口径のパイプ搬入にも使えます。
7.現場作業終了後、全てのパイプを外して現場間の移動が便利です。
8.通常130mmキャスターを標準サイズにしておりますが、特別注文により150mm、200mm、250mmも製作可能です。ご相談ください。
9.パイプは別売りになっております。

コードNo.	サイズ	積載重量(kg)
9110	130φ	720
9127	150φ	800
9134	200φ	1,000
9141	250φ	1,320

ローバル

20493479800

特長・用途

■常温で場所を問わずに施工できることから「常温亜鉛めっき」と呼ばれています。
■鉄のサビ止めやめっきの補修、古くなった亜鉛めっきの寿命を延ばすことができます。
■乾燥塗膜中亜鉛含有量96%

コードNo.	品名	容量
1047	スプレー	300ml
1016	1kg缶	1kg
0076	5kg缶	5kg
1252	25kg缶	25kg

ローバルシルバー®

20493479802

特長・用途

■落ち着きのあるシルバー色を実現したシルバージンクリッチペイントです。
■一般サビ止め塗料に比べ強力なサビ止め効果があります。
■乾燥塗膜中亜鉛未含有量83%

コードNo.	品名	容量
0048	スプレー	420ml
0079	0.7kg缶	0.7kg
0352	3.5kg缶	3.5kg
2509	20kg缶	20kg

ローバル®アルファ

納 20493479805

特長・用途

■溶融亜鉛めっきに近い美しい金属感のある仕上がりです。
■特殊加工を施した亜鉛顔料によりカビや菌の増殖を抑制します。
■乾燥塗膜中亜鉛未含有量92%

コードNo.	品名	容量
0045	スプレー	420ml
0076	0.7kg缶	0.7kg
0359	3.5kg缶	3.5kg
2001	20kg缶	20kg

袋入り　納 納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

作業用ヘルメット

納 20218011628

特長・用途

- 電気・電設・土木・建設兼用型。
- 頭部感電による危険を防止します。
- 飛来物又は落下物による防止又は軽減します。
- 墜落による危険を防止又は軽減します。



型番	重量	材質
GS-10NK	400g	ABS樹脂

カラー

白	#27紺	黄	#7ブルー	#22グリーン
#5グリーン	#24ブルー	#28ダークグリーン	赤	黒

オリジナルヘルメットの発注手順

❶ヘルメットの型番をご指定ください。例［ GS-10NK ］
❷ヘルメットの色をご指定ください。　例［ ホワイト ］
❸マーク・社名をご指示ください。※名刺のコピーでも可能です。

① 前面・マーク

色［ 水色 ］

NICHIEI INTEC

② 左側面

色［　黒　］

日栄インテック株式会社

③ 右側面

色［　黒　］

日栄インテック株式会社

④ 後面

色［　黒　］

名前	
連絡先	血液型

※文字の大きさ、書体をご指定ください。

❹ライン加工をご指示ください。
・ライン本数．［ なし・1 本・2 本・3 本 ］
・ラインの巾．［ 5mm・7mm・10mm・15mm ］
・ラインの色．［　色をご指定ください。 ］

各種管外径一覧表

管径称(A)	呼び径(B)	配管用炭素鋼管(SGP)	硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD/PC)	硬質塩化ビニル管			耐火二層管			排水メカニカル鋳鉄管(CIP)	銅管(CU)	ステンレス鋼管(厚肉)
				(VP)	(VU)	(SU)	(FTP)	(KP-N)	(TP)			
6	1/8	10.5										
8	1/4	13.8									9.53	
10	3/8	17.3		18							12.7	
15	1/2	21.7	25.7	22							15.88	21.7
19	5/8										19.05	
20	3/4	27.2	31.2	26							22.23	27.2
25	1	34	37.6	32			45.5		45		28.58	34
32(30)	1 1/4	42.7	46.3	38			51.5		51		34.93	42.7
40	1 1/2	48.6	52.2	48	48		61.0	60	62		41.28	48.6
50	2	60.5	64.1	60	60	54	73.5	73	74	59	53.93	60.5
65	2 1/2	76.3	79.9	76	76	68	89	89	90	74	66.68	76.3
80(75)	3	89.1	92.7	89	89	80	102.5	102	102	84	79.38	89.1
90	3 1/2	101.6										
100	4	114.3	118.3	114	114	106	128.5	129	129	109	104.78	114.3
125	5	139.8	143.8	140	140	134	155.0	156	156	134	130.18	139.8
150	6	165.2	170.2	165	165	165	182.5	183	183	159	155.58	165.2
175	7	190.7										
200	8	216.3	221.3	216	216		237			212		216.3
225	9	241.8										
250	10	267.4		267	267					266		
300	12	318.5			318							
350	14	355.6			370							
400	16	406.4			420							
450	18	457.2			470							
500	20	508			520							

管径称(A)	ステンレス鋼管 薄肉(SU)	サヤ管	樹脂管	
			ポリブテン管	架橋ポリエチレン管
10			13	13
13	15.88		17	17
16		21	22	21.5
18		23		
20	22.23		27	27
22		27.8		
25	28.58	30.5		
28		34		
30	34	36.5		
36		42		
40	42.7			
50	48.6			
60	60.5			
75	76.3			
80	89.1			
100	114.3			
125	139.8			
150	165.2			
200	216.3			

横走り配管支持(推奨)

分類	呼び径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A
1本吊り支持間隔	鋼管及びステンレス鋼管	2m以下									3m以下				
	塩ビ管、耐火二層管及びポリエチレン管	1m以下								2m以下					
	銅管	1m以下								2m以下					
	鋳鉄管	1.5m以下													
	ポリブテン管	0.6m以下	0.7m以下			1m以下		1.3m以下		1.6m以下	—				
	鉛管	1.5m以下													
形鋼振れ止め支持間隔	鋼管、鋳鉄管及びステンレス鋼管	—						8m以下			12m以下				
	塩ビ管、耐火二層管、ポリエチレン管及びポリブテン管	—		6m以下			8m以下				12m以下				
	銅管	—		6m以下			8m以下				12m以下				

※鋼管及びステンレス鋼管の横走り配管の吊り用ボルト径は、配管呼び径100A以下は呼称M10又は呼び径9mm、呼び径125A以上200A以下は呼称M12又は呼び径12mm、呼び径250A以上は呼称M16又は呼び径16mmとする。ただし、吊り荷重による吊りボルトの径を選定してもよい。
※形鋼振れ止め支持間隔は、上記を標準とし、必要に応じた材料・材質にて支持する。

立て配管振れ止め支持(推奨)

分類	管種	支持間隔
立て管支持間隔	鋼管及びステンレス鋼管	各階1箇所以上(立バンド用取付足使用時)
	鋳鉄管	
	塩ビ管、耐火二層管及びポリエチレン管	
	銅管	
形鋼振れ止め支持間隔	鋼管及びステンレス鋼管	各階1箇所
	鋳鉄管	
	塩ビ管、耐火二層管及びポリエチレン管	
	銅管	

※鋼管及びステンレス鋼管で、床貫通等により振れが防止されている場合は、形鋼振れ止め支持を3階ごとに1箇所としてもよい。

床貫通立て配管振れ止め支持(推奨)

分類	管種	固定箇所
固定	鋼管及びステンレス鋼管	最上階の床又は各階の床
	鋳鉄管	最上階の床

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

配管重量・支持間隔・基準吊りボルト推奨参考表

配管用炭素鋼鋼管(SGP)

径称(A)	配管重量(kg/m)			推奨支持間隔(m)	基準吊りボルト径		支持金具に掛かる重量(kg)	推奨形鋼振止め支持間隔(m)
	管	水(満水時)	合計		(M)	(W)		
15	1.305	0.2	1.505	2	10	3/8	3.01	—
20	1.685	0.37	2.055	2	10	3/8	4.11	—
25	2.431	0.6	3.031	2	10	3/8	6.062	—
32	3.384	1	4.384	2	10	3/8	8.768	—
40	3.893	1.36	5.253	2	10	3/8	10.506	—
50	5.314	2.2	7.514	2	10	3/8	15.028	—
65	7.468	3.62	11.088	2	10	3/8	22.176	6
80	8.794	5.11	13.904	2	10	3/8	27.808	6
100	12.19	8.71	20.9	2	10	3/8	41.8	6
125	15.02	13.44	28.46	3	12	1/2	56.92	10
150	19.75	18.92	38.67	3	12	1/2	77.34	10
200	30.11	32.9	63.01	3	12	1/2	126.02	10
250	42.45	50.8	93.25	3	16	5/8	186.5	10
300	53.02	72.95	125.97	3	16	5/8	251.94	10

⚠ 注意
■吊り荷重が集中する箇所等は確認の上、吊りボルト径や支持間隔、形鋼振れ止め支持間隔を選定してください。
■推奨支持間隔、推奨形鋼振れ止め支持間隔は、垂直方向への静荷重推奨数値です。施工が異なる場合は、事前に確認してください。
■配管重量合計は、目安数値になっています。

圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG-SCH40)

径称(A)	配管重量(kg/m)			推奨支持間隔(m)	基準吊りボルト径		支持金具に掛かる重量(kg)	推奨形鋼振止め支持間隔(m)
	管	水(満水時)	合計		(M)	(W)		
15	1.305	0.204	1.509	2	10	3/8	3.018	—
20	1.738	0.360	2.098	2	10	3/8	4.196	—
25	2.566	0.581	3.147	2	10	3/8	6.294	—
32	3.471	0.990	4.461	2	10	3/8	8.922	—
40	4.097	1.333	5.430	2	10	3/8	10.860	—
50	5.444	2.187	7.625	2	10	3/8	15.250	—
65	9.118	3.411	12.529	2	10	3/8	25.058	6
80	11.34	4.791	16.131	2	10	3/8	32.262	6
100	16.03	8.219	24.249	2	10	3/8	48.498	6
125	21.68	12.50	34.18	2	12	1/2	68.36	10
150	27.68	17.91	45.59	2	12	1/2	91.18	10
200	42.08	31.39	73.47	2	12	1/2	146.94	10
250	59.20	48.62	107.82	2	16	5/8	215.64	10
300	78.29	69.70	147.99	2	16	5/8	295.98	10

⚠ 注意
■吊り荷重が集中する箇所等は確認の上、吊りボルト径や支持間隔、形鋼振れ止め支持間隔を選定してください。
■推奨支持間隔、推奨形鋼振れ止め支持間隔は、垂直方向への静荷重推奨数値です。施工が異なる場合は、事前に確認してください。
■配管重量合計は、目安数値になっています。

一般用ステンレス鋼鋼管(SUS304)

径称(A)	配管重量(kg/m)			推奨支持間隔(m)	基準吊りボルト径		支持金具に掛かる重量(kg)	推奨形鋼振止め支持間隔(m)
	管	水(満水時)	合計		(M)	(W)		
13	0.301	0.16	0.461	2	10	3/8	0.922	—
20	0.529	0.321	0.85	2	10	3/8	1.7	—
25	0.687	0.555	1.242	2	10	3/8	2.484	—
30	0.986	0.782	1.768	2	10	3/8	3.536	—
40	1.24	1.276	2.516	2	10	3/8	5.032	—
50	1.42	1.672	3.092	2	10	3/8	6.184	—
60	2.2	2.597	4.797	2	10	3/8	9.594	6
75	2.79	4.22	7.01	2	10	3/8	14.02	6
80	4.34	5.688	10.028	2	10	3/8	20.056	6
100	5.59	9.555	15.145	2	10	3/8	30.29	6
125	6.87	14.484	21.354	2	12	1/2	42.708	10
150	12.1	19.906	32.006	2	12	1/2	64.012	10
200	15.9	34.735	50.635	2	12	1/2	101.27	10
250	19.8	53.666	73.466	2	16	5/8	146.932	10
300	23.6	76.699	100.299	2	16	5/8	200.598	10

⚠ 注意
■吊り荷重が集中する箇所等は確認の上、吊りボルト径や支持間隔、形鋼振れ止め支持間隔を選定してください。
■推奨支持間隔、推奨形鋼振れ止め支持間隔は、垂直方向への静荷重推奨数値です。施工が異なる場合は、事前に確認してください。
■配管重量合計は、目安数値になっています。

建築配管用銅管（Lタイプ）

径称(A)	配管重量(kg/m)			推奨支持間隔(m)	基準吊りボルト径		支持金具に掛かる重量(kg)	推奨形鋼振止め支持間隔(m)
	管	水(満水時)	合計		(M)	(W)		
10	0.3	0.094	0.394	1	10	3/8	0.394	—
15	0.43	0.15	0.58	1	10	3/8	0.58	—
16	0.54	0.225	0.765	1	10	3/8	0.765	—
20	0.68	0.312	0.992	1	10	3/8	0.992	—
25	0.97	0.328	1.298	1	10	3/8	1.298	6
32	1.32	0.809	2.129	1	10	3/8	2.129	6
40	1.7	1.148	2.848	1	10	3/8	2.848	6
50	2.61	1.997	4.607	1	10	3/8	4.607	8
65	3.69	3.08	6.77	1	10	3/8	6.77	8
80	4.3	4.394	8.694	1	10	3/8	8.694	8
100	7.73	7.729	15.459	2	10	3/8	30.918	8
125	11.33	12.041	23.371	2	10	3/8	46.742	12
150	15.2	17.31	32.51	2	10	3/8	65.02	12

注意
■吊り荷重が集中する箇所等は確認の上、吊りボルト径や支持間隔、形鋼振れ止め支持間隔を選定してください。
■推奨支持間隔、推奨形鋼振れ止め支持間隔は、垂直方向への静荷重推奨数値です。施工が異なる場合は、事前に確認してください。
■配管重量合計は、目安数値になっています。

建築配管用銅管（Mタイプ）

径称(A)	配管重量(kg/m)			推奨支持間隔(m)	基準吊りボルト径		支持金具に掛かる重量(kg)	推奨形鋼振止め支持間隔(m)
	管	水(満水時)	合計		(M)	(W)		
10	0.22	0.102	0.322	1	10	3/8	0.322	—
15	0.3	0.164	0.464	1	10	3/8	0.464	—
20	0.49	0.333	0.823	1	10	3/8	0.823	—
25	0.69	0.564	1.254	1	10	3/8	1.254	6
32	1.02	0.847	1.867	1	10	3/8	1.867	6
40	1.39	1.182	2.572	1	10	3/8	2.572	6
50	2.17	2.046	4.216	1	10	3/8	4.216	8
65	3.01	3.155	6.165	1	10	3/8	6.165	8
80	3.99	4.503	8.493	1	10	3/8	8.493	8
100	6.93	7.848	14.778	2	10	3/8	29.556	8
125	9.91	12.398	22.308	2	10	3/8	44.616	12
150	13.3	17.526	30.826	2	10	3/8	61.652	12

注意
■吊り荷重が集中する箇所等は確認の上、吊りボルト径や支持間隔、形鋼振れ止め支持間隔を選定してください。
■推奨支持間隔、推奨形鋼振れ止め支持間隔は、垂直方向への静荷重推奨数値です。施工が異なる場合は、事前に確認してください。
■配管重量合計は、目安数値になっています。

硬質塩化ビニルライニング鋼管（VA・VB）

径称(A)	配管重量(kg/m)			推奨支持間隔(m)	基準吊りボルト径		支持金具に掛かる重量(kg)	推奨形鋼振止め支持間隔(m)
	管	水(満水時)	合計		(M)	(W)		
15	1.4	0.13	1.53	2	10	3/8	3.06	—
20	1.82	0.27	2.09	2	10	3/8	4.18	—
25	2.61	0.48	3.09	2	10	3/8	6.18	—
32	3.61	0.84	4.45	2	10	3/8	8.9	—
40	4.16	1.17	5.33	2	10	3/8	10.66	—
50	5.66	1.96	7.62	2	10	3/8	15.24	—
65	7.93	3.31	11.24	2	10	3/8	22.48	8
80	9.5	4.62	14.12	2	10	3/8	28.24	8
100	13.1	8.06	21.16	2	10	3/8	42.32	8
125	16.2	12.63	28.83	2	12	1/2	57.66	12
150	21.5	17.72	39.22	2	12	1/2	78.44	12

注意
■吊り荷重が集中する箇所等は確認の上、吊りボルト径や支持間隔、形鋼振れ止め支持間隔を選定してください。
■推奨支持間隔、推奨形鋼振れ止め支持間隔は、垂直方向への静荷重推奨数値です。施工が異なる場合は、事前に確認してください。
■配管重量合計は、目安数値になっています。

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

硬質塩化ビニルライニング鋼管（VD）

径称(A)	配管重量(kg/m)			推奨支持間隔(m)	基準吊りボルト径		支持金具に掛かる重量(kg)	推奨形鋼振止め支持間隔(m)
	管	水(満水時)	合計		(M)	(W)		
15	1.62	0.13	1.75	2	10	3/8	3.5	—
20	2.07	0.27	2.34	2	10	3/8	4.68	—
25	2.925	0.48	3.405	2	10	3/8	6.81	—
32	3.975	0.84	4.815	2	10	3/8	9.63	—
40	4.55	1.17	5.72	2	10	3/8	11.44	—
50	6.1	1.96	8.06	2	10	3/8	16.12	—
65	8.475	3.31	11.785	2	10	3/8	23.57	8
80	10.15	4.62	14.77	2	10	3/8	29.54	8
100	14.125	8.06	22.185	2	10	3/8	44.37	8
125	17.45	12.63	30.08	2	12	1/2	60.16	12
150	23.35	17.72	41.07	2	12	1/2	82.14	12

⚠ 注意
■吊り荷重が集中する箇所等は確認の上、吊りボルト径や支持間隔、形鋼振れ止め支持間隔を選定してください。
■推奨支持間隔、推奨形鋼振れ止め支持間隔は、垂直方向への静荷重推奨数値です。施工が異なる場合は、事前に確認してください。
■配管重量合計は、目安数値になっています。

硬質塩化ビニル管（VP）

径称(A)	配管重量(kg/m)			推奨支持間隔(m)	基準吊りボルト径		支持金具に掛かる重量(kg)	推奨形鋼振止め支持間隔(m)
	管	水(満水時)	合計		(M)	(W)		
13	0.174	0.145	0.319	1	10	3/8	0.319	—
16	0.256	0.216	0.472	1	10	3/8	0.472	—
20	0.31	0.333	0.643	1	10	3/8	0.643	—
25	0.448	0.525	0.973	1	10	3/8	0.973	6
30	0.542	0.794	1.336	1	10	3/8	1.336	6
40	0.791	1.307	2.098	1	10	3/8	2.098	6
50	1.122	2.107	3.229	1	10	3/8	3.229	8
65	1.445	3.61	5.055	1	10	3/8	5.055	8
75	2.202	4.778	6.98	1	10	3/8	6.98	8
100	3.409	7.98	11.389	2	10	3/8	22.778	12
125	4.464	12.469	16.933	2	10	3/8	33.866	12
150	6.701	17.018	23.719	2	10	3/8	47.438	12
200	10.129	29.987	40.116	2	10	3/8	80.232	12
250	15.481	45.844	61.325	2	12	1/2	122.65	12
300	21.962	65.054	87.016	2	12	1/2	174.032	12

⚠ 注意
■吊り荷重が集中する箇所等は確認の上、吊りボルト径や支持間隔、形鋼振れ止め支持間隔を選定してください。
■推奨支持間隔、推奨形鋼振れ止め支持間隔は、垂直方向への静荷重推奨数値です。施工が異なる場合は、事前に確認してください。
■配管重量合計は、目安数値になっています。

硬質塩化ビニル管（VU）

径称(A)	配管重量(kg/m)			推奨支持間隔(m)	基準吊りボルト径		支持金具に掛かる重量(kg)	推奨形鋼振止め支持間隔(m)
	管	水(満水時)	合計		(M)	(W)		
40	0.413	1.548	1.961	1	10	3/8	1.961	6
50	0.521	2.498	3.019	1	10	3/8	3.019	8
65	0.852	4.026	4.878	1	10	3/8	4.878	8
75	1.159	5.489	6.648	1	10	3/8	6.648	8
100	1.737	9.127	10.864	2	10	3/8	21.728	8
125	2.739	13.643	16.382	2	10	3/8	32.764	12
150	3.941	18.821	22.762	2	10	3/8	45.524	12
200	6.572	32.365	38.937	2	10	3/8	77.874	12
250	9.758	49.639	59.397	2	12	1/2	118.794	12
300	13.701	70.497	84.198	2	12	1/2	168.396	12

⚠ 注意
■吊り荷重が集中する箇所等は確認の上、吊りボルト径や支持間隔、形鋼振れ止め支持間隔を選定してください。
■推奨支持間隔、推奨形鋼振れ止め支持間隔は、垂直方向への静荷重推奨数値です。施工が異なる場合は、事前に確認してください。
■配管重量合計は、目安数値になっています。

排水用メカニカル鋳鉄管

径称(A)	配管重量(kg/m)			推奨支持間隔(m)	基準吊りボルト径		支持金具に掛かる重量(kg)	推奨形鋼振止め支持間隔(m)
	管	水(満水時)	合計		(M)	(W)		
50×1600	5.93	2.462	8.392	1.5	10	3/8	12.588	—
75×1600	9.06	5.15	14.21	1.5	10	3/8	21.315	8
75×2350	8.91	5.15	14.06	1.5	10	3/8	21.09	8
75×2600	9.04	5.15	14.19	1.5	10	3/8	21.28	8
100×1600	12.18	8.82	21	1.5	10	3/8	31.5	8
100×2350	10.85	8.82	19.67	1.5	10	3/8	29.50	8
100×2600	10.57	8.82	19.39	1.5	10	3/8	29.08	8
100×2850	11.22	8.82	20.04	1.5	10	3/8	30.06	8
100×4000	12	8.82	20.82	1.5	10	3/8	31.23	8
125×1600	14.68	13.471	28.151	1.5	12	1/2	42.2265	12
125×2350	13.82	13.471	27.291	1.5	12	1/2	40.93	12
125×2600	13.65	13.471	27.121	1.5	12	1/2	40.68	12
125×4000	14.25	13.471	27.721	1.5	12	1/2	41.58	12
150×1600	17.81	19.104	36.914	1.5	12	1/2	55.371	12
150×2350	17.65	19.104	36.754	1.5	12	1/2	55.13	12
150×2600	17.11	19.104	36.214	1.5	12	1/2	54.32	12
150×4000	17	19.104	36.104	1.5	12	1/2	54.15	12
200×1600	30.62	33.636	64.256	1.5	12	1/2	96.384	12
250×1600	53.8	52.253	106.053	1.5	16	5/8	159.0795	12
250×2000	52.5	52.253	104.753	1.5	16	5/8	157.12	12
300×2000	62.5	74.468	136.968	1.5	16	5/8	205.45	12

⚠ 注意

■吊り荷重が集中する箇所等は確認の上、吊りボルト径や支持間隔、形鋼振れ止め支持間隔を選定してください。
■推奨支持間隔、推奨形鋼振れ止め支持間隔は、垂直方向への静荷重推奨数値です。施工が異なる場合は、事前に確認してください。
■配管重量合計は、目安数値になっています。

耐火二層管(フネンパイプ)

径称(A)	配管重量(kg/m)			推奨支持間隔(m)	基準吊りボルト径		支持金具に掛かる重量(kg)	推奨形鋼振止め支持間隔(m)
	管	水(満水時)	合計		(M)	(W)		
40(VU)	1.55	1.5	3.05	1	10	3/8	3.05	6
50(VU)	2	2.45	4.45	1	10	3/8	4.45	8
65(VU)	2.9	3.95	6.85	1	10	3/8	6.85	8
75(VU)	3.6	5.4	9	1	10	3/8	9	8
100(VU)	5.25	9	14.25	2	10	3/8	28.5	8
125(VU)	6.9	13.45	20.35	2	12	1/2	40.7	12
150(VU)	9.65	18.6	28.25	2	12	1/2	56.5	12
40(VP)	1.95	1.25	3.2	1	10	3/8	3.2	6
50(VP)	2.65	2.05	4.7	1	10	3/8	4.7	8
65(VP)	3.7	3.35	7.05	1	10	3/8	7.05	8
75(VP)	4.7	4.65	9.35	1	10	3/8	9.35	8
100(VP)	7	7.85	14.85	2	10	3/8	29.7	8
125(VP)	8.75	12.25	21	2	12	1/2	42	12
150(VP)	12.6	16.75	29.35	2	12	1/2	58.7	12

⚠ 注意

■吊り荷重が集中する箇所等は確認の上、吊りボルト径や支持間隔、形鋼振れ止め支持間隔を選定してください。
■推奨支持間隔、推奨形鋼振れ止め支持間隔は、垂直方向への静荷重推奨数値です。施工が異なる場合は、事前に確認してください。
■配管重量合計は、目安数値になっています。

<参考文献>
・平成28年版 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)

袋入り　納期をご確認下さい。　電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

フランジ・バタフライバルブ配管用ボルトナット推奨適合表

フランジ　配管用ボルトナット

サイズ	JIS 5K			JIS 10K			JIS 20K		
	ボルト数	六角ボルト	スタットボルト	ボルト数	六角ボルト	スタットボルト	ボルト数	六角ボルト	スタットボルト
15A	4	M10×40	M10×50	4	M12×50	M12×65	4	M12×55	M12×70
20A	4	M10×50	M10×60	4	M12×55	M12×70	4	M12×60	M12×75
25A	4	M10×50	M10×60	4	M16×55	M16×70	4	M16×60	M16×75
32A	4	M12×50	M12×65	4	M16×60	M16×75	4	M16×65	M16×80
40A	4	M12×50	M12×65	4	M16×60	M16×75	4	M16×65	M16×80
50A	4	M12×55	M12×65	4	M16×60	M16×75	8	M16×65	M16×80
65A	4	M12×55	M12×65	4	M16×65	M16×80	8	M16×70	M16×85
80A	4	M16×55	M16×70	8	M16×65	M16×80	8	M20×75	M20×95
100A	8	M16×60	M16×75	8	M16×65	M16×80	8	M20×75	M20×95
125A	8	M16×60	M16×75	8	M20×70	M20×90	8	M22×80	M22×110
150A	8	M16×65	M16×80	8	M20×75	M20×90	12	M22×85	M22×110
200A	8	M20×75	M20×100	12	M20×75	M20×95	12	M22×90	M22×120
250A	12	M20×75	M20×100	12	M22×90	M22×120	12	M24×110	—
300A	12	M20×75	M20×100	16	M22×90	M22×120	16	M24×110	—
350A	12	M22×90	M22×120	16	M22×90	M22×120	16	M30×120	—
400A	16	M22×90	M22×120	16	M24×100	M24×130	16	M30×120	—

⚠ 注意　■使用状況により、ボルトサイズの長さが異なる場合がありますので、使用前に必ず寸法の確認をお願いします。

バタフライバルブ 配管用ボルトナット

サイズ	ボルト数	JIS 5K					
		KITZ					ToYo
		C型	A・D型	XJ・SA型	DJ型	RA型	10ALM、LN、L1～L5
50A	4	M12×90	M12×90	M12×90	M12×90	M12×90	M12×90
65A	4	M12×100	M12×100	M12×90	M12×90	M12×90	M12×100
80A	4	M16×100	M16×110	M16×100	M16×100	M16×100	M16×100
100A	8	M16×110	M16×120	M16×110	M16×110	M16×100	M16×110
125A	8	M16×120	M16×130	M16×110	M16×110	M16×110	M16×120
150A	8	M16×120	M16×140	M16×120	M16×120	M16×120	M16×120
200A	8	M20×140	M20×150	M20×130	M20×130	M20×140	M20×130
250A	12	M20×150	M20×170	M20×140	M20×140	M20×160	M20×140
300A	12	M20×160	M20×180	M20×150	M20×150	M20×160	M20×150

⚠ 注意　■使用状況により、ボルトサイズの長さが異なる場合がありますので、使用前に必ず寸法の確認をお願いします。

バタフライバルブ 配管用ボルトナット

サイズ	ボルト数	JIS 10K							
		KITZ						ToYo	
		C型	UB型	A・D型	XJ・SA型	DJ型	RA型	10ALM、LN、L1～L5、ALT	10LUT、LDT
50A	4	M16×100	M16×100	M16×100	M16×100	M16×100	M16×90	M16×100	M16×110
65A	4	M16×110	M16×110	M16×110	M16×110	M16×110	M16×110	M16×110	M16×120
80A	8	M16×110	M16×110	M16×120	M16×110	M16×110	M16×110	M16×110	M16×120
100A	8	M16×120	M16×120	M16×130	M16×110	M16×110	M16×110	M16×120	M16×130
125A	8	M20×130	M20×130	M20×140	M20×120	M20×120	M20×120	M20×130	M20×140
150A	8	M20×130	M20×130	M20×150	M20×130	M20×130	M20×130	M20×130	M20×140
200A	12	M20×150	M20×150	M20×160	M20×130	M20×130	M20×150	M20×130	M20×140
250A	12	M22×160	M22×160	M22×180	M22×150	M22×150	M22×160	M22×150	M22×160
300A	16	M22×170	M22×170	M22×190	M22×160	M22×160	M22×170	M22×160	M22×160

⚠ 注意　■使用状況により、ボルトサイズの長さが異なる場合がありますので、使用前に必ず寸法の確認をお願いします。

バタフライバルブ 配管用スタットボルトナット

サイズ	ボルト数	JIS 5K					
		KITZ					ToYo
		C型	A・D型	XJ・SA型	DJ型	RA型	10ALM、LN、L1～L5
50A	4	M12×110	M12×110	M12×110	M12×110	M12×110	M12×110
65A	4	M12×120	M12×120	M12×110	M12×110	M12×110	M12×120
80A	4	M16×120	M16×130	M16×120	M16×120	M16×120	M16×120
100A	8	M16×130	M16×140	M16×130	M16×130	M16×120	M16×130
125A	8	M16×140	M16×150	M16×130	M16×130	M16×130	M16×140
150A	8	M16×150	M16×160	M16×140	M16×140	M16×140	M16×140
200A	8	M20×160	M20×170	M20×150	M20×150	M20×160	M20×150
250A	12	M20×170	M20×190	M20×160	M20×160	M20×180	M20×160
300A	12	M20×180	M20×200	M20×170	M20×170	M20×180	M20×170

注意 ■使用状況により、ボルトサイズの長さが異なる場合がありますので、使用前に必ず寸法の確認をお願いします。

バタフライバルブ 配管用スタットボルトナット

サイズ	ボルト数	JIS 10K							
		KITZ						ToYo	
		C型	UB型	A・D型	XJ・SA型	DJ型	RA型	10ALM、LN、L1～L5、ALT	10LUT、LDT
50A	4	M16×120	M16×120	M16×120	M16×120	M16×120	M16×110	M16×120	M16×130
65A	4	M16×130	M16×130	M16×130	M16×130	M16×130	M16×130	M16×130	M16×140
80A	8	M16×130	M16×130	M16×140	M16×130	M16×130	M16×130	M16×130	M16×140
100A	8	M16×140	M16×140	M16×150	M16×130	M16×130	M16×130	M16×140	M16×150
125A	8	M20×150	M20×150	M20×160	M20×140	M20×140	M20×140	M20×150	M20×160
150A	8	M20×150	M20×150	M20×170	M20×150	M20×150	M20×150	M20×150	M20×160
200A	12	M20×170	M20×170	M20×180	M20×150	M20×150	M20×170	M20×150	M20×160
250A	12	M22×190	M22×190	M22×210	M22×180	M22×180	M22×190	M22×180	M22×190
300A	16	M22×200	M22×200	M22×220	M22×190	M22×190	M22×200	M22×190	M22×190

注意 ■使用状況により、ボルトサイズの長さが異なる場合がありますので、使用前に必ず寸法の確認をお願いします。

袋入り 納 納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき

サイズの単位はmmです。

レンチ呼び寸法と六角ボルト・ナット ねじ呼び径



レンチ呼び寸法		JISメートルねじ呼び径			旧ねじ呼び径		ウイットねじ呼び径
		並形	小形	高力・六角ボルト	並形	高力・六角ボルト	並形
10	13/32(10.32)	M6			M6		(W1/4)
11	7/16(11.11)				M7		
12	15/32(11.91)					M8	
13	1/2(12.70)				M8		
14	9/16(14.29)	(M8)	M10		M8		(W5/16)
17	11/16(17.46)	M10	M12		M10		W3/8
19	3/4(19.05)	M12	M14			M12	(W7/16)
21	13/16(20.64)	(M12)	(M14)		M12		W1/2
22	7/8(22.22)	M14	M16	M12			
23	29/32(23.02)	(M14)	(M16)		M14		W9/16
24	15/16(23.81)	M16	M18			M16	
26	1″(25.40)	(M16)	(M18)		M16		W5/8
27	1 1/16(26.99)	M18	M20	M16			
29	1 1/8(28.57)	(M18)	(M20)		M18		W11/16
30	1 3/16(30.15)	M20	M22			M20	
32	1 1/4(31.75)	M22	M24	M20	M20	M22	W3/4
35	1 3/8(34.92)	(M22)			M22		W7/8

ステンレスの特性

特長

ステンレス鋼とは鉄に少なくとも10.5%以上のクロムを含有した合金鋼の総称です。

鉄の最大の弱点である「さび」を防止するように改良されており、耐食性・耐久性・意匠性・耐火性・低温特性・加工性などで非常に優れた特性を備えています。またメンテナンスが容易であることも大きな特長です。

環境に対する社会の関心が高まるなか、ステンレスは100%リサイクル可能な材料として高く評価され大変注目されています。

さびに強いしくみ

鉄にクロムを添加するとクロムが酸素と結合して鋼の表面に薄い保護皮膜(不動態皮膜)を生成します。この不動態皮膜がさびやよごれの進行を防ぎます。またこの不動態皮膜は100万分の3mm程度のごく薄いものですが、大変強靭で、一度こわれても、周囲に酸素があれば自動的に再生する機能をもっています。

ステンレス製品の選び方・使い方

ステンレスは、電気亜鉛めっきに比べてはるかに耐食性に優れていますが、金や白金と違って絶対にさびない金属ではありません。
使われる環境や使い方によっては、ステンレスも腐食することがありますが、環境に適した選択、構造上の工夫など事前の配慮と、適切な手入れなどの使用上の注意によって、長期にわたり機能を失うことなく使用することができます。

―以上、ステンレス協会ホームページより引用―

ステンレス製品のお手入れ、選び方、耐食性及び腐食現象については、
ステンレス協会ホームページをご参照ください。

ステンレス協会 URL　http://www.jssa.gr.jp/

溶融亜鉛めっきの防食性

溶融亜鉛めっきは、鉄を保護する優れた防食性をもっています。

まず第一に保護皮膜作用で亜鉛めっきの表面が酸素と結合し緻密な酸化亜鉛の皮膜が生成され、これが保護皮膜となり防食の効果を高めています。第二は、犠牲防食機能で一般的に金属はイオン化傾向があり異種の金属を密着させた場合イオン化傾向の大きいものが陽極となります。鉄と亜鉛を直接密着させた場合亜鉛が陽極、鉄は陰極となります。溶融亜鉛めっき製品は亜鉛皮膜が破損して鉄素地が露出しても電気化学的な作用が働き、その周辺の亜鉛の犠牲によって鉄が腐食されるのを防ぎます。

営業拠点および工場・物流センター

千葉工場 ISO 9001:2015認証取得　環境に配慮した“エコ工場”

敷地面積(37,144㎡/11,256坪)建物床面積(4,650㎡/1,409坪)。エコ工場として環境に配慮した研究&生産工場で、数々の新商品開発が行われ金具商品の生産並びに立体駐車装置の生産が行える総合工場です。

新潟工場 ISO 9001:2015認証取得

第一工場及び第二工場は敷地面積(22,499㎡/6,806坪)、建物床面積(6,595㎡/1,984坪)、物流センター(1,984㎡/601坪)。優れた生産技術管理体制で製造する体制を整えています。金具商品の生産並びにウレタンの製造を行っております。

上海工場 ISO 9001:2015認証取得

敷地面積(16,530㎡/5,000坪)、建物床面積(10,400㎡/3,146坪)。日本人駐在員が常駐する工場です。現地の優れた人材を登用し、品質・生産・納期管理は日本水準で行い、新商品を製造しています。

ベトナム工場 ISO 9001:2015認証取得

敷地面積(4,836㎡)、建物面積(2,592㎡)
最新鋭技術を駆使し、生産性の高い工場を実現し、納期、品質、コストで卓越する工場をめざしております。

関東・関東第二・関西・新潟物流センター

会社概要

▶会社概要

商　　号	日栄インテック株式会社	
創　　業	昭和49年8月1日	
設　　立	昭和53年4月22日	
資 本 金	13億円(資本合計)	
役　　員	代表取締役　高橋 善晴	
	常務取締役　西川 嘉俊	
	取締役　元島 玉雄	
	取締役　松平 康弘	
	取締役　高梨 知彦	
	取締役　西田 和明	
	監査役　植木 秀敏	
従 業 員	1,000名(連結)	
取引銀行	みずほ銀行	尾久支店
	三井住友銀行	王子支店
	三菱UFJ銀行	三河島支店
	りそな銀行	王子支店
	商工組合中央金庫	上野支店

▶主な事業内容

- 配管・電設資材の製造／販売
- 天井落下防止システムの製造／販売／施工
- 立体駐車場装置の企画／製造／販売
- 制御盤開発／製造／販売
- 太陽光発電システムの製造／販売
- 蓄電池システムの企画／製造／販売
- LED照明の企画／製造／販売
- バーコードスキャナの企画／製造／販売
- RFID・その他電子デバイスの企画／製造／販売
- 植物工場の企画／製造／販売
- 生鮮倉庫の企画／製造／販売

▶関連企業

- 上海日栄桜天客金属工業有限公司(上海工場)…[製造業]
- NIC金属加工有限公司(ベトナム工場)…[製造業]
- 株式会社ヒューマンリンクス…[人材教育 研修]
- 株式会社イーハイブ…[インターネット関連事業]
- 日栄クリーンエナジー株式会社…[売電事業]
- 日栄サポート&サービス株式会社…[ESCO(エスコ)事業]
- 日栄環境ライフ株式会社…[販売事業]
- 株式会社クリーンファーム…[植物工場 販売・支援事業]
- 株式会社岐阜関ソーラーヒルズ(11メガワット)…[売電事業]
- 株式会社アグリ総研／株式会社アグリセクト（順不同）

▶主な販売先

(1) 国土交通省・UR都市機構
(2) 全国有力管材商社
(3) 大手ゼネコン
(4) 大手デベロッパー
(5) 大手建設設計事務所
(6) 大手電気メーカー
(7) NTT各社
(8) JR各社
順不同、敬称略



索　引

製品番号／製品名／掲載ページ

あ

50音順

アイナット …… 228
20211205326 アイフランジJIS …… 231
アイボルト …… 228
10110010137 亜鉛スパイラル吊バンドタン付 …… 024
20210121811 足付ガスバンド …… 047
10220070402 足長Uボルト …… 127
20211201111 厚口・黒鉄ソケット …… 243
20211201111 厚口・白鉄ソケット …… 243
10170010305 厚口サドルバンド …… 091
アデカウルトラシール …… 183
穴付長ナット …… 228
20210203111 アルミTピン …… 203
20218010028 アルミテープ …… 253
20211204028 アルミテストプラグ …… 243
20210604211 アンカーベース …… 155
アングルサポート …… 147
10230501571 アングル並列金具 …… 137
アンテナグリッパー …… 145

い

20211308011 異形鉄筋 …… 153
20210209825 一石二丁3030 …… 204

う

20211441411 ウッドハンガー …… 045
10130010450 うなぎ足 …… 065
20211001028 うらわざ君 …… 239
10200040201 ウレタンAG …… 115
10200040351 ウレタンAG　防振ゴム付 …… 120
10200040203 ウレタンAYG …… 115
10200040221 ウレタンCA …… 116
10200040222 ウレタンCM …… 118
10200040209 ウレタンEP …… 119
10200040202 ウレタンKG …… 116
10200040207 ウレタンMS …… 117
10200040352 ウレタンMS　防振ゴム付 …… 120
10200040208 ウレタンMYS、MYZ …… 117
10200040381 ウレタンフランジ …… 121
ウレタンボード …… 121

え

20210204023 エーエルシーアンカー …… 217
10260150101 エースハンガー …… 159
エキスパンドメタル加工 …… 152
20210604211 エコベース …… 156
20498927082 エヌピーALCアンカー …… 216
20216022538 エヌピーアンカー …… 214
20210203011 エヌピン/Tタイプ …… 203
20210803011 エルボブラケット …… 094
エンドキャップ …… 191
エンドキャップ(シングルナットタイプ) …… 241
1033N501556 エンドキャップ(全ねじタイプ) …… 240
エンドキャップ(ダブルナットタイプ) …… 241
10170010324 塩ビSUサドルバンド …… 092
10130010254 塩ビSU立バンドBN付 …… 052
10110010191 塩ビSU吊バンドタン付 …… 016
塩ビスリーブ …… 149
塩ビスリーブ …… 181
20210103811 塩ビ製サドル …… 104

お

オールアンカー …… 203
20210202125 オールプラグ …… 214
20210202125 オールプラグ …… 215
20210807611 置き型防振ゴム …… 156
10210010853 置式ローラーガイド付 …… 123

か

回転止めボルト・ナット/小ねじセット …… 191
10170010301 角サドル …… 094
角ワッシャー …… 228
荷重支持ロケット架台 …… 151
20210121811 ガスバンド …… 047
20210121811 ガス用羽子板ボルト …… 047
20210121811 ガス用平板 …… 047
20451470603 カッティングオイル …… 249
20490376838 かべロック …… 219
20210806227 カラープレート …… 237
20210210236 かるパンチ君 …… 239

き

20211803011 キャッチイット(CD管用) …… 104

く

10150010720 クイックレベル(GP・VP) …… 071
10150010721 クイックレベルTP用 …… 071
20457310085 クイックロック …… 166
20212003012 クイックワイヤ …… 166
10130010451 釘穴吊ボルト …… 065
10130010208 組式立バンドBN付 …… 050
10110010112 組式吊バンドタン付 …… 013
20210103811 クリックバンド …… 105
20210103811 クリックバンドエコ …… 105
グリップアンカー …… 205
20211201011 黒鉄ソケット …… 243

け

10130080101 化粧座金 …… 062
20210701925 ケミカルボルト …… 211

こ

10160010650 コアセッターP …… 080
20211301011 鋼板 …… 153
10220070460 コーティングUボルト …… 128
10130010220 コーティング立バンドBN付 …… 054
10110010133 コーティング吊バンドタン付 …… 018
10200040210 腰高ウレタンMS …… 118
10110010501 固定タンバックル(内ねじ) …… 029
10110010501 固定タンバックル(外ねじ) …… 029
10300031005 コブラMC …… 193
20210807611 ゴムブッシュ …… 157

20211201512 ゴムワッシャー …… 157
10230500210 コラムセッター …… 189
20211441411 コンクリートハンガー …… 045
20490376841 コンクリートピン バリューパック …… 215

さ

20218066011 先鉄三ぶ六くん …… 219
20218011628 作業用ヘルメット …… 255
サクションカバー …… 152
10130010403 座付羽子板 …… 062
20210141010 サットバンド …… 027
10170010303 サドルバンド …… 090
10170010347 サドルバンドVP用 …… 090
20210115028 サニーホース …… 246
10120144115 ザビデ金具 …… 039
10190014009 サヤ管天吊CDハンガー …… 108
10190014011 サヤ管天吊金具S …… 108
10120080501 三角ブラケット …… 136
10120080501 三角ブラケット …… 148
10110010512 三連タンバックル(M) …… 027
10110010503 三連タンバックル(W) …… 027

し

20210201324 シーティーアンカー …… 204
20210806011 シーリングプレート …… 238
20218011128 シールパテ …… 248
止水鉄板 …… 151
20211301011 縞鋼板 …… 153
10300031202 シャークS DPD …… 197
10300031201 シャークS DPDS …… 196
10160010669 遮音DJセッター …… 085
10160010668 遮音XJSセッター …… 085
充電インパクトドライバー用ドリル …… 224
10280050401 集熱板・丸形 …… 176
10180010336 樹脂CDサドル・ダ円サドル …… 104
10180010370 樹脂T足 …… 098
樹脂T型バンド …… 097
20210803011 樹脂エルボブラケット …… 094
10180010376 樹脂キャップ …… 099
10180010311 樹脂サドル(CU) …… 101
10180010312 樹脂サドル(GP) …… 100
10180010313 樹脂サドル(PC) …… 101
10180010330 樹脂サドル(VP) …… 100
10180010307 樹脂サドル(ヴィック) …… 101
10180010308 樹脂サドル(サーモイン)/ホワイト …… 101
10180010341 樹脂サドル(樹脂管) …… 102
10180010310 樹脂サドル(プリゾール) …… 101
10180010327 樹脂サドル用台座 …… 103
樹脂立バンド …… 097
樹脂吊バンド …… 097
20211204028 樹脂テストプラグ …… 243
10180010374 樹脂バンド台座 …… 099
10180010360 樹脂バンド本体 …… 098
10180010372 樹脂丸足 …… 099
10180010378 樹脂丸棒 …… 099
樹脂メガネバンド …… 097
10230501542 ジョイント金具 …… 134
20211201111 白鉄ソケット …… 243
20211202011 白ニップル …… 242
20210141210 シングルスピーディー …… 026
20211201028 真鍮持出ソケット …… 244

す

スーパーアルキットF …… 145
20218021028 スーパーパンチ …… 239
10110014301 スーパープレート …… 025
スタットボルトナット …… 227
10130010420 ステンレス1ツ穴T足 …… 060
10130010422 ステンレス1ツ穴座付羽子板 …… 062
10110010412 ステンレス1ツ穴ターボ羽子板 …… 029
20210112128 ステンレスB型自在クランプ …… 245
10130010289 ステンレスFTP立バンドBN付 …… 053
10110012157 ステンレスFTP吊バンドタン付 …… 017
10220010964 ステンレスGP管用Uバンド …… 130
10120144111 ステンレスHC-Sクランプ …… 037
10120144111 ステンレスHCクランプ …… 037
10130017223 ステンレスKCPE絶縁防振立バンドBN付 … 058
10110017123 ステンレスKCPE絶縁防振吊バンドタン付 … 022
10140017623 ステンレスKCPE絶縁防振床バンドBN付 … 068
10130017221 ステンレスKCPE立バンドBN付 …… 058
10110017212 ステンレスKCPE吊バンドタン付 …… 022
10220017923 ステンレスKCPE防振Uバンド …… 131
10130017222 ステンレスKCPE防振ハード立バンドBN付 058
10110017122 ステンレスKCPE防振ハード吊バンドタン付 022
10140017622 ステンレスKCPE防振ハード床バンドBN付 068
10230500333 ステンレスL型ブラケット …… 135
10120144109 ステンレスNHB-1 …… 037
10120144109 ステンレスNHB-1本体 …… 037
10110011218 ステンレスNSダクター …… 025
10220070468 ステンレスPCUボルト(N付) …… 126
10130010244 ステンレスPC立バンドBN付 …… 051
10110010182 ステンレスPC吊バンドタン付 …… 015
20210202225 ステンレスPレスアンカー …… 212
20210202224 ステンレスPレスアンカーPW-S …… 212
10230501533 ステンレスSNL-1 …… 139
10230501533 ステンレスSNL-2 …… 139
10230501533 ステンレスSNT-40R・L …… 139
10230501533 ステンレスSNT-50R・L …… 139
10130010262 ステンレスTP立バンドBN付 …… 053
10110012135 ステンレスTP吊バンドタン付 …… 017
10220010944 ステンレスTP用Uバンド …… 130
10130010433 ステンレスT足(長穴) …… 060
10220070448 ステンレスUボルト(N付) …… 125
10130010260 ステンレスVP立バンドBN付 …… 052
10110010197 ステンレスVP吊バンドタン付 …… 016
10220070408 ステンレス足長Uボルト(N付) …… 127
10170010306 ステンレス厚口サドルバンド …… 091
10200040219 ステンレスウレタンEP …… 119
10170010302 ステンレス角サドル …… 094
10130010212 ステンレス組式立バンドBN付 …… 050
10130010216 ステンレス組式立バンドBタイプBN付 …… 050
10110010117 ステンレス組式吊バンドタン付 …… 013
10110010122 ステンレス組式吊バンドタン付 Bタイプ … 013
10130080102 ステンレス化粧座金 …… 062
10220070462 ステンレスコーティングUボルト(N付) …… 128
10110012166 ステンレスコーティング吊バンドタン付 …… 018
10130010404 ステンレス座付羽子板 …… 062
10170010304 ステンレスサドルバンド …… 090

す

10110010511 ステンレス三連タンバックル(M) …… 027
10110010510 ステンレス三連タンバックル(W) …… 027
10230501541 ステンレスジョイント金具…… 134
10110010143 ステンレススパイラル吊バンドタン付 …… 024
10110012171 ステンレス絶縁防振PC吊バンドタン付 …… 021
10130010297 ステンレス絶縁防振立バンドBN付…… 057
10110012172 ステンレス絶縁防振吊バンドタン付 …… 021
ステンレス洗面用防振吊バンド(T足付き)… 105
10130010408 ステンレスターボ羽子板 …… 063
10130010424 ステンレスたて付T足 …… 061
10110010515 ステンレスタンバックル(M) …… 028
10110010505 ステンレスタンバックル(W) …… 028
10230080117 ステンレスチャンネル君SNC …… 136
10110012187 ステンレス鋳鉄吊バンドタン付 …… 023
10130010204 ステンレス蝶番式立バンドBN付…… 049
10110010106 ステンレス蝶番式吊バンドタン付 …… 012
10110010105 ステンレス蝶番式吊バンドBN付…… 014
10130010410 ステンレスツバ付足 …… 064
1022N070423 ステンレスデップCUUボルトN …… 129
1013N010293 ステンレスデップCU立バンドBN付N…… 055
1011N012189 ステンレスデップCU吊バンドタン付N …… 019
1022N070463 ステンレスデップGPUボルトN …… 128
1013N010252 ステンレスデップGP立バンドBN付N…… 054
1011N012164 ステンレスデップGP吊バンドタン付N …… 018
1022N070471 ステンレスデップSUUボルトN …… 129
1013N010294 ステンレスデップSU立バンドBN付N…… 055
1011N012191 ステンレスデップSU吊バンドタン付N …… 019
20210201225 ステンレストルコンアンカーSAW …… 208
20210201425 ステンレストルコンアンカーSTCW …… 209
10120080402 ステンレスナット付吊足 …… 046
10120080403 ステンレスねじ込T足 …… 046
20210808028 ステンレスパンチング目皿 …… 237
10230080511 ステンレスハンディブラケット …… 135
20490376847 ステンレスビスピタバリューパック(ドリル付) 213
20210205025 ステンレスヒルティアンカーHAS用ロングナット 209
20457310096 ステンレスフリーアングル …… 133
10130010248 ステンレスプリゾール用立バンドBN付 …… 057
10110010188 ステンレスプリゾール用吊バンドタン付…… 023
10190014014 ステンレス防振T型バンド …… 109
10220010954 ステンレス防振UバンドP付…… 131
10130013471 ステンレス防振ハードPC立バンドBN付…… 056
10110013173 ステンレス防振ハードPC吊バンドタン付 … 020
10130013475 ステンレス防振ハード立バンドBN付 …… 056
10110013149 ステンレス防振ハード吊バンドタン付…… 020
20210201125 ステンレスボルトアンカー …… 206
20210808128 ステンレスメッシュ目皿 …… 237
10230501133 ステンレス門型架台 SNM …… 138
10140010614 ステンレス床バンドBN付…… 067
10130010424 ステンレス溶接T足 …… 061
10150010704 ステンレスレベルバンド(GP・VP)…… 076
10150010747 ステンレスレベルバンドF(GP・VP) …… 074
10150010714 ステンレスレベルバンドTP用 …… 076
20212002012 ステンレスワイヤロープ …… 166
10110010507 ストロングタンバックル(W) …… 028
20212001012 スパイダー…… 168
20218013111 スパンシール…… 183
スプリングワッシャー …… 228
10300031104 スプリンター D MSD …… 199
10300031103 スプリンター Z MSZ …… 199
10300031102 スプリンターMS …… 198
スマートQCアンカー …… 207
10120144101 スライドハンガー …… 037
10160010751 スライドレベル(テフロン付) …… 088
10160010688 スラブ下バンドタン付 …… 081
20210201425 スラブダケアンカー PDF …… 205
10120010532 3Dタンバックル …… 038
10120010532 3Dタンバックル …… 159
スリーブ3 NFタイプ …… 180
20210601615 スリーブ3 NKタイプ …… 179
20457310096 スリーブ3 NSタイプ …… 179
20210604111 スリーブキャッチャー …… 184
20210604111 スリーブメイト …… 185
20457310102 スリーブリング …… 182
20457310102 スリーブロック …… 184

せ

10300031008 セーフティ STA…… 194
10300031009 セーフティD STD…… 195
20210707211 絶縁スリーブ…… 231
10110010186 絶縁防振FTP吊バンドタン付 …… 021
10110010150 絶縁防振PC吊バンドタン付…… 021
10130010297 絶縁防振立バンドBN付 …… 057
10110010149 絶縁防振吊バンドタン付 …… 021
10140010625 絶縁防振床バンドBN付 …… 069
絶縁ボルトナット …… 230
20210707211 絶縁ワッシャー …… 231
全ねじ(吊りボルト) …… 229
20211202011 全ねじニップル …… 242
10280050218 全ねじロック …… 173

た

10130010407 ターボ羽子板…… 063
20210604111 タイガーベース …… 155
20218011028 耐火パテ…… 249
20210604111 ダクターベース …… 155
10160010686 立管ジョイント金具 …… 080
20458047340 ダブルX アンカー …… 216
ダブルアングル…… 151
20215015611 ダブルアングルスペーサー …… 137
ダブルチャンネル …… 151
20215015611 ダブルチャンネルスペーサー …… 137
10210010805 タン付吊ローラー …… 123
10300032002 断熱材穴あけポンチ…… 201
10300032003 断熱材穴あけポンチ 電動ドリルタイプ …… 201
10110010508 タンバックル(M) …… 028
10110010504 タンバックル(W) …… 028

ち

チェッカープレート加工 …… 152
20498927011 チップトップビット(SDS-plus)…… 222
10230144202 チャンネルクリップ …… 142
10230144202 チャンネルクリップ …… 190
チャンネルサポート …… 147
20211441411 チャンネルハンガー …… 045
1033N501552 チャンネル用エンドキャップ…… 240

10130010224 鋳鉄立バンドBN付 …… 059
10110010155 鋳鉄吊バンドタン付 …… 023
10140010606 鋳鉄床バンドBN付 …… 067
10130010226 提灯立バンドBN付 …… 059
10110010157 提灯吊バンドBN付 …… 023
10130010202 蝶番式立バンドBN付 …… 049
10110010102 蝶番式吊バンドBN付 …… 014
10110010112 蝶番式吊バンドタン付 …… 012

つ

20210604011 ツーパット …… 186
10130010409 ツバ付足 …… 064
10120080401 つぶし羽子板 …… 046
吊架台 …… 150
10210010807 吊式ローラーバンド …… 123
10120144104 吊ハンガー …… 038

て

テーパーワッシャー …… 228
鉄管スリーブ …… 149
鉄管スリーブ …… 181
20210603012 鉄管用アンセン …… 185
10110010140 鉄スパイラル吊バンドタン付 …… 024
1022N070422 デップCUUボルトN …… 129
1017N010321 デップCUサドルバンドN …… 093
1013N010230 デップCU立バンドBN付N …… 055
1011N010164 デップCU吊バンドタン付N …… 019
1013N012200 デップCU用T型バンドN …… 059
1022N070461 デップGPUボルトN …… 128
1011N010161 デップGP吊バンドタン付N …… 018
1013N010228 デップGP立バンドBN付N …… 054
1022N070470 デップSUUボルトN …… 129
1013N010292 デップSU立バンドBN付N …… 055
1011N012162 デップSU吊バンドタン付N …… 019
1011N010167 デップスパイラル吊バンドタン付N …… 024
20210115028 テトロンブレードホース …… 246
20211208027 テフロンクッション …… 233
20211208027 テフロン全面パッキン …… 233

と

10140010608 銅管ゴム付床バンドBN付 …… 069
20211305011 等辺山形鋼(アングル) …… 153
20210115028 透明ホース …… 246
20210206026 トグラー …… 220
10120010533 ドブ3Dタンバックル …… 038
10230500221 ドブDバー …… 189
10120144308 ドブHC-SX …… 033
10120144309 ドブHC-SX 3D …… 033
10130017211 ドブKCPE立バンドBN付 …… 058
10110017111 ドブKCPE吊バンドタン付 …… 022
10120144307 ドブNHB-X …… 033
10120144323 ドブNHB-X 3D …… 033
10120144324 ドブNHB-X 本体N付 …… 033
10230501531 ドブNL-1 …… 139
10230501531 ドブNT-2 …… 139
10230501531 ドブNT-40R・L …… 139
10230501531 ドブNT-50R・L …… 139
10220070452 ドブUボルト(N付) …… 126
10130010256 ドブVP立バンドBN付 …… 052
10110012121 ドブVP吊バンドタン付 …… 016
10260150111 ドブエースハンガー …… 159
10130010278 ドブ組式立バンドBN付 …… 051
10110012120 ドブ組式吊バンドタン付 …… 014
10230500211 ドブコラムセッター …… 189
10230501540 ドブジョイント金具 …… 134
10130010406 ドブターボ羽子板 …… 063
10230080115 ドブチャンネル君NC …… 136
10130010206 ドブ蝶番式立バンドBN付 …… 051
10110010109 ドブ蝶番式吊バンドタン付 …… 014
10230080515 ドブハンディブラケット …… 135
20457310096 ドブフリーアングル …… 133
20210201124 ドブボルトアンカー BA-Dタイプ …… 206
10230501131 ドブ門型架台 KM …… 138
10230501131 ドブ門型架台 NM …… 138
10230501141 ドブ門型架台 NM4 …… 138
20210204123 トリオン …… 216
20210707024 ドリルスクリュー/FLATタイプ …… 221
20210707124 ドリルスクリュー/PANタイプ …… 221
トルコンアンカー …… 208
トルコンアンカー …… 209
ドレンパン加工 …… 152

な

10130010411 長穴T足 …… 060
長ナット(ストッパー付/無) …… 228
10120080402 ナット付吊足 …… 046

に

10270290101 柔ワイヤセット(バネ付) …… 163

ぬ

20218011428 布ガムテープ …… 252

ね

10120080403 ねじ込T足 …… 046

の

20210604111 のぞみ …… 154
20210604111 のぞみパット …… 154
20211208027 ノンアスベスト内パッキン …… 232
20211208027 ノンアスベスト組フランジパッキン …… 233
20211208027 ノンアスベスト全面パッキン …… 232
20211208027 ノンアスベスト耳付内パッキン …… 232
20211208027 ノンアスベストユニオンパッキン …… 233

は

10130010238 ハード立バンドBN付 …… 050
10110010173 ハード吊バンドタン付 …… 015
10140010610 ハード床バンドBN付 …… 067
10150501580 排水L金具 …… 075
パイプガード・車止め …… 152
20210807611 ハイブリッドマット …… 156
20210112328 パワーバンド …… 244
10300031101 パワフルMP …… 198
10230080513 ハンディブラケット …… 135
1033N501558 ハンディブラケット用エンドキャップ …… 240
20490376852 ハンマードライブホルダー …… 215
10280050401 半割り集熱板 …… 176

ひ

10300031007 ピースPA …… 193
20490376847 ビスピタバリューパック(ドリル付) …… 213
20490376832 ヒットアンカー …… 218
20490376832 ヒットネイル …… 218
20212040838 ヒットビス バリューパック …… 218
10130010419 1ツ穴T足 …… 060
10130010417 1ツ穴座付羽子板 …… 062
10110010416 1ツ穴ターボ羽子板 …… 029
10130010421 1ツ穴溶接T足 …… 061
20210806011 ビニールプレート …… 238
20211304011 平鋼(フラットバー) …… 153
20210205024 ヒルティアンカーHAS用ロングナット …… 209
20210205024 ヒルティーアンカー HDI-P …… 205
20210201023 ビルボルト …… 206

ふ

10280050301 ファイリング …… 175
20218011028 フィブロック …… 249
10300031004 フォーク D MFD …… 196
10300031001 フォーク MF …… 194
20210604528 ブチルシーリングテープ …… 253
10160010683 フネンXJ-B …… 084
10160010679 フネンXJ-B(R) …… 084
10160010681 フネンXJセッター …… 083
10160010667 フネン遮音FP立バンド …… 086
10160010666 フネン遮音FP吊バンドタン付 …… 086
10160010663 フネン遮音XJ-B …… 086
10160010661 フネン遮音XJセッター …… 085
10160010665 フネン遮音スラブ下FP吊バンド …… 086
10160010685 フネンスラブ下FP吊バンド …… 084
10160010680 フネンスラブセッター …… 083
10280807604 フラッシング用ビニールロール …… 176
20210604011 プラベース(配管架台用基礎枠) …… 154
20457310096 フリーアングル …… 133
1033N501550 フリーアングル用エンドキャップ …… 240
20457310102 フリーコンテナ …… 254
20212003012 フリーダムワイヤ …… 168
1033N501551 フリーチャンネル用エンドキャップ …… 240
10150010720 フリーレベルバンド(GP・VP) …… 075
10130010246 プリゾール用立バンドBN付 …… 057
10110010176 プリゾール用吊バンドタン付 …… 023
10260150203 振れ止め金具(XY-C・XY-WEB・Y-SA) … 159
10260151101 フレロックセット …… 160
20490376832 ブロッカー …… 217

へ

10300031006 ベアーBR …… 200
10300031006 ベアーBRN …… 200
20210141210 ペアスピーディー …… 026
10170011204 ペアチューブ用サドル …… 093
10120010525 ペアワン …… 046
ヘッダーパネル …… 107
10190010659 ヘッダーブラケット …… 108
10190010658 ヘッダー用Uバンド …… 108
10160010760 ヘッダ用サポートバンド …… 088
20218011011 ペトロラタムテープ …… 252
20218100128 ヘルメシール …… 250
20218100128 ヘルメシール …… 251
20218013128 ヘルメジョイントオイル …… 249
10160010687 ベンド用吊バンドタン付 …… 081

ほ

ボイド管(紙管) …… 183
20210603012 ボイドスタンド …… 184
20210604111 ボイドステップ …… 185
20210603012 ボイド用アンセン …… 185
10220010952 防振UバンドP付 …… 131
10160010670 防振ゴム付ベース足 …… 079
10170010349 防振サドル …… 092
10190010659 防振サドル用ヘッダーブラケット …… 108
10180010323 防振樹脂サドル(GP)/ホワイト …… 102
20218073310 防振吊金具 …… 044
10130013470 防振ハードPC立バンドBN付 …… 056
10110013170 防振ハードPC吊バンドタン付 …… 020
防振ハード立バンド(T足付き) …… 109
10130013272 防振ハード立バンドBN付 …… 056
10110013138 防振ハード吊バンドタン付 …… 020
10140013620 防振ハード床バンドBN付 …… 069
20218105011 防振パット …… 157
10150010722 防振フリーレベルバンド(GP・VP) …… 075
20211202125 ボードタップ/BTタイプ …… 219
20212061039 ボードタップBT-P …… 219
20210206024 ボードファスナーB …… 220
ホッパー …… 236
10300031003 ホルダー MH …… 195
20212080839 ボルテックスガスケット …… 234
20210201123 ボルトアンカー BAタイプ …… 206

ま

20212002012 マイティーロック …… 167
巻出しバンド …… 174
マジックナット …… 229
20210305010 マジックハンガー …… 041
20210305010 マジックハンガー …… 042
丸ワッシャー …… 227

み

20211306011 溝形鋼(チャンネル) …… 153

め

10130010441 メガネ用平板 …… 065

も

門型架台 …… 138
門型架台 …… 147
門型架台 …… 150

や

20457310102 ヤトイプラグ …… 243

ゆ

10140010602 床バンドBN付 …… 066
床バンド用アングル足 …… 069
10140010642 床バンド用アングルピース …… 069

よ

20218011028 養生フィルム …… 253
20218011411 養生用ポリクロステープ …… 252
10130010423 溶接T足25幅 …… 061
10130010427 溶接T足32幅 …… 061

ら

10120144115 ライトゲージ吊金具 …… 038
10110012195 らく吊エースタン付 …… 009
10110012303 らく吊X …… 010

り

両フランジ管 …… 151

る

20212003012 ループワイヤ …… 165

れ

10150010701 レベルバンド(GP・VP) …… 074
10150010790 レベルバンドDC(GP・VP) …… 072
10150010792 レベルバンドDC(TP) …… 072
10150010743 レベルバンドF(GP・VP) …… 073
10150010744 レベルバンドF(TP) …… 073
10150010711 レベルバンドTP用 …… 074

ろ

20493479800 ローバル …… 254
10280050303 ロ型バー …… 175
10280050201 ロ型バー用NSロック …… 174
六角ナット …… 227
六角ボルト …… 226
六角ボルトナット …… 226
10300031005 ロックインサート コブラ LMC …… 193
10300031107 ロックインサート シャーク LDPD …… 197
10300031204 ロックインサート シャークS LDPD …… 197
10300031105 ロックインサート スプリンター LMS …… 198
10300031106 ロックインサート スプリンターZ LMSZ … 199
10300031011 ロックインサート セーフティー LSTA …… 194
20218011028 ロックウール …… 248

わ

20210112028 ワイヤークランプ …… 245
枠架台 …… 150

A

10130010429 ALCツバ付足 …… 065
20211441411 ALCハンガー …… 045
20218010028 ALGC(アルミガラスクロス)テープ …… 253
20210207025 ARケミカルセッター …… 210
20210209025 ARケミカルセッター/MUタイプ …… 211
20210604011 Aパット …… 186

B

20210112128 B型自在クランプ …… 245

C

10190014008 CDハンガー用平板 …… 108
10170010325 CD用サドル …… 093
10170010325 CD用サドル …… 109
10160010660 CPセッター …… 079
10280050217 CT20+10・CT20+38 …… 173
10270200101 CUBE …… 167

D

10300031203 DJジョイントスリーブ …… 201
10160010676 DJセッター …… 079
10120144316 DLC …… 036
10230144200 DS金具 …… 141
10230144200 DS金具 …… 191
10230144201 Dナット(溝付) …… 141
10230144201 Dナット(溝付) …… 191
10236029012 DナットR付(溝付) …… 141
10236029012 DナットR付(溝付) …… 191
10230144201 Dナットセット …… 141
10230500220 Dバー …… 189

E

EPDM成形PTFE被覆ガスケット …… 235
EPDM成形ガスケット …… 235

F

10170010350 FTPサドルバンド …… 092
10130010232 FTP立バンドBN付 …… 053
10110010185 FTP吊バンドタン付 …… 017

G

10220010962 GP管用Uバンド …… 130
10280050501 GR+23・GR+53 …… 173

H

10120144302 HC-SX …… 033
10120144303 HC-SX 3D …… 033
10120144302 HC-X …… 033
10160010772 HLSバンド(GP・VP) …… 088
10150010755 HL金具 …… 075
HLレベル金具用片サドル …… 075
HLレベル金具用片サドル …… 190
20211309011 H形鋼 …… 153

I

20211441124 ITハンガー …… 220

K

10130017203 KCPE絶縁防振立バンドBN付 …… 058
10110017103 KCPE絶縁防振吊バンドタン付 …… 022
10140017603 KCPE絶縁防振床バンドBN付 …… 068
10130017201 KCPE立バンドBN付 …… 058
10110017101 KCPE吊バンドタン付 …… 022
10220017903 KCPE防振Uバンド …… 131
10130017202 KCPE防振ハード立バンドBN付 …… 058
10110017102 KCPE防振ハード吊バンドタン付 …… 022
10140017602 KCPE防振ハード床バンドBN付 …… 068
10140017601 KCPE床バンドBN付 …… 068
10280050501 KSS …… 174
10160010671 KSTセッター …… 079
20211441011 KS天井吊金具 …… 043

L

10230501542 L50用ジョイント金具 …… 134
10230501541 L50用ステンレスジョイント金具 …… 134
10230501540 L50用ドブジョイント金具 …… 134
10120144316 LC …… 036
20218100128 LOCTITE(ロックタイト) …… 251
10230500330 L型ブラケット …… 135
10230500330 L型ブラケット …… 148
10230500330 L型ブラケット …… 150
1033N501557 L型ブラケット用エンドキャップ …… 240

M

20457127024 Mバークリップ …… 176
20210604311 MAXウェブレン …… 187
10300032005 MC用樹脂釘 …… 201
20210806311 MTプレート …… 238
10190014028 MYハンガー …… 108
20457127024 Mバークリップ …… 176

N

10230500135 NC-40P(亜鉛めっき鋼板) …… 140
10230500136 NC-40P(溶融亜鉛めっき) …… 140
10230500150 ND-1・2(亜鉛めっき鋼板) …… 140
10230500150 ND-1・2(亜鉛めっき鋼板) …… 190
10120200502 NDK-T38 …… 039
10120200502 NDK-T38 …… 175
10230500151 NDP-1・2 …… 140
20215001711 NED-30D・45D …… 140
20215001711 NED-30DR・45DR …… 140
20457310102 NFキャップ …… 180
10120144601 NHB-GJ …… 035
10120144611 NHB-GJH 補強金具(H形鋼用) …… 035
10120144301 NHB-X …… 033
10120144321 NHB-X 3D …… 033
10120144311 NHB-X 補強金具(H形鋼用) …… 035
10120144314 NHB-X 補強金具(等辺山形鋼・溝形鋼用) 034
10120144322 NHB-X 本体N付 …… 033
10230501532 NL-1 …… 139
10120144116 NP-X …… 038
10280050220 NSP15 …… 171
10280050228 NSP20B・NSP20 …… 171
10170040203 NSP25 …… 171
10110011207 NSダクター …… 025
10280050205 NT16K …… 172
10280050215 NT20K+10 …… 172
10280050205 NT-E …… 172
10280050225 NZ38 …… 172

O

20457127033 OMK おめかしキャップ …… 237
O-T-9 …… 164

P

10220070464 PCUボルト(N付) …… 126
10130010242 PC立バンドBN付 …… 051
10110010178 PC吊バンドBN付 …… 015
10110010179 PC吊バンドタン付 …… 015
10140010630 PC床バンドBN付 …… 066
20210202124 Pレスアンカー …… 212

Q

QCアンカー …… 207
10120144501 QTハンガー …… 039

S

20498927011 SDS-UXビット(SDS-plus) …… 223
20210302110 SEハンガー …… 041
10120144316 SLC …… 036
10280050223 SPE …… 171
10280050217 STS10・STS38 …… 173

T

20212003012 TBワイヤ …… 165
10130010222 TP立バンドBN付 …… 053
10110010146 TP吊バンドタン付 …… 017
10220010912 TP用Uバンド …… 130
10170010320 TP用サドルバンド …… 091
20457310085 TPワイヤ …… 165
10140010604 TP床バンドBN付 …… 067
10280050204 TSP20 …… 171
10280050250 TSP7 …… 171
10130010431 T足(二ツ穴) …… 060
10130011208 T型バンド …… 059

U

10270200101 UFO …… 167
10220070442 Uボルト(N付) …… 125

V

20211202111 VBニップル …… 242
10130010258 VP立バンドBN付 …… 052
10110010194 VP吊バンドタン付 …… 016

Y

20210701727 YSスリーブ …… 230

NICHIEI INTEC

管材事業部

札幌営業所　〒007-0865　北海道札幌市東区伏古5条3-1-24
TEL：011-781-6667 FAX：011-780-3012

仙台営業所　〒984-0003　宮城県仙台市若林区六丁の目北町4-30
TEL：022-390-7911 FAX：022-390-5290

新潟営業所　〒950-2032　新潟県新潟市西区的場流通2-1-8
TEL：025-264-4551 FAX：025-264-4550

金沢営業所　〒921-8005　石川県金沢市間明町1-26
TEL：076-291-1501　FAX：076-291-1503

東京第一営業所　〒116-0011　東京都荒川区西尾久7-57-8
TEL：03-6316-3891 FAX：03-5901-1051

東京第二営業所　〒116-0011　東京都荒川区西尾久7-57-8
TEL：03-6758-0208 FAX：03-3895-1271

西東京営業所　〒187-0002　東京都小平市花小金井3-1-24
TEL：042-463-2091 FAX：042-463-2510

埼玉営業所　〒331-0046　埼玉県さいたま市西区宮前町1628-1
TEL：048-620-2031 FAX：048-620-2032

千葉営業所　〒263-0003　千葉県千葉市稲毛区小深町31-1
TEL：043-304-2031 FAX：043-421-1733

東関東営業所　〒305-0882　茨城県つくば市みどりの中央68番1
TEL：029-836-3061 FAX：029-836-3060

横浜営業所　〒221-0057　神奈川県横浜市神奈川区青木町1-10
ステラレジデンス横浜1F
TEL：045-451-3951 FAX：045-451-3967

厚木営業所　〒243-0815　神奈川県厚木市妻田西2-16-10
TEL：046-296-4861 FAX：046-295-6021

静岡営業所　〒422-8037　静岡県静岡市駿河区下島428
TEL：054-238-1391 FAX：054-238-1390

名古屋営業所　〒454-0027　愛知県名古屋市中川区広川町3-1-1
TEL：052-365-6361 FAX：052-365-6362

京都営業所　〒601-8181　京都府京都市南区上鳥羽堀子町32-2
TEL：075-694-6621 FAX：075-694-6620

大阪営業所　〒552-0001　大阪府大阪市港区波除1-1-13
TEL：06-6583-9981 FAX：06-6583-9003

高松営業所　〒761-8082　香川県高松市鹿角町259-3
TEL：087-815-1491 FAX：087-815-1490

北九州営業所　〒803-0835　福岡県北九州市小倉北区井堀1-15-16
TEL：093-562-3581 FAX：093-562-3580

福岡営業所　〒812-0892　福岡県福岡市博多区東那珂2-9-11
TEL：092-474-9361 FAX：092-474-9623

沖縄営業所　〒900-0001　沖縄県那覇市港町2-12-12
TEL：098-860-8751 FAX：098-860-8420

特需営業部　〒116-0011　東京都荒川区西尾久7-57-8
TEL：03-3894-0092 FAX：03-3810-4784

特販営業部　〒116-0011　東京都荒川区西尾久7-57-8
TEL：03-6316-3891 FAX：03-5901-1051

営業推進部　〒116-0011　東京都荒川区西尾久7-57-8

日栄インテック株式会社
管材事業部

2021.10