



管径称	適合配管径 (A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H
15A	21.7	1.2×25	W3/8	M6×20	24	76
20A	27.2	1.2×25	W3/8	M6×20	24	76
25A	34.0	1.2×25	W3/8	M6×20	24	83
32A	42.7	2.0×25	W3/8	M6×25	24	88
40A	48.6	2.0×25	W3/8	M6×25	24	91
50A	60.5	2.0×25	W3/8	M6×25	24	96
65A	76.3	2.0×32	W3/8	M8×25	26	102
80A	89.1	2.0×32	W3/8	M8×25	26	110
100A	114.3	2.0×32	W3/8	M8×25	26	123
125A	139.8	3.0×32	W1/2	M10×30	30	155
150A	165.2	3.0×32	W1/2	M10×35	30	167
200A	216.3	3.0×50	W1/2	M12×35	47	218
250A	267.4	4.5×50	W5/8	M12×45	55	260
300A	318.5	4.5×50	W5/8	M12×45	55	285

承認	検図	名称 組式吊バンドタン付		
		材質 15-25A SPCC/32A-300A SPHC	表面処理 電気亜鉛めっき	尺度 1:1
設計	製図	板厚	単重	角法 第三角法
		図番 10110010112		RevNo. Δ1-2
		日栄インテック株式会社 管材事業部		SHEET A3