


| 管径称  | 適合配管径 (A) | t×B    | C  | P  | 締付ボルトナット | H   |
|------|-----------|--------|----|----|----------|-----|
| 15A  | 21.7      | 1.8×25 | 44 | 20 | M6×20    | 56  |
| 20A  | 27.2      | 1.8×25 | 44 | 20 | M6×20    | 59  |
| 25A  | 34.0      | 1.8×25 | 44 | 20 | M6×20    | 62  |
| 32A  | 42.7      | 1.8×25 | 44 | 20 | M6×20    | 67  |
| 40A  | 48.6      | 1.8×25 | 44 | 20 | M6×20    | 70  |
| 50A  | 60.5      | 1.8×25 | 44 | 20 | M6×20    | 76  |
| 65A  | 76.3      | 2.0×25 | 44 | 20 | M6×20    | 87  |
| 80A  | 89.1      | 2.0×25 | 44 | 20 | M6×20    | 94  |
| 100A | 114.3     | 2.0×25 | 44 | 20 | M6×20    | 108 |
| 125A | 139.8     | 3.0×32 | 55 | 25 | M10×30   | 134 |
| 150A | 165.2     | 3.0×32 | 55 | 25 | M10×30   | 145 |
| 125A | 139.8     | 3.0×32 | 55 | 25 | M8×30    | 134 |
| 150A | 165.2     | 3.0×32 | 55 | 25 | M8×30    | 145 |
| 125A | 139.8     | 2.0×25 | 45 | 20 | M6×25    | 117 |
| 150A | 165.2     | 2.0×25 | 45 | 20 | M6×25    | 130 |
| 90A  | 101.6     | 2.0×25 | 44 | 20 | M8×25    | 97  |

|   |    |                       |      |             |
|---|----|-----------------------|------|-------------|
| 承認  | 検図 | 名称<br>ステンレス蝶番式立バンドBN付 |      |             |
|   |    | 材質<br>SUS304          | 表面処理 | 尺度<br>1:1   |
| 設計  | 製図 | 板厚                    | 単重   | 角法<br>第三角法  |
|   |    | 図番<br>10130010204     |      | RevNo. ①-4  |
|  |    | 日栄インテック株式会社 管材事業部     |      | SHEET<br>A3 |