



管径称	適合管外径 (A)	保温厚 (T)					共通諸元				
		20	25	30	40	50					
		P	P	P	P	P					
15A	21.7	70	80	90			25	1.5	3/8	40	32
20A	27.2	76	86	96	116		25	1.5	3/8	40	32
25A	34.0	83	93	103	123		25	1.5	3/8	40	32
32A	42.7	91	101	111	131		25	1.5	3/8	50	32
40A	48.6	97	107	117	137		25	1.5	3/8	50	32
50A	60.5	109	119	129	149		25	1.5	3/8	50	32
65A	76.3	126	136	146	166		32	2.0	3/8	60	32
80A	89.1	139	149	159	179	199	32	2.0	3/8	60	32
100A	114.3		174	184	204	224	32	2.0	3/8	60	32
125A	139.8		207	217	237	257	32	3.0	1/2	70	50
150A	165.2		232	242	262	282	32	3.0	1/2	70	50
200A	216.3			293	313	333	32	3.0	1/2	70	50
250A	267.4			346	366	386	50	3.0	5/8	80	60
300A	318.5				420	440	50	3.0	5/8	80	60
350A	355.6				457	477	50	3.0	5/8	80	60

※板厚1.5と2.0の表面处理はHL。3.0は2B
※15～100AのウレタンGは溝付
※350AのみウレタンSにくびれ無し

承認	検図	名称 ステンレスウレタンMS 15A～350A		
		材質 SUS304	表面处理	尺度 1:1.5
設計	製図	板厚	単重	角法 第三角法
		図番 10200040217		RevNo. △ 1-4
NICHIEI INTEC		日栄インテック株式会社 管材事業部		
		SHEET A3		