



| 管径称  | 適合配管径 (A) | t×B    | d   | P   | L1  | L2  | T    |
|------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| 15A  | 21.7      | 2.3×25 | 3/8 | 49  | 80  | 25  | 10.0 |
| 20A  | 27.2      | 2.3×25 | 3/8 | 54  | 90  | 30  | 10.0 |
| 25A  | 34.0      | 2.3×25 | 3/8 | 61  | 90  | 30  | 10.0 |
| 32A  | 42.7      | 2.3×25 | 3/8 | 70  | 105 | 40  | 10.0 |
| 40A  | 48.6      | 2.3×25 | 3/8 | 76  | 105 | 40  | 10.0 |
| 50A  | 60.5      | 2.3×25 | 3/8 | 88  | 120 | 50  | 10.0 |
| 65A  | 76.3      | 2.3×25 | 3/8 | 103 | 135 | 50  | 10.0 |
| 80A  | 89.1      | 2.3×25 | 3/8 | 116 | 145 | 80  | 10.0 |
| 100A | 114.3     | 2.3×25 | 3/8 | 141 | 170 | 80  | 10.0 |
| 125A | 139.8     | 3.0×32 | 1/2 | 169 | 200 | 100 | 10.0 |
| 150A | 165.2     | 3.0×32 | 1/2 | 194 | 225 | 100 | 10.0 |

| サイズ       | d   | ネジ部 | C  |
|-----------|-----|-----|----|
| 15A~25A   | 3/8 | 20  | 25 |
| 32A~50A   | 3/8 | 30  | 25 |
| 65A~100A  | 3/8 | 35  | 25 |
| 125A~150A | 3/8 | 40  | 25 |
| 125A~150A | 1/2 | 50  | 30 |

|                          |    |                |              |          |
|--------------------------|----|----------------|--------------|----------|
| 承認                       | 検図 | 名称 防振UバンドP付    |              |          |
|                          |    | 材質 SPHC        | 表面処理 電気亜鉛めっき | 尺度 1:1   |
| 設計                       | 製図 | 板厚             | 単重           | 角法 第三角法  |
|                          |    | 図番 10220010952 |              |          |
| <b>日栄インテック株式会社</b> 管材事業部 |    |                |              | SHEET A3 |