



管径称	適合配管径 (A)	t×B	C	P	締付ボルトナット	H
15A	21.7	1.8×25	44	20	M6×20	56
20A	27.2	1.8×25	44	20	M6×20	59
25A	34.0	1.8×25	44	20	M6×20	62
32A	42.7	1.8×25	44	20	M6×20	67
40A	48.6	1.8×25	44	20	M6×20	70
50A	60.5	1.8×25	44	20	M6×20	76
65A	76.3	2.0×25	44	20	M6×20	87
80A	89.1	2.0×25	44	20	M6×20	93
100A	114.3	2.0×25	44	20	M6×20	106
125A	139.8	3.0×32	55	25	M10×30	131
150A	165.2	3.0×32	55	25	M10×30	144
125A	139.8	3.0×32	55	25	M8×30	131
150A	165.2	3.0×32	55	25	M8×30	144
125A	139.8	2.0×32	45	20	M6×25	117
150A	165.2	2.0×32	45	20	M6×25	130
90A	101.6	2.0×25	44	20	M8×25	97

承認	検図	名称 ステンレス蝶番式立バンドBN付		
		材質 SUS304	表面処理	尺度 1:1
設計	製図	板厚	単重	角法 第三角法
		図番 10130010204		RevNo. △ 1-5
NICHIEI INTEC		日栄インテック株式会社 管材事業部		SHEET A3