


●専用のエンドキャップで
端部の保護が可能

●側面にフリーチャンネルを
設置することで、設備機器・
配管の取付けが可能
※側面にDバーは取付け出来ません



●チャンネルクリップで
配管の取付けが可能

●回転止めボルトセット/
小ねじセットで各種設備
の取付けが可能

< 従来工法 >



こうなってませんか？



・ガタつき
・施工性の悪さ

< コラムセッター >



・施工性が良い
・安定した設置が可能
・コンパクト設計

Dバー (天井・壁面使用例)

Dバーは、万能レールとしても
ご使用できます。



⚠ 使用上の注意

- コラムセッターは、設備機器類や配管類の振れ止め金具です。
- コラムセッターは、適正トルク18N・m以上で取付けてください。
- コラムセッターの許容静荷重は、4面合計30kg以下にしてください。
- 露出スイッチボックス等の配管が接続される設備機器の場合、コラム柱と設備機器の設置寸法(隙間)と、コラム柱と配管の設置寸法(隙間)が異なる場合があります。双方の距離(隙間)に合わせ、コラムセッター、Dバー、フリーチャンネルを選定してください。
- コラムセッター側面に設備等を設置する場合、フリーチャンネルの厚み(高さ)は、20mm以上のタイプをご使用ください。
- コラムセッター側面にフリーチャンネルを設置する場合、コラム柱のサイズより80mm以上短くなる様に切断し取付けてください。[推奨値]切断したフリーチャンネルは、コラムセッターの設置と同時に取付け(引っ掛け)てください。コラムセッター取付け後の設置はできません。また、側面のフリーチャンネルがガタつかないように締め付けてください。※かしめボルト部を避けて設置してください。

- コラムセッター・Dバーに回転止めボルト・小ねじを使用する場合、端面からスライドさせてご使用ください。途中から挿入する場合は、回転させロックすることを確認して使用してください。ロックされていないと脱落の原因となります。
- 配管類をチャンネルクリップやHL片サドルで施工する場合、配管の滑り・回転・振れが無いように取付けてください。
- コラムセッター、Dバー、フリーチャンネル類、チャンネルクリップの端部は、必要に応じてエンドキャップを取付けてください。
- Dバーは切断(穴あけ)にて、万能レールとしてご使用できます。Dバー及び付属部材の許容荷重を守ってご使用ください。※荷重表は別途、施工要領書をお求めください。
- コラムセッター類は屋内仕様です。

詳しくは、最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。

<https://www.nichieiintec.jp/>

日栄インテック

検索

日栄インテック株式会社

〒116-0011 東京都荒川区西尾久 7-57-8
TEL : 03-6324-1537 FAX : 03-3810-5530

●製品の改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、予めご了承ください。●記載の仕様は2019年10月現在のものです。●本カタログの一部又は全部の無断複写は固く禁じます。


1911RM-2

コラムセッター

新発売
特許出願中



コラム柱へ後付けで設備の取付けが可能




Dバー
コラム
セッター

スイッチボックス類




配管類



4面設置可能


コラムセッター



●コラム柱用取付金具

コード	適合角型鋼管 (mm)	サイズ	表面処理
0500210250	250×250	250	電気亜鉛めっき
0500210300	300×300	300	
0500210350	350×350	350	
0500210400	400×400	400	
0500210450	450×450	450	
0500210500	500×500	500	
0500210550	550×550	550	

Dバー




●コラムセッター取付用部材

コード	L (mm)	適合コラムセッター	表面処理
0500220031	310	250	電気亜鉛めっき
0500220036	360	300	
0500220041	410	350	
0500220046	460	400	
0500220051	510	450	
0500220056	560	500	
0500220061	610	550	
0500220200	2000	(定尺バー)	

●薄形万能レール

チャンネルクリップ / HL片サドル



●各種配管用の取付部材

コード	品番	A (mm)	B (mm)	銅製電線管 (呼び)	SGP管 (呼び)	VP管 (呼び)
0144202002	C15	32	22	15	—	—
—	DC19	36	26	19	—	—
0144202003	C19 C16	37	27	16	15	16
0144202004	C25 C22	43	33	25	20	20
				22		
0144202005	C31 C28	50	40	31	25	25
				28		
0144202006	C39	55	45	39	—	30
0144202007	C51	67	57	51	—	—
0144202008	C63	81	70	63	—	—
0144202009	C75 C70	93	83	75	65	65
				70		
0144202010	C36	59	48	36	32	—
0144202011	C42	65	54	42	40	40
0144202012	C54	76	66	54	50	50
0144202013	C82	105	94	82	※80	※75
0144202014	C92	119	107	92	90	—
0144202015	C104	131	120	—	100	100

●VP・TP管用取付金具

コード	適合	表面処理
0010753050	VP 50A	電気亜鉛めっき
0010754050	TP 50A	めっき

●各種配管用の取付部材

コード	品番	A (mm)	B (mm)	銅製電線管 (呼び)	SGP管 (呼び)	VP管 (呼び)
0144202002	C15	32	22	15	—	—
—	DC19	36	26	19	—	—
0144202003	C19 C16	37	27	16	15	16
0144202004	C25 C22	43	33	25	20	20
				22		
0144202005	C31 C28	50	40	31	25	25
				28		
0144202006	C39	55	45	39	—	30
0144202007	C51	67	57	51	—	—
0144202008	C63	81	70	63	—	—
0144202009	C75 C70	93	83	75	65	65
				70		
0144202010	C36	59	48	36	32	—
0144202011	C42	65	54	42	40	40
0144202012	C54	76	66	54	50	50
0144202013	C82	105	94	82	※80	※75
0144202014	C92	119	107	92	90	—
0144202015	C104	131	120	—	100	100

●VP・TP管用取付金具

コード	適合	表面処理
0010753050	VP 50A	電気亜鉛めっき
0010754050	TP 50A	めっき


●各種配管用の取付部材

コード	品番	A (mm)	B (mm)	銅製電線管 (呼び)	SGP管 (呼び)	VP管 (呼び)
0144202002	C15	32	22	15	—	—
—	DC19	36	26	19	—	—
0144202003	C19 C16	37	27	16	15	16
0144202004	C25 C22	43	33	25	20	20
				22		
0144202005	C31 C28	50	40	31	25	25
				28		
0144202006	C39	55	45	39	—	30
0144202007	C51	67	57	51	—	—
0144202008	C63	81	70	63	—	—
0144202009	C75 C70	93	83	75	65	65
				70		
0144202010	C36	59	48	36	32	—
0144202011	C42	65	54	42	40	40
0144202012	C54	76	66	54	50	50
0144202013	C82	105	94	82	※80	※75
0144202014	C92	119	107	92	90	—
0144202015	C104	131	120	—	100	100

●VP・TP管用取付金具

コード	適合	表面処理
0010753050	VP 50A	電気亜鉛めっき
0010754050	TP 50A	めっき


フリーチャンネル




コード	型番	L (mm)	B (mm)	材質
0500150325	ND-1	2500	30	亜鉛めっき 鋼板
0500150340		4000		
0500150425	ND-2	2500	45	
0500150440		4000		

回転止めボルトセット / 回転止め小ねじセット

回転止めボルトセット



回転止め小ねじセット




●スイッチボックス類の取付部材

コード	品番	サイズ	表面処理	販売単位
0071510822	ボルトセット	M8×22	電気亜鉛めっき	1袋(10個)
0071520510	小ねじセット	M5×10	めっき	1袋(30個)

- ・ボルトセットは、設備機器類の取付けに適しています。
- ・小ねじセットは、スイッチボックス等の取付けに適しています。

Dナット




●フリーチャンネル・Dバー用取付金具

コード	品番	サイズ (mm)	入数 (1袋×数)
0144201010	溝付 W3/8	33×31×4.5	500 (10×50)
0144201012	溝付 W1/2		
0144201110	W3/8	33×33×4.5	
0144201112	W1/2		
0144200001	DS金具	45×33 13.5φ	120 (10×12)
0144201011	溝付 W3/8セット	Dナット、DS金具 ナット、ワッシャー	
0144201111	W3/8セット		

- ※セット品以外、ナット・ワッシャー(30φ)は別売ですのでご注意ください。
- ※Dバーへ使用する場合、金具の滑りが無い様、強固に取付けてください。

エンドキャップ



●金具類の端部用保護キャップ

コード	適合	色	材質	販売単位
0501558100	コラムセッター	白	A B S樹脂	1袋(12個)
0501551230	ND-1	白黒	軟質塩化ビニール	—
0501551030		白黒		
0501551245	ND-2	白黒		
0501551045		白黒		
0501554310	シングルナット	白黒	軟質塩化ビニール	—
0501554110		白黒		

- ※コラムセッター用エンドキャップの販売単位は1袋(12個)です。
- ※接着剤をご使用いただくと、より強固に取付けできます。
- ※チャンネルクリップ用は別途お問合せください。